

GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 449/225

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille murale Renson 449/225 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

- **affaiblissement acoustique**

selon

○ EN ISO 10140:2021

○ EN ISO 717-1:2020

testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m

○ Indice affaiblissement $R_w (C; C_{tr}) = 13 (0; -3)$ dB

○ Affaiblissement R en fonction de fréquence :

F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
R in dB	7,8	4,7	4,6	7,7	15,0	18,1	14,3

○ À fournir : rapport d'essai indépendant (PEUTZ nr. A 4328-5E-RA-001)

- **passage d'air**

○ Surface physique libre : 37 %

○ Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001 (avec treillis 2,3mm x 2,3mm), testé sur une grille de 1m x 1m

▪ aspiration : facteur $K = 1/c_e^2 = 19,07$; $c_e : 0,229$

▪ extraction : facteur $K = 1/c_d^2 = 21,43$; $c_e : 0,216$

▪ à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

- **étanchéité à l'eau** (selon la norme EN 13030:2001)

○ avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm (sans récupérateur d'eau)

▪ classe C à 0,0 m/s aspiration ou en cas d'extraction

▪ classe C jusqu' à 0,5 m/s aspiration

▪ classe D jusqu' à 1,0 m/s aspiration

○ à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

- **esthétique**

○ fonction pare-vue

▪ Vue horizontale fermée par l'utilisation d'un pas de lame qui n'est pas supérieur à la hauteur de la lame.

▪ Pas de lame = 170 mm

▪ Hauteur de lame = 312 mm

○ cadres avec angles coupés en biais

○ assemblée de manière invisible

- **matière**

○ composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)

○ exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm

○ traitement de surface :

▪ Anodisé naturel avec épaisseur de 20 μ m

OU

▪ Thermolaquage avec épaisseur de 60 – 80 μ m

- **profondeur d'encastrement** : 230 mm

- **montage** : selon les instructions du fabricant

- **options**

○ treillis alternatifs : moustiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.

○ profil récupérateur d'eau