

PYRACOUST

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique
Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

BESCHREIBUNG

- **Typ: Kleine schalldämmende Fensterentlüftung** mit guter Luftzirkulation für Montage in dem Fensterprofil, erhältlich in 2 Typen: 2500 oder 5000. (Andere auf Anfrage)
- **Mit Coanda-Effekt:**
 - Spaltlüftungsgitter innen lenkt die einströmende Luft nach oben.
- **Aluminium Spaltlüftungsgitter außen mit Insektenschutz**
- **Aluminium Spaltlüftungsgitter innen: Manuell stufenlos verstellbar**
- **Montage:** eignet sich für alle Fenstertiefen.
Erhältlich für Spalten von 13mm. Empfohlen Silikon zwischen dem Spaltlüftungsgitter außen und dem Fensterprofil anzubringen um eine gute Wasserbeständigkeit zu garantieren
- **Endbearbeitung:**
 - Farbe der Endkappen: weiß, schwarz oder grau
 - Standardfarben: weiß (=AXALTA AE90019148021 = BEL 9010), Schwarz (RAL 9005) oder Grau (RAL7016).
 - Auf Anfrage: pulverbeschichtet in RAL-Farben
- **Abmessungen:**
 - Länge: 250 oder 412mm (andere Länge auf Anfrage)
 - Höhe: 40mm
 - Ausschnittmaß:

2500	5000
192 x 13mm	(172x13) + 10 + (172x13)

- Empfiehlt sich für **Renovierungs-** als auch für **Neubauprojekte**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Selbstregelnd:** nein
- **U-Wert:** n.b.
- **Leckvolumenstrom bei 50 Pa:** n.b.
- **Schalldämmung $D_{n,e,w}$ (C;C_{tr}):**

	2500 + 1 Akustisches Modul	2500 + 2 Akustisches Module	5000 + 1 Akustisches Modul	5000 + 2 Akustisches Module
In geöffnetem Zustand	42 (-1; -2) dB	45 (-2; -3) dB	39 (-1; -2) dB	42 (-2; -4) dB
In geschlossenem Zustand	48 (-1; -3) dB	50 (-1; -3) dB	47 (-2; -3) dB	49 (-2; -4) dB

- **Volumenstrom**

	2500 + 1 Akustisches Modul	2500 + 2 Akustisches Module	5000 + 1 Akustisches Modul	5000 + 2 Akustisches Module
Q bei 2 Pa	11,4 m³/h	11,3 m³/h	23,0 m³/h	22,4 m³/h
Q bei 4 Pa	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Q bei 5 Pa	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Q bei 7 Pa	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Q bei 8 Pa	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Q bei 10 Pa	27,3 m³/h	27,1 m³/h	51,9 m³/h	52,1 m³/h