

ACB-24	kædemotor V	- DC /	frit Tilpasset	konfigurerbar	- efter	CDC-1-kundeønsker	ACB
Elektrisk motor til integreret, usynlig montage i vinduesprofilen og til eftermontering.							
Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.							
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/ EN12101-2							
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.							

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.
 Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU- protokol.
 Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).
 Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
 Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.
 Korrosionsbeskyttet, hærdet, stål-kæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.
 Highspeed- funktion (- HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
 Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
 Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
 Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.
 Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
 Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).
 Kan parametriseres individuelt via D+H SCS- software.

Funktionsbeskrivelse

ACB

Sikker ABV- central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.
 Direkte styring af motoren via ACB mulig.
 Som standard er motoren indstillet med drift med pol- skift fra fabrikken.
 Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
 Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB- kommunikation.
 Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/ SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stål-kæde i sidebue- design til lave karmhøjder
Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet
Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning
Option "HP" - Åbningsprogrammering
Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer
Option "KM" - Kraftig motor- gear- enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/ sænkevindue/ tophængte vinduer.
Option "LS" - Lavhastigheds- programmering i LUKKET- retning til 5 mm/ s
Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse
Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "SA- SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/ EG
Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/ EG
Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske

data:

Forsyning:	24	V	DC /	±15	%
Strømforbrug:					
0,6	A	(til	350	mm	åbning)
0,8	A	(til	500	mm	åbning)
1	A	(til	700	mm	åbning)
1	A	(til	800	mm	åbning)
Indkoblingstid:	30	%	(TIL:	3	Min. /
Udkobling:		Integreret	elektronisk		belastningsafbryder
Konfiguration:		Main	eller		Sub

