

ACB-kædemotor	-	frit	konfigurerbar	-	CDC-1-ACB
24	V	DC	/	Tilpasset	efter
					kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.
 Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
 Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
 Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.
 Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.
 Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).
 Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
 Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.
 Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.
 Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
 Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
 Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
 Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløfning af op til 3 motorer.
 Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
 Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).
 Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse

ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.
 Direkte styring af motoren via ACB mulig.
 Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.
 Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
 Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.
 Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder
Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet
Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning
Option "HP" - Åbningsprogrammering
Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer
Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.
Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s
Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse
Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning

af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske											data:	
Forsyning:		24	V		DC		/		±15	%		
Strømforbrug:												
0,6		A	(til		350		mm		åbning)			
0,8		A	(til		500		+ 600		mm		åbning)	
1		A	(til		700		mm		åbning)			
1		A	(til		800		- 1300		mm		åbning)	
Indkoblingstid:		30	%	(TIL:		3	Min.	/	FRA:	7	Min.)	
Udkobling:		Integreret				elektronisk				belastningsafbryder		
Konfiguration:		Main				eller				Sub		
Design:		Højre				eller				venstre		
Trykkraft:						250				N		
Trækkraft:						250				N		
Nominel		låsekraft				**:				1500		N
Levetid:		20000				dobbeltopoperationer						*
Åbning:300		mm				-				1300		mm
Hastighed		ÅBNE:				6,7				mm/s		
Hastighed		ÅBNE				-				ABV:		
9,4		mm/s		(til		350		mm		åbning)		
13,6		mm/s		(til		500		+ 700		mm		åbning)
15		mm/s		(til		800		- 1300		mm		åbning)
Hastighed										LUKKE:		
5		mm/s		(til		350		mm		åbning)		
6,7		mm/s		(til		500		+ 700		mm		åbning)
6,7		mm/s		(til		800		- 1300		mm		åbning)
Beskyttelsesklasse:						IP				32		
Måling		af		lydtryk		(støjemission): LpA				≤	35	dB(A)
Temperaturområde:		-15		°C		(-5		°C ***)		...	+75	°C
Temperaturstandsikkerhed:		B300		(30		min		/		300		°C)
Hus:										Aluminium		
Farve:		Specialfarve		i		henhold		til		RAL/DB/NCS		
Tilslutning:										Silikonekabel		
B	x	H	x	D:	405-885	(åbningsafhængig)		x	30	x	39	mm
*	Ved		lodret		anvendelse		skal		D+H-forhandleren		kontaktes!	
**	Afhængig		af		fastgørelsen,		***		iht.		VdS 2580	

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige**noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. **POLICY NAME: Client Consultation Procedure**

Effective Date: January 1, 2018

-

Purpose

To establish and require consistent policies for using the corporate credit card(s) and maintaining accurate records according to accepted accounting practices.

This policy will govern the use and reconciliation of charges to the Corporate Credit Card account.

[1.] SCOPE

[a.] This policy applies to all organization's management and employees who have authorization to use the Corporate Credit Card.

[b.] This policy describes the organization's objectives and policies regarding maintaining the integrity of the account and balancing charges to and payments of the balance on the Corporate Credit Card.