

ACB-24 kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1- ACB
 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme. Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/ EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor. Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation). Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne. Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer. Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed- funktion (- HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV). Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning). Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister. Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer. Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet. Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler). Kan parametriseres individuelt via D+H SCS- software.

Funktionsbeskrivelse

ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG. Direkte styring af motoren via ACB mulig. Som standard er motoren indstillet med drift med pol- skift fra fabrikken. Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position. Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation. Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer
 Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/ sænkevindue/ tophængte vinduer.
 Option "LS" - Lavhastigheds- programmering i LUKKET- retning til 5 mm/ s
 Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse
 Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
 Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
 Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/ EG
 Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/ EG
 Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren
 Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske	data:							
Forsyning:	24	V	DC /	±15				%
Strømforbrug:								
0,6	A	(til	350	mm	åbning)			
0,8	A	(til	500	mm	åbning)			
1	A	(til	700	mm	åbning)			
1	A	(til	800	mm	åbning)			
Indkoblingstid:	30	%	(TIL:	3	Min. /	FRA:	7	Min.)
Udkobling:	Integreret		elektronisk			belastningsafbryder		
Konfiguration:	Main		eller			Sub		
Design:	Højre		eller			venstre		
Trykkraft:			250			N		
Trækkraft:			250			N		
Nominel	låsekraft		**:	1500		N		
Levetid:	20000		dobbeltoperationer			*		
Åbning:300	mm		-	1300		mm		
Hastighed	ÅBNE:		6,7	mm/		s		
Hastighed	ÅBNE		-			ABV:		
9,4	mm/	s	(til	350	mm	åbning)		
13,6	mm/	s	(til	500	mm	åbning)		
15	mm/	s	(til	800	mm	åbning)		
Hastighed						LUKKE:		
5	mm/	s	(til	350	mm	åbning)		
6,7	mm/	s	(til	500	mm	åbning)		
6,7	mm/	s	(til	800	mm	åbning)		
Beskyttelsesklasse:			IP			32		
Måling af lydtryk	(støjemission):	LpA	≤	35		dB(A)		
Temperaturområde:	-15	°C	(-5	°C **)	...	+75	°C	
Temperaturstandsikkerhed:	B300	(30	min /	300		°C)		
Hus:						Aluminium		
Farve:	Specialfarve	i	henhold	til	RAL/	DB/	NCS	
Tilslutning:						Silikonekabel		
B x H x D:	405-885	(åbningsafhængig)	x	30	x	39	mm	

* Ved lodret anvendelse skal D+H- forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

