

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE***Liberté
Égalité
Fraternité***ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker****Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen
og til eftermontering.****Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.****Egenskaber:****Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af
overbelastning af vindue og motor.
Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-
protokol.****Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced
Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningssystem).
Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.
Korrosionsbeskyttet, hærdet, stål-kæde, vedligeholdelsesfri takket være
livstidssmøring.****Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.
Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).
Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.****Funktionsbeskrivelse****ACB****Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler
og motorer fra D+H Mechatronic AG.
Direkte styring af motoren via ACB mulig.
Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.
Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.
Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer,
diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.****Udvidelsesfunktioner:****Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stål-kæde i sidebue-design til lave
karmhøjder****Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet****Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og
åbning****Option "HP" - Åbningsprogrammering****Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer**



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse
Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske										data:	
Forsyning:	24		V		DC		/	±15	%		
Strømforbrug:											
0,6		A		(til	350			mm	åbning)		
0,8		A		(til	500	+	600	mm	åbning)		
1		A		(til	700			mm	åbning)		
1		A		(til	800	-	1300	mm	åbning)		
Indkoblingstid:	30	%		(TIL:	3	Min.	/	FRA:	7	Min.)	
Udkobling:	Integreret				elektronisk		belastningsafbryder				
Konfiguration:	Main				eller				Sub		
Design:	Højre				eller				venstre		
Trykkraft:					250		N				
Trækkraft:					250		N				
Nominel	låsekraft				**:		1500		N		
Levetid:	20000				dobbeltopoperationer				*		
Åbning:300	mm				-		1300		mm		
Hastighed	ÅBNE:				6,7		mm/s				
Hastighed	ÅBNE				-		ABV:				
9,4	mm/s		(til		350	mm		åbning)			
13,6	mm/s		(til		500	+	700	mm		åbning)	
15	mm/s		(til		800	-	1300	mm		åbning)	
Hastighed										LUKKE:	
5	mm/s		(til		350	mm		åbning)			
6,7	mm/s		(til		500	+	700	mm		åbning)	
6,7	mm/s		(til		800	-	1300	mm		åbning)	
Beskyttelsesklasse:										IP	32
Måling	af		lydtryk		(støjemission): LpA			≤	35	dB(A)	
Temperaturområde:	-15	°C		(-5			°C ***)		...	+75	°C
Temperaturstandsikkerhed:	B300		(30		min		/	300	°C)		



Hus: Aluminium
Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS
Tilslutning: Silikonekabel
B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm



* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.