

**ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker** Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering. Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme. Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2 Kan kombineres med alle D+H låsemotorer. **Egenskaber:** Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor. Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol. Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation). Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne. Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer. Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring. Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV). Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning). Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister. Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer. Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet. Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler). Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software. **Funktionsbeskrivelse ACB** Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG. Direkte styring af motoren via ACB mulig. Som standard er motoren indstillet med drift med polskift fra fabrikken. Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position. Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation. Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres. **Udvidelsesfunktioner:** **Option "SBD/SBU"** - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder **Option "ZB"** - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet **Option "CP"** - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning **Option "HP"** - Åbningsprogrammering **Option "VP"** - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer **Option "KM"** - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer. **Option "LS"** - Lavhastighedsprogrammering i LUKKET-retning til 5 mm/s **Option "SA"** - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse **Option "SZ"** - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse **Option "SA-SZ"** - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse **Option "AS2"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG **Option "AS3"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG **Option "SKS"** - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren **Option "specialfarve"** - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NC **Tekniske data:** Forsyning: 24 V DC / ±15 % Strømforsbrug: 0,6 A (til 350 mm åbning) 0,8 A (til 500 + 600 mm åbning) 1 A (til 700 mm åbning) 1 A (til 800 - 1300 mm åbning) Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.) Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder Konfiguration: Main eller Sub Design: Højre eller venstre Trykkraft: 250 N Trækraft: 250 N Nominel låsekraft \*\*: 1500 N Levetid: 20000 dobbeltoperationer \* Åbning: 300 mm - 1300 mm Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s Hastighed ÅBNE - ABV: 9,4 mm/s (til 350 mm åbning) 13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning) 15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning) Hastighed LUKKE: 5 mm/s (til 350 mm åbning) 6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning) 6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning) Beskyttelsesklasse: IP 32 Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A) Temperaturområde: -15 °C (-5 °C \*\*\*) ... +75 °C Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C) Hus: Aluminium Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NC Tilslutning: Silikonekabel B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm\* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes! \*\* Afhængig af fastgørelsen, \*\*\* iht. VdS 2580 **Leverance:** Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning Brand: D+H Type: CDC-1-ACB Art.nr.: 26.100.00 **Mængde:** ..... stk **Pris:** ..... DKK **Total:** ..... DKK **Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.** <https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp> **Vigtige noter:** Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt. Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger. Med forbehold for tekniske ændringer.