

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB **24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til

overvågning af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %
Strømforbrug:
0,6 A (til 350 mm åbning)
0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)
1 A (til 700 mm åbning)
1 A (til 800 - 1300 mm åbning)
Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)
Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder
Konfiguration: Main eller Sub
Design: Højre eller venstre
Trykkraft: 250 N
Trækkraft: 250 N
Nominel låsekraft **: 1500 N
Levetid: 20000 dobbeltoperationer *
Åbning: 300 mm - 1300 mm
Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV:
9,4 mm/s (til 350 mm åbning)
13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Hastighed LUKKE:
5 mm/s (til 350 mm åbning)
6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Beskyttelsesklasse: IP 32
Måling af lydtryk (støjemission): $L_p A \leq 35$ dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... $+75$ °C
Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium
Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS
Tilslutning: Silikonekabel
B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.



Med forbehold for tekniske ændringer.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS ENRIQUE JOSÉ VARONA

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA MILITAR

**TEMÁTICAS PARA EL TRABAJO CIENTÍFICO ESTUDIANTIL SOBRE
DEFENSA NACIONAL 2024**

- ~~1. La guerra no convencional de los Estados Unidos contra Cuba y los modos para contrarrestarla. Papel del profesional de la educación en su enfrentamiento.~~
- ~~2. La guerra cultural como parte de la guerra no convencional, sus implicaciones para la Revolución Cubana y el papel del maestro para enfrentarla en los centros educativos desde la óptica del Trabajo de Educación Patriótica.~~
- ~~3. La preparación de la economía nacional para la defensa a la luz de la Estrategia Económico— Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID— 19. Rol del maestro para explicarlo.~~
- ~~4. La preparación de los ciudadanos para la defensa y el papel del Trabajo de Educación Patriótica.~~
- ~~5. La preparación de la Actividad Económica y Social para la defensa y su organización funcional, con énfasis en los aspectos relacionados con el perfil de las carreras pedagógicas.~~
- ~~6. El sistema de reservas materiales y su función en la economía del país y en la defensa, enfatizando en aquellas que se relacionan con el perfil de las carreras pedagógicas.~~
- ~~7. El proceso de determinación, formulación y satisfacción de las demandas en los municipios y el papel que juegan, de acuerdo con el modo de actuación profesional.~~
- ~~8. El Derecho Internacional Humanitario y las posiciones de Cuba. Papel del maestro para explicarlo.~~

Nota: Se les recuerda a los estudiantes que las temáticas que aquí se les ofrecen pueden servirles a los efectos del trabajo científico estudiantil en correspondencia con la especialidad que estudia a los efectos de la elaboración de trabajos para la participación en diversos eventos científicos y en la Jornada Científico Estudiantil, así como para los trabajos de curso.