

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til
overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB,
NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_p \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. ~~Sales Builder Pro Pricebook~~

~~After Launch Checklist~~

~~I have a checklist to complete a project. Use this checklist to methodically customize the app to meet the needs of your company.~~

☐ ~~Equipment~~

- ~~• Export the worksheet.~~
- ~~• Highlight Model Display Name changes you would like to have made.~~
- ~~• Indicate items that you want to remove from your price book.~~
- ~~• Add additional series/models if needed~~
- ~~• Submit the document to Document Portal. (Management Portal > Documents)~~

☐ ~~Accessories~~

- ~~• Export the worksheet~~
- ~~• Highlight Model Display Name changes you would like to have made.~~
- ~~• Indicate items that you want to remove from your price book.~~
- ~~• Add additional models if needed~~
- ~~• Submit the document to Document Portal — CSS will import the update sheet.~~
- ~~• Note: The manage button allows you to make changes to the items that display in the app and allows you to add additional items as needed. Changes made with the manage button go live immediately.~~

☐ ~~Add-Ons/Services~~

- ~~• Export the worksheet~~
- ~~• Highlight Model Display Name changes you would like to have made.~~
- ~~• Indicate items that you want to remove from your price book.~~

- ~~Add additional services if needed~~
- ~~Submit the document to Document Portal — CSS will import the update sheet.~~

- ~~Note: The manage button allows you to make changes to the items that display in the app and allows you to add additional items as needed. Changes made with the manage button go live immediately.~~

Pricing

☐ ~~Set tax rate~~

☐ ~~Set Desired Margin~~

Cost

☐ ~~Install Kits: Set standard install kit \$ amount for each equipment type in your price book.~~

☐ ~~Manage Kits Button (Install Manager Pro option if purchased)~~

- ~~Each equipment type in your price book has an install kit. Accessories and Add-Ons do not have an install kits.~~
- ~~Each equipment type contains Categories. Categories can be optional, recommended or mandatory.~~
- ~~Categories contain kit items~~
- ~~If you have a lot of changes to make Export Kit items worksheet. Indicate items that you would like to have removed~~
- ~~Submit the document to Document Portal — CSS will import the update sheet.~~
- ~~Manage Install Kits allows you to make changes that go live automatically. You can add additional items and change what is currently loaded.~~

☐ ~~Labor: Set standard labor \$/hr and number of hrs. for each equipment type.~~

☐ ~~Labor Options Button (Install Manager Pro option if purchased)~~

- ~~Labor options are commonly used to adjust the amount of time applied to a piece of equipment based on the difficulty of the job. i.e. Crawl Space, Attic, etc.~~
- ~~Install Button in the App displays the standard labor amount. Sales can select a different labor option while building the quote.~~
- ~~Labor options are built out for equipment only. If you need labor and labor options for accessories or add-ons, a business rule would need to be added for the equipment type.~~

☐ Pricing Adjustments:

- ~~Commonly used for commissions. Commissions are applied after the Margin is applied to cost of equipment, Install kits and Labor.~~
- ~~Pricing adjustments only apply to items where the price is **calculated** using the business rules.~~

☐ Overall Job Costs:

- ~~This section is commonly used for items that apply to the entire Option when selected. (i.e. permits, extra labor, duct testing). Margins and labor are set to each line item in this section.~~

☐ Financing:

- ~~Your CSS can load your most commonly used programs.~~
- ~~Provide a list that includes the plan name, term, payment factor, and dealer fee.~~
- ~~Submit the document to Document Portal.~~
- ~~Note: The manage button allows you to load your own program details, sort the order in which they display on your app, or deactivate old programs.~~