

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB**24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet til drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

—

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til

MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til

MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ±15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_p \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. Vds 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H



For Better Human Life.

CHARITY FUNDRAISER

Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore earum qui assumenda quia quo velit quae. Sit sunt blanditiis indoors blanditiis eum nihil sunt ad facilis nisi non ullam perspiciatis repellat sequi ad facilis nihil qui numquam fuga ut magni sequi qui earum mollitia et nihil harum. Aut temporibus quam et perspiciatis consectetur ut numquam laborum sed voluptas laboriosam eos provident fuga. In adipisci ipsum est fugit quasi aut voluptas sint. Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore earum qui assumenda quia quo velit quae.

About US

Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore earum qui assumenda quia quo velit quae. Sit sunt blanditiis indoors blanditiis eum nihil sunt ad facilis nisi non ullam perspiciatis repellat sequi ad facilis nihil qui numquam fuga ut magni sequi qui earum mollitia et nihil harum. Aut temporibus quam et perspiciatis consectetur ut numquam laborum sed voluptas laboriosam eos provident fuga. In adipisci ipsum est fugit quasi aut voluptas sint. Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore earum qui assumenda quia quo velit quae. Sit sunt blanditiis indoors blanditiis eum nihil sunt ad facilis nisi non ullam perspiciatis repellat sequi ad facilis nihil qui numquam fuga ut magni sequi qui earum mollitia et nihil harum.

Please join us to supporting

(Write your Foundation Name Here)

Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae luctus Leo, vitae. Dignissim quam. Sed placerat, neque in ele. Entum euismod, risus. Sed urna Purus, volute. Pat quis varius id, fragile non urna.

Charity for Homeless

Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore earum qui assumenda quia quo velit quae. Sit sunt blanditiis indoors blanditiis eum nihil sunt ad facilis nisi non ullam perspiciatis repellat sequi ad facilis nihil qui numquam fuga ut magni sequi qui earum mollitia et nihil harum. Aut temporibus quam et perspiciatis consectetur ut numquam laborum sed voluptas laboriosam eos provident fuga. In adipisci ipsum est fugit quasi aut voluptas sint.

Get an early start on spring cleaning and donate to don's foundation TODAY!

Drop your items off any location below or call 0000-000-0000

Or email abc@email.com

DONATION HOURS

Monday — Saturday (8AM — 5PM)

(Write Foundation Name Here) is a charity devoted to supporting children in distressed situation through education, shelter, health and individual welfare

Fundraising

Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore earum qui assumenda quia quo velit quae. Sit sunt blanditiis indoors blanditiis eum nihil sunt ad facilis nisi non ullam perspiciatis repellat sequi ad facilis nihil qui numquam fuga ut magni sequi qui earum mollitia et nihil harum

Our Quality

Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore earum qui assumenda quia quo velit quae. Sit sunt blanditiis indoors blanditiis eum nihil sunt ad facilis nisi non ullam perspiciatis repellat sequi ad facilis nihil qui numquam fuga ut magni sequi qui earum mollitia et nihil harum

Professionals

Lorem ipsum dolor sit amet. Et inventore earum qui assumenda quia quo velit quae. Sit sunt blanditiis indoors blanditiis eum nihil sunt ad facilis nisi non ullam perspiciatis repellat sequi ad facilis nihil qui numquam fuga ut magni sequi qui earum mollitia et nihil harum