

Allegato 1**da inviare all'indirizzo mail:****pianoprevcorrruzione@unisalento.it****ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.**Egenskaber:**Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.**Funktionsbeskrivelse ACB**Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.Direkte styring af motoren via ACB mulig.Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.**Udvidelsesfunktioner:****Option "SBD/SBU"** - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder**Option "ZB"** - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet**Option "CP"** - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning**Option "HP"** - Åbningsprogrammering**Option "VP"** - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer**Option "KM"** - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.**Option "LS"** - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s**Option "SA"** - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse**Option "SZ"** - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse**Option "SA-SZ"** - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse**Option "AS2"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG**Option "AS3"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG**Option "SKS"** - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

~~Allegato 1~~~~da inviare all'indirizzo mail:~~~~pianoprevcorrusione@unisalento.it~~**Option "specialfarve"** - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS**Tekniske data:**Forsyning: 24 V DC / ±15 %Strømforbrug:0,6 A (til 350 mm åbning)0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)1 A (til 700 mm åbning)1 A (til 800 - 1300 mm åbning)Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryderKonfiguration: Main eller SubDesign: Højre eller venstreTrykkraft: 250 NTrækkraft: 250 NNominel låsekraft **: 1500 NLevetid: 20000 dobbeltoperationer *Åbning: 300 mm - 1300 mmHastighed ÅBNE: 6,7 mm/sHastighed ÅBNE - ABV:9,4 mm/s (til 350 mm åbning)13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)Hastighed LUKKE:5 mm/s (til 350 mm åbning)6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)Beskyttelsesklasse: IP 32Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A)Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °CTemperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)Hus: AluminiumFarve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCSTilslutning: SilikonekabelB x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580**Leverance:**Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisningBrand: D+HType: CDC-1-ACBArt.nr.: 26.100.00Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Allegato 1

da inviare all'indirizzo mail:

pianoprevcorruzione@unisalento.it**Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.**<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>**Vigtige noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.

**Al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza dell'Università del Salento**

**Oggetto: Proposte/osservazioni in merito all'aggiornamento del ~~Piano triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC)~~ dell'Università del Salento.**

Il/la sottoscritto/a mail:

in qualità di *(indicare la categoria di appartenenza):*

- ☐ studente
- ☐ personale tecnico amministrativo
- ☐ personale docente
- ☐ cittadino
- ☐ altro *(specificare)*

~~o in rappresentanza di (compilare solo nel caso in cui il proponente formuli osservazioni per conto di organi
e/o organismi, o enti pubblici/privati):~~

- ☐ Senato Accademico *(specificare)*
- ☐ Consiglio di Amministrazione *(specificare)*
- ☐ Consiglio di Dipartimento *(specificare)*
- ☐ Consiglio di Facoltà *(specificare)*
- ☐ Consiglio degli studenti *(specificare)*
- ☐ Consulta del personale tecnico amministrativo *(specificare)*
- ☐ Comitato Unico di Garanzia *(specificare)*
- ☐ Commissione etica *(specificare)*
- ☐ Collegio di Disciplina *(specificare)*
- ☐ OO.SS. *(specificare)*
- ☐ Associazione *(specificare)*
- ☐ Impresa *(specificare)*
- ☐ Ente *(specificare)*
- ☐ altro *(specificare)*

**formula le seguenti proposte/osservazioni in merito all'aggiornamento del ~~Piano triennale di prevenzione
della corruzione~~ dell'Università del Salento.**

Allegato 1**da inviare all'indirizzo mail:
pianoprevcorruzione@unisalento.it**

ARGOMENTI (a titolo esemplificativo)	PROPOSTE/OSSERVAZIONI
Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> nel processo di elaborazione del Piano	☐ fare ricorso a tecniche e strumenti differenti(indicare quali) ☐ anticipare il momento del coinvolgimento nel processo decisionale ☐ aumentare la frequenza delle occasioni di ascolto ☐ altro.....(indicare la proposta)
Sensibilizzazione società civile	☐ creare dialogo con l'esterno(indicare con quali modalità) ☐ instaurare rapporto di fiducia con l'esterno(indicare attraverso quali attività)
Individuazione attività/aree a rischio corruzione	(Individuare quali attività/aree sono a rischio corruzione oltre quelle già definite dalla legge n. 190/2012 - art. 1 comma 16 - e applicabili all'università)
Misure di prevenzione	(Indicare le misure che si ritiene debbano essere poste in essere per ridurre il rischio corruzione)
Tutela del Whistleblower	(indicare quali misure adottare per garantire tutela al dipendente che segnala illeciti)
Altro.....	

Data

Firma

.....