

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB **24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.
Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.
Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.
Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).
Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.
Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.
Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.
Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).
Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.
Direkte styring af motoren via ACB mulig.
Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.
Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.
Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

—

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klambeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltooperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_p A \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. **Tabla 1.** Características de los pacientes sobrevivientes y fallecidos

Características	Sobrevivientes (n = 2012)	Fallecidos (n = 629)	Valor de p
Edad, años (± DE)	48.45 (±18)	55.54 (±16,3)	0,003
Sexo masculino — n (%)	1343 (66,7)	410 (65,2)	0,483
Motivos de ingreso — n (%)			
—— Patología médica	1379 (68,5)	519 (82,5)	<0,001
—— Politraumatismos	166 (8,3)	33 (5,3)	0,011
—— Cirugía programada	206 (10,2)	22 (3,5)	<0,001
—— Cirugía de urgencia	261 (13)	55 (8,7)	0,004
Comorbilidades graves — n (%)			
—— Hepática	54 (2,7)	32 (5,1)	0,003
—— Renal	12 (0,6)	15 (2,4)	<0,001
—— Respiratoria	51 (2,5)	29 (4,6)	0,006
—— Cardiovascular	45 (2,2)	23 (3,7)	0,040
—— Inmunodeficiencia	27 (1,3)	30 (4,8)	<0,001

Ventilación mecánica — n (%)	735 (36,5)	459 (72,9)	<0,001
Días de internación, días (± DE)	6,45 (± 8,9)	7,9 (± 9,1)	0,485
APACHE II, puntaje (± DE)	11,74 (± 6,7)	22,03 (± 8,1)	<0,001
SAPS II, puntaje (± DE)	31,20 (± 15,6)	56,63 (± 20,7)	<0,001