



### **ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB** **24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

#### **Egenskaber:**

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klæmbeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

#### **Funktionsbeskrivelse ACB**

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

—

#### **Udvidelsesfunktioner:**

**Option "SBD/SBU"** - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

**Option "ZB"** - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

**Option "CP"** - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

**Option "HP"** - Åbningsprogrammering

**Option "VP"** - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

**Option "KM"** - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

**Option "LS"** - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

**Option "SA"** - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

**Option "SZ"** - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

**Option "SA-SZ"** - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

**Option "AS2"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

**Option "AS3"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG



**Option "SKS"** - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

**Option "specialfarve"** - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

**Tekniske data:**

Forsyning: 24 V DC /  $\pm 15$  %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft \*\*: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer \*

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission):  $L_p A \leq 35$  dB(A)

Temperaturområde:  $-15$  °C ( $-5$  °C \*\*\*) ...  $+75$  °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min /  $300$  °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

\* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

\*\* Afhængig af fastgørelsen, \*\*\* iht. VdS 2580

**Leverance:**

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

**DELABIE****Mængde: ..... stk    Pris: ..... DKK    Total: ..... DKK****Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.**<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>**Vigtige noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.

**TEMPOMATIC 4-electronic tap**

Recessed mains supply, stopcock

Integrated electronics

Reference: **~~440000~~**

**Specification description**

~~Deck mounted electronic basin tap:~~

~~230/6V recessed mains supply:~~

~~Reduced stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the tap.~~

~~Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.~~

~~Scale-resistant flow straightener.~~

~~Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use).~~

~~Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection.~~

~~Chrome-plated stainless steel body.~~

~~Cap fixed in place by 2 concealed screws.~~

~~PEX flexible F3/8" with stopcock and filter.~~

## ~~DELABIE~~

~~Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.~~

~~Anti-blocking security.~~

~~Suitable for people with reduced mobility.~~

~~30-year warranty.~~