

|                      |          |             |                      |                  |                    |
|----------------------|----------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|
| <b>ACB-kædemotor</b> | -        | <b>frit</b> | <b>konfigurerbar</b> | -                | <b>CDC-1-ACB</b>   |
| <b>24</b>            | <b>V</b> | <b>DC</b>   | <b>/</b>             | <b>Tilpasset</b> | <b>efter</b>       |
|                      |          |             |                      |                  | <b>kundeønsker</b> |

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering. Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme. Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2. Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

#### Egenskaber:

Integreret, frit parametriserbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor. Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol. Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (byggningsautomation). Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne. Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer. Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring. Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV). Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning). Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister. Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer. Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet. Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler). Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

#### Funktionsbeskrivelse

#### ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG. Direkte styring af motoren via ACB mulig. Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken. Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position. Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation. Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

#### Udvidelsesfunktioner:

**Option "SBD/SBU"** - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder  
**Option "ZB"** - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet  
**Option "CP"** - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning  
**Option "HP"** - Åbningsprogrammering  
**Option "VP"** - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer  
**Option "KM"** - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.  
**Option "LS"** - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s  
**Option "SA"** - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse  
**Option "SZ"** - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse  
**Option "SA-SZ"** - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse  
**Option "AS2"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG  
**Option "AS3"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG  
**Option "SKS"** - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til

overvågning af lukkekanten på motoren  
**Option "specialfarve"** - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

**Tekniske data:**

|                           |                 |                    |                     |        |         |               |
|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|---------|---------------|
| Forsyning:                | 24              | V                  | DC                  | /      | ±15     | %             |
| Strømforbrug:             |                 |                    |                     |        |         |               |
| 0,6                       | A               | (til               | 350                 | mm     | åbning) |               |
| 0,8                       | A               | (til               | 500                 | + 600  | mm      | åbning)       |
| 1                         | A               | (til               | 700                 | mm     | åbning) |               |
| 1                         | A               | (til               | 800                 | - 1300 | mm      | åbning)       |
| Indkoblingstid:           | 30              | %                  | (TIL:               | 3 Min. | / FRA:  | 7 Min.)       |
| Udkobling:                | Integreret      | elektronisk        | belastningsafbryder |        |         |               |
| Konfiguration:            | Main            | eller              | Sub                 |        |         |               |
| Design:                   | Højre           | eller              | venstre             |        |         |               |
| Trykkraft:                |                 |                    | 250                 |        |         | N             |
| Trækkraft:                |                 |                    | 250                 |        |         | N             |
| Nominel                   | låsekraft       | **:                | 1500                |        |         | N             |
| Levetid:                  | 20000           | dobbeltoperationer |                     |        |         | *             |
| Åbning:300                | mm              | -                  | 1300                |        |         | mm            |
| Hastighed                 | ÅBNE:           | 6,7                |                     |        |         | mm/s          |
| Hastighed                 | ÅBNE            | -                  |                     |        |         | ABV:          |
| 9,4                       | mm/s            | (til               | 350                 | mm     | åbning) |               |
| 13,6                      | mm/s            | (til               | 500                 | + 700  | mm      | åbning)       |
| 15                        | mm/s            | (til               | 800                 | - 1300 | mm      | åbning)       |
| Hastighed                 |                 |                    |                     |        |         | LUKKE:        |
| 5                         | mm/s            | (til               | 350                 | mm     | åbning) |               |
| 6,7                       | mm/s            | (til               | 500                 | + 700  | mm      | åbning)       |
| 6,7                       | mm/s            | (til               | 800                 | - 1300 | mm      | åbning)       |
| Beskyttelsesklasse:       |                 | IP                 |                     |        |         | 32            |
| Måling af lydtryk         | (støjemission): | LpA                | ≤                   | 35     |         | dB(A)         |
| Temperaturområde:         | -15 °C          | (-5 °C ***)        | ...                 | +75    |         | °C            |
| Temperaturstandsikkerhed: | B300            | (30 min            | /                   | 300    |         | °C)           |
| Hus:                      |                 |                    |                     |        |         | Aluminium     |
| Farve:                    | Specialfarve    | i                  | henhold             | til    |         | RAL/DB/NCS    |
| Tilslutning:              |                 |                    |                     |        |         | Silikonekabel |
| B x H x D:                | 405-885         | (åbningsafhængig)  | x 30                | x 39   |         | mm            |

\* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!  
 \*\* Afhængig af fastgørelsen, \*\*\* iht. VdS 2580

**Leverance:**

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: ..... stk Pris: ..... DKK Total: ..... DKK

**Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.**

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

**Vigtige****noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. **GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 449/225**

**descriptif pour cahier DES CHARGES**

La grille murale Renson 449/225 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

— **affaiblissement acoustique**

selon

— EN ISO 10140:2021

— EN ISO 717-1:2020

testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m

— Indice affaiblissement  $R_w (C; C_{tr}) = 13 (0; 3)$  dB

— Affaiblissement R en fonction de fréquence :

|  | 31  | 63  | 125 | 250 | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| R in dB                                                                             | 7,8 | 4,7 | 4,6 | 7,7 | 15,0 | 18,1 | 14,3 |      |

— À fournir : rapport d'essai indépendant (PEUTZ nr. A 4328 5E-RA-001)

— **passage d'air**

— Surface physique libre : 37 %

— Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001 (avec treillis 2,3mm x 2,3mm), testé sur une grille de 1m x 1m

— aspiration : facteur  $K = 1/c_e^2 = 19,07$  ;  $c_e : 0,229$

— extraction : facteur  $K = 1/c_e^2 = 21,43$  ;  $c_e : 0,216$

— à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

— **étanchéité à l'eau** (selon la norme EN 13030:2001)

— avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm (sans récupérateur d'eau)

— classe C à 0,0 m/s aspiration ou en cas d'extraction

- classe C jusqu' à 0,5 m/s aspiration
- classe D jusqu' à 1,0 m/s aspiration
- à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

#### **esthétique**

- fonction pare-vue
  - Vue horizontale fermée par l'utilisation d'un pas de lame qui n'est pas supérieur à la hauteur de la lame.
  - Pas de lame = 170 mm
  - Hauteur de lame = 312 mm
- cadres avec angles coupés en biais
- assemblée de manière invisible

#### **matière**

- composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)
- exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm
- traitement de surface :
  - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm

**ou**

- Thermolaquage avec épaisseur de 60 — 80 µm

#### **profondeur d'encastrement** : 230 mm

#### **montage** : selon les instructions du fabricant

#### **options**

- treillis alternatifs : mousitiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.
- profil récupérateur d'eau