



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
У СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ (проект)

от _____ 2017 года

№ _____

О внесении изменений в Положение «Об осуществлении благоустройства территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна», утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 05.09.2017 №56

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение «Об осуществлении благоустройства территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна», утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 05.09.2017 №56 (далее – Положение):

1) В пункте 1.4. Положения слова «, а также за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» исключить.

2) Пункт 2.5.1. Положения дополнить словом «уличная» перед словом «мебель».

3) Пункт 2.5.3. Положения дополнить словом «уличной» перед словом «мебели».

4) Абзац 1 пункта 2.11.5 Положения после слов «местного значения» дополнить словами «, взамен уничтоженных или поврежденных».

5) Пункт 2.12.4. Положения исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков

GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 449/225

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille murale Renson 449/225 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

— affaiblissement acoustique selon

- EN ISO 10140:2021
- EN ISO 717-1:2020
- testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m
- Indice affaiblissement $R_w (C; C_w) = 13 (0; 3)$ dB
- Affaiblissement R en fonction de fréquence :

f Hz	315	630	1250	2500	5000	10000	20000	40000
R in dB	7,8	4,7	4,6	7,7	15,0	18,1	14,3	

- À fournir : rapport d'essai indépendant (PEUTZ nr. A 4328-5E-RA-001)

— passage d'air

- Surface physique libre : 37 %
- Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001 (avec treillis 2,3mm x 2,3mm), testé sur une grille de 1m x 1m
 - * aspiration : facteur $K = 1/c_e^2 = 19,07$; $c_e : 0,229$
 - * extraction : facteur $K = 1/c_d^2 = 21,43$; $c_e : 0,216$
 - * à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

— étanchéité à l'eau (selon la norme EN 13030:2001)

- avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm (sans récupérateur d'eau)
 - * classe C à 0,0 m/s aspiration ou en cas d'extraction
 - * classe C jusqu' à 0,5 m/s aspiration
 - * classe D jusqu' à 1,0 m/s aspiration
- à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

— esthétique

- fonction pare-vue
 - * Vue horizontale fermée par l'utilisation d'un pas de lame qui n'est pas supérieur à la hauteur de la lame.
 - * Pas de lame = 170 mm
 - * Hauteur de lame = 312 mm
- cadres avec angles coupés en biais
- assemblée de manière invisible

— matière

- composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW-6063 T66)
- exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm
- traitement de surface :
 - * Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm
 - OU**
 - * Thermolaquage avec épaisseur de 60—80 µm

— profondeur d'encastrement : 230 mm

— montage : selon les instructions du fabricant

— options

- treillis alternatifs : moustiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.
- profil récupérateur d'eau