

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-

ACB

24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

02.09.2015

Frankfurt am Main

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til



synkron drift af op til 8 motorer.
Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde,
vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.
Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af
vinduer i tilfælde af brand (ABV).
Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem
(løbetid, kraft, åbning).
Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter
lukning beskytter tætningslister.
Lavt kabelforbrug med mulighed for
gennemsløjfning af op til 3 motorer.
Enkel installation takket være stik med
beskyttelse mod omvendt polaritet.
Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre
(forsyning inkl. bussignaler).
Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-
software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem
krypteret dataoverførsel mellem centraler og
motorer fra D+H Mechatronic AG.
Direkte styring af motoren via ACB mulig.
Som standard er motoren indstillet med drift
med pol-skift fra fabrikken.
Præcis styring af position og feedback, herunder



angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

02.09.2015

Frankfurt am Main

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN"



endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET"

endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og

02.09.2015

Frankfurt am Main

"Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i

overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i
henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i

overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i
henhold til MaschRL/42/EG

**Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning
af en klembeskyttelsesliste eller en optisk
sensor til overvågning af lukkekanten på
motoren**

**Option "specialfarve" - lakering til perfekt
integration i facadens udseende i henhold til
RAL, DB, NCS**

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)



Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk

belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_pA \leq 35 \text{ dB(A)}$

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C^{***}) ... $+75 \text{ °C}$

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

02.09.2015

Frankfurt am Main



Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

02.09.2015

Frankfurt am Main

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris:
..... DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.



~~Pressemitteilung Nr. 4~~

~~[https://www.dh-](https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp)~~

~~[partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp](https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp)~~

~~02.01.2015~~

~~Frankfurt am Main~~

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud.
Ansvar for overensstemmelse med
udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende
projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til
producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.
FFI e. V.
und Pro Carton auf der
FachPack 2015

~~FFI e. V. und Pro Carton sind auch in diesem Jahr wieder mit einem Verbände-~~

~~Gemeinschaftsstand auf der FachPack in Nürnberg. Gemeinsam repräsentieren die beiden~~

~~Verbände die deutsche und die europäische Kartonindustrie.~~

~~TOUCHPOINT FALTSCHACHTEL-~~

~~MILLIARDEN KONTAKTE FÜR IHREN ERFOLG~~



Der Fokus liegt in diesem Jahr auf der aktuellen „Touchpoint Studie 2015“, des Fachverbands Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI). Sie liefert erstmals Zahlen zur Reichweite von Faltschachteln und Kennziffern für den Beitrag von Verpackungen zum Marketing Erfolg. Mit Hilfe des im Rahmen der Studie entwickelten Media-Äquivalenzwertes lassen sich auf Basis der Bruttoreichweite einer Verpackung die Konsumentenkontakte mit einem konkreten Wert hinterlegen. Dadurch wird ein Vergleich zu anderen Kommunikationskanälen ermöglicht. Markenartikler und Marketingverantwortliche können somit die Investition in die Verpackung ins Verhältnis zu ihrer kommunikativen Leistung setzen.

Am „Touchpoint Faltschachtel“ **in Halle 5, Stand 252**, erhalten die Besucher neben topaktuellen Fachinformationen und Studien auch umfangreich und individuell Auskunft sowohl über die Branche an sich und die Arbeit der Verbände als auch über die Kompetenzen einzelner Mitgliedsbetriebe.

10 AUSGEZEICHNETE VERPACKUNGSLÖSUNGEN AUS KARTON

Die jährlichen Pro Carton ECMA Awards für hervorragende Kartonverpackungen auf dem Markt gehören zu den bedeutendsten europäischen Verpackungspreisen. Die Preise werden zum 19ten Mal verliehen auf der Award Gala am 10.09.2015 im Rahmen des ECMA-Kongresses in Bukarest. Nur wenige Tage später präsentieren sich die Preisträger erstmalig der Öffentlichkeit auf dem Gemeinschaftsstand von FFI und Pro Carton. Daneben werden viele weitere Best Practice-Beispiele ausgestellt.

ÜBER DEN FACHVERBAND FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE E.V. (FFI)

Der FFI – Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. – vertritt seit 1948 die Interessen von knapp 90 Unternehmen dieses Industriezweigs, der jährlich ca. 840.000 Tonnen



Faltschachteln produziert, was einem Produktionswert von rund 1,9 Mrd. Euro entspricht.

Die FFI Mitglieder repräsentieren dabei rund 75 % des Branchenumsatzes. Die

Faltschachtelbranche beschäftigt ca. 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielfältigen

Berufsbildern. Branchenspezifische Berufe wie Verpackungsingenieur, Drucker,

Packmitteltechnologe, Verpackungsentwickler oder Mediengestalter gehören ebenso dazu

wie kaufmännische, technische und logistische Berufe. Traditionell zeigt sich die Industrie

mit derzeit rund 700 Auszubildenden zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst.

Ihr Ansprechpartner beim FFI für Presse und Medien

Christian Schiffers (Geschäftsführer)

T: +49 (0)69 / 89 01 2 – 101

F: +49 (0)69 / 89 01 2 – 222

M: +49 (0)163 / 639 59 90

E: christian.schiffers@ffi.de

I: www.ffi.de , www.inspiration-verpackung.de