

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering. Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme. Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2 Kan kombineres med alle D+H låsemotorer. **Egenskaber:** Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor. Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol. Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation). Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne. Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer. Korrosionsbeskyttet, hærdet, stål-kæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring. Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV). Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning). Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister. Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer. Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet. Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler). Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software. **Funktionsbeskrivelse ACB** Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG. Direkte styring af motoren via ACB mulig. Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skit fra fabrikken. Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position. Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation. Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres. **Udvidelsesfunktioner:** **Option "SBD/SBU"** - Korrosionsbeskyttet, hærdet stål-kæde i sidebue-design til lave karmhøjder **Option "ZB"** - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet **Option "CP"** - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning **Option "HP"** - Åbningsprogrammering **Option "VP"** - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer **Option "KM"** - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer. **Option "LS"** - Lavhastighedsprogrammering i LUKKET-retning til 5 mm/s **Option "SA"** - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse **Option "SZ"** - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse **Option "SA-SZ"** - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse **Option "AS2"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG **Option "AS3"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG **Option "SKS"** - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren **Option "specialfarve"** - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NC **Tekniske data:** Forsyning: 24 V DC / ±15 % Strømforsbrug: 0,6 A (til 350 mm åbning) 0,8 A (til 500 + 600 mm åbning) 1 A (til 700 mm åbning) 1 A (til 800 - 1300 mm åbning) Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.) Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder Konfiguration: Main eller Sub Design: Højre eller venstre Trykkraft: 250 N Trækraft: 250 N Nominel låsekraft **: 1500 N Levetid: 20000 dobbeltoperationer * Åbning: 300 mm - 1300 mm Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s Hastighed ÅBNE - ABV: 9,4 mm/s (til 350 mm åbning) 13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning) 15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning) Hastighed LUKKE: 5 mm/s (til 350 mm åbning) 6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning) 6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning) Beskyttelsesklasse: IP 32 Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A) Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C) Hus: Aluminium Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NC Tilslutning: Silikonekabel B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes! ** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580 **Leverance:** Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning Brand: D+H Type: CDC-1-ACB Art.nr.: 26.100.00 **Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK** **Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.** <https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp> **Vigtige noter:** Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt. Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger. Med forbehold for tekniske ændringer.