



## **РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на земеделието, храните и горите**

**Областна дирекция "Земеделие" Добрич**

### **ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB** **24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.  
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht.  
DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

#### **Egenskaber:**

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningssystem).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).  
Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.  
Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

#### **Funktionsbeskrivelse ACB**

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.  
Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

#### **Udvidelsesfunktioner:**

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция "Земеделие" Добрич

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

### Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC /  $\pm 15$  %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft \*\*: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer \*

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): LpA  $\leq$  35 dB(A)



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на земеделието, храните и горите**

**Областна дирекция "Земеделие" Добрич**

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C \*\*\*) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

\* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

\*\* Afhængig af fastgørelsen, \*\*\* iht. VdS 2580

**Leverance:**

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: ..... stk

Pris: .....

DKK

Total: ..... DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

**Vigtige noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. **ЗАПОВЕД**

**№ РД-04-120-1/27.08.2021 г.**

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването им



~~РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ~~

~~Министерство на земеделието, храните и горите~~

~~Областна дирекция "Земеделие" Добрич~~

~~между собствениците и/или ползвателите, за всяко землище на територията на област Добрич и във връзка с дългосрочно отсъствие на председателя на комисията по чл.37в, от ЗСПЗЗ за община Ген. Тоншево~~

**ИЗМЕНЯМ:**

~~Заповед № РД-04-120/02.08.2021г., с която е открита процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2021/2022 г. и са назначени комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, в частта за назначената комисия за община Ген. Тоншево, в т. II, б. „в“;~~

~~След изменението на заповедта да се чете следното:~~

~~в) За община Генерал Тоншево~~

- ~~1. — Председател: Стоян Тодоров Стоянов — гл. експерт в ОСЗ — Ген. Тоншево;~~  
~~Членове:~~
- ~~2. — Кметът/кметския — наместник — на съответното населено място или упълномощено от него лице;~~
- ~~3. — Представител на Службата по геодезия, картография и кадастър;~~
- ~~4. — Снежана Георгиева Драгнева — гл. експерт в ОСЗ — Ген. Тоншево;~~
- ~~5. — Семра Джелилова Ахмедова — ст. експерт в ОСЗ — Ген. Тоншево;~~
- ~~6. — Милена Христова Дякова — гл. юрисконсулт, дирекция АПФСДЧР, ОД»З» — гр. Добрич~~

~~Резервни членове: Иванка Мирославова Кулева — ст. експерт в ОСЗ — Ген. Тоншево; Калоян Тодоров Димитров — гл. юрисконсулт дирекция АПФСДЧР, ОД»З» — гр. Добрич~~



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на земеделието, храните и горите**

**Областна дирекция "Земеделие" Добрич**

~~В останалата част Заповед № РД-04-120/02.08.2021г. остава непроменена.~~

~~Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя и членовете на комисията за община Ген. Тошево, на кмета на Община Ген. Тошево, до СГКК Добрич, да се обяви на информационното табло на ОД «Земеделие» Добрич и Общинска служба по земеделие – Ген. Тошево, както и на интернет страницата на дирекцията.~~

~~Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Славка Бончева Бобева – Кирова – директор на дирекция «АПФСДЧР»~~

**инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА**  
**Директор ОД "Земеделие"**