

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB**24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse



Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET"endepositionsmeddelelse**Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG****Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG****Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren****Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS****Tekniske data:**Forsyning: 24 V DC / $\pm 15\%$ Strømforbrug:0,6 A (til 350 mm åbning)0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)1 A (til 700 mm åbning)1 A (til 800 - 1300 mm åbning)Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryderKonfiguration: Main eller SubDesign: Højre eller venstreTrykkraft: 250 NTrækkraft: 250 NNominel låsekraft **: 1500 NLevetid: 20000 dobbeltoperationer *Åbning: 300 mm - 1300 mmHastighed ÅBNE: 6,7 mm/sHastighed ÅBNE - ABV:9,4 mm/s (til 350 mm åbning)13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)Hastighed LUKKE:5 mm/s (til 350 mm åbning)6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)Beskyttelsesklasse: IP 32Måling af lydtryk (støjemission): $L_pA \leq 35$ dB(A)Temperaturområde: $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ***) ... $+75\text{ }^{\circ}\text{C}$ Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / $300\text{ }^{\circ}\text{C}$)Hus: AluminiumFarve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCSTilslutning: SilikonekabelB x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!



York and Scarborough
Teaching Hospitals

NHS Foundation Trust

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.

Past Publications – York & Scarborough Teaching Hospitals

● **ClearNOF**

- A randomised trial of non-invasive cardiac output monitoring to guide haemodynamic optimisation in high risk patients undergoing urgent surgical repair of proximal femoral fractures, SJ Davies et al, *Perioperative medicine* (2019);

- <https://doi.org/10.1186/s13741-019-0119-x>

● **Ventilatory inefficiency**

- Ventilatory inefficiency adversely affects outcomes and longer term survival after planned colorectal cancer surgery, J Wilson et al, *BJA* (2019);



~~<https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.01.032>~~

~~● ICAF-BETA~~

~~○ Exercise induced myocardial dysfunction detected by cardiopulmonary exercise testing is associated with increased risk of mortality in major oncological colorectal surgery, SJ Davies et al, *BJA* (2020)~~

~~○ <https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.12.043>~~

~~● Ability of an Arterial Waveform Analysis-Derived Hypotension Prediction Index to Predict Future Hypotensive Events in Surgical Patients~~

~~○ Ability of an Arterial Waveform Analysis-Derived Hypotension Prediction Index to Predict Future Hypotensive Events in Surgical Patients, SJ Davies et al, *Anesthesia & Analgesia* (2020);~~

~~○ <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000004121>~~

~~● Abdominal Wall Hernia Study~~

~~○ A structured pathway for developing your complex abdominal hernia service: our York pathway, O Smith et al, *Hernia* (2021);~~

~~○ <https://doi.org/10.1007/s10029-020-02354-9>~~

~~● NEWS~~

~~○ Use of the first National Early Warning Score recorded within 24 hours of admission to estimate the risk of in-hospital mortality in unplanned COVID-19 patients, D Richardson et al, *BMJ Open* (2021)~~

~~○ <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043721>~~

~~○ Predictive accuracy of enhanced versions of the on-admission National Early Warning Score in estimating the risk of COVID-19 for unplanned admission to hospital, D Richardson et al, *BMC Health Serv Res* (2021);~~

~~○ <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06951-x>~~





York and Scarborough
Teaching Hospitals

NHS Foundation Trust

● **Sepsis/Covid sub-study**

- Integrated miRNA/cytokine/chemokine profiling reveals severity-associated step changes and principal correlates of fatality in Covid-19, D Lagos et al, *iScience* (2022);
- <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103672>

● **Minicog**

- The association between preoperative Mini-Cog® score and postoperative delirium (POD): a retrospective cohort study, D Yates et al, *Perioperative Medicine* (2022);
- <https://doi.org/10.1186/s13741-022-00249-0>

● **Waterpik**

- Effectiveness of Waterpik® for oral hygiene maintenance in orthodontic fixed appliance patients, D Tyler et al, *Journal of Orthodontics* (2023);
- <https://doi.org/10.1177/14653125231173708>

● **The Fast Track Fit Study**

- Diagnostic accuracy of faecal immunochemical test for haemoglobin in patients with suspected colorectal cancer
- <https://bjgp.org/content/71/709/e643>

● **IR Thermometer**

- Clinical accuracy of infrared temperature measurement devices: a comparison against non-invasive core-body temperature, T Holder et al, *Clinical Medicine Journal* (2023);
- <https://doi.org/10.7861/clinmed.2022-0252>

