

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB

24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.
Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.
Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.
Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).
Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.
Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.
Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
Lusterbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.
Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).
Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.
Direkte styring af motoren via ACB mulig.
Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.
Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.
Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder
Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet
Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning
Option "HP" - Åbningsprogrammering
Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer
Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.
Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s
Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_p A \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisningBrand: D+HType: CDC-1-ACBArt.nr.: 26.100.00Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK**Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.**<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>**Vigtige noter:**Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.Med forbehold for tekniske ændringer.Supplementary Table 1. Difference in baseline characteristics of patients accepting participation in the follow up study and those rejecting participation

	Accepted Participation	Rejected Participation	p
n (%)	46 (63.9%)	26 (36.1%)	-
Age (year)	63.8 (±6.5)	61.5 (±8.9)	0.20
Sex (male)	37 (80.4%)	19 (73.1%)	0.52
AHI (events/hour)	37.8 (±16.0)	30.9 (±13.0)	0.07
Diabetes duration (year)	16.1 (±9.3)	14.6 (±7.7)	0.50
Systolic BP (mmHg)	143.9 (±15.3)	138.6 (±17.5)	0.19
Diastolic BP (mmHg)	83.3 (±7.8)	80.4 (±9.8)	0.17
cfPWV (m/s)	10.7 (±2.0)	11.1 (±2.2)	0.50
BMI (kg/m ²)	34.7 (±3.9)	34.3 (±5.1)	0.69
HbA1c (mmol/mol)	66.7 (±8.9)	66.3 (±3.9)	0.84
Fasting blood glucose (mmol/l)	9.4 (±2.6)	9.8 (±1.9)	0.43
Smoking			
— Currently (n (%))	6 (13%)	4 (15.4%)	0.92
— Former (n (%))	18 (39.1%)	9 (34.6%)	
— Never (n (%))	22 (47.8%)	13 (50%)	
Antidiabetic medication			
— No medication (n (%))	3 (6.5%)	0 (0%)	0.18
— Metformin (n (%))	26 (78.3%)	22 (84.6%)	0.51
— Insulin (n (%))	29 (63.0%)	18 (69.2%)	0.60

— GLP1 analog (n (%))	27 (58.7%)	12 (46.2%)	0.31
— DPP4 inhibitor (n (%))	3 (6.5%)	4 (15.4%)	0.22
— SGLT2 inhibitor (n (%))	5 (10.9%)	8 (30.8%)	0.04
— Sulphonyl Urea (n (%))	1 (2.2%)	1 (3.8%)	0.68
Blood pressure medication			
— No medication (n (%))	4 (8.7%)	2 (4.3%)	0.88
— Beta blockers (n (%))	18 (39.1%)	10 (38.5%)	0.96
— Thiazide (n (%))	19 (41.3%)	9 (34.6%)	0.58
— ACE inhibitor (n (%))	24 (52.2%)	11 (42.3%)	0.42
— AT2 antagonist (n (%))	14 (30.4%)	10 (38.5%)	0.49
— Calcium blockers (n (%))	18 (39.1%)	11 (42.3%)	0.79
— Loop diuretics (n (%))	8 (17.4%)	2 (4.3%)	0.25
— Other (n (%))	7 (15.2%)	2 (4.3%)	0.35
Statin use (n (%))	36 (78.3%)	21 (80.8%)	0.56
Asprin use (n (%))	25 (54.3%)	12 (46.2%)	0.61

Abbreviations: BP, blood pressure; cfPWV, carotid femoral pulse wave velocity; GLP1, glucagon like peptide; DPP4, dipeptidyl peptidase 4; SGLT2, sodium glucose co transporter 2; ACE, angiotensin converting enzyme; AT2, angiotensin-

