

ACB-kædemotor	-	frit	konfigurerbar	-	CDC-1-ACB
24	V	DC	Tilpasset	efter	kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.
 Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
 Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
 Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.
 Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.
 Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).
 Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
 Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.
 Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.
 Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
 Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
 Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
 Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.
 Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
 Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).
 Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse

ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.
 Direkte styring af motoren via ACB mulig.
 Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.
 Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
 Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.
 Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder
Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet
Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning
Option "HP" - Åbningsprogrammering
Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer
Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.
Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s
Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse
Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske											data:	
Forsyning:		24	V		DC		/		±15	%		
Strømforbrug:												
0,6		A	(til		350		mm		åbning)			
0,8		A	(til		500		+ 600		mm		åbning)	
1		A	(til		700		mm		åbning)			
1		A	(til		800		- 1300		mm		åbning)	
Indkoblingstid:		30	%	(TIL:		3	Min.	/	FRA:	7	Min.)	
Udkobling:		Integreret				elektronisk				belastningsafbryder		
Konfiguration:		Main				eller				Sub		
Design:		Højre				eller				venstre		
Trykkraft:						250				N		
Trækkraft:						250				N		
Nominel		låsekraft				**:				1500		N
Levetid:		20000				dobbeltopperationer						*
Åbning:300		mm				-				1300		mm
Hastighed		ÅBNE:				6,7				mm/s		
Hastighed		ÅBNE				-				ABV:		
9,4		mm/s		(til		350		mm		åbning)		
13,6		mm/s		(til		500		+ 700		mm		åbning)
15		mm/s		(til		800		- 1300		mm		åbning)
Hastighed		LUKKE:										
5		mm/s		(til		350		mm		åbning)		
6,7		mm/s		(til		500		+ 700		mm		åbning)
6,7		mm/s		(til		800		- 1300		mm		åbning)
Beskyttelsesklasse:		IP										32
Måling af		lydtryk		(støjemission): LpA				≤		35		dB(A)
Temperaturområde:		-15 °C		(-5		°C ***)		...		+75		°C
Temperaturstandsikkerhed:		B300		(30		min		/		300		°C)
Hus:												Aluminium
Farve:		Specialfarve		i		henhold		til		RAL/DB/NCS		
Tilslutning:												Silikonekabel
B	x	H	x	D:	405-885	(åbningsafhængig)		x	30	x	39	mm
*	Ved		lodret		anvendelse		skal		D+H-forhandleren		kontaktes!	
**	Afhængig		af		fastgørelsen,		***		iht.		VdS 2580	

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde:		stk	Pris:		DKK	Total:		DKK
---------	-------	-----	-------	-------	-----	--------	-------	-----

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige **noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. ~~POLICY NAME: Client Consultation~~

~~Procedure~~

Effective Date: ~~January 1, 2018~~

~~Purpose~~

~~To establish and require consistent policies for using the corporate credit card(s) and maintaining accurate records according to accepted accounting practices.~~

~~This policy will govern the use and reconciliation of charges to the Corporate Credit Card account.~~

~~1. SCOPE~~

- ~~a. This policy applies to all organization's management and employees who have authorization to use the Corporate Credit Card.~~
- ~~b. This policy describes the organization's objectives and policies regarding maintaining the integrity of the account and balancing charges to and payments of the balance on the Corporate Credit Card.~~

~~2. DEFINITIONS~~

- ~~— **Corporate Credit Card** The credit card maintained in the name of the Corporation which is used for the purpose of making purchases on behalf of the corporation.~~

~~3. TEAM TRAINING~~

~~Members of the team who have authorization to use the Corporate Credit Card will be trained in the reconciliation process prior to receiving the card for use.~~

~~4. RECONCILIATION OF CHARGES~~

- ~~a. Receipts will be maintained for reconciliation by the individual after use of the corporate credit card.~~
- ~~b. Minimum payment will be paid monthly as per the credit card statement.~~

~~5. SANCTIONS~~

~~An employee who uses the corporate credit card for purposes other than those approved by the Board will:~~

- ~~● Be expected to reimburse Corporation for charges incurred;~~
- ~~● Be subject to disciplinary action.~~