

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til

overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_p \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk

Pris: DKK

Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. ~~(学校課題研究、グループ・個人研究) 研究完了報告書~~

~~(該当するもの以外を二重線で消す)~~

~~栃木県連合教育会長様~~

~~学校または園名~~

~~校長または園長名~~ ~~職印~~

~~研究者職氏名~~

~~(学校課題研究部門は記載不要、グループ・個人研究部門の場合、代表者を筆頭に連名)~~

~~令和 年 月~~

~~日~~

~~研究が完了したので「研究のまとめ」を添えて報告します。(※送付時はPDFファイルでお願いします)~~

研究主題		
研究目的		
	年 月	内 容

研究経過 ・内容 (研究開始～研究終了までの経過・内容を記入する。)	令和5年8月 研究開始
研究成果 (研究によって明らかになった事等を記入する)	令和6年7月 研究終了
研究費支出内訳 (領収書等の添付不要)	

「研究完了報告書」の書き方については、次のページをご覧ください。

「研究完了報告書」の書き方について

- ご提出の締切り期限は、9月30日ですので厳守願います。「研究のまとめ」も同時にお出し下さい。
- 「完了報告書」には必ず学校または園の代表者の職印を押印して下さい。押印したものをPDF化してメール添付でお送り下さい。

様式 2

- ~~・ 基本的には、前の年にご提出いただいた「研究計画書」に基づいてお書き下さい。~~
- ~~・ 「研究主題」「研究の目的」は、原則「研究計画書」のものとします。~~
- ~~・ 「研究の経過・内容」は計画と変わる場合があるかも知れませんが、実際の経過・内容をお書き下さい。~~
- ~~・ 「研究成果」には、実践研究をした結果をお書き下さい。実践の結果、どのような変容がもたらされるかなどでももち~~
- ~~ろん結構です。~~
- ~~・ 「研究費支出内訳」は、前年度にご提出の「研究計画書」の「研究費使用計画」と同じものが望ましいですが、実際~~
- ~~には、価格の変動や、物品の増減、変更などで全く同じというわけに行かない場合が起~~
~~きる場合もあります。実際に~~
- ~~支払いをした物品・数量・価格でお書き下さい。~~
- ~~・ 領収書は先生方との信頼関係の上から添付不要としております。~~
- ~~・ 「研究費」の合計金額が、「贈呈金」を上回る場合、規定金額を超えても結構ですが、規定以上の金額は連合教育会~~
- ~~からはお出しできません。学校予算等でご対応下さい。~~
- ~~・ 「研究費」の合計金額が、「贈呈金」を下回ってしまう場合には、できるだけ早く下記の研究担当までご連絡下さ~~
- ~~い。~~
- ~~・ 「研究費支出内訳」は、前年度にご提出の「研究計画書」の「研究費使用計画」と同じが望ましいですが、実際には、~~
- ~~価格の変動や、物品の増減、変更などで全く同じというわけに行かない場合もありますので、実際に支払いをした物品・~~
- ~~価格でお書き下さい。~~
- ~~・ 領収書は先生方との信頼関係の上から添付不要としております。~~
- ~~・ 「研究費」の合計金額が、「贈呈金」を下回ってしまう場合には、できるだけ早く下記の研究担当までご連絡下さい。~~
- ~~・ 様式は指定いたしますが、紙幅の制限はいたしません。~~

~~※ 「研究完了報告書」問合せ、電子メール送付先~~

~~栃木県連合教育会研究部 川口 滋~~

~~T E L 028-621-7216~~

~~F A X 028-625-5224~~

~~様式 2~~

~~E-mail kenkyu@tochigi-rk.jp~~