

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametriserbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

—

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til
MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til
MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til
overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_p A \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... $+75$ °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm



* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

mcountrydancers.com

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.

~~Bars Round Here~~

~~Dan Albro (USA) & Kelly Albro (USA) (2020)~~

~~Danse de partenaire — Intermédiaire — 48 comptes~~

~~Position Double Hand Hold Lui OLOD, Elle ILOD~~

~~Les pas de l'homme et de la femme sont de type opposés sauf, si indiqué~~

~~Musique : Bar Round Here — The Cadillac Three~~

~~Intro de: 4 comptes à partir du mot Thirsty~~

~~1-8 Shuffle Side, Rock Back, Replace, Weave Left~~

~~1-2 H: Chassé vers la droite PD, PG, PD~~

~~F: Chassé vers la gauche PG, PD, PG~~

~~3&4 H: Rock du PG arrière, Retour sur le PD~~

~~F: Rock du PD arrière, Retour sur le PG~~

mcountrydancers.com

~~5-8 H : PG à gauche, Croisé le PD derrière le PG, PG à gauche, Croisé le PD devant le PG~~
~~F : PD à droite, Croisé le PG derrière le PD, PD à droite, Croisé le PG devant le PD~~

~~**9-16 Shuffle Side, Rock Back, Replace, Step Together, Twist, Twist, Turn hook**~~

~~1-2 H: Chassé vers la gauche PG,PD,PG~~

~~F: Chassé vers la droite PD,PG,PD~~

~~Lâcher la main droite de l'homme et la main gauche de la femme~~

~~3-4 H: Rock arrière du PD, Retour sur le PG (le corps en diagonal à droite)~~

~~F: Rock arrière du PG, Retour sur le PD (le corps en diagonal à gauche)~~

~~Au compte 6 reprendre les deux mains~~

~~5-7 H: Le corps en diagonal, Stomp PD à côté du PG, Twist talons à droite, Twist pointes à droite~~

~~F: Le corps en diagonal, Stomp PG à côté du PD, Twist talons à gauche, Twist pointes à gauche~~

~~Lâcher la main gauche de l'homme et la main droite de la femme~~

~~8 H: Twist talons à droite tournant 1/4 tour à gauche en levant le genou gauche légèrement LOD~~

~~F: Twist talons à gauche tournant 1/4 tour à droite en levant le genou droit légèrement LOD~~

~~**17-24 Step, Lock, Step, Brush, Step 1/2 Pivot, Step 1/4 pivot**~~

~~1-2 H : PG devant, Croiser le PD derrière le PG~~

~~F: PD devant, Croiser PG derrière le PD~~

~~3-4 H: PG devant, Brosser PD devant~~

~~F: PD devant, Brosser PG devant~~

~~Sur le compte 6 lâcher la main droite de l'homme et la main gauche de la femme~~

~~5-6 H: PD devant, Pivot 1/2 tour à gauche poids sur PG~~

~~F: PG devant, Pivot 1/2 tour à droite poids sur PD~~

~~7-8 H: PD devant, Pivot 1/4 de tour à gauche poids sur PG OLOD~~

~~F: PG devant, Pivot 1/4 tour à droite poids sur PD ILOD~~

~~**25-32 H: Two Struts, Rock, Replace, Step, Hold (LADY 1/2 TURN RIGHT ON 7)**~~

~~**F: Two Struts, Back Rock, Replace, 1/2 Turn Back, Hold**~~

~~Double hand hold~~

~~1-2 H: Pointe du PD devant, Déposer talon du PD~~

~~F: Pointe du PG arrière, Déposer talon du PG~~

~~3-4 H: Pointe du PG devant, Déposer talon du PG~~

~~F: Pointe du PD arrière Déposer talon du PD~~

~~5-6 H: Rock du PD avant, Retour sur le PG~~

~~F: Rock du PG arrière, Retour sur le PD~~

~~La femme passe sous le bras droit de l'homme et son bras gauche position wrap~~

~~7-8 H: Rock du PD arrière, Pause~~

~~F: 1/2 tour à droite PG arrière, Pause OLOD~~

~~**33-40 H: Back Rock, Replace, Step, Hold, Rock, Replace, Step, Hold**~~

~~**F: Back Rock, Replace, 1/2 Turn Back, Hold, Back Rock, Replace, Step, Hold**~~

~~1-2 H: Rock arrière du PG en attrapant la femme dans son bras gauche, Retour sur le PD~~

~~F: Rock arrière du PD en penchant dans le bras gauche de l'homme, Retour sur le PG~~

~~La femme passe dessous le bras droit de l'homme et son bras gauche~~

~~3-4 H: PG devant, Pause~~

~~F: ½ à gauche PD devant, Pause ILOD~~

~~5-6 H: Rock avant du PD, Retour sur le PG~~

~~F: Rock arrière du PG, Retour sur le PD~~

~~7-8 H: PD à côté du PG, Pause~~

~~F: PG à côté du PD, Pause~~

~~**41-48 Strut Side, Cross Strut, Rock Side, Replace ¼ Turn, Shuffle Fwd**~~

~~1-2 H: Pointe du PG à gauche, Déposer talon G~~

~~F: Pointe du PD à droite, Déposer talon D~~

~~3-4 H: Croiser pointe du PD devant PG, Déposer talon D~~

~~F: Croiser pointe du PG devant PG, Déposer talon G~~

~~Lâcher la main droite de l'homme et la main gauche de la femme~~

~~5-6 H: Rock du PG à gauche, Retour sur le PD en tournant ¼ tour à droite RLOD~~

~~F: Rock du PD à droite, Retour sur le PG en tournant ¼ tour à gauche RLOD~~

~~Reprendre la position double hand hold~~

~~7&8& H: Shuffle avant PG,PD,PG, ¼ tour à gauche OLOD~~

~~F: Shuffle avant PD,PG,PD, ¼ tour à droite ILOD~~