

**OBEC DRYSICE**


Drysice 120, 683 21 Pustiměř

IČO 00372030 — e-mail: obec.drysice@infos.cz — tel.: 517 357 722 — č.ú.2902530106/2010

Č.j. : _____ Vyřizuje : _____ V

Drysicích dne :

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønskerElektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.**Egenskaber:**Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.Korrosionsbeskyttet, hærdet, stål-kæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.**Funktionsbeskrivelse ACB**Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.Direkte styring af motoren via ACB mulig.Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

**OBEC DRYŠICE**

Dryšice 120, 683 21 Pustiměř

IČO 00372030 — e-mail: obec.drysice@infos.cz — tel.: 517 357 722 — č.ú.2902530106/2010

Č.j. : _____ Vyřizuje : _____ V

Dryšicích dne :

Udvidelsesfunktioner:**Option "SBD/SBU"** - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder**Option "ZB"** - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet**Option "CP"** - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning**Option "HP"** - Åbningsprogrammering**Option "VP"** - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer**Option "KM"** - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.**Option "LS"** - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s**Option "SA"** - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse**Option "SZ"** - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse**Option "SA-SZ"** - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse**Option "AS2"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG**Option "AS3"** - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG**Option "SKS"** - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren**Option "specialfarve"** - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL DB, NCS**Tekniske data:****Forsyning:** 24 V DC / ±15 %**Strømforbrug:****0,6 A** (til 350 mm åbning)**0,8 A** (til 500 + 600 mm åbning)**1 A** (til 700 mm åbning)**1 A** (til 800 - 1300 mm åbning)**Indkoblingstid:** 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)**Udkobling:** Integreret elektronisk belastningsafbryder**Konfiguration:** Main eller Sub**Design:** Højre eller venstre**Trykkraft:** 250 N

**OBEC DRYŠICE**

Dryšice 120, 683 21 Pustiměř

IČO 00372030 — e-mail: obec.dryšice@infos.cz — tel.: 517 357 722 — č.ú.2902530106/2010

Č.j. : _____ Vyřizuje : _____ V

Dryšicích dne :

Trækraft: 250 NNominel låsekraft **: 1500 NLevetid: 20000 dobbeltoperationer *Åbning: 300 mm - 1300 mmHastighed ÅBNE: 6,7 mm/sHastighed ÅBNE - ABV:9,4 mm/s (til 350 mm åbning)13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)Hastighed LUKKE:5 mm/s (til 350 mm åbning)6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)Beskyttelsesklasse: IP 32Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A)Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °CTemperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)Hus: AluminiumFarve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCSTilslutning: SilikonekabelB x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580**Leverance:**Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisningBrand: D+HType: CDC-1-ACBArt.nr.: 26.100.00Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK