



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**



**Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen
og til eftermontering.**

**Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.**

Egenskaber:

**Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af
overbelastning af vindue og motor.
Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-
protokol.**

**Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced
Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningssystem).
Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.
Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være
livstidssmøring.**

**Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.
Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).
Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.**

Funktionsbeskrivelse

ACB

**Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler
og motorer fra D+H Mechatronic AG.
Direkte styring af motoren via ACB mulig.
Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.
Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.
Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer,
diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.**

Udvidelsesfunktioner:

**Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave
karmhøjder**

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

**Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og
åbning**

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse
Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske										data:		
Forsyning:	24		V		DC		/	±15	%			
Strømforbrug:												
0,6		A		(til	350			mm	åbning)			
0,8		A		(til	500	+	600	mm	åbning)			
1		A		(til	700			mm	åbning)			
1		A		(til	800	-	1300	mm	åbning)			
Indkoblingstid:	30	%		(TIL:	3	Min.	/	FRA:	7	Min.)		
Udkobling:	Integreret				elektronisk			belastningsafbryder				
Konfiguration:	Main				eller			Sub				
Design:	Højre				eller			venstre				
Trykkraft:					250			N				
Trækkraft:					250			N				
Nominel	låsekraft				**:			1500			N	
Levetid:	20000				dobbeltopoperationer						*	
Åbning:300	mm				-			1300			mm	
Hastighed	ÅBNE:				6,7						mm/s	
Hastighed	ÅBNE				-						ABV:	
9,4	mm/s		(til		350	mm		åbning)				
13,6	mm/s		(til		500	+	700	mm		åbning)		
15	mm/s		(til		800	-	1300	mm		åbning)		
Hastighed										LUKKE:		
5	mm/s		(til		350	mm		åbning)				
6,7	mm/s		(til		500	+	700	mm		åbning)		
6,7	mm/s		(til		800	-	1300	mm		åbning)		
Beskyttelsesklasse:										IP	32	
Måling	af		lydtryk		(støjemission): LpA			≤	35	dB(A)		
Temperaturområde:		-15	°C		(-5			°C ***)		...	+75	°C
Temperaturstandsikkerhed:			B300		(30			min		/	300	°C)



Hus: Aluminium
Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS
Tilslutning: Silikonekabel
B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm



* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H
Type: CDC-1-ACB
Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.