AppleMonitorPro 苹果抢购助手

使用说明书

适用平台：Windows 10 / Windows 11

文档版本：1.0

更新日期：2026-09-23

重要：首次使用必须先运行“演练模式”。只有完整确认任务、取货人、城市、型号和 Cookie 都正确后，才可使用“真实下单”。请只操作自己拥有并有权使用的账号。

目录

1. 安全与使用范围
2. 一页快速上手
3. 分享包目录说明
4. 运行环境
5. 第一步：准备 PC 微信并抓 Cookie
6. 第二步：启动主程序
7. 第三步：配置抢购任务
8. 第四步：配置取货人
9. 第五步：演练模式
10. 第六步：真实下单
11. config.json 参数说明
12. 界面与常用操作
13. 日志、账本和会话
14. 常见问题与故障排查
15. 安全、清理与分享前检查
16. 从源码重新打包
17. 附录：型号 SKU 对照表

1. 安全与使用范围

AppleMonitorPro 是一个 Windows 图形化库存监控和抢购辅助工具。它通过单个微信账号对应的身份文件并行监控指定型号，在命中库存后按配置完成到店自提结算流程。

- 仅可用于自己拥有并有权操作的账号、设备和电脑。
- 身份文件包含 Cookie 和微信 User-Agent，等同账号登录凭据，禁止公开分享。
- 不要将任何含真实信息的 config*.json、身份文件、orders-ledger.json、orders.json、logs、sessions 或支付二维码发给别人。
- 程序不能代替 Apple 完成短信实名验证；遇到实名要求时，需要本人处理。
- 真实下单会产生未付款订单。提交成功后必须及时到微信或 Apple 页面完成付款。
- 高频多账号监控可能触发 Apple 风控。建议控制启用账号数量和扫描并发。

2. 一页快速上手

1. 完整解压分享包，不要只复制单个 exe。
2. 打开 PC 微信，登录目标账号，并进入一次苹果小程序购物袋页面。
3. 双击“工具\一键抓Cookie.cmd”，在 UAC 提示中点“是”。
4. 看到 HTTP 200 和“✓ 已存 身份-PC-xxxx.txt”，说明 Cookie 抓取成功。
5. 双击根目录 AppleMonitorPro.exe。
6. 在“抢购任务”页选择身份文件、型号和唯一绑定的取货人，设置每单件数与任务上限后勾选启用。
7. 在“取货人”页填写姓名、手机号、邮箱、证件后四位，并选择型号和城市。
8. 先保持演练模式运行，确认扫描和命中流程正常。
9. 确认无误后切换真实下单并阅读确认提示。
10. 订单成功后及时付款，并在分享或转交前清理身份、日志和历史账本。

提示：一个身份文件只能绑定一个抢购任务。不要让两个任务同时使用同一身份文件，否则购物袋可能互相覆盖。

3. 分享包目录说明

文件或目录	用途	是否必需
AppleMonitorPro.exe	主程序，双击启动	是
config.json	当前运行配置，分享包中已脱敏	是
config.example.json	配置模板	是
资料-城市门店对照.json	城市到 Apple 门店编号的映射	是
资料-门店中文名.json	门店编号到中文名称的映射	是
orders-ledger.json	取货人已抢数量账本	建议保留
身份	保存每个微信账号的身份文件	是
工具	抓 Cookie、说明和 Python 源码	是
工具\一键抓Cookie.cmd	推荐双击入口，自动申请管理员权限	是
工具\抓Cookie-PC.exe	已打包运行环境的抓 Cookie 程序	是
工具\给豆包-抓Cookie教程.md	可直接发送给豆包的抓取教程	建议保留
src	程序源码和重新构建文件	可选
使用说明书	本说明书 Markdown、Word 和 PDF 版本	建议保留

提示：程序第一次运行后会自动创建 logs 和 sessions 目录。它们是运行数据，不是核心程序文件。

4. 运行环境

- 操作系统：Windows 10 或 Windows 11，64 位。
- 主程序无需安装 Python；AppleMonitorPro.exe 和抓Cookie-PC.exe 都是单文件程序。
- 抓 Cookie 必须使用 PC 微信，并在 PC 微信中打开过苹果小程序。
- 建议关闭不必要的高内存程序，保留至少 3 GB 空闲内存。
- 建议使用稳定的有线或高速 Wi-Fi 网络，避免 VPN、代理频繁切换。
- 源码运行或重新打包需要 Python 3.10 以上版本。

重要：抓 Cookie 需要读取 PC 微信进程内存，因此工具会请求管理员权限。不要从不可信来源下载类似工具。

5. 第一步：准备 PC 微信并抓 Cookie

5.1 抓取前准备

1. 打开 PC 微信并登录要抢购的账号。
2. 在 PC 微信中打开苹果小程序。
3. 进入首页后，再进入购物袋页面，确认页面能正常显示。
4. 保持微信和小程序窗口开启，不要退出登录。

5.2 双击抓取工具

打开分享包中的工具文件夹，双击：

工具\一键抓Cookie.cmd

Windows 弹出用户账户控制时点击“是”。程序会自动选择抓Cookie-PC.exe；如果该程序缺失，则尝试使用 Python 源码版本。

5.3 成功标志

④ 线上验证（PC 微信 UA 请求 /chat/bag）...
→ HTTP 200
✓ 活的：这份 cookie + PC 档 UA 通
✓ 已存 身份-PC-xxxxxxxx.txt

生成文件位于：

身份\身份-PC-xxxxxxxx.txt

5.4 抓 Cookie 常见错误

提示	原因	处理方法
没找到 Weixin.exe / WeChatAppEx.exe	PC 微信未打开或未登录	打开微信，确认微信进程存在后重试
内存里没有 cookieJar	未在 PC 微信中打开苹果小程序	进入苹果小程序购物袋页后重新抓取
HTTP 403	页面未加载完整或身份不匹配	重新打开购物袋页，再抓一次
HTTP 541	Apple 临时风控	停止连续重试，等待 5 到 15 分钟
没有管理员权限	直接运行了 py 文件	必须双击“一键抓Cookie.cmd”并允许 UAC
没有 Python	exe 文件缺失，且电脑没有 Python	使用自带抓Cookie-PC.exe，或安装 Python 3.10+

提示：排错时不要向 AI 发送完整 Cookie。只发送错误提示、HTTP 状态码或脱敏截图。

6. 第二步：启动主程序

1. 保持分享包文件夹完整。
2. 双击根目录 AppleMonitorPro.exe。
3. 如果 Windows SmartScreen 提示未知发布者，请仅在确认文件来源可信后选择继续。
4. 程序启动后先不要点开始抢购，先完成任务和取货人配置。
5. 关闭窗口时，程序会把界面配置自动保存到 config.json。

重要：不要把 AppleMonitorPro.exe 单独复制到别的目录运行。它需要与 config.json 和两个资料 JSON 文件放在同一层。

7. 第三步：配置抢购任务

切换到“抢购任务”页。每个账号对应一个任务卡片。

1. 点击身份文件选择按钮，选择“身份”文件夹中的 身份-PC-xxxx.txt。
2. 在型号下拉框中选择要抢的具体型号，例如“Pro 2TB 黑”对应 MJTL4CH/A。
3. 填写容易识别的任务名称。
4. 选择该任务唯一绑定的取货人。同一取货人可被多个账号任务复用。
5. 设置每单件数和任务累计上限，然后勾选“启用”。不再需要时可取消启用或删除。

字段	说明	注意
name	任务显示名称	只用于界面和日志辨认
cookie_file	身份文件路径	推荐使用 身份/文件名.txt 相对路径
sku	要抢的具体型号代码	一个任务只能对应一个 SKU
enabled	是否启用	未启用时不会创建该账号工作线程
ua	可选 User-Agent	通常留空，自动读取身份文件中的 ua
buyer	唯一绑定的取货人	同一取货人可被多个账号复用
per_order	单次订单件数	会自动收缩到剩余额度
want	本任务累计上限	与取货人合计上限同时生效

重要：同一个身份文件不能配给两个启用任务。需要多账号时，每个微信账号分别抓 Cookie、分别建立身份文件。

8. 第四步：配置取货人

切换到“取货人”页。取货人决定命中某家门店后使用哪组联系人信息、哪些型号和哪些城市。

字段	说明	格式示例
姓名	取货联系人姓名	张三
姓 / 名	可选的显式拆分	张 / 三
手机号	联系人手机号	17000000000
邮箱	订单通知邮箱	example@example.com
证件后四位	苹果联系人所需	0000 或 12A4
要的型号	该取货人接受的 SKU	可多选；留空表示不限
城市	可自提城市	可多选，必须能在城市门店资料中找到
想要几台	所有共享账号下的合计目标数量	例如 1 或 2
启用	是否参与匹配	未启用不会选中

匹配规则：任务始终使用它明确绑定的取货人，并校验该人接受当前 SKU、门店所在城市以及剩余额度。多个账号可共用同一取货人；提交前会预占共享额度，防止并发重复下单。

提示：如果某人的账本数量已经达到“想要几台”，程序会自动跳过该人。需要重新计时，可在界面中使用账本清理功能。

9. 第五步：演练模式

演练模式会执行扫描、命中、换店、时段和表单准备流程，但在最终提交前停止，不会创建订单。无可用时段时不再提前退出；真实模式仍会至少尝试一次提交。

1. 确认顶部模式显示为“演练”。
2. 点击“开始抢购”。
3. 观察任务状态、扫描轮数、命中数量和日志输出。
4. 如果有货命中，检查是否成功进入换店、时段和填表阶段。
5. 确认身份文件、取货人、城市、型号和邮箱均正确。

重要：演练模式只是不提交，不代表其他步骤没有请求。不要因为演练就长时间高频运行多个账号。

10. 第六步：真实下单

1. 停止当前任务。
2. 将模式切换为“真实下单”。
3. 阅读程序的真实下单确认提示。
4. 再次确认取货人、手机号、邮箱、证件后四位、城市、型号和想要数量。
5. 点击开始，程序命中库存后会尝试自动提交。
6. 日志出现下单成功后，立即检查订单并完成付款。

重要：真实下单会产生实际订单。订单未付款时 Apple 可能取消，但不要依赖自动取消来测试。不要在未确认配置前开启真实下单。

11. config.json 参数说明

11.1 顶层结构

```
{
 "cookies": [],
 "buyers": [],
 "cities": {},
 "settings": {}
}
```

11.2 cookie 任务

```
{
 "name": "我的账号",
 "cookie_file": "身份/身份-PC-xxxxxxxx.txt",
 "sku": "MJTL4CH/A",
 "buyer": "张三",
 "per_order": 1,
 "want": 1,
 "enabled": true,
 "ua": ""
}
```

11.3 取货人

```
{
 "name": "张三",
 "phone": "17000000000",
 "email": "example@example.com",
 "last4": "0000",
 "last_name": "张",
 "first_name": "三",
 "want": 1,
 "skus": ["MJTL4CH/A"],
 "cities": ["北京"],
 "enabled": true
}
```

11.4 常用设置

参数	默认建议	说明
dry_run	true	演练模式；true 时提交前停止
auto_submit	false	真实自动提交；必须与真实下单模式一起确认
scan_concurrency	4~8	每个账号扫描并发；账号越多建议越低
scan_interval_sec	0.4~0.8	每轮扫描后的等待时间
session_rebuild_sec	600	会话重建时间，单位秒
retry_no_slot_sec	15	服务端最终明确拒绝后的基础冷却时间
settle_gap_sec	2	两次结算尝试之间的最小间隔
debug_checkout	false	保存结算请求和响应；正常抢购建议关闭
email	按需配置	SMTP 通知；授权码不要公开
prewarm_interval_sec	5~8	多账号启动错峰
proxy_rotate_sec	60	代理快过期前换新；程序不改写 API 提取数

12. 界面与常用操作

页面/按钮	用途
抢购任务	配置账号身份、目标 SKU、绑定取货人和任务额度
取货人	配置联系人、城市、型号和目标数量
设置	调整扫描、会话、响铃和邮件参数
运行日志	查看扫描、命中、抢单和错误信息
开始抢购	保存配置并启动启用的任务
停止	向所有任务发送停止信号
保存配置	立即保存界面配置
打开配置目录	打开程序所在目录
清空会话	删除热会话，下次启动重新预热
清空账本	清除任务额度和取货人合计额度记录

运行状态说明

状态	含义
待启动	任务已建立但尚未运行
探测中	正在扫描目标门店库存
命中	发现目标型号可订，开始结算流程
重建	当前会话过期，正在重新备袋或建会话
冷却	某门店或接口被限流，暂时跳过
已收工	任务额度或共享取货人的合计额度已到量
出错	任务遇到异常，请查看日志

13. 日志、账本和会话

目录或文件	内容	安全级别
logs\monitor-日期.log	主要运行日志	可能含姓名和门店信息
logs\有货-日期.jsonl	有货事件记录	敏感

logs\结算调试	结算请求与响应原文	高度敏感，建议正常运行时关闭
orders-ledger.json	已成功数量账本	敏感
sessions	热会话和调试数据	高度敏感
orders.json	订单号、访客链接和取货信息	高度敏感
支付二维码	支付二维码图片	高度敏感

重要：发送分享包前必须删除 logs、sessions、orders-ledger.json、orders.json、支付二维码、真实身份文件以及任何含真实信息的 config.share.json/config.local*.json。

14. 常见问题与故障排查

问题	可能原因	处理方法
找不到配置文件	exe 与 config.json 不在同一目录	放回完整分享包目录运行
身份文件不存在	路径错误或文件改名	重新选择文件；推荐相对路径
手机号格式错误	不是 11 位数字	改成 11 位纯数字
证件后四位格式错误	不是 4 位字母或数字	修正为 4 位字母数字
城市找不到	城市写法不在资料表中	从界面城市列表选择
HTTP 403	身份不匹配或页面未加载	重新打开购物袋并重抓 Cookie
HTTP 541	Apple 风控或限流	停止请求，等待 5~15 分钟
没有时段	服务端未下发时段或时段被抢走	程序仍会尝试完整提交，以 Apple 最终响应为准
提交后要求实名	账号需要短信实名验证	本人完成验证，程序不能代办
订单成功但未付款	自动提交只创建订单	立即去微信或 Apple 页面付款
运行越来越慢	账号并发过高、系统内存紧张或 Apple 变慢	关闭 debug_checkout，降低并发，减少同时启用账号

15. 安全、清理与分享前检查

- 不要公开任何含真实信息的 config*.json。
- 不要公开身份文件夹中的任何真实身份文件。
- 不要公开 orders-ledger.json 或 orders.json。
- 不要公开 logs、sessions 和支付二维码。
- 不要把 Cookie、手机号、邮箱、证件信息或身份指纹粘贴给 AI。
- 分享前解压检查，确认没有运行后生成的目录和文件。
- 如果要长期保存身份文件，请确保电脑有登录密码和磁盘加密。

15.1 分享前检查命令

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\发布前检查.ps1
```

脚本会检查配置中的手机号、邮箱、SMTP 密码、身份文件、账本和日志目录。检查通过后再制作 ZIP。

16. 从源码重新打包

16.1 安装源码依赖

```
cd src
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -U pyinstaller
```

16.2 构建主程序

```
python -m PyInstaller --noconfirm --clean --onefile --windowed --name AppleMonitorPro --add-data
"config.example.json;." --collect-submodules apple_monitor --collect-all curl_cffi --collect-all ttkbootstrap
run.py
```

构建结果位于 src\dist\AppleMonitorPro.exe。复制回分享包根目录覆盖旧程序。

16.3 重新构建抓 Cookie 程序

```
cd 工具
python -m PyInstaller --noconfirm --clean --onefile --console --name 抓Cookie-PC --collect-all curl_cffi --
hidden-import wx_cookie 抓身份-PC.py
```

附录 A：型号 SKU 对照表

SKU	中文名称
MJY64CH/A	ProMax 256 黑
MJY74CH/A	ProMax 256 银
MJY84CH/A	ProMax 256 勃

MJY94CH/A ProMax 256 冰
MJYA4CH/A ProMax 512 黑
MJYC4CH/A ProMax 512 银
MJYD4CH/A ProMax 512 勃
MJYE4CH/A ProMax 512 冰
MJYF4CH/A ProMax 1TB 黑
MJYG4CH/A ProMax 1TB 银
MJYH4CH/A ProMax 1TB 勃
MJYJ4CH/A ProMax 1TB 冰
MJYK4CH/A ProMax 2TB 黑
MJYL4CH/A ProMax 2TB 银
MJYM4CH/A ProMax 2TB 勃
MJYN4CH/A ProMax 2TB 冰

SKU	中文名称
MJT74CH/A	Pro 256 黑
MJT84CH/A	Pro 256 银
MJT94CH/A	Pro 256 勃
MJTA4CH/A	Pro 256 冰
MJTC4CH/A	Pro 512 黑
MJTD4CH/A	Pro 512 银
MJTE4CH/A	Pro 512 勃
MJTF4CH/A	Pro 512 冰
MJTG4CH/A	Pro 1TB 黑
MJTH4CH/A	Pro 1TB 银
MJTJ4CH/A	Pro 1TB 勃
MJTK4CH/A	Pro 1TB 冰
MJTL4CH/A	Pro 2TB 黑
MJTM4CH/A	Pro 2TB 银
MJTN4CH/A	Pro 2TB 勃
MJTP4CH/A	Pro 2TB 冰

附录 B：给豆包的完整指令

请阅读《给豆包-抓Cookie教程.md》和本使用说明书，然后一步一步教我使用 AppleMonitorPro。

我会使用 Windows 电脑和 PC 微信。
请不要让我把完整 Cookie、身份文件原文、手机号、邮箱或证件信息发给你。
每一步只告诉我应该打开哪个文件夹、双击哪个文件、填写什么内容，以及看到什么算成功。

如果我说报错，请先问我是哪一行错误，再给出对应处理方法。
最后提醒我先使用演练模式，确认无误后再使用真实下单。