

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Janez Podlogar

**KONTEKSTNO-NEODVISNE GRAMATIKE  
ZA KODIRANJE IN STISKANJE PODATKOV**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: prof. dr. Ljupčo Todorovski

Ljubljana, 2024



# Kazalo

<b>1</b>	<b>Uvod</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Osnovni pojmi</b>	<b>8</b>
2.1	Jezik na abecedi . . . . .	9
2.2	Kodiranje sporočila . . . . .	9
2.2.1	Eniško kodiranje . . . . .	11
2.2.2	Leksikografsko kodiranje . . . . .	11
2.3	Teorija informacij . . . . .	14
<b>3</b>	<b>Kontekstno-neodvisne gramatike</b>	<b>19</b>
3.1	Dopustne gramatike . . . . .	21
3.2	Deterministični kontekstno-neodvisni L-sistem . . . . .	22
3.3	Izpeljevalni graf . . . . .	24
3.4	Karakterizacija dopustne gramatike . . . . .	25
<b>4</b>	<b>Prirejanje in kodiranje dopustne gramatike</b>	<b>28</b>
4.1	Prirejanje gramatike . . . . .	28
4.1.1	Asimptotsko kompaktno prirejanje gramatike . . . . .	30
4.1.2	Neskrčljivo prirejanje gramatike . . . . .	34
4.2	Binarno kodiranje dopustne gramatike . . . . .	39
4.3	Stiskanje niza . . . . .	43
	<b>Literatura</b>	<b>45</b>



## Kontekstno-neodvisne gramatike za kodiranje in stiskanje podatkov

### POVZETEK

Stiskanje podatkov je kodiranje, katerega cilj je zapisati sporočilo v zgoščeni obliki. V tem okviru definiramo podrazred kontekstno-neodvisnih gramatik imenovan dopustne gramatike. Nizu  $w$  priredimo dopustno gramatiko  $G_w$ , katere jezik je  $\{w\}$ . Predstavimo dva razreda prirejanj dopustne gramatike nizu in za vsak razred podamo primer prirejanja. Binarno kodiranje prepisovalnih pravil dopustne gramatike  $G_w$  skupaj s predstavljenim prirejanjem zagotavlja dobro zgornjo mejo odvečnosti. Takšno stiskanje podatkov je univerzalen kod, kar v splošnem zagotavlja skoraj optimalno stiskanje.

## Context-Free Grammars for Data Encoding and Compression

### ABSTRACT

Data compression is a form of encoding aimed at representing the message in a compact form. Within this framework, we define a subclass of context-free grammars, referred to as admissible grammars. For each string  $w$ , we assign an admissible grammar  $G_w$ , such that its language is  $\{w\}$ . We present two classes of assignments of admissible grammars to a string and provide an example for each class. Binary encoding of the production rules of an admissible grammar  $G_w$  together with the underlying admissible grammar assignment results in a good redundancy bound. Such data compression constitutes a universal code, generally providing near-optimal compression.

**Math. Subj. Class. (2020):** 68P30, 68Q42, 94A15


**Ključne besede:** kontekstno-neodvisna gramatika, stiskanje podatkov, teorija informacij, stiskanje brez izgube, univerzalen kod

**Keywords:** context-free grammar, data compression, information theory, lossless compression, universal code



# 1 Uvod

Temeljni problem komunikacije je prenos sporočila od informacijskega vira do sprejemnika. Privzemimo komunikacijski model prikazan na spodnji sliki, ki je prirejna po [14].



Slika 1: Komunikacijski model.

*Informacijski vir* izbere željeno sporočilo iz množice vseh možnih sporočil. *Kodirnik* pretvori sporočilo v primereno obliko za prenos po *kanalu* do *dekodirnika*, ki sporočilo pretvori v primerno obliko za *sprejemnik*. Spreminjanje zapisa sporočila imenujemo *kodiranje*, sistemu pravil, po katerem se kodiranje opravi, pa *kod*.

Besedilo, zapisano z pismenkami, je neberljivo za slepe osebe, saj je komunikacijski kanal v tem primeru vid. Prav tako pisanega besedila v prvotni obliki ni mogoče poslati s telegrafom. V tem primeru je komunikacijski kanal žica in pismenke se po njej ne morejo sprehoditi. Najpomembnejši namen kodirnika je pretvorba sporočila v obliko, ki jo lahko pošljemo po kanalu. V opisanih primerih je sporočilo, ki bi ga radi prenesli, zapisano v neprimerni obliki. V primeru slepe osebe je potrebno besedilo zapisati z Braillovo pisavo, v primeru telegrafa pa je besedilo potrebno pretvoriti v električni signal, kot ilustrira naslednji primer.

**Primer 1.1.** *Morsejeva abeceda* je kodiranje črk, števil in ločil s pomočjo zaporedja kratkih in dolgih signalov. Določajo jo pravila:

- Dolžina kratkega signala je ena enota.
- Dolgi signal je trikrat daljši od kratkega signala.
- Razmik med signali znotraj črke je tišina dolžine kratkega signala.
- Razmik med črkami je tišina, dolga tri kratke signale oziroma en dolgi signal.
- Med besedami je tišina, dolga sedem kratkih signalov.

A	• —	N	— •
B	— • • •	O	— — —
C	— • — •	P	• — — •
D	— • •	Q	— • — —
E	•	R	• — • •
F	• • — •	S	• • •
G	— • — •	T	— •
H	• • • •	U	• • —
I	• •	V	• • • —
J	• — — —	W	• • — —
K	— • • —	X	— • — •
L	• — • •	Y	— • — —
M	— —	Z	— • — •

Slika 2: Mednarodna Morsejeva abeceda, vzeta iz [15].

Namen Morsejeve abecede je komunikacija preko telegrafa, saj komunikacijski kanal dovoljuje le električne signale in tišino med njimi. ◇

Od kodirnika zahtevamo več kot le pretvorbo v ustrezno obliko za prenos po kanalu. Če imamo nezanesljiv kanal, se med prenosom po kanalu lahko pojavijo napake v sporočilu. Kod za popravljanje napak omogoča, da za ceno daljšega sporočila popravimo napake, ki se pojavijo ob motnjah pri prenosu. Morda pa tudi nekoga tretjega zanima vsebina našega sporočila. Tedaj sporočilo kodiramo tako, da ga lahko dekodirajo le pooblaščen osebe. Takšnemu kodiranju pravimo šifriranje. Šifriranje ne preprečuje dostopa do kodiranega sporočila, ampak onemogoča pravilno dešifriranje oziroma razumevanje vsebine prestrezniku.

Eden izmed namenov kodiranja je doseči jedrnatost sporočila. Stiskanje podatkov je zapis informacij sporočila v zgoščeni obliki. Z uporabo lepih lastnosti informacijskega vira in posameznega sporočila lahko sporočilo učinkoviteje prenesemo in porabimo manj prostora in časa. Ena od takih lastnosti je statistična struktura jezika. Uporabimo jo v Morsejevi abecedi, kjer imajo črke z višjo frekvenco (pojavitve v angleškem jeziku) krajši zapis.

V delu bomo preučevali metode kodiranja, ki izkoriščajo prisotnost ponavljajočih se vzorcev v sporočilu. Zanimalo nas bo stiskanje z uporabo *gramatike*, več o drugih metodah pa najdemo v [13]. Gramatika ali slovnica je nabor pravil, ki jih mora stavek upoštevati, da je “pravilen”. Pri stiskanju podatkov nas zanimajo *formalne gramatike*, ki jih razumemo kot nabor pravil za generiranje zaporedja črk. Zaporedje črk želimo stisniti preko zgoščenega nabora pravil, ki generirajo dano zaporedje.

**Primer 1.2.** Poglejmo niz  $w = cababcccababcccab$ . Opazimo, da se v nizu ponovita vzorca  $ab$  in  $ccc$ . Uvedemo novi oznaki  $A = ab$  in  $B = ccc$ . Sedaj zapišemo niz  $w$  kot

$$w = cAABAABA.$$

Uvedemo novo oznako  $C = AAB$  in zapišemo  $w$  kot

$$w = cCCA.$$

Prvotni niz smo z novimi oznakami skrajšali. Kot bomo videli, smo niz  $w$  pretvorili v formalno gramatiko s pravili

$$\begin{aligned} S &\rightarrow cCCA, \\ A &\rightarrow ab, \\ B &\rightarrow ccc, \\ C &\rightarrow AAB. \end{aligned}$$

◇

## 2 Osnovni pojmi

Preden se osredotočimo na formalne gramatike, spoznajmo nekaj temeljnih pojmov. Prvi razdelek uvaja konstrukcijo nizov iz abecede, drugi razdelek formalizira koncept kodiranja in stiskanja podatkov, tretji razdelek pa obravnava pojem informacije in informacijskega vira.



## 2.1 Jezik na abecedi

Besedila sestavljamo iz črk. Abeceda je množica črk, ki ponavadi predstavljajo zvoke v govorjenem jeziku. Za nas bo abeceda množica veljavnih črk jezika.

**Definicija 2.1.** *Abeceda* je končna neprazna množica. Elementom abecede pravimo *črke*. Za vsak  $\ell \geq 0$  rekurzivno definiramo *množico vseh nizov abecede  $\mathcal{A}$  dolžine  $\ell$*

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^0 &= \{\varepsilon\}, \\ \mathcal{A}^{\ell+1} &= \{wa \mid w \in \mathcal{A}^\ell \text{ in } a \in \mathcal{A}\},\end{aligned}$$

kjer  $\varepsilon$  imenujemo *prazen niz*. *Množica vseh končnih nizov abecede  $\mathcal{A}$  je*

$$\mathcal{A}^* = \bigcup_{\ell \geq 0} \mathcal{A}^\ell$$

in *množica vseh končnih nizov abecede  $\mathcal{A}$  brez praznega niza je*

$$\mathcal{A}^+ = \mathcal{A}^* \setminus \{\varepsilon\}.$$

*Jezik na abecedi  $\mathcal{A}$  je poljubna podmnožica množice  $\mathcal{A}^*$ . Dolžino niza  $w$  označimo z  $|w|$  in je enaka številu črk v nizu  $w \in \mathcal{A}^*$ .*

**Definicija 2.2.** Naj bo  $\mathcal{A}$  abeceda in  $*$  binarna operacija na  $\mathcal{A}^*$  za katero je  $\varepsilon$  nevtralni element in za niza  $w, u \in \mathcal{A}^*$  velja

$$w * u = w_1 w_2 \cdots w_n u_1 u_2 \cdots u_m,$$

kjer sta  $w_1 w_2 \cdots w_n$  in  $u_1 u_2 \cdots u_m$  predstavitev nizov  $w$  in  $u$  s črkami abecede  $\mathcal{A}$ . Operacijo  $*$  imenujemo *stik*. Simbol  $*$  spustimo in krajše pišemo  $wu$ .

**Opomba 2.3.** Stik je asociativna operacija. Torej je  $(\mathcal{A}^*, *)$  monoid in  $(\mathcal{A}^+, *)$  polgrupa.

**Definicija 2.4.** Naj bo  $w \in \mathcal{A}^*$  in  $w = w_1 w_2 \cdots w_n$  predstavitev niza  $w$  s črkami abecede  $\mathcal{A}$ . *Frekvenca črke  $s$  v nizu  $w$  je*

$$f(s|w) = \left| \left\{ i \in \{1, 2, \dots, n\} \mid w_i = s \right\} \right|.$$

**Definicija 2.5.** Niz  $u \in \mathcal{A}^+$  je *predpona* niza  $w \in \mathcal{A}^+$ , če  $\exists v \in \mathcal{A}^*$ , da je  $uv = w$ .

**Primer 2.6.** Za abecedo  $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$  so  $ab \in \mathcal{A}^2$ ,  $abccc \in \mathcal{A}^5$ ,  $cababcccababcccab \in \mathcal{A}^{17}$  končni nizi abecede  $\mathcal{A}$  in  $ab$  je predpona  $abccc$ .  $\diamond$

## 2.2 Kodiranje sporočila

Kodiranje sporočila je spreminjanje njegovega zapisa po sistemu pravil, ki ga imenujemo kod. Predstavimo dve kodiranji, ki ju bomo uporabili pri dokazu binarnega kodiranja dopustne gramatike 4.28.

**Definicija 2.7.** *Kodna preslikava* je injektivna preslikava  $\kappa: \mathcal{A}_s^* \rightarrow \mathcal{A}_c^*$ , kjer imenujemo  $\mathcal{A}_s$  *izvorna abeceda*,  $\mathcal{A}_c$  *kodna abeceda* in  $\kappa(w)$  *koda niza*  $w$ . *Dekodna preslikava* je preslikava  $\delta: C \subseteq \mathcal{A}_c^* \rightarrow \mathcal{A}_s^*$ , da velja

$$\forall w \in \mathcal{A}_s^*: \delta(\kappa(w)) = w.$$

**Primer 2.8.** Formalizirajmo Morsejevo abecedo iz primera 1.1. Abecedi sta

$$\mathcal{A}_s = \{A, B, \dots, Z\} \cup \{\sqcup\}, \quad \mathcal{A}_c = \{\cdot, -, \square\},$$

kjer je  $\sqcup$  presledek,  $\cdot$  kratki signal,  $-$  dolgi signal in  $\square$  kratka enota tišine. Definiramo kodno preslikavo črk abecede  $\kappa_s: \mathcal{A}_s \rightarrow \mathcal{A}_c^*$ , ki vsaki črki iz abecede  $\mathcal{A}_s$  priredi niz črk kodne abecede  $\mathcal{A}_c$ . Predpis preslikave  $\kappa_s$  je določen na sliki 2. Presledek  $\sqcup$  kodiramo v eno kratko enoto tišine

$$\kappa_s(\sqcup) = \square.$$

Za niz  $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \mathcal{A}_s^*$  kodno preslikavo  $\kappa$  definiramo po črkah

$$\kappa(w) = \kappa_s(a_1) \square \square \square \kappa_s(a_2) \square \square \square \dots \square \square \square \kappa_s(a_n).$$

Poglejmo dve kodirani sporočili

$$\begin{aligned} \kappa(\text{SOS}) &= \cdot \square \cdot \square \cdot \square \square \square - \square - \square - \square \square \square \cdot \square \cdot \square \cdot, \\ \kappa(\text{ET} \sqcup \text{TU}) &= \cdot \square \square \square - \square \square \square \square \square \square - \square \square \square \cdot \square \cdot \square - . \end{aligned}$$

Recimo, da smo prejeli sporočilo, a se je pošiljatelj zmotil in je namesto kode, ki bi se dekodirala v

$$\delta(-\square - \square \cdot \square - \square \square \square \cdot \square \square \square - \square \cdot \square \cdot) = \text{QED},$$

poslal kodo

$$-\square - \square \cdot \square - \square - \square \square \square \cdot \square \square \square - \square \cdot \square \cdot.$$

Sporočila ne znamo dekodirati, saj se ne nahaja v domeni  $C$  dekodne preslikave  $\delta$ .  $\diamond$

**Definicija 2.9.** *Stiskanje* je kodna preslikava  $\kappa$  za katero velja

$$\exists n \in \mathbb{N} \forall w \in \mathcal{A}^*: |w| \geq n \implies |\kappa(w)| \ll |w|.$$

Razmerju  $\frac{|\kappa(w)|}{|w|}$  pravimo *razmerje stiskanja*. Kodo  $\kappa(w)$  imenujemo *stisnjen niz*  $w$  in  $\delta(\kappa(w))$  *rekonstrukcija niza*  $w$ .

Stiskanje podatkov razdelimo v dve kategoriji: *stiskanje brez izgube*, ki omogoča natančno rekonstrukcijo izvirnega sporočila iz stisnjenih podatkov, in *stiskanje z izgubo*, za katero je značilna nepovratna izguba informacije.

**Definicija 2.10.** Stiskanje je *brez izgube*, če velja

$$\forall w \in \mathcal{A}^*: \delta(\kappa(w)) = w.$$

Stiskanje je *z izgubo*, če kodna preslikava nima levega inverza, a velja

$$\forall w \in \mathcal{A}^*: \delta(\kappa(w)) \doteq w.$$

Stiskanje brez izgube uporabljamo pri stiskanju besedil, saj je pomembno, da je rekonstrukcija besedila enaka izvirnemu besedilu. Majhne razlike med rekonstrukcijo in izvirnim besedilom lahko povzročijo velike pomenske razlike. Primer tega so bančni zapiski.

V nekaterih primerih pa lahko toleriramo izgubo informacije. Na primer, pri zvočnih posnetkih, slikah in videoposnetkih je lahko rekonstrukcija drugačna od izvirnika, saj so razlike za človeka neopazne. V zameno za izgubo informacije dosežemo boljše razmerje stiskanja kot pri stiskanju brez izgube.

Spoznavajmo dve kodiranji, ki ju bomo uporabili v dokazu 4.28.

### 2.2.1 Eniško kodiranje

**Definicija 2.11.** *Eniško kodiranje naravnih števil* je kodna preslikava

$$\begin{aligned}\eta: \mathbb{N} &\rightarrow \{0, 1\}^+, \\ n &\mapsto \underbrace{0 \cdots 0}_{n-1} 1.\end{aligned}$$

**Primer 2.12.** Naj bo  $\eta$  eniška kodna preslikava. Potem je

$$\begin{aligned}\eta(1) &= 1, \\ \eta(2) &= 01, \\ \eta(9) &= 000000001.\end{aligned}$$

◇

### 2.2.2 Leksikografsko kodiranje

**Definicija 2.13.** Naj bo  $S \subseteq \{1, 2, \dots, M\}^n$ ,  $w_1, w_2, \dots, w_k \in \{1, 2, \dots, M\}$  in  $1 \leq k \leq n$ . Z  $n_s(w_1 w_2 \cdots w_k)$  označimo število nizov v  $S$  za katere je  $w_1 w_2 \cdots w_k$  predpona.

**Definicija 2.14.** Naj bo  $S \subseteq \{1, 2, \dots, M\}^n$ . *Leksikografski indeks* na  $S$  je preslikava

$$i_s: S \rightarrow \{0, 1, \dots, n-1\},$$

da je  $i_s(w_1 w_2 \cdots w_n) < i_s(u_1 u_2 \cdots u_n)$  natanko takrat, ko za najmanjši tak  $k$ , da je  $w_k \neq u_k$ , velja  $w_k < u_k$ .

**Primer 2.15.** Naj bo  $S = \{1101, 1111, 1100, 0101, 0110, 0001\}$ . Velja

$$0001 < 0101 < 0110 < 1100 < 1101 < 1111.$$

in  $n_s(0) = 3$ ,  $n_s(10) = 0$ ,  $n_s(110) = 2$ ,  $n_s(1100) = 1$ .

◇

**Trditev 2.16.** *Leksikografski indeks* na  $S \subseteq \{0, 1\}^n$  je podan s predpisom

$$i_s(w) = \sum_{j=1}^n w_j \cdot n_s(w_1 w_2 \cdots w_{j-1} 0),$$

kjer je  $w_1 w_2 \cdots w_n$  predstavitev niza  $w$  s črkami abecede  $\{0, 1\}$ . Sledeči algoritem je inverz funkcije  $i_s$ . Torej za  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  poišče tak  $w \in S$ , da je  $i_s(w) = i$ . Za  $j = 1, 2, \dots, n$  naredi: Če je  $i > n_s(w_1 w_2 \cdots w_{j-1} 0)$ , je  $x_j = 1$  in nastavi  $i := i - n_s(w_1 w_2 \cdots w_{j-1} 0)$ ; sicer je  $x_j = 0$ .

*Dokaz.* Velja  $w_1w_2\cdots w_{j-1}0 < w_1w_2\cdots w_{j-1}1$ . Za vsak  $j$  takšen, da je  $w_j = 1$ , preštejemo število nizov v  $S$ , ki se prvič razlikujejo od niza  $w$  na  $j$ -tem mestu. To so nizi, ki imajo manjši leksikografski indeks od  $w$ . Število teh nizov je po definiciji enako številu  $n_s(w_1w_2\cdots w_{j-1}0)$ .

Ko seštejemo  $n_s(w_1w_2\cdots w_{j-1}0)$  za vsak  $j = 1, 2, \dots, n$ , preštejemo vse elemente  $S$ , katerih leksikografski indeks je manjši od leksikografskega indeksa od  $w$ .  $\square$

**Primer 2.17.** Naj bo  $S = \{1101, 1111, 1100, 0101, 0110, 0001\}$  kot v primeru 2.15. Potem je

$$i_s(1101) = 1 \cdot n_s(0) + 1 \cdot n_s(10) + 0 \cdot n_s(110) + 1 \cdot n_s(1100) = 4$$

Poglejmo si inverzni algoritem. Naj bo  $i = 4$ . Poiščimo tak  $w \in S$ , da je  $i_s(w) = 4$ .

- $j = 1: i = 4 > 3 = n_s(0) \implies x_1 = 1$  in  $i := 4 - 3 = 1$ ;
- $j = 2: i = 1 > 0 = n_s(10) \implies x_2 = 1$  in  $i := 1 - 0 = 1$ ;
- $j = 3: i = 1 < 2 = n_s(110) \implies x_3 = 0$ ;
- $j = 4: i = 1 > 1 = n_s(1100) \implies x_4 = 1$  in  $i := 1 - 1 = 0$ .

Torej je  $i_s(1101) = 4$ .  $\diamond$

Zgornjo trditev razširimo na poljubno abecedo  $\{1, 2, \dots, M\}$ . Dokaz spustimo, saj je skoraj enak dokazu prejšnje trditve.

**Trditev 2.18.** *Leksikografski indeks na  $S \subseteq \{1, 2, \dots, M\}^n$  je podan s predpisom*

$$i_s(w) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{w_j-1} n_s(w_1w_2\cdots w_{j-1}k),$$

kjer je  $w_1w_2\cdots w_n$  predstavitev niza  $w$  s črkami abecede  $\{1, 2, \dots, M\}$ . Sledeči algoritem je inverz funkcije  $i_s$ . Torej za  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  poišče tak  $w \in S$ , da je  $i_s(w) = i$ . Za  $j = 1, 2, \dots, n$  naredi: Poišči najmanjški  $m \in \{1, 2, \dots, M\}$ , da je

$$i < \sum_{k=1}^m n_s(w_1w_2\cdots w_{j-1}k),$$

potem je  $x_j = m$  in nastavi  $i := i - \sum_{k=1}^{m-1} n_s(w_1w_2\cdots w_{j-1}k)$ .

Formulo za leksikografski indeks lahko posplošimo na poljubno linearno urejeno abecedo. Za abecedo  $\mathcal{A}$  velikosti  $M$  podamo bijektivno preslikavo  $\xi_s$  v  $\{1, 2, \dots, M\}$  in z njo induciramo linearno urejenost na  $\mathcal{A}$  tako, da za  $a, b \in \mathcal{A}$  velja

$$a < b \iff \xi_s(a) < \xi_s(b).$$

**Definicija 2.19.** Naj bo  $\mathcal{A}$  abeceda velikosti  $n$ . Abecedni vrstni red  $\mathcal{A}$ , je zaporedje črk  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathcal{A}$ , da je  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ .

**Primer 2.20.** Naj bo  $\mathcal{A} = \{a, b, c, d, e\}$  in  $\xi_s(a) = 1$ ,  $\xi_s(b) = 2$ ,  $\xi_s(c) = 3$ ,  $\xi_s(d) = 4$ ,  $\xi_s(e) = 5$ . Potem je abecedni vrstni red  $a < b < c < d < e$ , saj je  $\xi_s(a) < \xi_s(b) < \xi_s(c) < \xi_s(d) < \xi_s(e)$ . Niz  $abaabbc \in \mathcal{A}$  preslikamo v niz abecede  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  po črkah

$$abaabbc \mapsto 1211223.$$

◇

**Trditev 2.21.** Naj bo  $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_M\}$  in  $c_1, c_2, \dots, c_M \in \mathbb{N}$ . Naj bo

$$S = \{u \in \mathcal{A}^* \mid \forall i = 1, 2, \dots, M: f(a_i|u) = c_i\}$$

množica vseh nizov abecede  $\mathcal{A}$ , kjer se za  $i = 1, 2, \dots, M$  črka  $a_i$  pojavi  $c_i$ -krat. Potem je

$$n_s(w_1 w_2 \cdots w_{j-1} k) = \begin{cases} \binom{n-j}{r_1, r_2, \dots, r_k} & ; \text{ če je } w_1 w_2 \cdots w_{j-1} k \in S \\ 0 & ; \text{ sicer} \end{cases},$$

kjer je  $n = \sum_{i=1}^M c_i$  in  $r_i = c_i - f(a_i|w_1 w_2 \cdots w_{j-1} k)$  za  $i = 1, 2, \dots, M$ .

*Dokaz.* Vrednost  $n - j$  določi število prostih mest po predponi. Z  $r_i$  označimo kolikokrat se mora  $v_i$  pojaviti po predponi. Multinomski koeficient pove na koliko načinov lahko uredimo preostale črke. Če  $w_1 w_2 \cdots w_{j-1} k \notin S$ , potem ni predpona nobenega niza iz  $S$ . □

**Definicija 2.22.** Naj bo  $w \in \mathcal{A}^*$  in  $\{a_1, a_2, \dots, a_k\} \subseteq \mathcal{A}$  množica črk, ki nastopajo v  $w$ . Definiramo podmnožico vseh nizov abecede  $\mathcal{A}$ , ki ima enako frekvenco znakov kot niz  $w$

$$S(w) = \{u \in \mathcal{A}^* \mid \forall i = 1, 2, \dots, k: f(a_i|u) = f(a_i|w)\}.$$

Leksikografsko kodiranje niza  $w$  je kodna preslikava

$$\begin{aligned} \lambda: \mathcal{A} &\rightarrow \{0, 1\}^*, \\ w &\mapsto B_1 B_2 B_3, \end{aligned}$$

kjer je:

- $B_1$  koda znakov abecede  $\mathcal{A}$ , ki nastopajo v nizu  $w$ . To je niz, kjer za vsak element iz  $\mathcal{A}$  v abecednem vrstnem redu z enico označimo ali je vsebovan v  $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$  in z ničlo, če ni;
- $B_2$  eniška koda vsake frekvence  $f(a_i|w)$  v enakem redu kot nastopajo črke v  $B_1$ ;
- $B_3$  binarni zapis  $i_{s(w)}(w)$ .

Abeceda  $\mathcal{A}$  in njen abecedni vrstni red sta poznana tako kodirniku kot dekodirniku.

**Primer 2.23.** Naj bo  $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Leksikografsko kodiramo  $w = 1211223$ . Potem je  $S(w)$  množica vseh nizov dolžine 7 v katerih črka 1 nastopa trikrat, črka

2 nastopa trikrat in črka 3 nastopa enkrat. Dobimo  $B_1 = 11100$ , saj črke 1, 2, 3 nastopajo v  $w$ , medtem ko 4, 5 ne. Ker je

$$\eta(f(1|w)) = 001, \eta(f(2|w)) = 001, \eta(f(3|w)) = 1,$$

sledi,  $B_2 = 0010011$ . Izračun

$$\log_2(|S(w)|) = \log_2 \left( \binom{7}{3, 3, 1} \right) = \log_2(140) \doteq 7.13,$$

pove, da za zapis poljubnega indeksa niza iz  $S$  potrebujemo najmanj 8 bitov. Indeks od  $w$  je

$$\begin{aligned} i_{s(w)}(1211223) &= n_{s(w)}(11) + n_{s(w)}(12111) + n_{s(w)}(121121) \\ &\quad + n_{s(w)}(1211221) + n_{s(w)}(1211222) \\ &= 20, \end{aligned}$$

saj je

$$\begin{aligned} n_{s(w)}(11) &= \binom{5}{1, 3, 1} = \frac{5!}{1! \cdot 3! \cdot 1!} = 20, \\ n_{s(w)}(12111) &= n_{s(w)}(121121) = n_{s(w)}(1211221) = n_{s(w)}(1211222) = 0. \end{aligned}$$

Torej je  $B_3 = 00010100$ . Zaključimo, da je

$$\lambda(1211223) = 111000001001100010100.$$

◇

**Primer 2.24.** Naj bo  $\mathcal{A} = \{a, b, c, d, e\}$  in  $\xi_s(a) = 1, \xi_s(b) = 2, \xi_s(c) = 3, \xi_s(d) = 4, \xi_s(e) = 5$ . Leksikografsko kodiramo niz  $w = abaabbc \in \mathcal{A}^*$ . Ker imamo bijektivno preslikavo med abecedo  $\mathcal{A}$  in abecedo  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ , imamo bijektivno preslikavo med  $\mathcal{A}^+$  in  $\{1, 2, 3, 4, 5\}^+$ . Niz  $w$  po črkah z  $\xi_s$  preslikamo v niz  $1211223 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}^*$ . Niz  $abaabbc$  je le preimenovanje niza  $1211223$ , torej velja

$$\lambda(abaabbc) = \lambda(1211223).$$

◇

Več o kodiranju nizov iz  $S \subseteq \{1, 2, \dots, M\}^n$ , ki uporabljajo strukturo  $S$ , najdemo v [4].

## 2.3 Teorija informacij

*Teorija informacij* preučuje prenos, obdelavo, pridobivanje in uporabo informacij. Temelje področja je postavil Claude Shannon v [14]. Koncept informacije je preširok, da bi ga lahko zajeli z eno samo definicijo. V razdelku predstavimo dva pogosta modela informacijskega vira in definiramo *entropijo*. Entropija ima številne lastnosti, ki se strinjajo z intuitivnim merilom količine informacij.

Recimo, da imamo dogodek  $A$  in  $\mathbb{P}(A)$  verjetnost, da se ta dogodek zgodi. Koliko informacij dobimo, če se ta dogodek zgodi? Intuitivno bi rekli, da:

- je gotov dogodek popolnoma pričakovan in ne nosi nobene informacije;
- manj verjetni kot je dogodek, bolj presenetljiv je in nosi več informacij;
- je informacija neodvisnih dogodkov enaka vsoti informacij dogodkov.

Da se preveriti, da spodnja definicija informacije dogodka izpolnjuje vse tri intuitivne zahteve.

**Definicija 2.25.** Naj bo  $X$  diskretna slučajna spremenljivka. Označimo  $p(x) = \mathbb{P}(X = x)$ . *Shannonova informacija dogodka*  $A$  je

$$i(A) = -\log_b p(x),$$

kjer je  $b > 1$ . V najpogostejšem primeru, ko je  $b = 2$ , merimo Shannonovo informacijo v *bitih*.

**Primer 2.26.** Mečemo pošten kovanec. Z  $G$  označimo dogodek da pade glava in z  $C$  dogodek da pade cifra. Smiselno je, da oba dogodka nosita enako informacij.

$$i(G) = i(C) = 1 \text{ bit.}$$

Recimo, da kovanec ni pošten in, da je  $p(G) = \frac{1}{8}$  ter  $p(C) = \frac{7}{8}$ . Potem ima dogodek, da je padla glava, več informacij.

$$\begin{aligned} i(G) &= -\log_2 \left( \frac{1}{8} \right) = 3 \text{ bitov,} \\ i(C) &= -\log_2 \left( \frac{7}{8} \right) \doteq 0.2 \text{ bitov.} \end{aligned}$$

◇

Shannonova informacija je le alternativni način izražanja verjetnosti dogodka. Predstavljamo si jo kot mero “presenečenja”, da se je dogodek zgodil. Malo verjetni dogodki so zelo presenetljivi in bodo zelo vplivali na naša dejanja, medtem ko nas skoraj gotovi dogodki ne presenetijo.

**Primer 2.27.** Verjetnost, da Andreja zadane na loteriji, je ena proti milijon. Če njen mož Bojan izve, da je zadela na loteriji, bo prejel več informacij kot če izve, da ni zadela.

$$\begin{aligned} i(\text{Andreja zadane}) &= -\log_2(0.000001) \doteq 20 \text{ bitov,} \\ i(\text{Andreja ne zadane}) &= -\log_2(0.999999) \doteq 1.4 \cdot 10^{-6} \text{ bitov.} \end{aligned}$$

Če Andreja ne zadane, bo Bojan nadaljeval s svojim dnem, kot da se ni nič zgodilo. Če pa Andreja zadane, se bo Bojanovo življenje zelo spremenilo. ◇

Entropija je pričakovana vrednost Shannonove informacije naključne spremenljivke in pove, kako presenetljiva je naključna spremenljivka “v povprečju”.

**Definicija 2.28.** Naj bo  $X$  diskretna slučajna spremenljivka. *Entropija slučajne spremenljivke  $X$*  je

$$\begin{aligned} H(X) &= \sum_{x \in X} -p(x) \log_b p(x) \\ &= \sum_{x \in X} p(x) i(x) \\ &= \mathbb{E}[i(X)]. \end{aligned}$$

**Definicija 2.29.** *Informacijski vir abecede  $\mathcal{A}$*  je preslikava  $\mu: \mathcal{A}^+ \rightarrow [0, 1]$ , da je

$$\begin{aligned} \sum_{a \in \mathcal{A}} \mu(a) &= 1, \\ \mu(w) &= \sum_{a \in \mathcal{A}} \mu(wa) \text{ za vsak } w \in \mathcal{A}^+. \end{aligned}$$

Z  $\Lambda(\mathcal{A})$  označimo družino vseh informacijskih virov abecede  $\mathcal{A}$ .

**Definicija 2.30.** Naj bo  $X$  diskretna slučajna spremenljivka z zalogo vrednosti v abecedi  $\mathcal{A}$ . *Vir  $X$  brez spomina abecede  $\mathcal{A}$*  je preslikava

$$\begin{aligned} \mu: \mathcal{A}^+ &\rightarrow [0, 1] \\ w &\mapsto p(w_1)p(w_2) \cdots p(w_n), \end{aligned}$$

kjer je  $w_1 w_2 \cdots w_n$  predstavitev niza  $w$  s črkami abecede  $\mathcal{A}$ . *Niz generiran z virom  $X$  brez spomina abecede  $\mathcal{A}$  dolžine  $n$*  je niz, ki ga dobimo tako, da staknemo  $n$  realizacij diskretne slučajne spremenljivke  $X$ .

**Trditev 2.31.** *Vir  $X$  brez spomina abecede  $\mathcal{A}$  je informacijski vir abecede  $\mathcal{A}$ .*

*Dokaz.*

$$\begin{aligned} \sum_{a \in \mathcal{A}} \mu(a) &= \sum_{a \in \mathcal{A}} p(a) = 1, \\ \mu(w) &= \mu(w) \cdot 1 \\ &= \mu(w) \cdot \left( \sum_{a \in \mathcal{A}} \mu(a) \right) \\ &= \sum_{a \in \mathcal{A}} \mu(w) \mu(a) \\ &= \sum_{a \in \mathcal{A}} p(w_1)p(w_2) \cdots p(w_n)p(a) \\ &= \sum_{a \in \mathcal{A}} \mu(wa). \end{aligned}$$

□

Vir brez spomina je najpreprostejši model informacijskega vira, saj je vsaka črka v nizu neodvisna od vseh ostalih. V splošnem ne poznamo porazdelitve slučajne spremenljivke, ki definira vir brez spomina, zato porazdelitev ocenimo. Slovenščino naivno modeliramo z virom brez spomina, tako da porazdelitev ocenimo preko frekvenc črk v slovenskem besedilu.



**Definicija 2.32.** Imamo vir  $X$  brez spomina abecede  $\mathcal{A}$ , kjer ne poznamo porazdelitve slučajne spremenljivke  $X$  in  $w$  končni niz generiran z virom  $X$  brez spomina abecede  $\mathcal{A}$ . *Entropija niza  $w$  je*

$$H(w) = \sum_{s \in \mathcal{A}} -\frac{f(s|w)}{|w|} \log_2 \left( \frac{f(s|w)}{|w|} \right).$$

**Primer 2.33.** Niz  $w = 1211223$  iz primera 2.23 ima entropijo

$$H(w) = -\frac{3}{7} \log_2 \left( \frac{3}{7} \right) - \frac{3}{7} \log_2 \left( \frac{3}{7} \right) - \frac{1}{7} \log_2 \left( \frac{1}{7} \right) \doteq 1.45 \text{ bitov.}$$

◇

Sledeča lema, dokazana v [5, Lema 2.3], pojasni entropijo s kombinatoričnega vidika. Uporabimo jo v dokazu 4.28.

**Lema 2.34.** *Naj bo  $w \in \mathcal{A}^*$ . Potem velja*

$$|S(w)| \leq 2^{|w| \cdot H(w)}.$$

**Primer 2.35.** Za niz  $w = 1211223$  iz primera 2.23 velja ocena

$$140 = |S(w)| \leq 2^{7 \cdot H(w)} \doteq 1130.$$

◇

Shannon v [14] postavi statistično spodnjo mejo za stiskanje vira brez izgube. Izrek je podan verbalno za vir brez spomina v [10, 1. poglavje, 4. razdelek] na sledeč način.

**Izrek 2.36.** *Niz generiran z virom  $X$  brez spomina  $\mathcal{A}$  dolžine  $n$ , se lahko stisne z zanemarljivim tveganjem izgube informacij v  $n \cdot H(X)$  bitov, ko gre  $n \rightarrow \infty$ . Če niz stisnemo v manj kot  $n \cdot H(X)$  bitov, skoraj gotovo pride do izgube informacij.*

**Primer 2.37.** Imamo vir  $X$  brez spomina abecede  $\mathbb{N}$ , da velja  $p(n) = 2^{-n}$  za  $n \in \mathbb{N}$ . Potem je eniško kodiranje po črkah optimalno v smislu zgornjega izreka, saj je v tedaj eniško kodiranje enako *Huffmanovemu kodiranju* [6]. Huffmanovo kodiranje je optimalno kodiranje po črkah pri znani verjetnostni porazdelitvi vira brez spomina.

◇

Posledica izreka 2.36 je, da za optimalno stiskanje  $\kappa$  brez izgube  $X$  vira brez spomina velja  $\mathbb{E}[|\kappa(w)|] \geq H(X)$ . Torej, v povprečju velja  $|\kappa(w)| = -\log_2 \mu(w)$ . Več o tem najdemo v [10, 1. poglavje, 5. razdelek]. *Odvečnost* stiskanja  $\kappa$  je razlika med dolžino kodiranega niza in optimalno dolžino. Odvečnost torej pove, kako blizu je  $\kappa$  optimalnemu stiskanju. Sledeča definicija odvečnosti meri, kako blizu smo v najslabšem primeru glede na dolžino niza.

**Definicija 2.38.** *Maksimalna točkovna odvečnost reda  $n$  kodne preslikave  $\kappa$  glede na družino informacijskih virov abecede  $\mathcal{A}$  je*

$$\text{odv}_n(\kappa, \Lambda(\mathcal{A})) = n^{-1} \max_{w \in \mathcal{A}^n} \sup_{\mu \in \Lambda(\mathcal{A})} (|\kappa(w)| + \log_2 \mu(w)).$$

Niz, generiran z virom brez spomina, ne modelira dobro sporočil, ki jih srečamo v praksi. Zato predstavimo sledeči kompleksnejši model informacijskega vira, ki ga bomo uporabili v poglavju 4.3.

**Definicija 2.39.** Naj bo  $m \in \mathbb{N}$ . Informacijski vir abecede  $\mathcal{A}$  je *končni vir abecede stopnje  $m$* , če obstaja množica stanj  $S$  velikosti  $m$ , začetno stanje  $s_0 \in S$  in množica verjetnosti prehoda s črko iz stanja v stanje

$$\{p(a, s|s') \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid s, s' \in S, a \in \mathcal{A}\}$$

tako, da za vsak  $s' \in S$  velja

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{s \in S} p(a, s|s') = 1$$

in za vsak  $w_1 w_2 \cdots w_n \in \mathcal{A}^+$  velja


$$\mu(w_1 w_2 \cdots w_n) = \sum_{s_1, s_2, \dots, s_n} \left( p(w_1, s_1 | s_0) \prod_{i=2}^n p(w_i, s_i | s_{i-1}) \right).$$

Z  $\Lambda_{kv}^m(\mathcal{A})$  označimo družino končnih virov abecede  $\mathcal{A}$  stopnje  $m$ .

**Primer 2.40.** Naj bo  $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$  in  $S = \{s_0, s_1, s_2\}$ . Napišemo le neničelne verjetnosti prehoda s črko iz stanja v stanje

$$\begin{aligned} p(a, s_0 | s_0) &= 0.5, \quad p(a, s_1 | s_0) = 0.4, \quad p(b, s_1 | s_0) = 0.1, \\ p(b, s_1 | s_1) &= 0.8, \quad p(c, s_2 | s_1) = 0.2, \\ p(c, s_2 | s_2) &= 0.7, \quad p(c, s_1 | s_2) = 0.3. \end{aligned}$$

Ker velja  $\sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{s \in S} p(a, s|s') = 1$ , imamo končni vir abecede  $\{a, b, c\}$  stopnje 3. Shematično ga predstavimo na sledeč način. Vsako stanje je vozlišče. Začetno vozlišče označimo z vhodno puščico. Vozlišči sta povezani, če obstaja neničelna verjetnost prehoda med njima. Nad vsako povezavo napišemo črko s katero se premaknemo iz enega stanja v drugega in verjetnost prehoda.



Slika 3: Shema končnega vira

Določimo verjetnost, da naš informacijski vir generira nize  $cba$ ,  $abcab$ ,  $aabcabc$ . Vedno začnemo v začetnem stanju  $s_0$ . Ker se iz začetnega stanja ne moremo premakniti s črko  $c$  v nobeno drugo stanje, je

$$\mu(cba) = 0.$$

Niz *acca* lahko generiramo samo z enim zaporedjem vozlišč  $s_0, s_1, s_2, s_2, s_1$ , zato je

$$\begin{aligned}\mu(acca) &= p(a, s_1|s_0) \cdot p(c, s_2|s_1) \cdot p(c, s_2|s_2) \cdot p(a, s_1|s_2) \\ &= 0.4 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 0.3 \\ &\doteq 0.0168.\end{aligned}$$

Niz *abc* lahko generiramo z zaporedjem  $s_0, s_0, s_1, s_2$  ali pa s  $s_0, s_1, s_1, s_2$ , zato je

$$\begin{aligned}\mu(abc) &= p(a, s_0|s_0) \cdot p(b, s_1|s_0) \cdot p(c, s_2|s_1) + p(a, s_1|s_0) \cdot p(b, s_1|s_1) \cdot p(c, s_2|s_1) \\ &= 0.5 \cdot 0.1 \cdot 0.2 + 0.4 \cdot 0.8 \cdot 0.2 \\ &\doteq 0.74.\end{aligned}$$

◇

Več o odvečnosti v povezavi s končnimi viri abecede  $\mathcal{A}$  stopnje  $m$ , najdemo v [11].

### 3 Kontekstno-neodvisne gramatike

Pravopis določa pravila o rabi črk in ločil. Slovnica je sistem pravil za tvorjenje povedi in sestavljanje besedil. Slovenska slovnica, Slovenski pravopis in Slovar slovenskega knjižnega jezika določajo slovenski knjižni jezik, ki je poglavitno sredstvo javnega in uradnega sporazumevanja v Sloveniji. Podobno je *formalna gramatika* sistem pravil, ki pove, kako iz dane abecede tvorimo nize oziroma kateri nizi so “pravilni”. Veljavne nize imenujemo *formalni jezik*. Formalne gramatike in formalni jeziki imajo široko uporabo. Uporabljajo se za modeliranje naravnih jezikov, kompresijo podatkov, so osnova programskih jezikov ter formalizirajo matematično logiko in sisteme aksiomov.

Definicijo formalne gramatike poda Chomsky v [2] in jih razdeli v štiri razrede s postopnim povečevanjem omejitev [3, 1]. V delu bomo spoznali le en razred formalnih gramatik, in sicer *kontekstno-neodvisne gramatike*.

**Definicija 3.1.** Relacija  $R \subseteq A \times B$  je *celovita*, če velja  $\forall x \in A \exists y \in B: (x, y) \in R$ .

**Definicija 3.2.** *Kontekstno-neodvisna gramatika*, je četverica  $G = (V, \Sigma, P, S)$ , kjer je

- $V$  abeceda *nekončnih simbolov*;
- $\Sigma$  abeceda *končnih simbolov* taka, da  $\Sigma \cap V = \emptyset$ ;
- $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$  celovita relacija, elementom relacije pravimo *prepisovalna pravila*;
- $S \in V$  je *začetni simbol*.

**Definicija 3.3.** Naj bo  $G$  kontekstno-neodvisna gramatika in  $\alpha, \beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$ ,  $A \in V$  ter naj bo  $(A, \beta) \in P$ , pišemo  $A \rightarrow \beta$ . *Leva stran* *prepisovalnega pravila*  $A \rightarrow \beta$  je  $A$  in *desna stran* *prepisovalnega pravila* je  $\beta$ . Pravimo, da se  $\alpha A \gamma$  *prepiše*

s pravilom  $A \rightarrow \beta$  v  $\alpha\beta\gamma$ , pišemo  $\alpha A\gamma \Rightarrow \alpha\beta\gamma$ . Pravimo, da  $\alpha$  izpelje  $\beta$ , če je  $\alpha = \beta$  ali če za  $n \geq 2$  obstaja zaporedje  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in (V \cup \Sigma)^+$ , da

$$\alpha = \alpha_1 \Rightarrow \alpha_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha_n = \beta,$$

kar krajše pišemo  $\alpha \xRightarrow{*} \beta$ .

Za kontekstno-neodvisno gramatiko uporabljamo okrajšavo KNG in se sklicujemo na komponente četverice  $(V, \Sigma, P, S)$  brez njene eksplicitne navedbe.

**Primer 3.4.** Naj bo  $V = \{S\}$ ,  $\Sigma = \{a, b\}$ ,  $P = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow \epsilon\}$  in  $S = S$ . To je res KNG, saj sta množici  $V$  in  $\Sigma$  končni, disjunktni in je  $P$  celovita. Izpeljemo nize

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow \epsilon, \\ S &\Rightarrow aSb \Rightarrow ab, \\ S &\Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb, \\ &\vdots \end{aligned}$$

◇

Ime kontekstno-neodvisna gramatika izvira iz oblike prepisovalnih pravil. Na levi strani pravila mora vedno stati samo en nekončni simbol. Torej, ne sme vsebovati pravil oblike  $\alpha A\gamma \rightarrow \alpha\beta\gamma$ , saj je uporaba tega pravila odvisna od *konteksta* nekončnega simbola  $A$ . Kontekst določata niza  $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$ , ki se nahajata neposredno pred in po nekončnim simbolom.

Standardno z velikimi tiskanimi črkami označujemo nekončne simbole, z malimi tiskanimi črkami označujemo končne simbole in z grškimi črkami označujemo končne nize nekončnih in končnih simbolov. Ko govorimo o poljubnem simbolu, ga označimo z  $y$ .

**Definicija 3.5.** Jezik KNG  $G$  je  $L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*} w\}$ . Jezik so torej končni nizi abecede  $\Sigma$ , ki jih lahko izpeljemo s pravili iz začetnega simbola.

**Primer 3.6.** Jezik KNG iz primera 3.5 je  $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ .

◇

**Primer 3.7.** Zapišimo formalno gramatiko iz primera 1.2. Dobili smo jo z nizom  $w = cababcccababcccab$ . Označimo jo z  $G_w = (V, \Sigma, P, S)$ , kjer je

$$\begin{aligned} V &= \{S, A, B, C\}, \\ \Sigma &= \{a, b, c\}, \\ P &= \{S \rightarrow cCCA, A \rightarrow ab, B \rightarrow ccc, C \rightarrow AAB\}, \\ S &= S. \end{aligned}$$

Vidimo, da je  $G_w$  KNG in  $L(G_w) = \{w\}$ .

◇

### 3.1 Dopustne gramatike

Da lahko stistnemo niz  $w$  s pomočjo KNG, mora biti njen jezik enojec  $\{w\}$ , saj lahko iz KNG enolično rekonstruiramo niz  $w$ . V razdelku predstavimo poseben primer KNG, to so *dopustne gramatike* [7].

**Definicija 3.8.** KNG  $G$  je *deterministična*, če vsak nekončen simbol  $A \in V$  nastopa natanko enkrat kot leva stran nekega prepisovalnega pravila. KNG, ki ni deterministična, je *nedeterministična*.

Determinističnost zagotovi, da je prepisovalno pravilo natanko določeno z njegovo levo stranjo.

**Trditev 3.9.** Naj bo  $G$  deterministična KNG. Potem je jezik  $G$  enojec ali pa prazna množica.

*Dokaz.* Recimo, da je  $L(G) \neq \emptyset$  in da vsebuje več kot en niz. Naj bosta  $w, u \in L(G)$  in  $w \neq u$ . Potem obstajata različni izpeljavi  $S \xRightarrow{*} w$  in  $S \xRightarrow{*} u$ . Ker sta različni, smo v zaporedju izpeljave izbirali med dvema različnima prepisovalnima praviloma. To je v protislovju z determinističnostjo. Torej je  $w = u$  in obstaja le ena izpeljava niza iz  $S$ .  $\square$

Determinizem sam po sebi ni dovolj močan, da prepreči praznost jezika, kot pokažeta sledeča primera, kjer se v izpeljavi "zaciklamo". Zato bomo od dopustnih gramatik zahtevali, da je njihov jezik neprazen.

**Primer 3.10.** Naj bo  $G$  KNG,  $V = \{S\}$ ,  $\Sigma = \{a\}$ ,  $P = \{S \rightarrow S\}$  in  $S = S$ . KNG je deterministična. Jezik je prazen, saj ne moremo izpeljati niza, ki bi vseboval le končne simbole.  $\diamond$

**Primer 3.11.** Naj bo  $G$  KNG,  $V = \{S, A, B\}$ ,  $\Sigma = \{a\}$ ,  $P = \{S \rightarrow Aa, A \rightarrow Ba, B \rightarrow Aa\}$  in  $S = S$ . KNG je deterministična. Jezik je prazen, saj ne moremo izpeljati niza, ki bi vseboval le končne simbole. Z uporabo končno mnogo prepisovalnih pravil se le ciklamo med  $A$  in  $B$ , pri tem število ponovitev končnega simbola  $a$  pove kolikokrat smo uporabili pravila.

$$S \Rightarrow Aa \Rightarrow Baa \Rightarrow Aaaa \Rightarrow Baaa \Rightarrow \dots$$

$\diamond$

Ker bomo KNG stisnili, želimo, da ne vsebuje odvečnih simbolov. Simbol je odvečen, če se ne pojavi v nobeni izpeljavi niza, ki je v jeziku KNG.

**Definicija 3.12.** Pravimo, da KNG  $G$  ne vsebuje neuporabnih simbolov, ko za vsak simbol  $y \in V \cup \Sigma$ ,  $y \neq S$ , obstajajo nizi  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in (V \cup \Sigma)^+$ , da je  $y$  vsebovan vsaj v enem izmed nizov in velja

$$S \Rightarrow \alpha_1 \Rightarrow \alpha_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha_n \in L(G).$$

Zgornje zahteve sedaj združimo v nov podrazred KNG.

**Definicija 3.13.** KNG  $G$  je *dopustna gramatika*, če je deterministična, ne vsebuje neuporabnih simbolov, ima neprazen jezik in prazen niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila v  $P$ .

**Posledica 3.14.** *Jezik dopustne gramatike je enojec.*

*Dokaz.* Direktno sledi iz trditve 3.9 in zahteve po nepraznosti jezika dopustne gramatike.  $\square$

Če je  $G$  dopustna gramatika, obstaja enolično določen  $w \in \Sigma^+$ , da je  $L(G) = \{w\}$ . Zato jo bomo pogosto označili kar z  $G_w$  in rekli, da generira niz  $w$ .

Prepisovalna pravila točno določajo KNG, saj lahko iz njih enolično določimo  $V$ ,  $\Sigma$  in  $S$ . Nekončni simboli so leve strani prepisovalnih pravil, končni simboli so simboli, ki nastopajo v desni strani prepisovalnih pravil in ne nastopajo v levi strani kateregakoli prepisovalnega pravila. Začetni simbol je nekončni simbol, ki ne nastopa v desni strani kateregakoli prepisovalnega pravila. Torej je dovolj, da stisnemo le prepisovalna pravila.

**Primer 3.15.** Podana so prepisovalna pravila

$$P = \{A \rightarrow aBCD, B \rightarrow ab, C \rightarrow Bb, D \rightarrow Cb\}.$$

Sledimo zgornjemu razmisleku in dobimo  $V = \{A, B, C, D\}$  in  $\Sigma = \{a, b\}$ .  $S = A$ . Vidimo, da je  $L(G) = aababbabb$  in zlahka preverimo, da je KNG. Da je dopustna, bomo preverili v primeru 3.32.  $\diamond$

## 3.2 Deterministični kontekstno-neodvisni $L$ -sistem

Kot nas je pri uvedbi formalne gramatike motivirala slovnica, nas sedaj motivira biologija. Procese, ki potekajo istočasno, na primer razmnoževanje bakterij ali rast rastlin, lahko opišemo z *Lindenmayerjevim sistemom*, krajše  *$L$ -sistemom*. Ker se ukvarjamo z dopustnimi gramatikami, se omejimo na *deterministične kontekstno-neodvisne  $L$ -sisteme*. Več o splošnih  $L$ -sistemih najdemo v [12].

**Definicija 3.16.** Naj bo  $\Sigma$  abeceda. *Endomorfizem na  $\Sigma^*$*  je preslikava  $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ , da je

$$\begin{aligned} f(\varepsilon) &= \varepsilon, \\ \forall w, u \in \Sigma^*: f(wu) &= f(w)f(u). \end{aligned}$$

Induktivno definiramo

$$\begin{aligned} f^0(w) &= w, \\ f^1(w) &= f(w), \\ f^k(w) &= f(f^{k-1}(w)), \end{aligned}$$

kjer je  $w \in \Sigma^*$  in  $k \geq 2$  celo število.

**Opomba 3.17.** Endomorfizem  $f$  na  $\Sigma^*$  je natanko določen, ko za vsako črko  $a \in \Sigma$  podamo njeno preslikavo  $f(a) \in \Sigma^*$ .

**Definicija 3.18.** *Deterministični kontekstno-neodvisni  $L$ -sistem*, na kratko *D0L-sistem*, je trojica  $D = (\Sigma, f, w)$ , kjer je  $\Sigma$  abeceda,  $f$  endomorfizem na  $\Sigma^*$ , in  $w \in \Sigma^*$ . Sistem ima *fiksno točko*  $w^*$ , če za zaporedje  $\{f^k(w) \mid k = 0, 1, \dots\}$  velja

$$\begin{aligned} w^* &\in \{f^k(w) \mid k = 0, 1, \dots\}, \\ f(w^*) &= w^*. \end{aligned}$$

**Definicija 3.19.** Naj bo  $G$  deterministična KNG v kateri prazen niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila. Na  $(V \cup \Sigma)^*$  definiramo endomorfizem  $f_G$ , da velja

$$\begin{aligned} \forall a \in \Sigma: f_G(a) &= a; \\ \text{če je } A \rightarrow \alpha \text{ prepisovalno pravilo, potem je } f_G(A) &= \alpha. \end{aligned}$$

D0L-sistem  $(V \cup \Sigma, f_G, S)$  označimo z  $D0L(G)$  in ga imenujemo *D0L-sistem prirejen  $G$* .

Če uporabimo  $f_G$  na nekem nizu nekončnih in končnih simbolov, uporabimo v enem koraku vsa prepisovalna pravila, ki jih lahko. Medtem, ko pri KNG v vsaki iteraciji uporabimo le eno prepisovalno pravilo naenkrat.

**Primer 3.20.** Spomnimo se KNG  $G$  iz primera 3.15 in ji priredimo D0L-sistem. Prepisovalna pravila so

$$P = \{A \rightarrow aBCD, B \rightarrow ab, C \rightarrow Bb, D \rightarrow Cb\}.$$

Ker je  $G$  deterministična in prazni niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila, ji lahko priredimo  $D0L(G)$ . Potem je  $S = A$ ,  $f_G(a) = a$ ,  $f_G(b) = b$ ,  $f_G(A) = aBCD$ ,  $f_G(B) = ab$ ,  $f_G(C) = Bb$  in  $f_G(D) = Cb$ . Izračunajmo še fiksno točko:

$$\begin{aligned} f_G^0(A) &= A, \\ f_G^1(A) &= aBCD, \\ f_G^2(A) &= aabBbCb, \\ f_G^3(A) &= aababbBbb, \\ f_G^4(A) &= aababbabbb. \end{aligned}$$

Vidimo, da je fiksna točka enaka nizu, ki ga izpelje  $G$ . ◇

**Trditev 3.21.** *Naj bo  $G$  dopustna gramatika. Potem je  $w \in L(G)$  fiksna točka  $D0L(G)$ .*

*Dokaz.* Ker je  $G$  dopustna, je deterministična in prazen niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila. Torej ji lahko priredimo  $D0L(G)$ . Prav tako velja, da je jezik enojec, torej  $L(G) = \{w\}$ .

Imamo prepisovalno pravilo  $S \rightarrow \alpha$ , kjer je  $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ . Naj bo  $y_1 y_2 \dots y_n$  predstavitev niza  $\alpha$  s črkami. Potem je

$$f_G^i(S) = f_G^i(y_1 y_2 \dots y_n) = f_G^i(y_1) f_G^i(y_2) \dots f_G^i(y_n).$$

Če je  $y_j \in \Sigma$ , je  $f_G^i(y_j) = y_j$ , sicer pa  $y_j \in V$  in zaradi determinističnosti obstaja prepisovalno pravilo  $y_j \rightarrow z$ , kjer je  $z \in (V \cup \Sigma)^*$ . Torej je  $f_G^i(y_j) = f_G^{i-1}(z)$ .

Ker so množice  $V$ ,  $\Sigma$ ,  $P$  končne in  $S$  izpelje  $w$ , obstaja tak  $i \in \mathbb{N}$ , da je  $f_G^i(S) = w$ . Niz  $w \in \Sigma^+$  je res fiksna točka, saj je

$$f_G(w) = f_G(w_1 w_2 \cdots w_n) = f_G(w_1) f_G(w_2) \cdots f_G(w_n) = w_1 w_2 \cdots w_n = w,$$

kjer so  $w_1, w_2, \dots, w_n \in \Sigma$ . □

### 3.3 Izpeljevalni graf

**Definicija 3.22.** Naj bo  $G$  KNG v kateri prazen niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila. *Izpeljevalni graf*  $G$ , označimo ga z  $\Gamma(G)$ , je usmerjen graf z vozlišči  $V \cup \Sigma$ . Za prepisovalno pravilo

$$A \rightarrow y_1 y_2 \cdots y_n,$$

iz vozlišča  $A$  izvirajo usmerjene povezave v vozlišča  $y_1, y_2, \dots, y_n \in V \cup \Sigma$ .


Osvežimo osnovni definiciji iz teorije grafov.

**Definicija 3.23.** *Pot dolžine  $n$*  je zaporedje vozlišč  $(v_1, v_2, \dots, v_{n+1})$ , da za vsak  $i = 1, 2, \dots, n$  velja, da je  $(v_i, v_{i+1})$  povezava v grafu. Pravimo, da je pot *cikel*, če je  $v_1 = v_{n+1}$ . Graf brez ciklov je *acikličen*.

**Definicija 3.24.** Vozlišče  $v$  je *koren usmerjenega grafa*, če je za vsako vozlišče  $u \neq v$  obstaja pot od  $v$  do  $u$ .

**Primer 3.25.** Poglejmo izpeljevalni graf KNG  $G$  iz primera 3.15. Prepisovalna pravila so

$$P = \{A \rightarrow aBCD, B \rightarrow ab, C \rightarrow Bb, D \rightarrow Cb\}.$$



Slika 4: Izpeljevalni graf  $\Gamma(G)$ .

◇

**Lema 3.26.** *Naj bo  $G$  dopustna gramatika. Potem ima  $\Gamma(G)$  koren  $S$ .*



*Dokaz.* Naj bo  $y \in V \cup \Sigma$  različen od  $S$ . Poiščemo pot od  $S$  do  $y$ . Ker je  $G$  dopustna, ne vsebuje neuporabnih simbolov. Po definiciji za  $y \in V \cup \Sigma$ ,  $y \neq S$ , obstajajo  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in (V \cup \Sigma)^+$ , da je  $y$  vsebovan v vsaj enem izmed njih in velja  $S \Rightarrow \alpha_1 \Rightarrow \alpha_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha_n \in L(G)$ .

Recimo da  $y$  prvič nastopi v  $\alpha_k$ . Velja, da

$y$  nastopa v  $\alpha_k$ ;

$S \rightarrow \alpha_1$ ;

če je  $k > 1$ , potem  $\forall i = 1, 2, \dots, k-1: \alpha_i \Rightarrow \alpha_{i+1}$ .

Zgradimo pot z indukcijo na  $k$ . Za  $k = 1$ , je  $y$  vsebovan v  $\alpha_1$ , torej je pot kar povezava med  $S$  in  $y$ . Naj bo sedaj  $k > 1$  in predpostavimo, da obstaja pot od  $S$  do vsakega simbola v  $\alpha_{k-1}$ . Izberemo tisti  $A \in V$ , ki iz  $\alpha_{k-1}$  izpelje  $\alpha_k$ . Ker  $y$  nastopa v  $\alpha_k$ , obstaja povezava med  $A$  in  $y$ . Po predpostavki obstaja pot med  $S$  in  $A$ , zato  $A$  nastopa v  $\alpha_{k-1}$ . Našli smo pot od  $S$  do  $y$ .  $\square$

**Lema 3.27.** *Naj bo  $G$  dopustna gramatika. Potem je  $\Gamma(G)$  acikličen.*

*Dokaz.* Po trditvi 3.21 obstaja fiksna točka  $w$  endomorfizma  $f_G$ . Torej, obstaja  $i = 1, 2, \dots$ , da je  $f_G^i(w) = w \in \Sigma^+$ . To pomeni, da

končno mnogo členov zaporedja  $\{f_G^i(S) \mid i = 1, 2, \dots\}$  ni niz v  $\Sigma^+$ . (3.1)

Naj bosta  $A, B \in V$  med katerima obstaja pot od  $A$  do  $B$ . Ker je  $G$  dopustna, ne vsebuje neuporabnih simbolov. Za  $A$  obstajajo  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in (V \cup \Sigma)^+$ , da  $A$  nastopa v vsaj enem izmed njih in  $S \Rightarrow \alpha_1 \Rightarrow \alpha_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha_n \in L(G)$ . To pomeni, da  $A$  za nek  $i = 1, 2, \dots$  nastopa v  $f_G^i(S)$ . Ker obstaja pot od  $A$  do  $B$ , potem  $B$  nastopa za nek  $j = i + 1, i + 2, \dots$  v  $f_G^j(S)$ .

Recimo da ima graf  $\Gamma(G)$  cikel, torej obstaja neka pot od  $A$  do  $A$ . Potem se  $A$  pojavi neskončnokrat v zaporedju  $\{f_G^i(S) \mid i = 1, 2, \dots\}$ , to pa je v protislovju z izjavo (3.1), ki sledi iz predpostavke.  $\square$

### 3.4 Karakterizacija dopustne gramatike

Preko izpeljevalnega grafa gramatike lahko ugotovimo, ali je podana gramatika dopustna. Tudi preko D0L-sistema gramatike lahko preizkusimo dopustnost gramatike. Še več, D0L-sistem gramatike poda algoritem za izračun niza, ki ga generira dopustna gramatika.

**Izrek 3.28.** *Naj bo  $G$  KNG v kateri prazen niz ne nastopa kot desna stran katerekoli prepisovalnega pravila. Potem so naslednje trditve ekvivalentne:*

1.  $G$  je dopustna gramatika.
2.  $\Gamma(G)$  je acikličen in ima koren  $S$ .
3. Za  $D0L(G)$  je  $f_G^{|V|}(S) \in \Sigma^+$  in vsak simbol iz  $V \cup \Sigma$  nastopa v vsaj enem izmed nizov  $f_G^i(S)$  za  $i = 0, 1, \dots, |V|$ .

Pred dokazom zgornjega izreka potrebujemo še tri leme, ki bodo pomagale pri dokazu.

**Lema 3.29.** *Naj bo  $G$  KNG v kateri prazen niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila in je  $\Gamma(G)$  acikličen. Vzemimo  $\alpha \in (V \cup \Sigma)^+ \setminus \Sigma^+$ . Potem obstaja nekončni simbol  $A \in V$ , ki nastopa v nizu  $\alpha$  in za  $\forall i = 1, 2, \dots$  velja*

$$A \text{ ne nastopa v nizu } f_G^i(\alpha).$$

*Dokaz.* Dokažimo s protislovjem. Predpostavimo, da zaključek leme ne velja. S  $H$  označimo množico nekončnih simbolov, ki nastopajo v  $\alpha$ . Po predpostavki je  $H$  neprazna. Za vsak  $B \in H$  definiramo

$$H(B) = \{C \in V \mid C \text{ nastopa v enem izmed nizov } f_G^i(B), i = 1, 2, \dots\}.$$

Vsak nekončen simbol iz  $V$ , ki nastopa v enem izmed  $f_G^i(\alpha)$ , kjer je  $i = 1, 2, \dots$ , leži v  $\cup_{B \in H} H(B)$ . Po predpostavki

$$\forall A \in V: A \notin H \vee A \text{ nastopa v enem izmed nizov } f_G^i(\alpha), i = 1, 2, \dots$$

sledi, da za vsak  $A \in H$  obstaja  $B \in H$  tako, da je  $A \in H(B)$ .

Sedaj izberemo takšno neskončno zaporedje  $A_1, A_2, \dots$  elementov  $H$ , da za vsak  $i = 1, 2, \dots$  velja  $A_i \in H(A_{i+1})$ . Ker je množica  $H$  končna, obstaja nek  $A$  in naravni števili  $i < j$ , da je  $A_i = A_j = A$ .

Opomnimo, da za  $A \in H(B)$  obstaja pot od  $B$  do  $A$  v grafu  $\Gamma(G)$ . Sledi, da v zaporedju  $A_1, A_2, \dots$  obstaja pot  $(A_j, A_{j-1}, \dots, A_{i+1}, A_i)$ . Ker je ta pot cikel smo prišli do protislovja.  $\square$

**Lema 3.30.** *Naj bo  $G$  KNG v kateri prazen niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila in je  $\Gamma(G)$  acikličen. Potem je*

$$\forall \alpha \in (V \cup \Sigma)^+: f_G^{|V|}(\alpha) \in \Sigma^+.$$

*Dokaz.* Naj bo  $\alpha \in (V \cup \Sigma)^+$  poljuben. Predpostavimo  $f_G^{|V|}(\alpha) \notin \Sigma^+$  in pokažimo, da nas to vodi v protislovje.

Po predpostavki in ker je  $\forall a \in \Sigma$  velja  $f_G(a) = a$ , sklepamo da niz  $f_G^i(\alpha)$ , kjer je  $i = 0, 1, \dots, |V|$ , vsebuje vsaj en nekončen simbol iz  $V$ . Na vsakem nizu  $f_G^i(\alpha)$  uporabimo lemo 3.29 in dobimo zaporedje  $A_0, A_1, \dots, A_{|V|}$  nekončnih simbolov iz  $V$ , da za  $i = 0, 1, \dots, |V|$  velja

$$A_i \text{ nastopa v nizu } f_G^i(\alpha), \tag{3.2}$$

$$\forall j = i + 1, i + 2, \dots, |V| : A_i \text{ ne nastopa v nizu } f_G^j(\alpha). \tag{3.3}$$

Ker je zaporedje  $A_0, A_1, \dots, A_{|V|}$  simbolov iz  $V$ , daljše od  $|V|$ , se vsaj en simbol ponovi. Torej, obstaja  $A \in V$  in  $i, j \in \{0, 1, \dots, |V|\}$ ,  $i < j$ , da je  $A_i = A_j = A$ .

Po (3.2)  $A_i$  nastopa v  $f_G^i(\alpha)$  ter po (3.3) ne nastopa v  $f_G^j(\alpha)$ . Vendar po (3.2) tudi  $A_j$  nastopa v  $f_G^j(\alpha)$ . Ker je  $A_i = A_j = A$ , smo prišli do protislovja.  $\square$

**Lema 3.31.** *Naj bo  $G$  KNG v kateri prazen niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila in naj bo  $\Gamma(G)$  acikličen ter ima koren  $S$ . Potem vsak simbol iz  $V \cup \Sigma$  nastopi v vsaj enem izmed nizov  $f_G^i(S)$  za  $i = 0, 1, \dots, |V|$ .*

*Dokaz.* Če v grafu  $\Gamma(G)$  obstaja pot dolžine  $i$  od  $A \in V$  do  $y \in V \cup \Sigma$ , potem simbol  $y$  nastopa v  $f_G^i(A)$ . Koren  $S$  očitno nastopa v nizu  $f_G^0(S)$ . Izberemo poljuben  $y \in V \cup \Sigma$  različen od  $S$ . Ker je  $S$  koren grafa, obstaja pot dolžine  $i$  od  $S$  do  $y$ .

Pot je oblike  $(S, A_2, A_3, \dots, A_i, y)$ , kjer so  $S, A_2, A_3, \dots, A_i \in V$ . Ker je graf brez ciklov, so vsa vozlišča  $S, A_2, A_3, \dots, A_i$  paroma različna. Res je  $i < |V|$ .  $\square$

Sedaj lahko dokažemo izrek.

*Dokaz izreka 3.28.*

$1 \Rightarrow 2$  Sledi po lemah 3.26 in 3.27.

$2 \Rightarrow 3$  Sledi po lemah 3.30 in 3.31.

$3 \Rightarrow 1$  Obstoj D0L( $G$ ) zagotovi determinističnost in da prazen niz ne nastopa kot desna stran kateregakoli prepisovalnega pravila.

Jezik je neprazen, saj  $f_G^{|V|}(S) \in \Sigma^+$ .

KNG  $G$  ne vsebuje neuporabnih simbolov, saj vsak simbol iz  $V \cup \Sigma$  nastopa v vsaj enem izmed nizov  $f_G^i(S)$  za  $i = 0, 1, \dots, |V|$ .  $\square$

**Primer 3.32.** Preverimo dopustnost gramatike iz primera 3.15. V primeru 3.25 smo narisali izpeljevalni graf te gramatike. Ker je graf acikličen in koren  $S$ , je gramatika dopustna po 2. točki izreka 3.28. V primeru 3.20 smo tej gramatiki priredili D0L-sistem. Do niza, ki vsebuje same končne simbole, smo res prišli v  $|V| = 4$  iteracijah. Tudi vsak od simbolov  $A_0, A_1, A_2, A_3, a, b$  se pojavi v izračunanih nizih. Torej je gramatika dopustna po 3. točki izreka 3.28.  $\diamond$

Kot smo omenili na začetku razdelka, bomo podali algoritem za izračun niza generiranega z dopustno gramatiko.

**Posledica 3.33.** Niz generiran z  $G_w$  je  $w = f_G^{|V|}(S)$ .

*Dokaz.* Direktno sledi po 3. točki izreka 3.28.  $\square$

Prav tako posplošimo trditev 3.21.

**Posledica 3.34.** Naj bo  $G$  dopustna gramatika in  $\alpha \in (V \cup \Sigma)^+$ . Potem ima D0L-sistem  $(V \cup \Sigma, f_G, \alpha)$  fiksno točko  $w^* \in \Sigma^+$ , ki je

$$w^* = f_G^{|V|}(\alpha).$$

*Dokaz.* Z lemo 3.30 razširimo 3. točko izreka 3.28 iz  $S$  na vse  $\alpha \in (V \cup \Sigma)^+$ .  $\square$

Sledeči endomorfizem bo prišel prav v naslednjem poglavju.

**Definicija 3.35.** Naj bo  $G$  dopustna gramatika. Definiramo preslikavo

$$\begin{aligned} f_G^\infty : (V \cup \Sigma)^* &\rightarrow (V \cup \Sigma)^*, \\ \alpha &\mapsto w^*, \end{aligned}$$

kjer je  $w^*$  fiksna točka D0L-sistema  $(V \cup \Sigma, f_G^\infty, \alpha)$ .

**Trditev 3.36.** Naj bo  $G$  dopustna gramatika. Potem veljajo naslednje trditve:

1.  $f_G^\infty$  je endomorfizem na  $(V \cup \Sigma)^*$ .
2.  $\forall \alpha \in (V \cup \Sigma)^+ : f_G^\infty(\alpha) \in \Sigma^+$ .
3.  $\forall \alpha \in (V \cup \Sigma)^+ : f_G^\infty(\alpha) = f_G^{|\Sigma|}(\alpha)$ .
4. Če je  $A \rightarrow \alpha$ , prepisovalno pravilo, potem je  $f_G^\infty(A) = f_G^\infty(\alpha)$ .


*Dokaz.*

1. Rutinsko preverimo, da ustreza definiciji.
2. Velja po definiciji fiksne točke endomorfizma.
3. Sledi direktno iz posledice 3.34.
4. Ker imamo prepisovalno pravilo,  $A \rightarrow \alpha$  zaporedje  $\{f^k(\alpha) \mid k = 1, 2, \dots\}$  dobimo tako, da odstranimo prvi člen zaporedja  $\{f^k(A) \mid k = 0, 1, \dots\}$ . Zaporedji imata enako fiksno točko.

□

## 4 Prirejanje in kodiranje dopustne gramatike

Spodnja slika prikazuje glavno idejo stiskanja niza s pomočjo KNG. Nizu  $w$  najprej priredimo KNG  $G_w$  in jo nato binarno kodiramo.



Slika 5: Kodirnik niza  $w$ .

Od tu naprej naj bo  $\mathcal{A}$  poljubna abeceda,  $|\mathcal{A}| \geq 2$ , iz katere bomo generirali niz. Naj bo  $\{A_0, A_1, \dots\}$  končna abeceda in predpostavimo, da je  $\mathcal{A} \cap \{A_0, A_1, \dots\} = \emptyset$ . Simbole  $A_0, A_1, \dots$  uporabljamo za nekončne simbole, njihov *naravni leksikografski vrstni red* je določen z naraščanjem indeksa.

### 4.1 Prirejanje gramatike

Namen dopustne gramatike je generirati niz abecede  $\mathcal{A}$ , zato ni pomembno, kako poimenujemo nekončne simbole.

**Definicija 4.1.** Naj bo  $\mathcal{G}(\mathcal{A})$  množica vseh KNG  $G$ , ki zadostujejo:

1.  $G$  je dopustna gramatika;
2.  $\Sigma \subseteq \mathcal{A}$ ;
3.  $V = \{A_0, A_1, \dots, A_{|V|-1}\}$ ;

4.  $S = A_0$ ;

5. Če naštejemo nekončne simbole  $V$  v vrstnem redu prve pojavitve od leve proti desni v nizu

$$f_G^0(A_0)f_G^1(A_0)\cdots f_G^{|V|-1}(A_0),$$

dobimo zaporedje  $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{|V|-1}$ .

Z zahtevo 5. so nekončni simboli poimenovani po edinstvem vrstnem redu. To je vrstni red, ki ga inducira iskanje v globino v izpeljevalnem grafu  $\Gamma(G)$ , pri katerem so otroci obiskani v vrstnem redu od leve proti desni. Ta vrstni red bo dekodirniku v dokazu izreka 4.28 omogočil pravilno določiti naslednji nekončni simbol.

KNG  $G \notin \mathcal{G}(\mathcal{A})$ , ki izpolnjuje zahtevi 1. in 2., preimenujmo nekončne simbole tako, da izpolnimo 5. zahtevo. Potem izpolnimo tudi 3. in 4. zahtevi. Dobimo  $[G] \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$ , ki jo imenujemo *kanonično oblika*  $G$ , in velja  $L([G]) = L(G)$ .

**Primer 4.2.** Naj bo  $\mathcal{A} = \{a, b\}$ . Podano imamo dopustno gramatiko  $G$  z začetnim simbolom  $S$  in prepisovalnimi pravili

$$P = \{S \rightarrow BaA, A \rightarrow aC, B \rightarrow Db, C \rightarrow bB, D \rightarrow ab\}.$$

Zahtevi 1. in 2. sta izpolnjeni. Izračunajmo  $f_G^i(S)$  za  $i = 0, 1, \dots, |V| - 1$ .

$$\begin{aligned} f_G^0(S) &= S, \\ f_G^1(S) &= BaA, \\ f_G^2(S) &= DbaaC, \\ f_G^3(S) &= abbaabB, \\ f_G^4(S) &= abbaabDb. \end{aligned}$$

Skupaj staknemo zgornje nize, da dobimo niz iz 5. zahteve,

$$SBaADbaaCabbaabBabbaabDb.$$

Naštejemo nekončne simbole v vrstnem redu prve pojavitve od leve proti desni v zgornjem nizu:  $S, B, A, C, D$ .

Glede na ta seznam nekončne simbole ustrezno preimenujemo

$$\begin{aligned} S &\rightsquigarrow A_0, \\ B &\rightsquigarrow A_1, \\ A &\rightsquigarrow A_2, \\ C &\rightsquigarrow A_3, \\ D &\rightsquigarrow A_4. \end{aligned}$$

Dobimo  $[G] \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$  s prepisovalnimi pravili

$$P = \{A_0 \rightarrow A_1aA_2, A_1 \rightarrow A_3b, A_2 \rightarrow aA_4, A_3 \rightarrow ab, A_4 \rightarrow bA_1\}.$$

◇

Ključni del stiskanja niza na sliki 5 je prirejanje gramatike. Formalno je to preslikava, ki vsakemu nizu abecede  $\mathcal{A}$  dodeli dopustno gramatiko iz  $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ , ki ta niz generira.

**Definicija 4.3.** *Prirejanje gramatike nizu abecede  $\mathcal{A}$  je preslikava*

$$\begin{aligned}\pi: \mathcal{A}^+ &\rightarrow \mathcal{G}(\mathcal{A}), \\ w &\mapsto G_w.\end{aligned}$$

Predstavimo dva razreda prirejanj dopustne gramatike: asimptotsko kompaktno in neskrčljivo.

**Definicija 4.4.** Z  $\mathcal{G}^*(\mathcal{A})$  označimo pravo podmnožico množice  $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ , da za vsak  $G \in \mathcal{G}^*(\mathcal{A})$  velja

$$\forall A, B \in V, A \neq B: f_G^\infty(A) \neq f_G^\infty(B).$$

**Definicija 4.5.** Z  $|G|$  označimo vsoto dolžin desnih strani prepisovalnih pravil KNG  $G$ .

#### 4.1.1 Asimptotsko kompaktno prirejanje gramatike

**Definicija 4.6.** Prirejanje gramatike nizu abecede  $\mathcal{A}$  je *asimptotsko kompaktno*, če za vsak niz  $w \in \mathcal{A}^+$  velja  $G_w \in \mathcal{G}^*(\mathcal{A})$  in je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{w \in \mathcal{A}^n} \frac{|G_w|}{|w|} = 0.$$

Predstavimo dve asimptotsko kompaktni prirejanji gramatike: *Lempel-Ziv prirejanje gramatike* in *bisekcijsko prirejanje gramatike*.

**Definicija 4.7.** Naj bo  $w_1 w_2 \cdots w_n$  predstavitev niza  $w$ . *Lempel-Ziv členitev niza  $w$*  je množica podnizov  $\sigma_{\text{LZ}}(w)$ , ki jo induktivno gradimo na sledeč način:

- $\sigma_{\text{LZ}}(w) = \emptyset$ .
- Poiščemo najmanjši  $i_1 \in \mathbb{N}$ , da  $u_1 = w_1 \cdots w_{i_1}$  ne nastopa v  $\sigma_{\text{LZ}}(w)$ . Dodamo  $u_1$  v  $\sigma_{\text{LZ}}(w)$ .
- Poiščemo najmanjši  $i_2 \in \mathbb{N}$ , da  $u_2 = w_{i_1+1} \cdots w_{i_2}$  ne nastopa v  $\sigma_{\text{LZ}}(w)$ . Dodamo  $u_2$  v  $\sigma_{\text{LZ}}(w)$ .
- ⋮
- Poiščemo najmanjši  $i_m \in \mathbb{N}$ , da  $u_m = w_{i_{m-1}+1} \cdots w_{i_m}$  ne nastopa v  $\sigma_{\text{LZ}}(w)$ . Dodamo  $u_m$  v  $\sigma_{\text{LZ}}(w)$ . Če je  $i_m = n$ , zaključimo. Če tak  $i_m \in \mathbb{N}$  ne obstaja, dodamo  $u_m = w_{i_{m-1}+1} \cdots w_n$  v  $\sigma_{\text{LZ}}(w)$  in zaključimo.

**Primer 4.8.** Naj bo  $w = 010010000001$ . Podčratmo  $u_1, u_2, \dots, u_m$ .

$$w = \underline{0} \underline{1} \underline{00} \underline{10} \underline{000} \underline{001}.$$

Lempel-Ziv členitev niza  $w$  je  $\sigma_{\text{LZ}}(w) = \{0, 1, 00, 10, 000, 001\}$

◇

**Definicija 4.9.** Naj bo  $w \in \mathcal{A}^+$ ,  $w_1 w_2 \cdots w_n$  predstavitev niza  $w$  s črkami abecede in  $\sigma_{\text{Lz}}(w) = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ . *Lempel-Ziv dopustna gramatika*  $G_w^{\text{Lz}}$  je

- $\Sigma = \{u \in \sigma_{\text{Lz}}(w) \mid |u| = 1\}$ ;
- $V = \{A_w\} \cup \{A_u \mid u \in \sigma_{\text{Lz}}(w)\}$ ;
- $S = A_w$  in imamo prepisovalno pravilo

$$A_w \rightarrow A_{u_1} A_{u_2} \cdots A_{u_m};$$

- Za vsak  $u \in \sigma_{\text{Lz}}(w)$  imamo prepisovalno pravilo

$$A_u \rightarrow A_\alpha b,$$

kjer je  $u = \alpha b$ ,  $\alpha \in \Sigma^*$  in  $b \in \Sigma$ .

Da dobimo kanonično obliko  $[G_w^{\text{Lz}}]$ , ustrezno preimenujemo nekončne simbole po postopku opisanem v definiciji 4.1. Prirejanju  $w \mapsto [G_w^{\text{Lz}}]$  pravimo *Lempel-Ziv prirejanje gramatike*.

**Trditev 4.10.** *Lempel-Ziv prirejanje gramatike je asimptotsko kompaktno prirejanje gramatike.*

*Dokaz.* Lempel in Ziv sta v [9] pokazala, da velja

$$\max_{w \in \mathcal{A}^n} |\sigma_{\text{Lz}}(w)| \in \mathcal{O}\left(\frac{n}{\log_2(n)}\right).$$

Navzgor ocenimo  $|G_w^{\text{Lz}}|$ . Dolžina desne strani prepisovalnega pravila

$$A_w \rightarrow A_{u_1} A_{u_2} \cdots A_{u_m}$$

je  $m$ . Imamo še  $m$  pravil oblike

$$A_{u_i} \rightarrow A_\alpha b$$

in dolžina desne strani vsakega je manj ali enaka 2. Ker je  $m = |\sigma_{\text{Lz}}(w)|$ , sledi  $|G_w^{\text{Lz}}| \leq m + 2m = 3 \cdot |\sigma_{\text{Lz}}(w)|$ . Zato je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{w \in \mathcal{A}^n} \frac{|G_w^{\text{Lz}}|}{|w|} = 0.$$

□

**Primer 4.11.** Nizu  $w = 010010000001$  priredimo Lempel-Ziv gramatiko. V prejšnjem primeru 4.8 smo izračunali  $\sigma_{\text{Lz}}(w) = \{0, 1, 00, 10, 000, 001\}$ . Prepisovalna pravila dopustne gramatike  $G_w^{\text{Lz}}$  so

$$\begin{aligned} A_w &\rightarrow A_0 A_1 A_{00} A_{10} A_{000} A_{001}, \\ A_0 &\rightarrow 0, \\ A_1 &\rightarrow 1, \\ A_{00} &\rightarrow A_0 0, \\ A_{10} &\rightarrow A_1 0, \\ A_{000} &\rightarrow A_{00} 0, \\ A_{001} &\rightarrow A_{00} 1. \end{aligned}$$

Da dobimo kanonično obliko, ustrezno preimenujemo nekončne simbole, kar je v tem primeru zelo lahko. Prepisovalna pravila  $[G_w^{\text{lz}}] \in \mathcal{G}^*(\{0, 1\})$  so

$$\begin{aligned} A_0 &\rightarrow A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6, \\ A_1 &\rightarrow 0, \\ A_2 &\rightarrow 1, \\ A_3 &\rightarrow A_1 0, \\ A_4 &\rightarrow A_2 0, \\ A_5 &\rightarrow A_3 0, \\ A_6 &\rightarrow A_3 1. \end{aligned}$$

◇

**Definicija 4.12.** Naj bo  $w \in \mathcal{A}^+$ ,  $w_1 w_2 \cdots w_n$  predstavitev niza  $w$  s črkami abecede. *Bisekcijska členitev niza  $w$  je*

$$\sigma_{\text{bis}}(w) = \{w\} \cup \left\{ w_i w_{i+1} \cdots w_j \mid \log_2(j - i - 1) \in \mathbb{N}_0 \text{ in } \frac{i - 1}{j - i - 1} \in \mathbb{N}_0 \right\}.$$

**Opomba 4.13.** Pogoj  $\log_2(j - i - 1) \in \mathbb{N}_0$  pove, da  $\sigma_{\text{bis}}(w)$  vsebuje le podnize dolžine  $2^n$  za  $n \in \mathbb{N}_0$ . Pogoj  $\frac{i-1}{j-i-1} \in \mathbb{N}_0$  pove, da se po nizu  $w$  “premikamo” s korakom dolžine podniza.

**Primer 4.14.** Naj bo  $w = 0001010$ . Poiščimo podmnožico nizov  $\sigma_{\text{bis}}(w)$ . Po definiciji je  $0001010 \in \sigma_{\text{bis}}(w)$ . Ker je  $|w| = 7$ , zaradi prvega pogoja gledamo podnize dolžine 1, 2, 4. Vsi nizi dolžine 1 so trivialno vsebovani. Poglejmo podnize dolžine 2. Zaradi drugega pogoja se po nizu “premikamo” s korakom dolžine 2. Množica  $\sigma_{\text{bis}}(w)$  vsebuje podčrtane podnize:

$$\underline{00} \underline{01} \underline{01} 0.$$

Množica  $\sigma_{\text{bis}}(w)$  vsebuje podčrtan podniz dolžine 4:

$$\underline{\underline{0001}} \underline{010}.$$

Če podčrtamo vse nize, ki so vsebovani v  $\sigma_{\text{bis}}(w)$ , vidimo zakaj jo imenujemo *bisekcijska* dopustna gramatika:

$$\underline{\underline{\underline{0001010}}}. \tag{4.1}$$

Torej je  $\sigma_{\text{bis}}(w) = \{0001010, 0001, 01, 00, 1, 0\}$ .

◇

**Definicija 4.15.** Naj bo  $w \in \mathcal{A}^+$ . *Bisekcijska dopustna gramatika  $G_w^{\text{bis}}$  je*

- $\Sigma = \{u \in \sigma_{\text{bis}}(w) \mid |u| = 1\}$ ;
- $V = \{A_u \mid u \in \sigma_{\text{bis}}(w)\}$ ;
- $S = A_w$ ;



- Naj bo  $u \in \sigma_{\text{bis}}(w)$ .

Če je  $|u| = 1$ , je prepisovalno pravilo oblike

$$A_u \rightarrow u.$$

Če je  $\log_2(|u|) \in \mathbb{N}$ , niz  $u$  zapišemo kot stik dveh enako dolgih nizov  $l$  in  $d$ . Prepisovalno pravilo je oblike

$$A_u \rightarrow A_l A_d.$$

Sicer je  $\log_2(|u|) \notin \mathbb{N}$ . Sledi  $u = w$ . Vzemimo  $u_1, u_2, \dots, u_m \in \sigma_{\text{bis}}(w)$ , da je  $|w| > |u_1| > |u_2| > \dots > |u_m|$  in velja  $u_1 u_2 \dots u_m = w$ . Nizi  $u_1, u_2, \dots, u_m$  so enolično določeni in zato tudi prepisovalno pravilo, ki je oblike

$$A_u \rightarrow A_{u_1} A_{u_2} \dots A_{u_m}.$$

Da dobimo kanonično obliko  $[G_w^{\text{bis}}]$ , ustrezno preimenujemo nekončne simbole. Prirejanju  $w \mapsto [G_w^{\text{bis}}]$  pravimo *bisekcijsko prirejanje gramatike*.

V [8] je pokazano, da je bisekcijsko prirejanje gramatike asimptotsko kompaktno prirejanje gramatike.

**Primer 4.16.** Nizu  $w = 0001010$  priredimo bisekcijsko gramatiko. V prejšnjem primeru 4.14 smo izračunali  $\sigma_{\text{bis}}(w) = \{0001010, 0001, 01, 00, 1, 0\}$  in iz podčranega niza 4.1 vidimo, da je 0001 01 0 iskano razbitje niza  $w$ . Prepisovalna pravila dopustne gramatike  $G_w^{\text{bis}}$  so

$$\begin{aligned} A_w &\rightarrow A_{0001} A_{01} A_0, \\ A_{0001} &\rightarrow A_{00} A_{01}, \\ A_{01} &\rightarrow A_0 A_1, \\ A_{00} &\rightarrow A_0 A_0, \\ A_1 &\rightarrow 1, \\ A_0 &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

Da dobimo kanonično obliko, ustrezno preimenujemo nekončne simbole. Prepisovalna pravila  $[G_w^{\text{bis}}] \in \mathcal{G}^*(\{0, 1\})$  so

$$\begin{aligned} A_0 &\rightarrow A_1 A_2 A_3, \\ A_1 &\rightarrow A_4 A_2, \\ A_2 &\rightarrow A_3 A_5, \\ A_3 &\rightarrow 0, \\ A_4 &\rightarrow A_3 A_3, \\ A_5 &\rightarrow 1. \end{aligned}$$

◇

#### 4.1.2 Neskrčljivo prirejanje gramatike

**Definicija 4.17.** Pravimo, da je  $G \in \mathcal{G}^*(\mathcal{A})$  *neskrčljiva gramatika*, če:

1. Vsak  $A \in V$ ,  $A \neq S$  nastopa vsaj dvakrat v desni strani prepisovalnih pravil;
2. Ne obstajata  $y_1, y_2 \in V \cup \Sigma$ , da niz  $y_1 y_2$  nastopa kot podniz desne strani kateregali prepisovalnega pravila več kot enkrat na neprekrivajočih se mestih.

**Definicija 4.18.** *Neskrčljivo prirejanje gramatike nizu abecede  $\mathcal{A}$*  vsakemu nizu abecede  $\mathcal{A}$  priredi neskrčljivo gramatiko.

Različna neskrčljiva prirejanja gramatike dobimo tako, da izvajamo različne sisteme “skrčitev”. V nadaljevanju si bomo ogledali pet pravil, po katerih iz poljubne dopustne gramatike v končno mnogo korakov pridemo do neskrčljive gramatike.

**Skrčitveno pravilo 1.** Naj bo  $G$  dopustna gramatika in  $A \in V$  nekončni simbol, ki se pojavi samo enkrat v desni strani prepisovalnega pravila. Torej, obstajata prepisovalni pravili  $B \rightarrow \alpha A \gamma$  in  $A \rightarrow \beta$ , kjer so  $\alpha, \beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$ .

Če v prepisovalnih pravilih dopustne gramatike  $G$  v enem koraku

- nadomestimo pravilo  $B \rightarrow \alpha A \gamma$  z  $B \rightarrow \alpha \beta \gamma$ ;
- odstranimo pravilo  $A \rightarrow \beta$ ,

dobimo dopustno gramatiko  $G'$ , da velja  $L(G') = L(G)$ . Dopustna gramatika  $G'$  je “bližje” 1. zahtevi definicije neskrčljive gramatike.

**Skrčitveno pravilo 2.** Naj bo  $G$  dopustna gramatika in recimo, da obstaja prepisovalno pravilo

$$A \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2 \beta \alpha_3,$$

kjer so  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$  in  $|\beta| \geq 2$ .

Izberemo “svež”  $B \notin V \cup \Sigma$ . Če v prepisovalnih pravilih dopustne gramatike  $G$  v enem koraku

- dodamo pravilo  $B \rightarrow \beta$ ;
- nadomestimo pravilo  $A \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2 \beta \alpha_3$  z  $A \rightarrow \alpha_1 B \alpha_2 B \alpha_3$ ,

dobimo dopustno gramatiko  $G'$ , da velja  $L(G') = L(G)$ . Dopustna gramatika  $G'$  je “bližje” zadostitvi 2. zahtevi definicije neskrčljive gramatike.

**Skrčitveno pravilo 3.** Naj bo  $G$  dopustna gramatika in recimo, da obstajata dve različni prepisovalni pravili

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2, \\ B &\rightarrow \alpha_3 \beta \alpha_4, \end{aligned}$$

kjer so  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$ ,  $|\beta| \geq 2$ ,  $(\alpha_1 \neq \varepsilon \vee \alpha_2 \neq \varepsilon)$  in  $(\alpha_3 \neq \varepsilon \vee \alpha_4 \neq \varepsilon)$ .

Izberemo “svež”  $C \notin V \cup \Sigma$ . Če v prepisovalnih pravilih dopustne gramatike  $G$  v enem koraku

- dodamo pravilo  $C \rightarrow \beta$ ;
- nadomestimo pravilo  $A \rightarrow \alpha_1\beta\alpha_2$  z  $A \rightarrow \alpha_1C\alpha_2$ ;
- nadomestimo pravilo  $A \rightarrow \alpha_3\beta\alpha_4$  z  $A \rightarrow \alpha_3C\alpha_4$ ,

dobimo dopustno gramatiko  $G'$ , da velja  $L(G') = L(G)$ . Dopustna gramatika  $G'$  je “bližje” zadostitvi 2. zahtevi definicije neskrčljive gramatike.

**Skrčitveno pravilo 4.** Naj bo  $G$  dopustna gramatika in recimo, da obstajata prepisovalni pravili

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \alpha_1\beta\alpha_2, \\ B &\rightarrow \beta, \end{aligned}$$

kjer so  $\alpha_1, \alpha_2, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$ ,  $|\beta| \geq 2$  in  $\alpha_1 \neq \varepsilon \vee \alpha_2 \neq \varepsilon$ .

Če v prepisovalnih pravilih dopustne gramatike  $G$

- nadomestimo pravilo  $A \rightarrow \alpha_1\beta\alpha_2$  z  $A \rightarrow \alpha_1B\alpha_2$ ,

dobimo dopustno gramatiko  $G'$ , da velja  $L(G') = L(G)$ . Dopustna gramatika  $G'$  je “bližje” zadostitvi 1. zahtevi definicije neskrčljive gramatike.

**Skrčitveno pravilo 5.** Naj bo  $G$  dopustna gramatika in recimo, da obstajata  $A, B \in V \cup \Sigma$ ,  $A \neq B$  tako, da  $f_G^\infty(A) = f_G^\infty(B)$ .

Če v prepisovalnih pravilih dopustne gramatike  $G$

- zamenjamo vse  $B$ , ki nastopajo v desni strani pravil, z  $A$ ;
- odstranimo vsa prepisovalna pravila, katerih leva stran vsebuje neuporaben simbol;
- odstranimo vse neuporabne simbole,

dobimo dopustno gramatiko  $G'$ , da velja  $L(G') = L(G)$ . Dopustna gramatika  $G'$  je “bližje” vsebovanosti v  $\mathcal{G}^*(\mathcal{A})$ .

Kako smo lahko prepričani, da iz dopustne gramatike  $G$  z uporabo končno mnogo skrčitvenih pravil pridemo do neskrčljive gramatike  $G'$ ?

**Definicija 4.19.** Za dopustno gramatiko  $G$  definiramo  $C(G) = 2|G| - |V|$ .

**Trditev 4.20.** Za vsako dopustno gramatiko  $G$  je  $C(G) > 0$ .

*Dokaz.* Ker je  $G$  dopustna gramatika, brez škode za splošnost nekončne simbole preimenujemo v  $A_0, A_1, \dots, A_{|V|-1}$  tako, da zadostimo 5. zahtevi definicije 4.1. Niz vseh desnih strani prepisovalnih pravil je

$$f_G(A_0)f_G(A_1)\cdots f_G(A_{|V|-1})$$

in je po definiciji dolžine  $|G|$ . Od tod takoj vidimo, da je  $|V|$  natančna spodnja meja za  $|G|$ . Enakost je dosežena, ko so prepisovalna pravila oblike  $A_0 \rightarrow A_1, A_1 \rightarrow A_2, \dots, A_{|V|-1} \rightarrow a$ , kjer je  $a \in \Sigma$ . Iz  $|G| \geq |V|$  sledi  $2|G| > |V|$ .  $\square$

**Trditev 4.21.** *Naj bo  $G$  dopustna gramatika in  $G'$  dopustna gramatika dobljena z uporabno nekegega skrčitvenega pravila na  $G$ . Potem je  $C(G') < C(G)$ .*

*Dokaz.* Z  $V$  označimo nekončne simbole od  $G$  in z  $V'$  nekončne simbole od  $G'$ . Poglejmo si  $C(G')$  za vsako skrčitveno pravilo:

1.  $|V'| = |V| - 1$  in  $|G'| = |G| - 1$ .

Sledi  $C(G') = C(G) - 1$ .

2.  $|V'| = |V| - 1$  in  $2 + |\beta| = |G'| \leq |G| = 2|\beta|$ , saj je  $|\beta| \geq 2$ .

Sledi  $C(G') \leq C(G) - 1$ .

3. Enak izračun kot prejšnja točka.

Sledi  $C(G') < C(G)$ .

4.  $|V'| = |V|$  in  $1 + |\beta| = |G'| < |G| = 2|\beta|$ , saj je  $|\beta| \geq 2$ .

Sledi  $C(G') < C(G)$ .

5. Ker zamenjamo vse  $B$ , ki nastopajo v desni strani prepisovalnih pravil, z  $A$ , postane  $B$  neuporaben simbol. Torej je  $|V'| = |V| - 1$ , saj odstranimo  $B$  in tudi  $|G'| < |G|$ , saj odstranimo vsaj prepisovalno pravilo, v katerih  $B$  nastopa kot leva strana.

Sledi  $C(G') < C(G)$ .

□

**Izrek 4.22.** *Iz dopustne gramatike  $G$  dobimo neskrčljivo gramatiko  $G'$  z uporabo največ  $C(G) - 1$  skrčitvenih previl.*

*Dokaz.* Sledi direktno iz trditve 4.20 in trditve 4.21.

□

S skrčitvenimi pravili zasnujemo različna neskrčljiva prirejanja gramatike. Poglejmo si dve taki prirejanji.

**Definicija 4.23.** Za podani niz  $w$  začnemo z trivialno dopustno gramatiko  $S \rightarrow w$ . Ponavljaj dokler lahko: poiščemo najdaljši podniz, ki se pojavi dvakrat na neprekriavjočih se mestih levih strani prepisovalnih pravil, uporabi eno izmed skrčitvenih pravil 2, 3, 4.

Dobimo neskrčljivo dopustno gramatiko  $G_w^{\text{nup}}$ . Da dobimo kanonično obliko, ustrezno preimenujemo nekončne simbole. Prirejanje  $w \mapsto [G_w^{\text{nup}}]$  imenujemo *metoda najdaljšega ujemajočega podniza*.

**Primer 4.24.** Z metodo najdaljšega ujemajočega podniza priredimo nizu

$$w = 01101110011001110001110110110111.$$

neskrčljivo gramatiko.

1. Začnemo z trivialno dopustno gramatiko  $G_w$ :

$$S \rightarrow 01101110011001110001110110110111.$$

Izračunamo  $C(G_w) = 63$ . Podčrtamo najdaljši podniz v prepisovalnem pravilu, ki se pojavi dvakrat na neprekriavjočih se mestih:

$$S \rightarrow \underline{0110111} 001100111000111011 \underline{0110111}.$$

Uporabimo skrčitveno pravilo 2. Dobimo prepisovalni pravili

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A001100111000111011A, \\ A &\rightarrow 0110111. \end{aligned}$$

2. Podčrtamo najdaljši podniz v prepisovalnem pravilu, ki se pojavi dvakrat na neprekriavjočih se mestih:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A0011 \underline{001110} \underline{001110} 11A, \\ A &\rightarrow 0110111. \end{aligned}$$

Uporabimo skrčitveno pravilo 2. Dobimo prepisovalna pravila

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A0011BB11A, \\ A &\rightarrow 0110111, \\ B &\rightarrow 001110. \end{aligned}$$

3. Podčrtamo najdaljši podniz v prepisovalnem pravilu, ki se pojavi dvakrat na neprekriavjočih se mestih:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \underline{0011} BB11A, \\ A &\rightarrow 0110111, \\ B &\rightarrow \underline{0011} 10. \end{aligned}$$

Uporabimo skrčitveno pravilo 3. Dobimo prepisovalna pravila

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ACBB11A, \\ A &\rightarrow 0110111, \\ B &\rightarrow C10, \\ C &\rightarrow 0011. \end{aligned}$$

4. Podčrtamo najdaljši podniz v prepisovalnem pravilu, ki se pojavi dvakrat na neprekriavjočih se mestih:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ACBB11A, \\ A &\rightarrow \underline{011} \underline{011} 1, \\ B &\rightarrow C10, \\ C &\rightarrow 0 \underline{011}. \end{aligned}$$

Uporabimo skrčitveno pravilo 2 (lahko bi uporabili tudi skrčitveno pravilo 3). Dobimo prepisovalna pravila

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ACBB11A, \\ A &\rightarrow DD1, \\ B &\rightarrow C10, \\ C &\rightarrow 0011, \\ D &\rightarrow 011. \end{aligned}$$

5. Podčrtamo najdaljši podniz v prepisovalnem pravilu, ki se pojavi dvakrat na neprekriavjočih se mestih:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ACBB11A, \\ A &\rightarrow DD1, \\ B &\rightarrow C10, \\ C &\rightarrow 0\underline{011}, \\ D &\rightarrow \underline{011}. \end{aligned}$$

Uporabimo skrčitveno pravilo 4. Dobimo prepisovalna pravila

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ACBB11A, \\ A &\rightarrow DD1, \\ B &\rightarrow C10, \\ C &\rightarrow 0D, \\ D &\rightarrow 011. \end{aligned}$$

6. Podčrtamo najdaljši podniz v prepisovalnem pravilu, ki se pojavi dvakrat na neprekriavjočih se mestih:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ACBB\underline{11}A, \\ A &\rightarrow DD1, \\ B &\rightarrow C10, \\ C &\rightarrow 0D, \\ D &\rightarrow 0\underline{11}. \end{aligned}$$

Uporabimo skrčitveno pravilo 3. Dobimo prepisovalna pravila

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ACBBEA, \\ A &\rightarrow DD1, \\ B &\rightarrow C10, \\ C &\rightarrow 0D, \\ D &\rightarrow 0E, \\ E &\rightarrow 11. \end{aligned}$$

Ne obstaja podniz dolžine vsaj 2, ki bi se pojavil vsaj dvakrat, zato zaključimo. Opomnimo, da je  $C(G_w^{\text{nup}}) = 30 < C(G_w) = 63$  in da smo do neskrčljive gramatike  $G_w^{\text{nup}}$  prišli z uporabo 6 skrčitvenih pravil.

Da dobimo kanonično obliko neskrčljive gramatike, ustrezno preimenujemo nekončne simbole. Prepisovalna pravila  $[G_w^{\text{nup}}] \in \mathcal{G}^*(\{0, 1\})$  so

$$\begin{aligned} A_0 &\rightarrow A_1 A_2 A_3 A_4 A_1, \\ A_1 &\rightarrow A_5 A_5 1, \\ A_2 &\rightarrow 0 A_5, \\ A_3 &\rightarrow A_2 10, \\ A_4 &\rightarrow 11, \\ A_5 &\rightarrow 0 A_4. \end{aligned}$$

◇

## 4.2 Binarno kodiranje dopustne gramatike

Drugi del stiskanja niza na sliki 5 je binarno kodiranje pravil dopustne gramatike, ki jo priredimo nizu. V razdelku predstavimo glavni izrek dela in sicer eksplicitno podamo binarni kod prepisovalnih pravil dopustne gramatike, ki ga lahko enolično dekodiramo.

**Definicija 4.25.** *Binarno kodiranje dopustne gramatike* je preslikava

$$\begin{aligned} B: \mathcal{G}(\mathcal{A}) &\rightarrow \{0, 1\}^+, \\ G &\mapsto B(G). \end{aligned}$$

**Definicija 4.26.** Naj bo  $G \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$ . Naj bo

$$\rho_G = f_G(A_0) f_G(A_1) \cdots f_G(A_{|V|-1})$$

*niz vseh desnih strani prepisovalnih pravil.* Niz  $\rho_G$  brez prve pojavitve nekončnih simbolov  $A_1, A_2, \dots, A_{|V|-1}$  označimo z  $\omega_G$ . *Entropija gramatike*  $G$  je

$$H(G) = |\omega_G| \cdot H(\omega_G).$$

**Primer 4.27.** Spomnimo se dopustne gramatike  $G \in \mathcal{G}(\{a, b\})$  iz primera 4.2. Prepisovalna pravila so

$$P = \{A_0 \rightarrow A_1 a A_2, A_1 \rightarrow A_3 b, A_2 \rightarrow a A_4, A_3 \rightarrow ab, A_4 \rightarrow b A_1\}.$$

Potem je

$$\begin{aligned} \rho_G &= A_1 a A_2 A_3 b a A_4 a b b A_1, \\ \omega_G &= a b a a b b A_1, \\ H(G) &= 7 \cdot \left( -\frac{3}{7} \log_2 \left( \frac{3}{7} \right) - \frac{3}{7} \log_2 \left( \frac{3}{7} \right) - \frac{1}{7} \log_2 \left( \frac{1}{7} \right) \right) \doteq 10.14. \end{aligned}$$

◇

**Izrek 4.28.** *Obstaja bijektivno binarno kodiranje dopustne gramatike, da*

1.  $\forall G_1, G_2 \in \mathcal{G}(\mathcal{A}), G_1 \neq G_2$  niz  $B(G_1)$  ni predpona niza  $B(G_2)$ ,
2.  $\forall G \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$ :  $|B(G)| \leq |\mathcal{A}| + 4|G| + \lceil H(G) \rceil$ .

*Dokaz.* Abeceda  $\mathcal{A}$  in njen vrstni red sta poznana tako kodirniku kot dekodirniku. Spomnimo se definicije eniške kode 2.11 in leksikografskega kodiranja niza 2.22. Vsakemu  $G \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$  priredimo kodo  $B(G) = B_1 B_2 B_3 B_4 B_5 B_6$ , kjer je:

- $B_1$  eniška koda  $|V|$ . Sledi  $|B_1| = |V| \leq |G|$ .
- $B_2$  je stik vseh eniških kod dolžin desnih strani prepisovalnih pravil. Sledi  $|B_2| = |G|$ .
- $B_3$  dobimo tako, da se sprehodimo čez  $\rho_G$  in prvo pojavitev vsakega nekončnega simbola  $V$  zamenjamo z 1, ostale pa z 0. Sledi  $|B_3| = |G|$ .
- $B_4$  je niz, kjer za vsak element iz  $\mathcal{A}$  v abecednem vrstnem redu z 1 označimo, če je vsebovan v  $\Sigma$  in z 0, če ni. Sledi  $|B_4| = |\mathcal{A}|$ ;
- $B_5$  je stik eniških kod frekvenc  $f(y|\rho_G)$  za vsak  $y \in (V \cup \Sigma) \setminus \{S\}$ . Najprej staknemo frekvence končnih simbolov v abecednem vrstnem redu nato pa nekončne simbole v naravnem leksikografskem vrstnem redu. Sledi  $|B_5| = |G|$ .
- $B_6$  je binarni zapis  $i_{s(\omega_G)}(\omega_G)$ . Sledi  $|B_6| = \lceil \log_2(S(\omega_G)) \rceil$ .

Lema 2.34 pove, da je  $|S(\omega_G)| \leq 2^{|\omega_G| \cdot H(\omega_G)}$ . Od tod sledi, da je

$$|B(G)| \leq |\mathcal{A}| + 4|G| + \lceil H(G) \rceil.$$

□

**Opomba 4.29.** Koda  $B_4 B_5 B_6$  je skoraj enaka kot leksikografsko kodiranje niza  $\omega_G$ . Razlika je le v  $B_5$ , saj sedaj ne kodiramo le frekvenc simbolov, ki nastopajo v  $\omega_G$ , temveč vse frekvence simbolov, ki nastopajo v  $\rho_G$ .

**Primer 4.30.** Naj bo  $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$  z abecednim vrstnim redom  $a < b < c$ . Binarno kodirajmo dopustno gramatiko  $G \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$  iz primera 4.2. Prepisovalna pravila so

$$A_0 \rightarrow A_1 a A_2,$$

$$A_1 \rightarrow A_3 b,$$

$$A_2 \rightarrow a A_4,$$

$$A_3 \rightarrow ab,$$

$$A_4 \rightarrow b A_1.$$

Torej je  $V = \{A_0, A_1, A_2, A_3, A_4\}$ ,  $\Sigma = \{a, b\}$  in  $S = A_0$ . V prejšnjem primeru 4.27 smo izračunali

$$\rho_G = A_1 a A_2 A_3 b a A_4 a b b A_1,$$

$$\omega_G = a b a a b b A_1.$$

Posamezne kode so:



- $B_1 = 00001$ ;
- $B_2 = 00101010101$ ;
- $B_3 = 10110010000$ ;
- $B_4 = 110$ ;
- $B_5 = 00100101111$ ;
- $B_6 = 00010100$ , saj je niz  $\omega_G$  le preimenovanje niza  $w = 1211223$  kot v primeru 2.24. V primeru 2.23 smo nizu  $w$  že izračunali leksikografski indeks.

Staknemo in dobimo

$$B(G) = 0000100101010101101100100001100010010111100010100.$$

Iz  $|\mathcal{A}| = 3$ ,  $|G| = 11$  in  $\lceil H(G) \rceil = 11$ , kar smo izračunali v primeru 4.27, sledi

$$B(G) = 49 \leq 58.$$

Dekodirajmo isti niz. Iščemo  $G \in \mathcal{G}$ , da je

$$B(G) = 000010010101010110110010000110001001011110001010000.$$

1. Preberemo niz do prve enice in dobimo  $B_1 = 00001$ . Pove, da je  $|V| = 5$ . Natančneje,  $V = \{A_0, A_1, A_2, A_3, A_4\}$ .
2. Ker je  $|V| = 5$ , preberemo naslednjih 5 enic in dobimo  $B_2 = 00101010101$ . Skupaj z  $B_1$  sporoči, da imamo prepisovalna pravila

$$A_0 \rightarrow \alpha_1,$$

$$A_1 \rightarrow \alpha_2,$$

$$A_2 \rightarrow \alpha_3,$$

$$A_3 \rightarrow \alpha_4,$$

$$A_4 \rightarrow \alpha_5,$$

kjer je  $|\alpha_1| = 3$ ,  $|\alpha_2| = 2$ ,  $|\alpha_3| = 2$ ,  $|\alpha_4| = 2$ ,  $|\alpha_5| = 2$  in zato je  $|G| = |\alpha_1| + |\alpha_2| + |\alpha_3| + |\alpha_4| + |\alpha_5| = 11$ .

3. Preberemo naslednjih  $|G|$  mest in dobimo je  $B_3 = 10110010000$ . Od tod sledi, da je

$$\rho_G = A_1 y_1 A_2 A_3 y_2 y_3 A_4 y_4 y_5 y_6 y_7,$$

kjer so  $y_i \in V \cup \Sigma$  za  $i = 1, 2, \dots, 7$  še neznani.

4. Ker poznamo abecedo  $\mathcal{A}$  preberemo naslednjih  $|\mathcal{A}| = 3$  simbolov in dobimo  $B_4 = 110$ . Ker poznamo vrstni red, sledi  $\Sigma = \{a, b\}$ .

5. Preberemo naslednjih  $|G|$  mest in dobimo  $B_5 = 00100101111$ . To sporoči, da je

$$\begin{aligned} f(a|\rho_G) &= 3, \\ f(b|\rho_G) &= 3, \\ f(A_1|\rho_G) &= 2, \\ f(A_2|\rho_G) &= 1, \\ f(A_3|\rho_G) &= 1, \\ f(A_4|\rho_G) &= 1. \end{aligned}$$

Izračunamo koliko ponovitev posameznega simbola je še neznanih v nizu  $\rho_G = A_1y_1A_2A_3y_2y_3A_4y_4y_5y_6y_7$ .

$$\begin{aligned} r_a &= 3, \\ r_b &= 3, \\ r_{A_1} &= 1, \\ r_{A_2} &= 0, \\ r_{A_3} &= 0, \\ r_{A_4} &= 0. \end{aligned}$$

To pove, da je  $S(\omega_G) = \{u \in \Sigma^* \mid \forall y \in (V \cup \Sigma) \setminus \{S\}: f(y|u) = f(y|\omega_G)\}$ .

6. Še neprebrana mesta so  $B_6 = 0001010000$ , torej je  $i_{s(\omega_G)}(\omega_G) = 20$ . Z algoritmom iz definicije 2.22 poiščemo  $\omega_G$ . To smo že storili v primeru 2.23 za niz  $w = 1211223$ . Sledi, da je

$$\omega_G = abaabbA_1.$$

Ker je  $\omega_G = y_1y_2y_3y_4y_5y_6y_7$  je

$$\rho_G = A_1aA_2A_3baA_4abbA_1.$$

Ker poznamo dolžine desnih strani prepisovalnih pravil, iz niza  $\rho_G$  dopolnimo prepisovalna pravila iz 2. točke.

$$\begin{aligned} A_0 &\rightarrow A_1aA_2, \\ A_1 &\rightarrow A_3b, \\ A_2 &\rightarrow aA_4, \\ A_3 &\rightarrow ab, \\ A_4 &\rightarrow bA_1. \end{aligned}$$

Ker je gramatika dopustna, je dovolj da podamo le prepisovalna pravila. Uspešno smo dekodirali binarno kodo in rekonstruirali začetno dopustno gramatiko  $G$ .

◇

### 4.3 Stiskanje niza

V prvem razdelku poglavja smo spoznali dve prirejanji gramatike: asimptotsko kompaktno in neskrčljivo. V drugem razdelku smo spoznali binarno kodiranje gramatike. Sedaj ti dve preslikavi združimo v *stiskanje niza abecede*  $\mathcal{A}$  z *gramatikami*  $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ .

**Definicija 4.31.** *Stiskanje niza abecede*  $\mathcal{A}$  z *gramatikami*  $\mathcal{G}(\mathcal{A})$  je par preslikav kodne in dekodne preslikave  $\Phi = (\kappa, \delta)$ . Kodna preslikava je

$$\begin{aligned}\kappa: \mathcal{A}^+ &\rightarrow \{0, 1\}^+, \\ w &\mapsto B(\pi(w)),\end{aligned}$$

kjer je  $\pi$  prirejanje gramatike nizu abecede  $\mathcal{A}$  in  $B$  binarno kodiranje dopustne gramatike iz izreka 4.28.

**Definicija 4.32.** S  $\Pi_{as}(\mathcal{A})$  označimo vsa stiskanja niza abecede  $\mathcal{A}$  z  $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ , kjer je  $\pi$  asimptotsko kompaktno prirejanje gramatike. Elementom pravimo *stiskanje niza abecede*  $\mathcal{A}$  z *asimptotsko kompaktnim prirejanjem*. S  $\Pi_{nk}(\mathcal{A})$  označimo vsa stiskanja niza abecede  $\mathcal{A}$  z  $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ , kjer je  $\pi$  neskrčljivo prirejanje gramatike. Elementom pravimo *stiskanje niza abecede*  $\mathcal{A}$  z *neskrčljivim prirejanjem*.

V sledečih dveh izrekih uporabimo maksimalno točkovno odvečnost reda  $n$  kodne preslikave  $\kappa$  glede na družino informacijskih virov abecede  $\mathcal{A}$  iz definicije 2.38 in končni vir abecede  $\mathcal{A}$  stopnje  $m$  iz definicije 2.39. Čeprav ju ne bomo dokazali, sta izreka zanimiva, saj podata zgornjo mejo maksimalne točkovne odvečnosti reda  $n$  stiskanja  $\Phi$  glede na družino informacijskih virov  $\Lambda_{kv}^m(\mathcal{A})$  in postavita stiskanje niza z z gramatikami  $\mathcal{G}(\mathcal{A})$  v širši kontekst stiskanja podatkov. Njuna dokaza najdemo v [7].

**Izrek 4.33.** *Naj bo  $\Phi \in \Pi_{as}(\mathcal{A})$  in  $\{\nu_n\}$  zaporedje pozitivnih števil, ki konvergira proti 0 tako, da je*

$$\max_{w \in \mathcal{A}^n} \frac{|G_w|}{|w|} \in \mathcal{O}(\nu_n).$$

*Potem za vsak  $m \in \mathbb{N}$*

$$odv_n(\kappa, \Lambda_{kv}^m(\mathcal{A})) \in \mathcal{O}\left(\nu_n \cdot \log_2\left(\frac{1}{\nu_n}\right)\right).$$

**Izrek 4.34.** *Velja  $\Pi_{nk}(\mathcal{A}) \subset \Pi_{as}(\mathcal{A})$  in za vsak  $m \in \mathbb{N}$  velja*

$$\max_{\Phi \in \Pi_{nk}(\mathcal{A})} odv_n(\kappa, \Lambda_{kv}^m(\mathcal{A})) \in \mathcal{O}\left(\frac{\log_2 \log_2(n)}{\log_2(n)}\right).$$

Prvi izrek pove, da odvečnost stiskanja z asimptotsko kompaktnim prirejanjem konvergira proti 0 v odvisnosti od izbire kodiranja znotraj razreda. Drugi pa, da je stiskanje z neskrčljivim prirejanjem tudi stiskanje z asimptotsko kompaktnim prirejanjem. Pove tudi, da odvečnost konvergira enakomerno proti 0 za vsa stiskanja z neskrčljivim prirejanjem, vsaj tako hitro kot  $\frac{\log_2 \log_2(n)}{\log_2(n)}$  pomnoženo z neko konstanto.

Lempel in Ziv sta predstavila pojem *univerzalne koda* [17, 16, 18]. To je stiskanje brez izgube, ki zmore učinkovito obravnavati katerikoli informacijski vir, saj dinamično prepozna in izkoristi ponavljajoče vzorce v sporočilu. To zagotavlja skoraj optimalno stopnjo brez potrebe po predhodnem znanju informacijskega vira. Izkaže se, da iz izreka 4.34 sledi, da je vsako stiskanje  $\Phi \in \Pi_{as}(\mathcal{A})$  univerzalen kod. Dokaz najdemo v [7].

## Slovar strokovnih izrazov

**admissible grammar** dopustna gramatika  
**alphabet** abeceda  
**channel** kanal  
**code** kod  
**concatenation** stik  
**context-free grammar** kontekstno-neodvisna gramatika  
**data compression** stiskanje podatkov  
**decoder** dekodirnik  
**discrete memoryless source** vir brez spomina  
**encoder** kodirnik  
**encoding** kodiranje  
**encryption** šifriranje  
**entropy** entropija  
**enumerate encoding** leksikografsko kodiranje  
**error correcting code** kod za popravljanje napak  
**finite state source** končni vir  
**formal grammar** formalna gramatika  
**grammar transform** prirejanje gramatike  
**information source** informacijski vir  
**information theory** teorija informacij  
**irreducible grammar** neskrčljiva gramatika  
**language over an alphabet** jezik na abecedi  
**left-total relation** celovita relacija  
**lossless compression** stiskanje brez izgube  
**lossy compression** stiskanje z izgube  
**maximal pointwise redundancy** maksimalna točkovna odvečnost  
**phrase structure grammar** frazeološka strukturna gramatika  
**prefix** predpona  
**production rule** prepisovalno pravilo  
**reciever** sprejemnik  
**redundancy** odvečnost  
**total order** linearna urejenost  
**unary coding** eniško kodiranje  
**universal code** univerzalen kod  
**unrestricted grammar** neomejena gramatika

## Literatura

- [1] N. Chomsky in M. Schützenberger, *The Algebraic Theory of Context-Free Languages\**, v: Computer Programming and Formal Systems (ur. P. Braffort in D. Hirschberg), Studies in Logic and the Foundations of Mathematics **35**, Elsevier, 1963, str. 118–161, DOI: [https://doi.org/10.1016/S0049-237X\(08\)72023-8](https://doi.org/10.1016/S0049-237X(08)72023-8), dostopno na <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049237X08720238>.
- [2] N. Chomsky, *Three models for the description of language*, IRE Transactions on Information Theory **2**(3) (1956) 113–124, DOI: 10.1109/TIT.1956.1056813.
- [3] N. Chomsky, *On certain formal properties of grammars*, Information and Control **2**(2) (1959) 137–167, DOI: [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(59\)90362-6](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(59)90362-6), dostopno na <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019995859903626>.
- [4] T. Cover, *Enumerative source encoding*, IEEE Transactions on Information Theory **19**(1) (1973) 73–77, DOI: 10.1109/TIT.1973.1054929.
- [5] I. Csiszár in J. Körner, *Information Theory: Coding Theorems for Discrete Memoryless Systems*, 2. izd., Cambridge University Press, 2011.
- [6] D. A. Huffman, *A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes*, Proceedings of the IRE **40**(9) (1952) 1098–1101, DOI: 10.1109/JRPROC.1952.273898.
- [7] J. Kieffer in E.-H. Yang, *Grammar-based codes: a new class of universal lossless source codes*, IEEE Transactions on Information Theory **46**(3) (2000) 737–754, DOI: 10.1109/18.841160.
- [8] J. Kieffer in dr. *Universal lossless compression via multilevel pattern matching*, Information Theory, IEEE Transactions on **46** (2000) 1227–1245, DOI: 10.1109/18.850665.
- [9] A. Lempel in J. Ziv, *On the Complexity of Finite Sequences*, IEEE Transactions on Information Theory **22**(1) (1976) 75–81, DOI: 10.1109/TIT.1976.1055501.
- [10] D. MacKay, *Information Theory, Inference and Learning Algorithms*, Cambridge University Press, 2003.
- [11] E. Plotnik, M. Weinberger in J. Ziv, *Upper bounds on the probability of sequences emitted by finite-state sources and on the redundancy of the Lempel-Ziv algorithm*, IEEE Transactions on Information Theory **38**(1) (1992) 66–72, DOI: 10.1109/18.108250.
- [12] G. Rozenberg in A. Salomaa, *Lindenmayer Systems: Impacts on Theoretical Computer Science, Computer Graphics, and Developmental Biology*, Springer Berlin Heidelberg, 2012.
- [13] K. Sayood, *Introduction to Data compression*, The Morgan Kaufmann Series in Multimedia Information and Systems, Elsevier Science, 2017.

- [14] C. Shannon in W. Weaver, *The Mathematical Theory of Communication*, Illini books, University of Illinois Press, 1949.
- [15] SpinningSpark, *International Morse Code - letters*, 2008, [ogled 24.6.2024], dostopno na [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International\\_Morse\\_Code\\_-\\_letters.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Morse_Code_-_letters.svg).
- [16] J. Ziv, *Coding theorems for individual sequences*, IEEE Transactions on Information Theory **24**(4) (1978) 405–412, DOI: 10.1109/TIT.1978.1055911.
- [17] J. Ziv in A. Lempel, *A universal algorithm for sequential data compression*, IEEE Transactions on Information Theory **23**(3) (1977) 337–343, DOI: 10.1109/TIT.1977.1055714.
- [18] J. Ziv in A. Lempel, *Compression of individual sequences via variable-rate coding*, IEEE Transactions on Information Theory **24**(5) (1978) 530–536, DOI: 10.1109/TIT.1978.1055934.