





MONTUR S P 30 LED 930 B

232 432 93 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 232 432 93 B

ANTRACIET (DONKERGRIJS) 232 432 93 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK07
GEWICHT (KG)	3,8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 925lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	925lm // 6,3W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	555lm // 7W // 77lm/W

Opties

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P


MONTUR S P 30 LED 930 B

232 432 93 B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [232_432_XX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐


216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: