# 주문생성 API

```
소개
공통사항
환경
응답 상태
공통 헤더
주문 생성 API
주문 생성
Example Response
Request Parameters
Example Response
Reponse Fields
```

## 소개

주문생성 API 에 대한 문서입니다.

고객이 선택한 메뉴를 최종적으로 주문하는 API입니다.

## 공통사항

### 환경

이 환경은 실제로 호출할 수 없는 가상의 과제용 API server입니다. 실제 호출을 지양해주 세요.

환경	domain
테스트서	https://api-
버	test.fooddelivery.com

### 응답 상태

상태명	설명
SUCCESS	정상 처 리
ERROR	4xx, 5xx 에러

## 공통 헤더

Name	Description
Authorizati on	Bearer test-api-token- 12345
Content- Type	<pre>application/json;charset= UTF-8</pre>

## 주문 생성 API

### 주문 생성

#### Example Response

```
1 POST /api/v1/order/create HTTP/1.1
2 Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3 Authorization: Bearer test-api-token-12345
4 Host: api-test.fooddelivery.com
5
6 {
7   "reservationId": "RSV_A7K9M2X8",
8   "memberNo": "member_123"
9 }
```

#### Request Parameters

Parameter	Туре	Required	Description
reservationId	string	필수값	메뉴선택에서 받은 예 약 ID
memberNo	string	필수값	회원번호

#### Example Response

```
HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{

"status": "SUCCESS",

"message": "주문이 성공적으로 생성되었습니다",

"timestamp": "2025-08-07T12:30:00.123Z",

"data": {
```

```
"orderNo": "R7X9K2M8",
"orderStatus": "INITIALIZING",
"reservationId": "RSV_A7K9M2X8",
"createdAt": "2025-08-07T12:30:00.123Z",
"memberInfo": {
    "memberNo": "member_123"
}
```

#### Reponse Fields

Path	Туре	Description
status	string	응답 상태 (SUCCESS/ERROR)
message	string	응답 메시지
timestamp	string	응답 시간
data.orderNo	string	주문번호 (8자리 영숫자)
data.orderStatus	string	주문 상태 (INITIALIZING)
data.reservationId	string	사용된 예약 ID
data.createdAt	string	주문 생성 시간
data.memberInfo.memberNo	string	회원번호

# Error Response

Error Code	Description
RESERVATION_EXPIRED	예약 만료 (5분 초과)
INGREDIENTS_EXHAUSTED	예약 후 재료 소진
INVALID_RESERVATION	유효하지 않은 예약