# checkcode

#### ▼ woocommerce

▼ 寻找code输入框、

```
'//input[@name="coupon_code"]',
'//input[@id="coupon_code"]',
'//input[@placeholder="Coupon code"]',
'//input[@name="gift_card_code"]',
'//input[@id="gift_card_code"]',
'//input[@placeholder="Giftcard code"]',
!//input[@placeholder="Giftcard code"]',
!//input[@placeholder="Giftcard
```

- ▼ 找到,输入code验证,依次匹配结果集(不区分大小)
  - - 当'selected product',或者 "minimum spend" 出现标识warning, info记录了当时出现的具体的信息
    - 当"does not exist", 或者 "coupon has expired", 或者 "est expir" 出现标识 error, info记录了当时出现的具体的信息
  - ▼ 结果集二, //div[contains(@class, "woocommerce-message")]
    - 不出现"added to your cart" 并且出现"applied success" 的时候,info记录了 当时出现的具体的信息
- ▼ 未找到
  - 如果元素'//form[contains(@class,"woocommerce-cart-form")]'中同时存在"woocommerce-cart-form\_\_cart-item" 和"product-remove" 则表示error, info 字段是"no code input box"

#### ▼ shopify

▼ 寻找code输入框

```
'//input[@id="checkout_reduction_code"]',
'//input[@id="checkout_discount_code"]',
'//input[@id="couponcode"]',其中之一
```

- ▼ 找到,输入code验证,依次匹配结果集(不区分大小)
  - - 匹配到结果集元素直接标记error,info记录了当时出现的具体的信息
  - - 匹配到结果集元素直接标记warning, info记录了当时出现的具体的信息
  - ▼ 结果集三, //input[@id="checkout\_clear\_discount"]

- 匹配到结果集元素直接标记success
- ▼ 未找到,url是否类似 \*/checkouts/\*
  - 是,标记error,或者error-checkoutpage
  - 否、status为''

### ▼ magento

- ▼ 采用js发送请求的方式,直接applycode
  - ▼ 元素, "//div[contains(@data-bind, 'cookieMessages')]/div/@data-ui-id"中存在 message-success 并且不存在message-error
    - 标记success
  - ▼ 元素, //div[contains(@data-bind, 'cookieMessages')]//div[contains(@data-bind, 'message.text')]/text()
    - 标记success
  - 否则标记为"
  - 备注: magento 没有无效的code,是因为当时验证的无效的显示结果和当前商品不满足条件的显示结果是相同的

## ▼ bigcommerce

- ▼ 采用js发送请求的方式,直接applycode
  - ▼ 结果元素集,

    '//div[contains(@id, 'CartStatusMessage')]//text()', '/html/head/title/text()'
    - 出现coupon\*\*\*\*\*has been disabled 或者 coupon \*\*\*\* expired 标识error
    - 出现does not meet the minimum total或者coupon \*\*\* has been applied to your cart 标识success