Tugas PBO

Jannatul Fikri

TK1A

2501082013

No 1

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Pendap... Output

```java
// Jannatul Fikri
// TK1A
// 2501082013
import java.util.Scanner;
class Pendapatan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        int x,u,s,k;
        System.out.print("Masukkan Jumlah Halaman yang Sudah Selesai Dikerjakan: ");
        x= in.nextInt();
        u=x*15000;
        s=50-x;
        k=s*15000;
        System.out.print("\nUang yang didapatkan: \t "+u);
        System.out.print("\nSisa: \t "+s);
        System.out.print("\nPendapatan Jika Sisa dikerjakan: "+k);

    }
}
```

Programiz PRO

Pendap... Output

```
Masukkan Jumlah Halaman yang Sudah Selesai Dikerjakan: 2

Uang yang didapatkan:    30000
Sisa:    48
Pendapatan Jika Sisa dikerjakan: 720000
=== Code Execution Successful ===
```

No 2

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Superm... Output

```java
// Jannatul Fikri
// TK1A
// 2501082013

import java.util.Scanner;
class Supermarket {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner (System.in);
        int x,y,z;
        double h,d,jt,jx,jy,jz;
        System.out.println("Silahkan Berbelanja");
        System.out.print("Jumlah pembelian produk X: ");
        x = in.nextInt();
        System.out.print("Jumlah pembelian produk Y: ");
        y = in.nextInt();
        System.out.print("Jumlah pembelian produk Z: ");
        z = in.nextInt();

        if (x>2)
        {
            h=x*40000;
            d=h*0.1;
            jx=h-d;
        }
        else
        {
            jx=x*40000;
        }
        System.out.println("total harga produk X: \t"+jx);

        if (y>3)
        {
            h=y*50000;
            d=h*0.12;
            jy=h-d;
        }
        else
        {
            jy=x*50000;
        }
        System.out.println("total harga produk Y: \t"+jy);

        if (z>1)
        {
            h=z*60000;
            d=h*0.15;
            jz=h-d;
        }
        else
        {
            jz=x*60000;
        }
        System.out.println("total harga produk Z: \t"+jz);
        jt=jx+jy+jz;
        System.out.println("total semua: \t"+jt);

    }

}
```

Run

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Superm... Output

```
Silahkan Berbelanja
Jumlah pembelian produk X: 3
Jumlah pembelian produk Y: 3
Jumlah pembelian produk Z: 4
total harga produk X:   108000.0
total harga produk Y:   150000.0
total harga produk Z:   204000.0
total semua:    462000.0

=== Code Execution Successful ===
```

No 3

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Kelipata... Output

```java
// Jannatul Fikri
// Tk1A
// 2501082013
import java.util.Scanner;
class Kelipatan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in= new Scanner(System.in);
        int n,i,ni,h,r,hi;
        System.out.print("Masukkan nilai awal: ");
        ni = in.nextInt ();
        System.out.print("Masukkan nilai akhir: ");
        n = in.nextInt ();
        h=0;
        hi=0;
        for (i=ni;i<=n;i++)
        {
            if (i%11==0 )
            {
                System.out.print(" \t "+i);
                h=h+i;
                hi=hi+1;
            }

        }
        System.out.print("\njumlah \t"+h);
        r=h/hi;
        System.out.print("\nrata rata: \t"+r);
    }
}
```

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Kelipata... Output

```
Masukkan nilai awal: 3
Masukkan nilai akhir: 56
     11       22       33       44       55
jumlah  165
rata rata:  33
=== Code Execution Successful ===
```

No 4

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Main.j... Output

```java
// Jannatul Fikri
// TK1A
//2501082013

import java.util.Scanner;
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        int n,j;

        do
         {
          System.out.print("masukkan bilangan: ");
           n = in.nextInt();
          }while (n%2==1);

        j=n+1;
        System.out.print(" \t "+j);
    }
}
```

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Main.j... Output

```
masukkan bilangan: 3
masukkan bilangan: 7
masukkan bilangan: 9
masukkan bilangan: 11
masukkan bilangan: 10
     11
=== Code Execution Successful ===
```

No 5

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Syarat.j... Output

```java
// Jannatul Fikri
// TK1A
//2501082013

import java.util.Scanner;
class Syarat {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        int i,n,j;
        System.out.print("masukkan nilai awal: ");
        n =in.nextInt();
        System.out.print("masukkan nilai akhir: ");
        j = in.nextInt();

        for (i=n;i<=j;i++)
        {
            if (i%3==0 && i%4==0)
            {
                System.out.print(" \t "+i);
            }
        }
    }
}
```

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

Syarat.j... Output

```
masukkan nilai awal: 3
masukkan nilai akhir: 60
     12      24      36      48      60
=== Code Execution Successful ===
```

No 6

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

DiesNat... Output

```java
// Jannatul Fikri
// TK1A
//2501082013

import java.util.Scanner;
class DiesNatalis {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        int i,j;
        System.out.print("masukkan umur pnp: ");
        i =in.nextInt();

        if (i%10==0)
        {
            j=i/10;
            System.out.print("Dekade ke \t"+j);
        }
        else
        {
            System.out.print("Dies natalis ke \t"+i);
        }

    }
}
```

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

DiesNat... Output

```
masukkan umur pnp: 60
Dekade ke    6
=== Code Execution Successful ===
```

No 7

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

lembur.... Output

```java
// Jannatul Fikri
// TK1A
// 2501082013

import java.util.Scanner;
class lembur {
    public static void main(String[] args) {
        int n,u;
        Scanner in = new Scanner (System.in);
        System.out.print("Jumlah Jam Lembur: ");
        n = in.nextInt();

        if (n>50)
        {
            System.out.print("nill");
        }
        if (n>20 && n<=50)
        {
            u=n*3000;
            System.out.print("upah: \t"+u);
        }
        if (n<=20)
        {
            u = n*2000;
            System.out.print("upah: \t"+u);
        }

    }
}
```

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

lembur.... Output

```
Jumlah Jam Lembur: 50
upah:   150000
=== Code Execution Successful ===
```

No 8

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

pola.ja... Output

```java
// Jannatul Fikri
// TK1A
// 2501082013

import java.util.Scanner;
class pola {
    public static void main(String[] args) {
        int n,j,i;
        Scanner in = new Scanner (System.in);
        System.out.print("masukkan nilai N: ");
        n = in.nextInt();

        for (i=1;i<=n;i++)
        {
            for (j=1;j<=n;j++)
            {
                if (i==1 || i==n || i==j)
                {
                    System.out.print(" 0 ");
                }else
                {
                    System.out.print(" x ");
                }
            }
            System.out.print("\n");
        }
    }
}
```

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

pola.ja... Output

```
masukkan nilai N: 5
 0  0  0  0  0
 x  0  x  x  x
 x  x  0  x  x
 x  x  x  0  x
 0  0  0  0  0

=== Code Execution Successful ===
```

No 9

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

pola.ja... Output

```java
// Jannatul Fikri
// TK1A
// 2501082013

import java.util.Scanner;
class pola {
    public static void main(String[] args) {
        int n,j,i,k;
        Scanner in = new Scanner (System.in);
        System.out.print("masukkan nilai N: ");
        n = in.nextInt();

        for (i=0;i<n;i++)
        {
            for (j=n-1;j>i;j--)
            {
               System.out.print("   ");
            }
            for (k=n-i;k<=n;k++)
            {
                System.out.print(" "+(k)+" ");
            }
            System.out.print("\n");
        }
    }
}
```

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

pola.ja... Output

```
masukkan nilai N: 5
            5
         4  5
      3  4  5
   2  3  4  5
1  2  3  4  5

=== Code Execution Successful ===
```

No 10

Input:

```
// Jannatul Fikri
// TK1A
// 2501082013

Import java.util.Scanner;
Class pola {
   Public static void main(String[] args) {
      Int n,j,t;
      Double h,hi,d;
      Scanner in = new Scanner (System.in);
      System.out.print(“ 1. Jakarta \n 2. Yogyakarta \n 3. Surabaya \nTentukan Tujuan dengan mengetikkan angka: “);
         N = in.nextInt();
      System.out.print(“ 1. Eksekutif \n 2. Bisnis \n 3. Ekonomi \nmasukkan kelas:”);
         J = in.nextInt();
      System.out.print(“\n”);
      Switch (n)
      {
         Case 1:
            Switch (j)
            {
               Case 1:
                  System.out.print(“Tujuan Jakarta, kelas eksekutif \n harga tiket Rp 70.000 \n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: “);
                  T= in.nextInt();
                  D=t*70000;
```

```
            Hi=0;
            H=t*70000;
            System.out.print("harga asli: \t"+h);
            System.out.print("\n diskon: \t"+hi);
            System.out.print("\n total harga \t"+d);
            Break;

        Case 2:
            System.out.print("Tujuan Jakarta, kelas Bisnis \n harga tiket Rp 40.000
\n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: ");
            T= in.nextInt();
            D=t*40000;
            Hi=0;
            H=t*40000;
            System.out.print("harga asli: \t"+h);
            System.out.print("\n diskon: \t"+hi);
            System.out.print("\n total harga \t"+d);
            Break;

        Case 3:
            System.out.print("Tujuan Jakarta, kelas Ekonomi \n harga tiket Rp
10.000 \n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: ");
            T= in.nextInt();
            D=t*10000;
            Hi=0;
            H=t*10000;
            System.out.print("harga asli: \t"+h);
            System.out.print("\n diskon: \t"+hi);
```

```
                System.out.print("\n total harga \t"+d);
                Break;
            }break;
        Case 2:
            Switch (j)
            {
                Case 1:
                System.out.print("Tujuan Yogyakarta, kelas eksekutif \n harga tiket Rp
80.000 \n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: ");
                T= in.nextInt();
                D=t*80000;
                Hi=0;
                H=t*80000;
                System.out.print("harga asli: \t"+h);
                System.out.print("\n diskon: \t"+hi);
                System.out.print("\n total harga \t"+d);
                Break;

                Case 2:
                System.out.print("Tujuan yogyakarta, kelas Bisnis \n harga tiket Rp
50.000 \n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: ");
                T= in.nextInt();
                D=t*50000;
                H=t*50000;
                Hi=0;
                System.out.print("harga asli \t"+h);
                System.out.print("\n diskon: \t"+hi);
                System.out.print("\n total harga \t"+d);
```

```
                Break;


            Case 3:
                System.out.print("Tujuan yogyakarta, kelas Ekonomi \n harga tiket Rp
20.000 \n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: ");
                T= in.nextInt();
                 If (t>=4)
                {
                    H=t*20000;
                    Hi=h*0.1;
                    D=h-hi;
                }else
                {
                    H=t*20000;
                    Hi=0;
                    D=t*20000;
                }
                System.out.print("\n harga asli: \t"+h);
                System.out.print("\n diskon \t"+hi);
                System.out.print("\n total harga \t"+d);
                Break;
            }break;
        Case 3:
            Switch (j)
            {
                Case 1:
                System.out.print("Tujuan Surabaya, kelas Eksekutif \n harga tiket Rp
90.000 \n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: ");
```

```
T= in.nextInt();
 If (t>=4)
{
    H=t*90000;
    Hi=h*0.1;
    D=h-hi;
}else
{
    H=t*90000;
    Hi=0;
    D=t*90000;
}
System.out.print("\n harga asli: \t"+h);
System.out.print("\n diskon \t"+hi);
System.out.print("\n total harga \t"+d);
Break;

Case 2:
System.out.print("Tujuan yogyakarta, kelas Bisnis \n harga tiket Rp 60.000 \n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: ");
T= in.nextInt();
H=t*60000;
D=t*60000;
Hi=0;
System.out.print("harga asli: \t"+h);
System.out.print("\n diskon: \t"+hi);
System.out.print("\n total harga \t"+d);
```

```
                Break;


            Case 3:
                System.out.print("Tujuan yogyakarta, kelas Ekonomi \n harga tiket Rp
30.000 \n masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: ");
                T= in.nextInt();
                H=t*30000;
                D=t*30000;
                Hi=0;
                System.out.print("\n harga asli: \t"+h);
                System.out.print("\n diskon \t"+hi);
                System.out.print("\n total harga \t"+d);
                Break;


        }break;


    }
  }
}
```

Output:

Programiz
Online Java Compiler

Programiz PRO

pola.ja... Output

```
 1. Jakarta
 2. Yogyakarta
 3. Surabaya
Tentukan Tujuan dengan mengetikkan angka: 3
 1. eksekutif
 2. Bisnis
 3. Ekonomi
masukkan kelas:1

Tujuan Surabaya, kelas Eksekutif
 harga tiket Rp 90.000
 masukkan jumlah tiket yang akan dibeli: 7

 harga asli:    630000.0
 diskon     63000.0
 total harga    567000.0
=== Code Execution Successful ===
```