Loan Approval


Crear proyecto Camunda

Seguir instrucciones para crear un proyecto.


Modelar proceso BPMN 2.0

En esta sección, aprenderás cómo crear tu primer r
poceso BPMN 2.0 con Camunda Modeler. Ahora, inicia Camunda Modeler.


Crear un nuevo diagrama BPMN 2.0



Crea un nuevo diagrama BPMN clickando "File \Rightarrow New File \Rightarrow BPMN diagram".



Haz doble-click sobre "Start Event". Una caja de texto se abrirá. Escribe "Loan Request Received". Ahora, haz un click sobre "Start Event". Sobre el menú que se despliega, selecciona el rectángulo y desplázalo hacia una buena posición. Nómbralo "Approve Loan". Cambia el tipo de la actividad a "User Task", clickando sobre el rectángulo y luego clickando la llave inglesa.




Clicka sobre el rectángulo que creaste, selecciona "End Event" y desplázalo a un

posición adecuada. Nómbralo "Loan Request Approved".




Configura el "User Task"



Ahora, abre la vista de propiedades. Si no está visible, clicka sobre la viñeta en la derecha de tu pantalla y la vista se desplegará. Clicka sobre el **User Task**. Esto actualizará la selección en la vista de propiedades. Baja hasta el campo llamado **Assignee*** y escribe "john". Cuando estés listo, guarda los cambios.

Configura las propiedades para la ejecución




Como estamos modelando un proceso ejecutable, deberíamos darle un ID y configurar la propiedad is Executable igual a "true". Clicka en un espacio vacío del diagrama para que se muestren las propiedades generales del flujo en la vista de propiedades.\ Primero, configura un ID para el proceso. Escribe "approve-loan" en el atributo Id. El ID es usado por el motor del proceso como un identificador, y se considera una buena práctica darle un valor en lenguaje natural.\ Segundo, configura el nombre del proceso. Escribe "Loan Approval" en el campo Name.\ Finalmente, clicka sobre el cuadro a la izquierda del atributo Executable. Si no clickas este cuadro, la definción del proceso será ignorada por el motor de proceso.

Agrega formularios

Siguiendo las instrucciones para agregar formularios a los UserTask agrega los siguientes campos a Start Event y User Task:

Start Event



Customer ID

• ID: customerId


 $\bullet \quad \mathbf{Type} \colon \mathrm{string}$

• Label: Customer ID

Amount

ID: amount Type: long Label: Amount

User Task



Customer ID

ID: customerId Type: string

Label: Customer ID Validation: ReadOnly

Amount

ID: amount Type: long Label: Amount