

SNT RD 50A Schaltnetzteil, geschlossen, 50 W, 5 / 12 V, 6 A



Artikel-Nr.: SNT RD 50A

17,¹⁰ €

inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten (ca. 24,89 SGD)

🖚 ab Lager, Lieferzeit: 7-9 Werktage



Dieser Artikel ist rabattfähig

Beschreibung

SNT RD 50A

MeanWell Schaltnetzteil der Serie Rd-50, 53 bis 54 W

Ausgangsspannung: 5/12 V DC

Einstellbarer Spannungsbereich: 4,75...5,5 V DC

Ausgangsstrom: 6 A Leistung: 54 W Effizienz: 79 %

Restwelligkeit: 120 mV

- geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse
- Universaleingang
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Long Life 105 °C Elkos

Weitere technische Daten:

Eingangsspannungsbereich: 88...264 V AC (47...63Hz) 125...373 V DC

Einschaltstoßstrom, max.: 33 A

Leckstrom, max.: 2 mA

Ausgangsspannungsjustierung: +10/-5%

Überlastschutz: 110...150%

Isolationsspannung
• I/P-O/P: 3000 V AC
• I/P-FG: 1500 V AC
• O/P-FG: 500 V AC

Betriebstemperaturbereich: -25...+70 °C Abmessungen (LxBxH): 99 x 97 x 36mm

Gewicht: 410 g

Technische Daten

Allgemeines

| Тур | Schaltnetzteil |
|--|------------------|
| Ausführung | geschlossen |
| Elektrische Werte | |
| Leistung | 54 W |
| Spannung | 5 / 12 V |
| Strom | 6 A |
| Eingangsspannung | 88 - 264 VAC |
| Eingangsspannung | 125 - 373 VDC |
| Wirkungsgrad | 79 % |
| Einschaltstrom | 33 A |
| Restwelligkeit | 120 mV |
| Besonderheiten | |
| Kurzschlussfest | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Anschlüsse / Schnittstellen Anschluss | Schraubklemmen |
| Verpackung | |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Maße | |
| Länge | 99 mm |
| Breite | 97 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Herstellerangaben | |
| Hersteller | MEANWELL |
| A (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | DD 504 |
| Artikelnummer des Herstellers | RD-50A |
| Artikelnummer des Herstellers Verpackungsgewicht | 0.41 kg |
| | |

^{*}Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten für den gesamten Warenkorb.