Simulace Sluneční soustavy

Dokumentace k zápočtovému programu pro předmět Programování I

> Jan Waltl 12.Ledna 2017

Obsah

5 							
5							
-							
Návrh programu 8							
9							
9							
10							
10							
12							
13							
14							
15							
15							
16							
Implementované Parsery 17							
17							
17							
18							
20							
20							
20							
21							
23							
., .							
23 23							

6	Imp	lemen	tované viewery	24		
	6.1	IMGui	iViewer	. 24		
		6.1.1	OpenGLBackend	. 25		
		6.1.2	ImGuiBackend	. 25		
		6.1.3	Třídy používající OpenGL	. 25		
		6.1.4	Drawer	. 25		
		6.1.5	GUIDrawer	. 25		
		6.1.6	SimDataDrawer	. 25		
		6.1.7	LineTrailsDrawer	. 26		
		6.1.8	IMGuiViewer	. 26		
7	Rozšířitelnost a co se dalo udělat lépe.					
	7.1	Prakti	ický příklad rozšíření programu V1.0	. 27		
	7.2		ický příklad rozšíření programu V2.0			
8	Porovnání integračních metod					
9	Uživatelská příručka					

Seznam zdrojových kódů

2.1	Hlavní program (Source/main.cpp)	8
2.2		9
2.3	Návrh metody Start() (Source/startPseudo.cpp)	10
2.4	Metoda Start() s časováním (Source/startPseudoTimed.cpp)	11
2.5	Finální verze Simulation::Start() (Source/startFinal.cpp)	12
3.1	Definice struktury Unit (Source/unit.cpp)	14
3.2	Abstraktní třída Parser (Source/parser.cpp)	15
3.3	Abstraktní třída SimMethod (Source/simMethod.cpp)	15
3.4	Abstraktní třída Viewer (Source/viewer.cpp)	16
5.1	Semi-implicitní Eulerova integrační metoda (Source/euler.cpp)	21
7.1	Návrh přehrávače simulací (Source/extIdea.cpp)	27
7.2	Příklad použití přehrávače (Source/extIdeaUsage.cpp)	28

Organizace dokumentu

Tento text je organizován do následujících kapitol:

Úvod - Zadání zápočtového programu a teoretická část

Návrh programu - Hlavní část dokumentace, které popisuje jak design celého programu, tak jednotlivých částí. Zaměřuje se na použité algoritmy a jejich implementaci včetně zdrojových kódů C++. Také zmiňuje možnosti rozšíření programu.

Uživatelská příručka - Část popisující jak program spustit a jak s ním pracovat z neprogramátorského pohledu.

Text není nutné číst od začátku do konce, pro první spuštění by mělo stačit poslední kapitolu. Naopak, ale pro pochopení implementace RK4 metody je dobré vědět něco o numerické integraci a o co se vlastně program vůbec snaží. Což popisuje teoritická část v úvodní kapitole. Programátorská část vyžaduje znalost C++ a OpenGL, ale je zde snaha důležitější koncepty vysvětlit i bez těchto znalostí. V tomto textu se nachází zdrojové kódy s příklady, které jsou psány následujícím formátem:

```
1  \caption{Text vystihující příklad (Název souboru)}
2  #include <iostream>
3  
4  int main()
5  {
    std::cout<<"Hello World!\n";
    return 0;
8 }</pre>
```

Všechny další uvedené zdrojové kódy se nachází ve složce Source/, která by měla být připojena k této dokumentaci. Z praktických důvodů **nemusí** být tyto soubory zkompilovatelné, popřípadě mohou být z části v pseudo-kódu. Také se **nejedná** o zdrojové kódy samotného programu. Primární účel je **popisný**. Ovšem často bude uvedený kód přímo nebo částečně odpovídat kódu někde uvnitř programu. Zdrojové kódy samotného programu se přímo v tomto dokumentu nenachází, avšak jsou také součástí dokumentace a obsahují komentáře, které mohou stát za přečtení.

V případě problému mne můžete kontaktovat na adrese: waltl.jan@gmail.com

$\mathbf{\acute{U}vod}$

1.1 Specifikace

Program simuluje Sluneční soustavu za využití numerické integrace a Newtonova gravitačního zákona. Fyzikálně se jedná řešení problému n-těles - tzn. každé těleso gravitačně působí na všechna ostatní. Tento problém je velmi těžko řešitelný analytickým metodami. Vypočetní síla počítačů spolu s metodami numerické integrace tak nabízí alternativní řešení tohoto problému.

Vstupem programu jsou strukturovaná data uložená v textovém souboru, která definují fyzikální veličiny simulované soustavy. Tedy polohy, rychlosti a hmotnosti simulovaných objektů.

Výstup je 2D grafická reprezentace simulované soustavy v reálném čase. Uživatelské rozhraní dovoluje měnit rychlost a přesnost simulace. Dále zobrazuje užitečné informace, jako jsou aktuální pozice, rychlosti pro každý simulovaný objekt vzhledem k jiným objektům.

Při vývoji programu byl kladen co největší důraz na pozdější rozšířitelnost. Výsledný program tedy poskytuje několik simulačních metod a možností výstupu. Detaily jsou uvedeny v kapitole 2 a Návod k použití.

1.2 Teorie

1.2.1 Analytický popis

Newtonův Gravitační zákon (dále NGZ) popisuje vzájemné silové působení \mathbf{F}_g dvou hmotných bodů, kde výsledná síla je přitažlivá. ¹

$$\boldsymbol{F}_g = \kappa \frac{m_1 m_2}{\boldsymbol{r}^3} \boldsymbol{r} \tag{1.1}$$

 $^{^1\}mathrm{Jedn}$ se o myšlené těleso, kde jeho veškerá hmotnost je soustředěna do jednoho místa - **hmotného bodu**.

Kde m_1, m_2 jsou hmotnosti obou bodů a r jejich vzájemná vzdálenost. Dále budeme pokládat simulované objekty za hmotné body,což je vzhledem k rozměrům hvězd,planet, měsíců a jejich vzdálenostem rozumná aproximace.

Nyní nám NGZ spolu s principem superpozice ² a Newtonovým Zákonem síly (1.2) dává pro n těles následující (1.3) soustavu n obyčejných diferenciálních rovnic. Kde neznámé $\boldsymbol{x}_i, \ddot{\boldsymbol{x}}_i$ jsou vektory polohy, resp. zrychlení simulovaných těles. Vektor $\boldsymbol{r}_{i,j}$ je vzájemná vzdálenost i-tého a j-tého tělesa.

$$F = m\ddot{\boldsymbol{x}} \tag{1.2}$$

$$\ddot{\boldsymbol{x}}_i = -\kappa \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{m_i}{\boldsymbol{r}_{i,j}^2} \quad \text{pro } i = 1 \dots n$$
 (1.3)

Kde mínus je kvůli přitažlivosti výsledné síly. Analytické řešení této soustavy rovnic by nám dalo možnost zjistit polohu, rychlost a zrychlení libovolného simulovaného objektu v libovolném čase na základě počátečních podmínek.

Bohužel vyřešit tuto soustavu je pro n => 3 velmi těžké.

1.2.2 Numerické řešení

Pokud se soustava nedá vyřešit analyticky, můžeme se alespoň pokusit získat aproximativní řešení. Numerická integrace využívá toho, že většinou není problém spočítat derivace v libovolném bodě, neboť nimi je soustava zadána. Navíc to dnešní počítače dokáží udělat velmi rychle. Pokud tedy dokážeme zjistit derivaci v každém bodě, tak bychom mohli původní funkci zrekonstruovat pomocí těchto derivací. Např. bychom mohli výslednou funkci aproximovat úsečkami, kde jejich směrnice je derivace hledané funkce. Toto přesně dělá nejjednodušší integrační metoda - Eulerova explicitní metoda(1.5). Mějme jednoduchou soustavu rovnic (1.4) . Je vidět, že řešením je funkce $y=e^x$, což se snadno ověří zpětnou derivací.

$$\dot{y} = e^t, y(0) = 1 \tag{1.4}$$

Zkusme tuto rovnici vyřešit numericky Eulerovou metodou (1.5). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.2.2, kde bylo použito $\Delta t = 1$; 0.1; 0.01 respektive.

$$y(t + \Delta t) = y(t) + \Delta t \cdot y'(t) \tag{1.5}$$

Tabulka 1.1: Caption for the table.

 $^{^2\}mathrm{Princip}$ superpozize říká, že výsledné silové účinky na těleso jsou dány součtem všech sil, které na něj působí.

Z tabulky je vidět, že pro dostatečně malé Δt dostáváme dostatečně přesné hodnoty. Eulerova metoda se dá použít i k řešení naší soustavy (??), což je podrobněji popsáno u její implementace v sekci 5.1. Také další integrační metody RK4 a MultiStep jsou popsány u svých implementací 5.2 a 5.3 respektive.

Návrh programu

Tato kapitola se zabývá návrhem programu - jak celý program vypadá a popisuje jeho hlavní třídu - Simulation. V rámci které si představíme moduly, které se objevují v dalších kapitolách. Na úvod se podívejme jak by mohl vypadat jednoduchý main.cpp

Zdrojový kód 2.1: Hlavní program (Source/main.cpp)

```
1
   #include <iostream>
   #include <chrono>
   #include "Simulation.h"
3
5
   int main()
6
        //Celý program je zabalen do tohoto namespace
        using namespace solar;
8
        // Zpřístupňuje jednotky u čísel – např. 10s
9
10
        using namespace std::chrono_literals;
11
        try
12
            auto parser = std::make_unique<FormattedFileParser>("vstup.txt");
13
            auto viewer = std::make_unique<IMGuiViewer>(1200, 700, "Title");
14
            auto method = std::make_unique<RK4>();
16
            Simulation sim(std::move(parser), std::move(method), std::move(viewer));
17
            sim.Start(10ms, 100, 180'000, 300s);
18
19
        catch (const Exception& e)//Simulace používá vyjímky
20
21
            std::cout << "Simulation failed, reason:\n" << e.what();</pre>
22
23
24
        return 0;
   }
25
```

Celý program je zabalen do jmenného prostoru solar. Simulation je hlavní třída, která se stará o celkový průběh simulace. Dále jsou zde vidět tři **moduly**, které jsou předány simulaci. Jejich detailní popis přijde později.

Simulation poté zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci. Metoda Simulation::Start() následně spustí samotnou simulaci podle předepsaných parametrů. Pokud někde nastane chyba, dojde k vyvolání výjimky v podobě třídy solar::Exception, popřípadě jiných výjimek z rodiny std::exception.

2.1 Třída Simulation

Je třída, která spojuje jednotlivé moduly do funkčního celku. Zajišťuje průběh celé simulace, proto bude stát za to se na ni podrobněji podívat. Nejprve se podíváme na veřejné rozhraní, které dovoluje simulaci ovládat. Poté se podíváme i dovnitř abychom zjistili jak to celé funguje.

2.1.1 Veřejné rozhraní

Přibližně takto vypadají veřejné metody třídy ${\tt Simulation}:$

Zdrojový kód 2.2: Veřejně rozhraní Simulation (Source/simPublic.cpp)

```
class Simulation
1
2
3
    public:
        using clock_t = std::chrono::high_resolution_clock;
4
        using stepTime_t = clock_t::duration;
5
6
7
        using parser_p = std::unique_ptr<Parser>;
        using simMethod_p = std::unique_ptr<SimMethod>;
8
        using viewer_p = std::unique_ptr<Viewer>;
9
10
        Simulation(parser_p parser, simMethod_p simMethod, viewer_p viewer);
11
        void Start(stepTime_t dt, size_t rawMult = 1, size_t DTMult = 1,
12
13
                    std::chrono::seconds maxSimTime = std::chrono::seconds::zero());
14
        //Nasledující jsou řídící funkce
15
16
        void StopSimulation();
17
18
        void PauseSimulation();
19
        void ResumeSimulation();
        void StepSimulation();
20
^{21}
        bool IsPaused();
        bool IsRunnig();
22
23
        double GetDtime();
        double GetRunTime();
24
25
        double GetSimTime();
26
        double GetFrameTime();
27
        size_t GetRawMultiplier();
        size_t GetDTMultiplier();
28
29
        void SetRawMultiplier(size_t newRawMult);
        void SetDTMultiplier(size_t newDTMult);
30
31
    };
```

Řídící funkce jsou funkce, které řídí spuštěnou simulaci. Jsou volány z modulů, ne z hlavního programu. Většinou se jedná o jednoduché funkce na 1-2 řádky, proto zde nejsou jednotlivě popsány, ale z jejich názvů je zřejmé co dělají. Případný náhled do zdrojových kódů by to měl objasnit.

Konstruktor Konstruktor očekává 3 moduly, které se budou v simulaci používat. Moduly byly už zmíněny na začátku kapitoly, podrobněji se na ně podíváme za okamžik.

Metoda Start() provádí samotnou simulaci. V této metodě stráví program většinu času, proto stojí za to se na ni podívat podrobněji. Nejprve si vysvětlíme její teoretický návrh a podíváme se jak by se dala implementovat, což nám také objasní její parametry.

2.1.2 Moduly

Až doposud byly moduly zmiňovány spíše sporadicky a vždy bylo slíbeno podrobnější vysvětlení, tak je načase tento slib splnit.

Zkusme se zaměřit co by měla každá simulace vlastně udělat.

- 1. Načíst data, bez nich není co simulovat. Což se dá popsat dvěma slovy a implementovat stovky způsoby. Takže by stálo za to, aby simulace uměla všechny.
- Simulovat data. Z teorie víme, že také neexistuje pouze jedna integrační metoda, takže bychom chtěli mít na výběr. Určitě není moc šťastné řešení zvolit jednu metodu a doufat, že bude stačit na všechny simulace.
- 3. **Uložit data**. Také se chceme našimi výsledky pochlubit, ale kdyby nám je simulace pracně získala a hned zahodila, tak to půjde těžko.
- 4. **Prohlížet data**. Představme si situaci: 3:38 ráno, naše nová verze simulace právě doběhla. Přidali jsme do ní nově objevené asteroidy u kterých chceme spočítat trajektorie. Z hrůzou ale zjistíme, že Země není tam kde má být, dokonce tam není vůbec! Co se mohlo asi stát? To je dobrá otázka, proto by mohlo být dobré mít přístup k datům i během simulace a třeba si je někam průběžně ukládat.

Nyní už víme, co by měla každá simulace zvládnout, ale je vidět, že toho má umět celkem hodně a ještě různými způsoby. Nejlepší tedy bude, aby se simulace opravdu starala jen o to, aby tyto kroky proběhly správně, ale to jak přesně proběhnou přenecháme někomu jinému - modulům, které se vyskytují ve 3 druzích:

parser obstarává výrobu vstupních dat. Také na konci simulace může výsledná data uložit. simMethod provádí simulaci dat např. pomocí numerické integrace.

viewer má přístup k datům za běhu simulace a může je např. zobrazovat na obrazovku.

Práci jsme rozdělili, simulace by to celé měla tedy organizovat, což se děje právě pomocí metody Start().

2.1.3 Návrh metody Start()

Zdrojový kód 2.3: Návrh metody Start() (Source/startPseudo.cpp)

```
//Takto nějak by mohla vypadat rozumná implementace
void Simulation::Start(/*Parametry simulace*/)
{
    //Uložíme si parametry simulace
    //Parser načte data
    auto data = parser->Load();
    //Možná si potřebují simMethod a viewer něco připravit ještě před simulací,
```

```
//ale potřebují k tomu už znát data - např. jejich velikost
9
10
        //Moduly tímto také dostanou přístup k datům.
11
        simMethod->_Prepare(&data);
        viewer->_Prepare(&data);
12
13
14
        while(!konec)//Necháme simulaci běžet
15
16
            simMethod->Step(); // Uděláme jeden krok simulace
            viewer->ViewData();// Podíváme se na simulovaná data
17
18
        //Po doběhnutí simulace případně uložíme výsledná data
19
20
        parser -> Save (data);
21
```

Tato implementace by byla plně funkční, ale možná ne úplně vhodná pro náš cíl. Rádi bychom totiž prováděli a hlavně zobrazovali simulaci v reálném čase.

Zde ale není žádné časování, while smyčka bude probíhat jak nejrychleji může, bez jakékoliv kontroly. Což není špatné, pokud chceme nechat program běžet a podívat se jen na výsledky, popřípadě mezivýsledky uložené někde v souborech. K tomu přesně slouží metoda Simulation::StartNotTimed(), která má přibližně výše uvedenou implementaci.

Časování - K dosažení našeho cíle bude potřeba nějakým způsobem svázat reálný čas s tím simulovaným. Upravíme tedy předchozí příklad 2.3 následovně:

Zdrojový kód 2.4: Metoda Start() s časováním (Source/startPseudoTimed.cpp)

```
void Simulation::Start(time deltaT,/*další parametry*/)
1
2
        //Beze změny
3
4
5
        auto acc = 0;
        while (!konec)//Necháme simulaci běžet
6
7
            //Akumulátor času
8
Q
            acc += LastFrameTime();
            while (acc > deltaT)
11
            {
                 simMethod->Step(deltaT); // Uděláme jeden krok simulace
12
                acc -= deltaT;
13
14
15
            viewer->ViewData();// Podíváme se na simulovaná data
16
17
        //Beze změny
18
```

Pokud bychom chtěli opravdu simulaci v reálném čase, tak se v každém průběhu smyčkou se podíváme jak dlouho trvala předchozí smyčka. Tolik času musíme odsimulovat. Naivní implementace by byla předat přímo tento čas acc metodě, která se stará o simulaci. Tím bychom dostali nedeterministický algoritmus ¹.

Neboť trvání poslední smyčky je ovlivněno např. aktuálním vytížením počítače, což určitě není předvídatelné. A bohužel při počítaní s desetinnými čísly dochází k zaokrouhlovacím chybám, takže výsledek závisí i na tom jak jsme ho spočítali.

 $^{^1{\}rm Algoritmus},$ který nemusí nutně vracet stejný výsledek při opakovaném volání se stejnými vstupními hodnotami.

Řešení je naštěstí jednoduché, budeme odečítat pevnou hodnotu deltaT. A to tolikrát, abychom odsimulovali potřebný čas uložený v acc. Je pravda, že nakonci nemusí platit acc=0, ale bude platit acc< deltaT. A vzhledem k tomu, že acc si zachovává hodnotu mezi průběhy smyčkou, tak se zbytek času neztrácí, ale použije se v dalším průchodu. Takto dostaneme deterministický algoritmus.

Navíc máme objasněn první parametr - $\mathbf{deltaT}(\mathbf{dt})$ - základní časový krok simulace, který odpovídá Δt z teorie. Čím menší, tím je simulace přesnější, ale dochází k více voláním simulační metody, což může být potencionálně náročné na CPU. Pro nízké hodnoty by se mohlo snadno stát, že simulace přestane stíhat, tzn. že simulovat čas \mathbf{deltaT} bude reálně trvat déle než \mathbf{deltaT} . Např. simulace 10ms bude konstantně trvat 15ms, v dalším průběhu smyčkou se tedy bude simulace snažit simulovat uběhlých 15ms, což ale může trvat 22,5ms. V dalším průběhu se tedy musí odsimulovat 22,5ms...takový případ velmi rychle celý program odrovná. Proto je vhodné proměnnou acc omezit nějakou konstantou, např. 500ms. Je pravda, že poté dojde k opožďování simulace, ale kontrolovaným způsobem.

Změna rychlosti - Nyní bude naše simulace fungovat zcela správně a v reálném čase. Takže máme hotovo? Skoro, naše simulace je sice plně funkční, ale jediné co umí je předpovídat přítomnost a ještě jen s omezenou přesností. To není moc užitečné. Oběh Země kolem Slunce bude skutečně trvat 1 rok a Neptun to zvládne za 165 let. Tolik času nejspíše nemáme, proto by stálo za to najít nějaký způsob jak simulaci zrychlit. Existují dva způsoby jak to udělat:

- Volat simulační metodu častěji. Například pro každý krok deltaT ji můžeme zavolat rawMultkrát. Toto zrychlení jde na úkor výpočetního výkonu nutného k udržení této rychlosti, viz. předchozí odstavec.
- 2. Volat simulační metodu s jiným deltaT, konkrétně s jeho DTMult násobkem. Tohoto zrychlení dosáhneme na úkor přesnosti. Protože předáváme větší Δt do simulační metody, což vede dle teorie k měnší přesnosti.

Parametry rawMult a DTMult přesně odpovídají argumentům implementované verze metody Simulation::Start().

Poslední parametr, který nebyl ještě vysvětlen je maxSimTime. Vzhledem k tomu, že volání funkce Start() může trvat velmi dlouho, tak je dobré nastavit horní limit, který garantuje přerušení smyčky po překročení zadaného času. maxSimTime=0 znamená maxSimTime=∞, tzn. simulace se přeruší pouze zavoláním funkce Simulation::StopSimulation(), kterou ale mohou volat pouze moduly, neboť jiné objekty nejsou při simulaci volány. Popřípadě se přeruší vyvoláním nějaké vyjímky.

2.1.4 Implementace metody Start()

Poučeni nutnou dávkou teorie z předchozí části upravíme naši rozpracovanou implementaci 2.4 na 2.5. Což je už velmi podobné skutečné metodě použité v programu. Která navíc umožňuje simulaci pozastavit a také pomocí knihovny chrono implementuje opravdové časování , které zde bylo uvedeno spíše koncepčně.

Zdrojový kód 2.5: Finální verze Simulation::Start() (Source/startFinal.cpp)

```
void Simulation::Start(time deltaT, time rawMult, time DTMult, time maxSimTime)

{
    // Připadné uložení parametrů
}
```

```
//Parser načte data
5
        auto data = parser->Load();
6
        //Možná si potřebují simMethod a viewer něco připravit ještě před simulací,
7
        //ale potřebují k tomu už znát data - např. jejich velikost
8
        //Moduly tímto také dostanou přístup k datům.
9
10
        simMethod->_Prepare(&data);
        viewer->_Prepare(&data);
11
12
13
        auto acc = 0;
14
        //Simulace může být ukončena uplynutím zadaného času
16
        while (!konec && ElapsedTime()<maxSimTime)</pre>
17
18
            //Akumulátor času
            acc += LastFrameTime();
19
            while (acc > deltaT)
20
21
                for (size_t i = 0; i < rawMult; i++)</pre>
22
23
                simMethod->Step(deltaT*); // Uděláme jeden krok simulace
24
25
                acc -= deltaT;
26
27
            viewer->ViewData();// Podíváme se na simulovaná data
28
29
        }
30
31
        //Po doběhnutí simulace případně uložíme výsledná data
32
        parser->Save(data);
33
```

2.2 Výjimky

Nyní se povídáme na to, které výjimky může uživatel potencionálně očekávat od našeho programu.

Popis modulů

Následující kapitoly se zabývají moduly popsanými v sekci 2.1.2. Nejprve si v této kapitole podrobně představíme každý ze 3 druhů modulů. V dalších kapitolách se pak podíváme na konkrétní moduly, které byly implementovány, a ukážeme si příklad jak by se dal program rozšířit.

Ale ještě před představením modulů musíme udělat malou odbočku a definovat si pár tříd a pojmů, které moduly hojně využívají.

Třída SystemUnit je jednoduchá třída, ze které dědí veškeré moduly a která modulům zajišťuje spojení s rozhraním třídy Simulation.

Matematický aparát ve formě tříd Vec2 a Vec4 nabízí základní matematické operace s vektory jako je sčítání, odčítání a násobení skalárem. Také jsou k dispozici funkce length() a lengthsq(), které počítají délku vektoru respektive její druhou mocninu.

struktura Unit je základní jednotka simulace. Jedná se o jeden simulovaný objekt, který má své vlastnosti - polohu, rychlost, hmotnost, jméno a barvu. Kde poslední dvě jsou dobrovolné a simulace se bez nich obejde, ale jsou zde kvůli zobrazování na obrazovku. Její definice je uvedena v následujícím zdrojovém kódu 3.1

Zdrojový kód 3.1: Definice struktury Unit (Source/unit.cpp)

```
1
    class Unit
2
    public:
3
4
        Unit(const Vec2& pos, const Vec2&vel, double mass) :pos(pos), vel(vel),
        mass(mass) {}
5
        Unit() : Unit(\{0.0,0.0\}, \{0.0,0.0\}, 0.0) {}
7
        Vec2 pos, vel;
8
        double mass;
9
        Vec4 color;
        std::string name;
10
11
    };
```

typ simData_t je std::vector<T>, kde T je Unit. Používá jako typ simulovaná data.

3.1 Parser

Parser se stará o výrobu vstupních dat, také má přístup k výsledným datům, která tak může uložit. Všechny třídy **parser** modulů musí dědit z abstraktní třídy **Parser**, jejíž přesná implementace je zde:

Zdrojový kód 3.2: Abstraktní třída Parser (Source/parser.cpp)

```
class Parser : public SystemUnit
1
2
   public:
3
4
       //Načte a vrátí data
       virtual simData_t Load() = 0;
5
       //Případně uloží výsledná data
6
       virtual void Save(const simData_t&) {};
       virtual ~Parser() = default;
8
9
   };
```

Hlavní funkce, kterou každý **parser** musí implementovat je Load() . Její úkol je libovolným způsobem načíst data a vrátit je ve formě simData_t. Dále může přepsat metodu Save(), která je zavolána na konci simulace s výslednými daty.

3.2 SimMethod

Simulační metoda by měla zajistit samotnou simulaci. To jakým způsobem bude měnit data záleží pouze na ní. Může tedy použít libovolnou integrační metodu, ale pokud si bude házet imaginární kostkou, tak to bude fungovat také, ikdyž informační hodnota takové simulace je přinejlepším sporná. Podívejme se na přesnou definici abstraktní třídy SimMethod, která dává základ všem simulačním metodám

Zdrojový kód 3.3: Abstraktní třída SimMethod (Source/simMethod.cpp)

```
1
   class SimMethod : public SystemUnit
2
3
4
   public:
        //Provede jeden krok simulace
5
        virtual void operator()(double deltaT) = 0;
6
        virtual void Prepare() {};
7
        virtual ~SimMethod() = default;
8
        //Voláno jen ze třídy Simulation, slouží k incializaci ukazatele na data.
10
        void _Prepare(simData_t* simData);
11
   protected:
        //Ukazatel na simulovaná data NENÍ validní v konstruktoru dědících tříd,
12
13
        //ale až ve volání Prepare() a operator()
        simData_t* data;
14
   };
15
```

Všechny zděděné moduly musí implementovat alespoň metodu operator()(), která provede jen krok simulace. Simulovaná si drží pomocí svého ukazatele. Pokud potřebuje inicializovat své proměnné v závislosti na vstupních datech, tak může přepsat metodu Prepare(). Tato funkce je volána před startem simulace, ale po načtení dat, takže k ním má metoda už přístup. Což se může hodit pro metody, které potřebují znát velikost dat a podle toho si vytvořit dočasné proměnné.

3.3 Viewer

Poslední typ modulu - **viewer** - má přistup k datům za běhu simulace a je reprezentován abstraktní třídou Viewer jejíž definice je zde:

Zdrojový kód 3.4: Abstraktní třída Viewer (Source/viewer.cpp)

```
1
    {\bf class} \ {\tt Viewer} \ : {\bf public} \ {\tt SystemUnit}
2
3
    public:
4
5
         //Volána každý průchod smyčkou
         virtual void operator()() = 0;
6
         //Příprava svých dat, pokud je potřeba
7
         virtual void Prepare() {}
virtual ~Viewer() = default;
8
9
10
         //Voláno jen ze třídy Simulation, slouží k incializaci ukazatele na data.
         void _Prepare(simData_t* simData);
11
    protected:
12
         //Ukazatel na simulovaná data NENÍ validní v konstruktoru dědících tříd,
13
         //ale až ve volání Prepare() a operator()
14
15
         simData_t* data;
16
    };
```

Každý viewer musí alespoň implementovat metodu operator()(), která je volána při každém průchodu smyčkou a má tedy vždy přístup k aktuálně simulovaným datům. Také, pokud potřebuje, může přepsat metodu Prepare()

Implementované Parsery

4.1 FormattedFileParser

Jediný implementovaný parser v tomto programu je FormattedFileParser. Což nutně neznamená, že by nebyl zajímavý. Tento parser načítá strukturovaná data ze souboru.

Důležité upozornění: parser očekává základní SI jednotky - metry, sekundy, kilogramy. Ale výstupní $simData_t$ obsahuje objekty se vzdáleností v $AU(1,5.10^9 \text{ m})$, časem v rocích(pozemské - 365 dní) a hmotností v násobcích hmotnosti Slunce(1,988435.10³⁰ kg přesně). Důvod je ten, že hodnoty v těchto jednotkách jsou více normalizované a dochází k menším zaokrouhlovacím chybám.

Nejdříve se podíváme na strukturu těchto dat a poté probereme jak je implementováno samotné načítání.

4.1.1 Struktura dat

Začneme hned příkladem, takto by například mohl vypadat takový vstupní soubor s daty:

```
{ name < Sun >
    color<1.0 0.88 0.0 1.0>
2
    position < 0.0 0.0 >
    velocity<0.0 0.0>
   mass<1.98843e30> }
    { name < Earth >
   color<0.17 0.63 0.83 1.0>
9
    position < 149.6e9 0.0>
10
    velocity<0 29800.0>
   mass < 5.9736e24 > }
11
12
13
    { name < Moon >
14 color<0.2 0.2 0.2 1.0>
    position < 150.0e9 0.0>
15
    velocity<0 30822.0>
    mass<7.3476e22> }
```

FormattedFileParser by z tohoto souboru vytvořil data obsahující 3 objekty pojmenované - Sun, Earth, Moon s určitými vlastnostmi.

Každý objekt je popsán uvnitř páru složených závorek {}. Všechny parametry objektu jsou dobrovolné, čili {} je validní bezejmenný objekt, který se nachází v klidu na pozici (0,0) a má nulovou hmotnost. Pokud se ale parametr objeví, musí mít správný formát, který je obecně název<hodnoty>. Následuje přesný výčet a formát parametrů:

name<**jméno**> - jméno objektu. Jsou dovoleny pouze znaky ANSCII, čili bez diakritiky. Pokud není uvedeno, pak je prázdné.

color<**R G B A**> - barva objektu. Očekávají se 4 desetinná čísla v rozmezi od 0.0 do 1.0 představující barvu ve formátu RGBA. Pokud není uvedeno, pak je bíla.

velocity<**X Y**> - počáteční rychlost objektu. Očekává dvě desetinná čísla reprezentující rychlost ve vodorovném a svislém směru. Nesmí zde být napsány fyzikální jednotky - tzn. velocity<10e2 m/s 8e3 m/s> není validní vstup. Ale implicitně by hodnoty měly být v m/s . Pokud není uvedeno, pak je (0,0).

position<X Y> - počáteční pozice objektu. Identické s rychlostí, očekávají se hodnoty v metrech.

mass <hmotnost> - hmotnost objektu vyjádřená jedním desetinným číslem v kilogramech. Také zde nesmí být jednotky uvedeny. Pokud není uvedeno, pak je nulová hmotnost.

Dodatek k číslům - jsou povoleny jak celá, tak desetinná čísla. Je dovolena jak desetinná tečka, tak čárka. Číslo 104.25 se můžeme zapsat například následujícími způsoby: 104.25 - 1.0425e2 - 1042, 5e-1. Parser **neumí** aritmetiku, takže následující **není** validní vstup: $10425/100 - 104 + 0.25 - 1.0425 * 10^2$.

FormattedFileParser je relativně shovívavý k formátování, takže následující je opravdu ekvivalentní k definici objektu Sun z předchozího příkladu, ovšem čitelnost takového vstupu ponecháme bez komentáře.

```
Bylo nebylo <Sun> za
1
                     { name
2
   sedmerocolor
                     horami <1.0
                                                              0.0
                                                                       1.0 a
                                          0.88
3
            sedmero
4
        velocity rekamiposition\\
                                       iedno
                                                                                <
   0.0
    0.0
6
          male
7
                          1.98843e30 kralovstvi
   > }
```

4.1.2 Detaily implementace

Takto vypadá declarace konstruktoru: FormattedFileParser(const std::string& inputFileName,const std::string& outputFileName=""); Parser tedy očekává vstupní a případně výstupní jméno souboru, včetně cesty a přípony k souboru. Samotné načítání a ukládání probíhá v metodách Load() respektive Save().

Na vlastní implementaci není koncepčně nic extra zajímavého, přesná implementace je samozřejmě ve zdrojových kódech programu. Load() načte celý soubor do std::string ve

kterém si pak vždy najde dvojici {} ve které se pokusí najít názvy parametrů. Pokud nějaký najde, pak k němu ještě najde nejbližší dvojici <> ve které poté očekává správné hodnoty. Tento jednoduchý způsob zajišťuje výše ukázanou flexibilitu formátování. Všechno ostatní, co by se v dokumentu mohlo nacházet prostě ignoruje. Save() vytvoří soubor, pokud byl nějaký zadán, do kterého předaná data uloží. Což se děje podobným způsobem, kde každý parametr "zabalí"do správného formátu.

Při nekorektním vstupu, nemožnosti otevřít vstupní soubor nebo vytvořit soubor výstupní vyvolají funkce vyjímku Exception.

Je pravda, že načítání by nutně nemuselo načítat celý soubor najednou, ale pouze bloky závorek. Ale při velikosti textových souborů a operační paměti průměrného počítače nebyla paměť nejvyšší prioritou při programování zpracování vstupu.

Implementované simulační metody

5.1 SemiImplicitEuler

5.1.1 Teorie

Při představení numerické integrace jsme si ukázali explicitní Eulerovu metodu pro numerické řešení obyčejné diferenciální rovnice. Ještě existuje implicitní verze 5.1 této metody, která je shodná s explicitní až na to, že derivaci vyčíslíme v čase $t+\Delta t$.

$$y(t + \Delta t) = y(t) + \Delta t \cdot y'(t + \Delta t) \tag{5.1}$$

Implicitní verze dává při stejném Δt přesnější, protože dochází k interpolaci, která na rozdíl od extrapolace neakumuluje chybu. Nyní se podívejme jak bychom řešili jednoduchou diferenciální rovnici 5.2. Na ní nelze Eulerovu metodu přímo použít neboť ta řeší jen rovnice s první derivaci. Ale pomůžeme si XXX a rovnici z (5.2) si upravíme na dvě rovnice (5.3) a (5.4)

$$\ddot{x}(t) = k.x(t) \tag{5.2}$$

s počátečními podmínkami: $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = v_0$

$$\dot{x}(t) = v(t) \tag{5.3}$$

$$\dot{v}(t) = k.x(t) \tag{5.4}$$

Toto jsou sice dvě rovnice, ale obě obsahují pouze první derivaci, jde na ně tedy Euler použít. Tak to zkusme nejdříve s (5.4) a implicitní verzí. Tím dostaneme rovnici (5.5). Teď použijeme stejný postup i na (5.3) a dostaneme rovnici (5.6). Nyní stačí dosadit první rovnici

do druhé a po úpravě dostaneme hledaný výsledek v podobě rovnice (5.7).

$$v(t + \Delta t) = v(t) + \Delta t \cdot \dot{v}(t + \Delta t) = v(t) + \Delta t \cdot k \cdot x(t + \Delta)$$
(5.5)

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t \cdot \dot{x}(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t \cdot v(t + \Delta t)$$

$$(5.6)$$

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t. [v(t) + \Delta t.k.x(t + \Delta)]$$

$$x(t + \Delta t) - \Delta t^2 \cdot k \cdot x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t \cdot v(t)$$

$$x(t + \Delta t) = \frac{x(t) + \Delta t \cdot v(t)}{1 - \Delta t^2 k}$$
(5.7)

To sice dalo určitou práci, ale dostali jsme správné řešení. Na pravé straně (5.7) máme proměnné pouze v čase t. Ty už umíme spočítat, protože x(t) dostaneme z předchozího integračního kroku a v(t) spočítáme z levé strany (5.5), kde napravo budeme mít $v(t-\Delta t)$ a x(t). Obě tyto hodnoty jsou také známy z předchozího integračního kroku.

Naše soustava rovnic (1.3) je nápadně podobná předchozí rovnicí. Což samozřejmě není náhoda. Pokud se ale nyní budeme stejný postup snažit aplikovat na naší soustavu rovnic, tak zjistíme, že to nebude fungovat. Narazíme totiž na to, že po dosazení obou rovnic nebudeme schopni explicitně vyjádřit $x(t+\Delta t)$. Problém je v tom, že u implicitní metody je potřeba ke spočítání polohy v čase $t+\Delta t$ znát zrychlení v čase $t+\Delta t$, které ale zpětně závisí na poloze v čase $t+\Delta t$ kterou ještě neznáme. Dostáváme tedy problém vejce a slepice, který se nám u předchozí soustavy podařilo vyřešit dosazením a přímým vyjádřením, což ale právě u složitější soustavy nemusí být možné.

Zde nastupuje semi-implicitní Eulerova metoda. Místo dvojitého použití implicitní metody použijeme implicitní pro 5.9 a explicitní verzi pro 5.8 . Explicitní verze nám dovolí snadno spočítat $v(t+\Delta t)$ neboť hodnoty v čase t už známe. Tím jsme ale získali i potřebnou hodnotu $v(t+\Delta t)$ pro implicitní verzi druhé rovnice. Vlastně jsme z obou metod vzali to nejlepší - jednoduchost explicitní a větší přesnost implicitní metody. Výsledný mix je metoda, která je jednoduchá na implementaci a relativně přesná pro naše účely. Δt .

$$v(t + \Delta t) = v(t) + \Delta t \cdot \dot{v}(t) \tag{5.8}$$

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t \cdot \dot{x}(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t \cdot v(t + \Delta t)$$

$$(5.9)$$

Naše finální soustava (1.3) po použití této metody bude (5.10) pro i=1...N

$$\boldsymbol{v}_{i}(t+\Delta t) = \boldsymbol{v}_{i}(t) - \Delta t.\kappa \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{m_{i}}{\left[\boldsymbol{x}_{i}(t) - \boldsymbol{x}_{j}(t)\right]^{3}} \cdot \left[\boldsymbol{x}_{i}(t) - \boldsymbol{x}_{j}(t)\right]$$
(5.10a)

$$\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t + \Delta t) \tag{5.10b}$$

5.1.2 Implementace

Když jsme si metodu pracně teoreticky popsali, tak se nyní podívejme na to, jak bychom ji implementovali do našeho programu. Implementace by mohla vypadat například jako v 5.1

Zdrojový kód 5.1: Semi-implicitní Eulerova integrační metoda (Source/euler.cpp)

```
void SemiImplicitEuler::operator()(double step)

//Projdeme všechny dvojice
for (auto left = data->begin(); left != data->end(); ++left)

{
```

```
for (auto right = left + 1; right != data->end(); ++right)
6
7
                auto distLR = dist(left->pos, right->pos);
8
9
                distLR = distLR*distLR*distLR;
10
11
                Vec2 dir = left->pos - right->pos;
                Vec2 acc = - kappa / distLR * dir;//Bez hmotnosti
12
                // v(t+dt) = v(t) + dt*acc(t) - explicitní
13
                left->vel += step*acc*right->mass;// Přidáme správnou hmotnost
14
                right->vel -= step*acc*left->mass;// a opačný směr
15
17
            //x(t+dt) = x(t) + dt * v(t + dt); - implicitni
18
19
            //XXX-> je nyní v čase t+dt
20
            left->pos += step*left->vel;
21
22
   }
```

Soustava 5.10 nám říká, že nejdříve musíme spočítat novou rychlost objektu, která ale záleží na polohách všech ostatních. Takže musíme projít všechny dvojice, což nám zajistí dvojitá for smyčka. Dále potřebuje sečíst sumu, což se děje právě ve vnitřní smyčce. Protože je silové působení symetrické a pouze opačného směru, tak to můžeme udělat pro celou dvojici najednou. Vnitřní smyčka nám spočítala správnou rychlost levého(left) objektu. Můžeme tedy spočítat jeho novou polohu dle (5.10).

Důležité je ověřit, že opravdu počítáme správně veličiny a hlavně ve správný čas. A skutečně je to takto správně, protože pozice levého objektu už v dalších smyčkách není použita a zároveň vnitřní smyčka opravdu správně spočítala novou rychlost levého objektu, kde pozice pravých objektů ještě upraveny nebyly a jsou tedy v čase t.

5.2 RK4

5.2.1 Teorie

V předchozí sekci jsme implementovali semi-implicitní Eulerovu integrační metodu. Tato metoda lokálně aproximovala hledanou funkci pomocí úseček. Což znamenalo, že jsme na intervalu $[t,t+\Delta t]$ považovali derivaci za konstantu, a to samozřejmě nemusí být pravda. Proto se podívejme na další metodu - **Runge-Kutta čtvrtého řádu(RK4)**. Která počítá derivaci vícekrát v různých bodech časového intervalu $[t,t+\Delta t]$ a poté provede vážený průměr ze kterého poté dopočítá novou hodnotu hledané funkce. Mějme rovnici (5.11), pak RK4 dává numerické řešení ve formě rovnice (5.12). Jedná se o explicitní verzi, ke které existuje ještě varianta implicitní, kterou ale implementovat nebudeme a její znění proto

zůstane utajeno.

$$\dot{y}(t) = f(y,t) \quad y(0) = y_0$$

$$y(t + \Delta t) = y(t) + \frac{\Delta t}{6} \left[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4 \right]$$

$$k_1 = f(y(t),t)$$

$$k_2 = f(y(t) + \Delta t \frac{k_1}{2}, t + \frac{\Delta t}{2})$$

$$k_3 = f(y(t) + \Delta t \frac{k_2}{2}, t + \frac{\Delta t}{2})$$

$$k_4 = f(y(t) + \Delta t . k_3, t + \Delta t)$$

$$(5.11)$$

Zkusme tedy tuto metodu aplikovat na naši soustavu (1.3). Použijeme stejný trik jako u Eulerovy metody a z jedné rovnice druhého řádu uděláme dvě rovnice první řádu (5.13).

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{v}(t) \tag{5.13a}$$

$$\dot{\boldsymbol{v}}(t) = -\kappa \sum_{j=1, j \neq i}^{n} \frac{m_i}{\left[\boldsymbol{x_i}(t) - \boldsymbol{x_j}(t)\right]^3} \cdot \left[\boldsymbol{x_i}(t) - \boldsymbol{x_j}(t)\right]$$
(5.13b)

Zapsat pořádně vektorově, ono to z toho nějak vyplyne

$$u(t) = (x(t), v(t)) \quad \dot{u}(t) = (v(t), a(x(t)))$$

$$u(t + \Delta t) = u(x(t), v(t)) + \frac{\Delta t}{6} [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$$

$$k_1 = (v(t), a(x(t)))$$

$$k_2 = (v(t) + k_{1,1}, a(x(t) + k_{1,2}))$$

$$k_3 = (v(t) + k_{2,1}, a(x(t) + k_{2,2}))$$

$$(5.14)$$

5.2.2 Implementace

Nyní se budeme věnovat tomu, jak by se RK4 dalo zakomponovat do našeho programu.

 $k_4 = (v(t) + k_{3,1}, a(x(t) + k_{3,2}))$

5.3 MultiStep

Tak to nevim jestli se mi chce psát...

5.3.1 Teorie

5.3.2 Implementace

Implementované viewery

No, tak holt budeme tu angličtinu skloňovat.

6.1 IMGuiViewer

je **viewer**, který vykresluje simulaci do okna. Jeho implementace je rozdělena do relativně velkého množství tříd. Následuje jejich úplný výčet:

třída IMGuiViewer hlavní třída, která váže ostatní do funkčního celku.

třída OpenGLBackend se stará o inicializaci OpenGL.

třída ImGuiBackend zajišťuje integraci knihovny **ImGui**, která poskytuje nástroje k tvorbě uživatelského rozhraní.

třídy používající OpenGL:

CircleBuffer kreslí kruh o určitém poloměru na určenou pozici.

Shader vytváří rozhraní pro tvorbu a použití shaderů.

UnitTrail kreslí lomenou čáru.

GLError překládá chybové kódy generované OpenGL na vyjímky.

třídy dědící z Drawer vykreslují jednotlivé části simulace:

GUIDrawer vykresluje pomocí ImGui uživatelské rozhraní.

 ${\bf SimDataDrawer} \ \, {\bf zobrazuje} \ \, {\bf samotn\acute{a}} \ \, {\bf simulovan\acute{a}} \ \, {\bf data} \ \, {\bf na} \ \, {\bf obrazovku}, \ \, {\bf použ\acute{i}v\acute{a}} \ \, {\bf k} \ \, {\bf tomu}$ ${\bf Shader} \ \, {\bf a} \ \, {\bf CircleBuffer}$

LineTrailsDrawer kreslí dráhy simulovaný objektů pomocí UnitTrail.

Pojďme si teď některé z nich představit podrobněji.

6.1.1 OpenGLBackend

Tento program používá k vykreslování grafiky OpenGL, tato třída má na starosti jeho správnou inicializaci. Používá k tomu knihovnu **GLFW** a **GLEW**. GLFW poskytuje funkce k vytvoření okna do kterého může poté OpenGL kreslit. GLEW se stará o získání OpenGL funkcí, které se musí načíst za běhu aplikace z aktuálních ovladačů na cílovém počítači. Přesná implementace je znovu dostupná ve zdrojových kódech programu. Ale jedná se ve větší míře o přepsání doporučené implementace na stránkách obou knihoven.

6.1.2 ImGuiBackend

Jak už bylo psáno, tak tato třída inicializuje knihovnu ImGui. Její implemetance byla také vytvořena na základě implementace uvedené na stránkách knihovny a dokumentací v souboru imgui.cpp. Zmínit newframe, render - k čemu jsou a tak...Pak ještě callbacky do GLFLW.

6.1.3 Třídy používající OpenGL

OpenGL je psané v duchu jazyka C, takže neobsahuje objektově orientované prvky. Což je škoda, páč je to nepřehledný. Tyhle třídy se to snaží napravit.

Shader zabaluje shader. Což jsou malé programy určené pro grafickou kartu, které říkají jak má grafická data interpretovat a vykreslit.

CircleBuffer zabaluje VAO,VBO,IBO. Je předpřipravená třída, která vyvolá sadu OpenGL funkcí, které kreslí kruh...

UnitTrail zabaluje VAO,VBO,IBO. Dokáže kreslit lomenou čáru, kde body jsou něco jako fronta- first in, first drawn(and overwritten).

GLError je vyjímka pro OpenGL, protože OpenGL ji samo nemá, tak pokud volání nějaké funkce selže, tak se jen nastaví enum na nějaký error, na což se musíme zeptat. Což dělá funkce za nás a rovnou vyjímku vyhodí. Prostě wrapper na glGetError...

6.1.4 Drawer

abstraktní třída, která něco kreslí, existuje kvůli čistějšímu přístupu k simulaci a třídě Im-GuiViewer.

6.1.5 GUIDrawer

Třída s relativně dlouho draw metodou, která pomocí ImGUI kreslí celé uživatelské rozhraní. Což by stálo za to trochu ukázat a popsat.

6.1.6 SimDataDrawer

Kreslí prostě planety jako tečky no.

6.1.7 LineTrailsDrawer

Dokresluje ocásek za planetama aby bylo vidět kde byly. Chtělo by popsat algoritmus jak se stará o VBO a IBO.

6.1.8 IMGuiViewer

By se mohlo postnout celý a vysvětlit na tom zoom, normalized coordinate system, offset, move...

Rozšířitelnost a co se dalo udělat lépe.

Poznámka autora: Následující sekce popisuje rozšíření programu o novou funkci a to přehrávání uložených simulací. I když je tato myšlenka plně implementována a je funkční, tak celkem zneužívá design třídy Simulation, což nebylo nutné. Lepší verze je vložena jako sekce 7.2 Praktický příklad rozšíření programu V2.0, ale rozhodl jsem se zde ponechat i původní verzi.

7.1 Praktický příklad rozšíření programu V1.0

Pokud jste už zkusili výsledný program spustit a samou radostí nad skvělou simulací vám něco uniklo a vy jste v panice začali hledat tlačítko na vrácení o krok zpět, tak jste zjistili, že tam žádné není. Bohužel program v aktuální verzi neprovádí žádné cachování výsledků, takže se nelze vrátit zpět. Což je určitě užitečné rozšíření, ale my zkusíme něco trochu jiného - **přehrávač simulací**. Přehrávač by měl umět zaznamenat probíhající simulaci a poté ji přehrát jako video. Tedy včetně přeskakování na libovolné místo simulace, zastavení a zpětné přehrávání. Jak by se takový přehrávač dal implementovat? Co kdybychom vytvořili následující třídy:

- 1. Třída ViewAndRecord, která se chová jako viewer, ale navíc simulaci zaznamenává do souhoru
- 2. Trojice tříd ReplayerParser ReplayerMethod a ReplayerViewer, které by se starali o přehrávání simulace.

7.1 ukazuje výše zmíněnou myšlenku převedenou do C++ a 7.2 pak jak by se pak dala použít v hlavním programu.

Zdrojový kód 7.1: Návrh přehrávače simulací (Source/extIdea.cpp)

```
1
2  template < typename  some Viewer >
3  class ViewAndRecord : public Viewer {
4  public:
5  template < typename ... some Viewer Args >
```

```
ViewAndRecord(std::string outFile, someViewerArgs&&.. args):
 6
 7
            outFile(outFile), viewer(std::forward<soViewerArgs...>(args...))
 8
        void operator()(){
9
            //Necháme simulaci přehrávat libovolným způsobem
10
            viewer();
11
            //Ale poznamenáme si aktuální data, včetně aktuálního času do souboru
            AddToFile(simTime, data);
12
13
14
        //Prepare metoda
15
    private:
        void AddToFile();
16
17
        someViewer viewer;
18
        std::string outFile;//Soubor kam budeme provádět záznam
19
    };
20
21
    class ReplayerParser:public Parser
22
    public:
23
24
        ReplayerParser(std::string inFile)
        simData_t Load();
25
26
    };
27
    class ReplayerMethod : public SimMethod
28
29
    public:
30
        ReplayerMethod(std::string inFile);
        void operator()(time deltaT){
31
32
            simTime += deltaT;
33
            //Načteme data ve správný čas
34
            data = GetDataFromFile(simTime);
35
        }
        void
36
37
    private:
        void GetDataFromFile();
38
39
        time simTime;
40
41
42
    class ReplayerViewer : public solar::Viewer{
43
    public:
        template < typename . . . some ViewerArgs >
44
45
        ReplayerViewer(ReplayerMethod*);
46
        void operator()(){
            //Necháme vykreslit uživatelské rozhraní
47
48
49
            //Dokreslíme si potřebné ovládání pro přehrávání
50
            DrawReplayControls();
51
        }
    private:
52
        void DrawReplayControls();
53
54
        solar::IMGuiViewer viewer;
        ReplayerMethod* method;
55
56
    };
```

Zdrojový kód 7.2: Příklad použití přehrávače (Source/extIdeaUsage.cpp)

```
int main()
{
    //Nejdříve simulaci zaznamenáme

auto parser = std::make_unique<FormattedFileParser>("vstup.txt");
auto method = std::make_unique<RK4>();
```

```
//auto viewer = std::make_unique<IMGuiViewer>(1200, 700, "Title");
        auto viewer = std::make_unique<ViewAndRecord<IMGUIViewer>>("zaznam.txt",
8
        1200, 700, "Title");
9
10
        Simulation record(std::move(parser), std::move(method), std::move(viewer));
11
        //Simulaci klasicky pustíme a nikdo ani nepozná, že je zaznamenávána
        record.Start(/*Parametry simulace...*/);
12
13
14
        //Pak ii můžeme přehrát
        parser = std::make_unique<ReplayerParser>("zaznam.txt");
15
        method = std::make_unique<ReplayerMethod>("zaznam.txt");
16
        viewer = std::make_unique<ReplayerViewer>(/*...*/);
17
18
19
        Simulation replay(std::move(parser), std::move(method), std::move(viewer));
20
21
        replay.Start(10ms);
22
        return 0;
23
```

Díky návrhu celého programu se zaznamenávání simulace docílí velmi jednoduše, protože jediné co musíme změnit je, že "zabalíme" zvolený **viewer** do třídy ViewerAndRecord a poté ho předáme jako obyčejný **viewer** simulaci. Zabalení znamená, že ho předáme jako parametr pro šablonu ViewerAndRecord. Při běhu simulace bude pak volán ViewerAndRecord, který ale také zavolá předaný viewer a navíc bude na pozadí ukládat probíhající simulaci.

Přehrávání pak docílíme tím, že simulaci budeme podstrkovat data, která si přečteme ze souboru místo toho abychom je simulovaly. Tento podvod bude zajišťovat právě třída ReplayerMethod. Technicky potřebujeme ještě parser - ReplayerParser, ale ten jediné co udělá je, že přečte první data ze stejného souboru. Pro zobrazení použijeme třídu ReplayerViewer, který využívá pracně vytvořený IMGuiViewer. Pomocí knihovny ImGui můžeme pak dokreslit potřebné ovládání simulace.

Bohužel narazíme na problém. Simulation neumí měnit libovolně čas. deltaT je pevně dané, takže nemůžeme simulaci přehrávat pozpátku. Což se dá vyřešit tím, že čas simulace budeme do jisté míry ignorovat a ReplayerViewer si přímo řekne ReplayerMethod, že by měl nyní vracet data pozpátku.

7.2 Praktický příklad rozšíření programu V2.0

Porovnání integračních metod

V této kapitole alespoň zběžně porovnáme implementované algoritmy. Možná to nepatří přímo k programátorské dokumentaci, ale potencionálního uživatele by mohlo zajímat, kterou integrační metodu by měl použít, zvláště by nás mohl zajímat poměr přesnost/rychlost. Tedy srovnání rychlostí a přesností jednotlivých metod.

Uživatelská příručka

Jak program spustit, organizace programu - kde je uloženej a tak... Dodatek k linuxu asi...