



subido
COMUNIDADE SUBIDO DE TRÁFEGO

AULA 13

**Concluindo
implementação
server-side**

Índice

Introdução.....	Pág. 2
Concluindo implementação server-side.....	Pág. 3

00'02''

Introdução

Você já passou por uma das partes mais avançadas e estratégicas da sua jornada com o Google Tag Manager: a implementação do rastreamento via servidor.

Agora, neste material, você vai revisar, com clareza e sem enrolação, tudo o que foi feito — e entender que, apesar de o caminho parecer técnico, a lógica por trás é simples e poderosa.

**Bora consolidar esse aprendizado para replicar
com confiança em qualquer projeto?**

00'05"

Concluindo implementação server-side

Se você chegou até aqui, é porque concluiu uma das etapas mais detalhadas e, ao mesmo tempo, mais estratégicas do nosso curso: a implementação do **rastreio via server-side**.



Essa fase envolve uma sequência de ações que podem parecer complexas à primeira vista — configurar contêineres, inserir IDs, criar eventos, trabalhar com parâmetros — mas, ao final, é importante perceber que, do ponto de vista conceitual, o que foi feito é muito mais simples do que parece.

No contêiner **server**, por exemplo, nossa estrutura contou com apenas dois elementos essenciais. Criamos um **acionador de evento personalizado**, que teve como principal função capturar os eventos disparados pelo GA4 — ou seja,



ele serviu como um ouvinte atento a tudo o que o GA4 estivesse transmitindo.

Em seguida, configuramos uma **tag do Meta Conversion API**, responsável por pegar os dados desses eventos e enviá-los para

o Meta via servidor. Nessa tag, inserimos o **ID do Pixel** e o **Token de acesso**, que são as credenciais que permitem a comunicação segura entre o servidor e o Meta.

Além disso, definimos o **URL do servidor**, que centraliza o tráfego dessas informações. Ou seja, no final das contas, nosso contêiner server ficou com apenas **um acionador e uma tag**, sendo o restante ajustes dentro desses próprios componentes.

Já no **contêiner web**, tivemos uma movimentação um pouco maior, com a criação de algumas tags adicionais. Primeiramente, configuramos uma **segunda tag do GA4**, com a finalidade exclusiva de transportar os dados para o servidor — sem gerar relatórios.

Essa tag funciona como um mensageiro, transmitindo os eventos que já estão sendo registrados pela primeira tag (que continua sendo a responsável pelos relatórios). Também criamos uma **tag específica para cada evento**, como *Page View* e outros eventos personalizados. **Essas tags são fundamentais para garantir que cada ação do usuário seja corretamente captada e enviada para o server contêiner.**

Um detalhe importante foi a criação da **variável Event ID**, que teve um papel crucial: evitar a duplicação de eventos. Como os mesmos eventos são enviados tanto pela web quanto pelo servidor, **essa variável age como um código de identificação único**, permitindo que o Meta reconheça que se trata da mesma ação. Sem essa variável, a plataforma poderia interpretar esses envios como conversões duplicadas, prejudicando a qualidade da mensuração.

Em algumas etapas, sugerimos também a criação de **tags permanentes** para armazenar o token e o ID do Pixel. Embora não sejam obrigatórias, essas configurações ajudam a manter a organização e a facilitar futuras edições.

Elas servem como uma referência centralizada, evitando que você precise inserir as informações manualmente em cada nova tag que for criar.

Tudo isso está colocado nessa planilha, que pode facilitar a visualização do que foi dito.

	Container	Ativo	Detalhes do ativo	Função
2	Server	Acionador	Evento Personalizado	Ler todos os eventos do GA4 que acontecem no servidor
3	Server	Tag	Meta Conversion API	Tag de configuração de ID e Token para envio de dados ao Meta via servidor
5	Web	Tag	Tag do Google (GA4 Server)	Usar um ID GA4 para enviar eventos diretamente ao servidor, com a configuração *server_container_url > subdomínio do contêiner
6	Web	Tag	Tags de de Evento do GA4 (uma para cada evento do Meta)	
7	Web	Variável	Event ID	Gerar ID para tags para não ocorrer duplicação de eventos entre servidor e web
8	Web	Configuração nas Tags	Variáveis Event ID adicionadas também aos eventos Web do Meta para não gerar duplicação	Coincidir com as tags server e deduplicar evento

O objetivo aqui foi justamente te mostrar que, apesar do número de cliques e telas que percorremos, **o que foi feito no GTM não é conceitualmente complexo**. O desafio está na execução detalhada, não na lógica. Com isso, você ganha clareza sobre o que foi realmente estruturado — e pode, com confiança, validar cada parte da sua configuração, sabendo exatamente o que ela faz.

No final das contas, dominar o server-side é menos sobre decorar etapas e mais sobre **entender o propósito de cada elemento**, para que você possa adaptar e replicar essa estrutura com segurança em diferentes contextos e projetos.