📖 Nivel Básico UI: Definiciones y teoría

1. **Scaffold**

- **Definición**: Es el widget que provee la **estructura básica de una pantalla** en Flutter. Incluye áreas comunes como `AppBar`, `Body`, `Drawer`, `FloatingActionButton`.
- **Teoría**: Permite mantener consistencia en la interfaz y facilita la organización del contenido.

---

2. **AppBar**

- **Definición**: Barra superior de la aplicación, generalmente usada para mostrar título, acciones y navegación.
- **Teoría**: Es parte del `Scaffold` y ayuda a dar identidad a cada pantalla.

---

3. **SafeArea**

- **Definición**: Ajusta el contenido para que no quede oculto por elementos del sistema (barra de estado, notch, etc.).
- **Teoría**: Garantiza que la interfaz sea visible en cualquier dispositivo.

---

4. **Row y Column**

- **Definición**: Widgets de disposición que organizan elementos en **horizontal (Row)** o **vertical (Column)**.
- **Teoría**: Son la base del layout en Flutter. Se combinan con `Expanded` y `Flexible` en niveles posteriores.

---

5. **Container**

- **Definición**: Widget versátil que permite aplicar **márgenes, paddings, colores, tamaños y decoraciones**.
- **Teoría**: Se usa como bloque de construcción para agrupar y estilizar otros widgets.

---

6. **Text**

- **Definición**: Muestra texto en pantalla.
- **Teoría**: Se puede personalizar con estilos (`TextStyle`) y temas (`Theme.of(context)`).

---

7. **Image**

- **Definición**: Muestra imágenes desde assets, red o memoria.
- **Teoría**: Se adapta con propiedades como `fit: BoxFit.cover` o `BoxFit.contain`.

💻 Ejemplo completo de aplicación (nivel básico)

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Curso Flutter - Nivel Básico',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: const BasicScreen(),
    );
  }
}

class BasicScreen extends StatelessWidget {
  const BasicScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pantalla Básica'),
        centerTitle: true,
      ),
      body: SafeArea(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, // Centra verticalmente
          children: [
            const Text(
              '¡Bienvenido a Flutter!',
              style: TextStyle(
                fontSize: 24,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.blueAccent,
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 20), // Espaciado
            Container(
              padding: const EdgeInsets.all(16),
              margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
              decoration: BoxDecoration(
                color: Colors.blue[50],
                borderRadius: BorderRadius.circular(12),
```

```
                  border: Border.all(color: Colors.blueAccent),
                ),
                child: const Text(
                  'Este es un ejemplo con Container.\n'
                  'Podemos aplicar padding, márgenes y estilos.',
                  textAlign: TextAlign.center,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 20),
              Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, // Centra
horizontalmente
                children: [
                  Image.network(

'https://flutter.dev/assets/images/shared/brand/flutter/logo/flutter-lockup.png',
                    width: 100,
                    height: 100,
                    fit: BoxFit.contain,
                  ),
                  const SizedBox(width: 20),
                  const Text(
                    'Logo de Flutter',
                    style: TextStyle(fontSize: 18),
                  ),
                ],
              ),
            ],
          ),
        ),
      );
    }
  }
```

🎯 Resumen:

1. **Estructura básica de una pantalla** (`Scaffold` + `AppBar`).
2. **Organización vertical y horizontal** (`Column`, `Row`).
3. **Uso de contenedores para estilizar** (`Container`).
4. **Texto con estilo y alineación** (`Text`).
5. **Carga de imágenes desde la web** (`Image.network`).
6. **Buenas prácticas iniciales**: uso de `SafeArea`, `SizedBox` para espaciado.