

# RIVERPOS CON ANOTACIONES

Para usar Riverpod con anotaciones (`riverpod_annotation`) y aprovechar la generación automática de código con `flutter_generator`, es importante seguir un procedimiento ordenado. Aquí tienes una guía paso a paso, detallada y específica:

## 01

### Instalar dependencias

Añade las librerías necesarias en tu proyecto Flutter.

- En `pubspec.yaml`, agrega:

```
dependencies:  
  flutter_riverpod: ^3.3.0  
  riverpod_annotation: ^3.3.0  
  
dev_dependencies:  
  build_runner: ^2.4.0  
  riverpod_generator: ^3.3.0
```

- Ejecuta `flutter pub get` para instalar.

## 02

### Configurar ProviderScope

Envuelve tu aplicación con `ProviderScope` para habilitar Riverpod.

- En `main.dart`:

```
void main() {  
  runApp(ProviderScope(child: MyApp()));  
}
```

## 03

### Crear un archivo con anotaciones

Define tus providers usando la anotación **@riverpod**.

- Crea un archivo, por ejemplo, `counter.dart`.
- Importa:

```
import 'package:riverpod_annotation/riverpod_annotation.dart';  
part 'counter.g.dart';
```

- Declara tu clase:

```
@riverpod  
class Counter extends _$Counter {  
  @override  
  int build() => 0;  
  void increment() => state++;  
}
```

## 04

### Generar código automáticamente

Usa build\_runner para crear los archivos .g.dart.

- Ejecuta en terminal:

```
flutter pub run build_runner build
```

- Esto generará counter.g.dart con el provider counterProvider.

## 05

### Consumir el provider en la UI

Usa ConsumerWidget para acceder al estado generado.

- Ejemplo:

```
class CounterPage extends ConsumerWidget {  
  @override  
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {  
    final count = ref.watch(counterProvider);  
    return Scaffold(  
      appBar: AppBar(title: Text('Counter')),  
      body: Center(child: Text('Count: $count')),  
      floatingActionButton: FloatingActionButton(  
        onPressed: () => ref.read(counterProvider.notifier).increment(),  
        child: Icon(Icons.add),  
      ),  
    );  
  }  
}
```

## 06

### Buenas prácticas

Optimiza tu uso de Riverpod con anotaciones.

- Usa `autoDispose` para liberar recursos.
- Mantén la lógica en `Notifiers`, no en `widgets`.
- Agrupa `providers` en archivos organizados.
- Ejecuta `build_runner watch` para regenerar automáticamente al modificar código.