



Las listas HTML representan uno de los principales medios para presentar contenido en una página web.

Encontramos tres tipos de listas:

- listas ordenadas (` ...`)
- listas no ordenadas (` ...`)
- listas de definición (`<dl> ...</dl>`)

Listas ordenadas y no ordenadas

Tanto las listas ordenadas (``) como las listas desordenadas (``) tienen la misma estructura:

- las etiquetas ` ...` o ` ...` delimitan la lista completa
- las etiquetas ` ...` delimitan cada elemento de la lista

Código	Visualización
<pre> La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. La libertad de distribuir copias del programa. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás. </pre>	<pre>1. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. 3. La libertad de distribuir copias del programa. 4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás.</pre>
<pre> La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. La libertad de distribuir copias del programa. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás. </pre>	<pre>• La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. • La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. • La libertad de distribuir copias del programa. • La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás.</pre>

La diferencia entre ambos tipos de listas es que los navegadores numeran (con letras o números) los elementos de las listas ordenadas, mientras que en las listas no ordenadas se dibuja un símbolo gráfico.

Listas de Definición

Las listas de definición tienen una estructura distinta:

- las etiquetas `<dl> ...</dl>` delimitan la lista completa
- las etiquetas `<dt> ...</dt>` delimitan los términos
- las etiquetas `<dd> ...</dd>` delimitan las definiciones

Código	Visualización
<pre><dl> <dt>software</dt> <dd>Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.</dd> <dt>libre</dt> <dd>Que tiene facultad para obrar o no obrar.</dd> <dd>Que no es esclavo.</dd> <dd>Que no está preso.</dd> <dd>Licencioso.</dd> </dl></pre>	<div>software Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.</div> <div>libre Que tiene facultad para obrar o no obrar. Que no es esclavo. Que no está preso. Licencioso,</div>

Las etiquetas `<dt>` y `<dd>` pueden encontrarse en cualquier orden dentro de una lista de definición, aunque lo razonable es que aparezcan cada `<dt>` seguido por uno o varios `<dd>`.

Fuentes

<https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-listas.html>

<https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/listas/>