

김민혁 | FRONTEND DEVELOPER

성격은 둥글게, 맡은 일은 끝까지 성실하게

동료에게는 편하게 말 걸 수 있는 사람으로, 문제는 막힐수록 더 찾아보고 부딪쳐 봅니다.
가설이 빗나가도 조급해하지 않고, 더 나은 구조가 보이면 내가 만든 코드도 고집하지 않습니다.

CAREER

B2B2C 서비스 프론트엔드

2024.05 – 2025.09 · 1년 5개월 · 단독 개발

SIDE PROJECT

YAMOYO · SWYP 웹 12기 대상

커밋 381 / 전체 591 · 머지 PR 39 / 전체 71

STACK

Next.js · React · TypeScript

TanStack Query · Zustand · Tiptap · WebSocket(STOMP)

EMAIL

jaqwe2301@gmail.com

GITHUB

github.com/jaqwe2301

BLOG

mini-frontend.tistory.com



CAREER B2B2C 서비스 프론트엔드 개발 · 2024.05 – 2025.09 · 프론트엔드 단독 개발

01	COMPATIBILITY 인증 콜백 처리	일부 환경에서만 나타난 500 에러, Next.js Route Handler로 GET · POST 인증 콜백을 모두 처리	PAGE 04–05
----	---------------------------	---	---------------

- 요청 흐름 추적
- 인앱 브라우저 호환
- 요청 방식별 분기

02	EDITOR 에디터 확장 구조	DOM 기반 자체 에디터의 한계를 확인하고, 핵심 편집 로직을 Tiptap 커스텀 Extension으로 이식	PAGE 06–08
----	---------------------	--	---------------

- DOM 구조 분석
- Tiptap · ProseMirror
- Custom Extension

03	ASYNC 비동기 상태 관리	항목 단위 비동기 상태 설계로 여러 AI 요청의 동시 처리 구현	PAGE 09
----	--------------------	-------------------------------------	------------

- 항목별 비동기 상태
- 로딩 상태 격리
- 논블로킹 UI

SIDE PROJECT YAMOYO · 2025.12 – 2026.05 · FE 2 · BE 3 · DE 3 · PM 1 · SWYP 웹 12기 대상

04	YAMOYO 실시간 연결 · 인증 흐름	WebSocket 실시간 동기화와 연결 유지, 이벤트 기반 인증 라우팅 설계	PAGE 11–15
----	--------------------------	--	---------------

- STOMP · SockJS
- Event Bus
- 중복 재발급 방지

2024.05 - 2025.09

CAREER

B2B2C 서비스 프론트엔드 개발

1년 5개월

프론트엔드 단독 개발

Next.js App Router

TypeScript

IN THIS PART

- | | | |
|----|---|----------|
| 01 | COMPATIBILITY
일부 환경에서만 나타난 본인인증 500 에러 | P. 04-05 |
| 02 | EDITOR
DOM 기반 자체 에디터에서 Tiptap 확장으로 | P. 06-08 |
| 03 | ASYNC
요청별로 분리한 독립적인 비동기 상태 | P. 09 |

본인인증은 끝났는데 돌아온 건 500 에러, 왜 일부 환경에서만 나타났을까?

NICE 휴대폰 본인인증 연동 과정에서, iOS Safari와 카카오톡 인앱 브라우저에서만 인증 마지막 단계가 실패했습니다.
새 창을 띄우는 방식을 의심했지만 해결되지 않았고, 실제로 오가는 요청을 확인해 원인을 찾았습니다.

반려동물 케어 커뮤니티

프론트엔드 단독 개발

Next.js App Router · TypeScript

NICE 본인인증

A 증상 NICE 휴대폰 본인인증을 완료한 뒤, 일부 환경에서만 500 에러가 돌아오는 문제

BEFORE



인증 자체는 끝나는데 돌아오는 요청에서만 실패했고, 재현되는 환경이 한정돼 개발 중이던 데스크탑에서는 문제가 드러나지 않았습니다.

B 원인 추적 브라우저를 판별해 우회하는 방법을 먼저 시도했고, 실패를 확인한 뒤 추측을 멈추고 실제 요청을 직접 관측했습니다

PROCESS



ROOT CAUSE

원인 도출

원인은 환경이 아니라, 인증 결과가 돌아오는 HTTP 요청 방식(GET / POST)이 달랐던 것

도출 개발자 도구 네트워크 탭에서 인증 완료 직후 요청의 메서드와 페이로드 직접 확인 — 성공한 환경은 GET 쿼리스트링, 실패한 환경은 POST form data로 결과 도착

결론 결과 전송 방식(GET/POST)의 결정권은 인증 기관에 있어 프론트엔드는 선택 불가 — 화면을 그리는 페이지 컴포넌트는 GET 렌더링만 처리해 POST에서 500 발생 → 요청 방식별 분기가 가능한 Route Handler로의 이관 필요

GET일지 POST일지 모르는 인증 결과, Next.js의 Route Handler에서 모두 받아내기

인증 결과가 어떤 방식으로 돌아올지는 인증 기관이 정하고, 화면을 그리는 페이지는 POST 본문을 읽지 못했습니다.
결과를 받는 위치를 요청 방식별로 분기할 수 있는 서버 엔드포인트로 옮겨, 두 방식 모두 같은 인증 결과로 처리했습니다.

A 수신 위치 선택

결과를 보여줄 화면이 이미 있는데, 왜 그 화면에서 받지 않았는가

WHY

Q

결과 화면인 **page.tsx**가 이미 있는데,
왜 그 페이지에서 인증 결과를 받지 않았나?

A

01

결과가 돌아오는 **URL** 경로는 하나, 그 경로로 **GET · POST**가 모두 도착

02

page.tsx는 **GET** 렌더링만 처리 — POST 본문은 읽을 수 없음

03

route.ts는 한 경로에서 **GET · POST**를 각각 **export** 가능

→ 한 경로에서 두 방식을 모두 받으려면 **route.ts(Route Handler)**

	page.tsx 페이지 컴포넌트	route.ts Route Handler
역할	화면을 렌더링	요청을 받아 응답을 직접 생성
GET · 쿼리스트링	✔ URL 쿼리 파라미터로 읽기 가능	✔ URL 쿼리 파라미터로 읽기 가능
POST · form data	✖ 본문을 읽지 못해 500 에러	✔ 요청 본문에서 읽기 가능
요청 방식별 분기	✖ 불가	✔ export GET · export POST

→ 한 경로에서 두 방식을 모두 받으려면 `route.ts(Route Handler)`

B 해결 구조

Next.js의 Route Handler로 결과를 받고, 요청 방식별로 암호화된 인증 결과를 추출

SOLUTION

인증 기관
환경별로
전송 방식 결정

POST
요청 본문(form data)

GET
쿼리스트링

ROUTE HANDLER
route.ts

POST → 요청 본문

GET → 쿼리 파라미터

화면에
결과 전달
요청 방식과
관계없이
같은 인증 결과

TS

route.ts · 하나의 경로, 두 개의 메서드

```
export async function POST(req: NextRequest) {  
  // 페이지에서는 읽을 수 없는 본문을 여기서 꺼낸다  
  const form = await req.formData();  
  const enc_data = form.get("enc_data");  
  return new NextResponse(html, { headers });  
}  
  
export async function GET(req: NextRequest) {  
  // 쿼리스트링에 담겨 온 값을 그대로 꺼낸다  
  const { searchParams } = new URL(req.url);  
  const enc_data = searchParams.get("enc_data");  
  return new NextResponse(html, { headers });  
}
```

RESULT
개선 결과

구조

환경별로 갈라지던 예외 처리 분기와 폴링(주기적 상태 확인) 로직 제거 — 브라우저 판별 없이 단일 경로로 결과 수신

확장

새 전달 방식이 추가돼도 Route Handler의 메서드 핸들러 확장만으로 대응 — 페이지 컴포넌트 변경 없이 유지보수 범위 최소화

User-Agent 판별과 폴링 없이, 하나의 Route Handler로 모든 환경의 인증 결과를 한 곳에서 처리

N사 블로그 에디터는 어떻게 동작할까?

구조 분석에서 시작한 에디터 직접 구현

커뮤니티 글쓰기에 블로그 수준의 서식 · 이미지 편집이 필요했습니다.

N사 블로그의 HTML 구조를 분석해 원리를 파악하고, 텍스트 노드 분할과 비율 유지 이미지 리사이징을 직접 구현했습니다.

반려동물 케어 커뮤니티

프론트엔드 단독 개발

Next.js App Router · TypeScript

contentEditable · DOM API

A 구조 분석 N사 블로그 에디터의 HTML을 직접 열어보며 편집 동작을 역추적

ANALYSIS

글쓰기 화면

B I U T+

안녕하세요

 이미지를 선택하면 모서리에 크기 조절 핸들

→

개발자 도구 · Elements

단순화

```
<p>
  <span>안녕</span>
  <span class="bold">하세</span> <!-- 서식 구간만 분리 -->
  <span>요</span>
</p>
<div data-id="img-01"> <!-- 블록 단위 식별 -->
  <img style="width:320px">
</div>
```

01 서식은 텍스트 노드를 쪼개 적용

선택한 구간만 새 span으로 감싸고,
앞뒤 구간은 기존 서식을 그대로 유지

02 이미지는 블록 단위로 식별 · 조작

식별자로 대상 블록을 찾고,
선택된 이미지에만 조작 UI를 덧붙임

B 직접 구현 파악한 원리를 그대로 옮겨, 라이브러리 없이 DOM을 직접 다뤄 구현


BUILD

01 TEXT STYLE 텍스트 노드 분할

- 선택 영역의 텍스트 노드 수집
`<span>안녕하세요</span>` ← 드래그로 '하세' 선택
- 앞 · 선택 · 뒤 구간 분리
안녕 / 하세 / 요
선택 경계에서 노드를 세 조각으로
- 새 span 노드 생성 및 기존 노드 교체
`<span>안녕</span>` `<span class="bold">하세</span>` `<span>요</span>`

RESULT 선택 구간만 스타일 적용 · 주변 구간은 기존 서식 유지

02 IMAGE RESIZE 비율을 유지한 이미지 크기 조절



1 이미지 블록을 data-id로 식별
어떤 블록을 조작할지 먼저 특정

2 선택된 이미지에 리사이즈 핸들 생성
네 모서리에 드래그 가능한 핸들 부착

3 드래그한 만큼 너비 변경
시작 좌표 대비 이동 거리로 계산

4 높이는 원본 비율로 계산
 $height = width / (w_o / h_o)$

RESULT 어느 모서리를 끌어도 원본 비율 유지 · 이미지 왜곡 없이 크기 조절**BUT** 편집 로직을 직접 구현하며 에디터의 동작 원리를 익혔지만, 기능이 늘어날수록 예외 처리와 직접 DOM을 제어하는 범위도 함께 증가

한계와 전환 →

기능을 더할수록 늘어나는 예외 처리, 기본 편집은 Tiptap에, 핵심 로직은 확장으로

줄바꿈 · 붙여넣기 같은 기본 입력마다 예외 처리가 늘었고, React 상태와 실제 DOM이 서로 어긋났습니다.

문서 모델과 트랜잭션으로 동작하는 Tiptap을 도입해, 예외 처리 대신 기능 구현에 집중할 수 있는 기반을 마련했습니다.

A 직접 구현의 한계 기능을 하나 더할 때마다, 기본 편집 동작과 DOM 상태까지 함께 책임져야 하는 구조

LIMIT

01 EDITING EXCEPTIONS 기능마다 이어지는 예외 처리

Enter 줄바꿈
새 문단 생성 시 서식 처리

Ctrl V 붙여넣기
외부 HTML 유입 처리

텍스트를 입력하고
편집하는 모든 순간

동작마다 직접
DOM을 고쳐야 함

Back 문장 시작점의 Backspace
앞 문단과 합쳐지는 경계 처리

B 스타일 적용
선택 구간마다 span 분할

기본 입력 동작마다 개별 로직 작성과 예외 처리가 반복

02 DOM SYNCHRONIZATION React 상태와 실제 DOM의 불일치

React가 기억하는 화면

state props Virtual DOM

```
<p>
  안녕하세요
</p>
```

브라우저에서 직접 바뀐 화면

span 교체 스타일 수정 이벤트 연결

```
<p><span>안녕</span>
  <span class="bold">하세</span>
  <span>요</span></p>
```

≠
불일치

상태를 바꾸는 주체가 둘로 나뉘어 오류 발생 지점의 추적 난이도 증가

B 대안 탐색 반복되는 예외 처리와 DOM 동기화 부담을 줄이면서, 기존 로직은 유지할 수 있는 기반

DECISION

기준 1 기본 편집 동작은 라이브러리가 처리
줄바꿈 · 삭제 · 붙여넣기 · 되돌리기

기준 2 직접 만든 편집 로직은 유지
스타일 · 이미지 로직을 확장으로 이어 붙일 수 있는 구조

SELECTED

Tiptap

ProseMirror 기반 문서 모델 · 모든 변경은
트랜잭션으로 반영 · Mark · Node · Plugin
단위 확장 지원

Tiptap이 담당
기본 편집 기능

StarterKit TextAlign TextStyle Color

직접 구현
블로그 특화 기능

CustomImage LinkPreview FontSize FontFamilyClass LinkPastePreview ...

DECISION

전환 기준

기본 편집은 Tiptap에 맡기고, 직접 구현한 편집 로직은 확장(Extension)으로 이식

위임 입력 동작별 예외 처리와 DOM 동기화를 문서 모델 · 트랜잭션 구조에 위임

유지 텍스트 스타일 · 이미지 리사이즈 등 직접 구현한 로직은 확장 단위로 재사용

분석하고 구현한 에디터 기능, Tiptap 확장으로 다시 살리기

텍스트 노드 분할 · 비율 유지 이미지 리사이징 등 자체 에디터의 로직을 Mark · Node · Plugin 단위로 재구성했습니다.

Tiptap이 기본 제공하지 않는 기능은 확장 7가지로 구현해 채우고, 이미지 · 링크 · 서식 등 블로그에 필요한 편집 경험을 완성했습니다.


A 로직 이식 자체 에디터에서 구현한 편집 로직은 그대로 가져오고, Tiptap의 확장 구조에 맞춰 재구성

PORTING



B Tiptap에 없던 기능, 확장 7가지로 구현 기본 제공 범위 밖의 요구사항을 개입 시점에 맞춰 Node · Mark · Plugin으로 설계 · 구현

CUSTOM EXTENSIONS



기본 편집은 Tiptap, 블로그 특화 기능 7가지는 자체 설계한 확장으로 분리

RESULT

개선 결과

- 재사용** 자체 에디터에서 구현한 스타일 · 이미지 로직을 확장 단위로 이식 — 분석하고 구현한 경험을 그대로 활용
- 구조** 모든 편집이 트랜잭션을 거쳐 문서 모델에 반영 — React 상태와 DOM의 동기화 부담 해소
- 유지보수** 기본 편집 동작은 라이브러리가 담당하고 관리할 코드는 확장 7개로 한정 — 자체 에디터를 계속 키우는 방식 대비 유지보수 범위 축소

응답 대기 중에도 계속되는 작업을 위한 독립적인 비동기 상태 관리

하나의 요청이 화면 전체의 동작을 막지 않도록, 요청별 상태를 분리해 여러 작업을 동시에 처리할 수 있게 했습니다.

자기소개서 · 커리어 기록 AI 서비스

프론트엔드 단독 개발

Next.js 14 App Router · TypeScript

비동기 상태 관리

1 한 화면에 열두 개의 요청

질문 1개 + 꼬리질문 3개가 한 화면에 있고, 카드마다 AI 기능 버튼이 3개씩 붙습니다.

MAIN QUESTION

협업 중 갈등을 해결한 경험이 있나요?

답변 피드백

답변 추천

키워드

FOLLOW-UP 1

그때 상대의 입장은 무엇이었나요?

답변 피드백

답변 추천

키워드

FOLLOW-UP 2

같은 상황이 온다면 어떻게 하시겠어요?

답변 피드백

답변 추천

키워드

FOLLOW-UP 3

그 경험이 지금 일하는 방식에 남았나요?

답변 피드백

답변 추천

키워드

4 × 3 = 12


각각 서버 왕복 수 초 ~ 수십 초
사용자는 동시에 여러 개를 누릅니다

2 비동기 상태를 하나로 둘 때와 나눌 때

사용자가 **메인 · 피드백**을 누른 직후 **꼬리질문 1 · 키워드**와 **꼬리질문 3 · 추천**을 이어서 누른 상황입니다.

BEFORE 로딩 상태 1개 — 먼저 누른 것이 끝나야 다음이 시작


그동안 화면 전체 잠김



! 세 요청은 서로 아무 상관도 없는데도 줄을 섭니다. 먼저 누른 것이 끝날 때까지 나머지 11개 버튼이 모두 잠깁니다.

AFTER 항목별 비동기 상태 — 누른 카드만 잠기고 나머지는 계속 사용

같은 일을 8초에



i 카드마다 자기 로딩을 따로 가지므로 세 요청이 겹쳐서 진행되고, 손대지 않은 카드는 그 동안에도 답변을 계속 입력할 수 있습니다.

BEFORE boolean 하나

누가 누른 건지 구분할 수 없음

AFTER boolean 배열 — 인덱스가 곧 카드

해당 인덱스만 켜고, 끝나면 그 자리만 끈다

TS 전역 로딩

```
const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
```

```
// 12개 버튼이 같은 스위치 하나를 공유한다
```

```
setIsLoading(true);
```

```
await requestAI(...);
```

```
setIsLoading(false);
```

TS interview/[id]/page.tsx

```
const [followUpFeedbackIsLoading, setFollowUpFeedbackIsLoading] =  
  useState<boolean[]>([]);
```

```
// 누른 카드의 자리만 true로 바꾼다 (나머지는 그대로)
```

```
setFollowUpFeedbackIsLoading((prev) =>
```

```
  prev.map((loading, i) => (i === followUpIdx ? true : loading))
```

```
);
```

+ 인덱스가 곧 카드의 신원이므로, 목록이 바뀌면 자리도 함께 옮겨야 합니다. 꼬리질문을 추가할 때는 결과 · 로딩 배열 6개에 빈 자리를 함께 넣고, 드래그로 순서를 바꿀 때도 6개를 같은 규칙으로 옮겨 진행 중인 요청이 엉뚱한 카드에 표시되지 않도록 했습니다.



SIDE PROJECT · 2025.12 - 2026.05

YAMOYO

팀 초기 세팅 서비스

SWYP 웹 12기 최종 1위(대상)

FE 2 · BE 3 · DE 3 · PM 1

커밋 381 / 전체 591

머지 PR 39 / 전체 71

IN THIS PART

OVERVIEW

프로젝트 소개 · 맡은 영역 · 기술 구성

P. 11

REAL-TIME

WebSocket 실시간 동기화와 연결 유지

P. 12-13

AUTH ROUTING

이벤트 기반 인증 라우팅과 예외 처리

P. 14-15

팀 프로젝트 시작에 필요한 결정을, 재밌고 빠르게 끝내는 팀 초기 세팅 서비스

fetch 기반의 API 요청 · 인증 계층, WebSocket 양방향 통신을 구성하고, 웹 푸시 알림과 코드 품질 환경을 함께 구축했습니다.

아모요 · yamoyo.kr


팀 초기 세팅 서비스

2025.12 ~ 2026.05

FE 2 · BE 3 · DE 3 · PM 1

A 서비스 흐름 팀이 처음 모여서 정해야 할 것들을 순서대로

SERVICE



맡은 영역

MY PART

1 API 통신 계층 설계

HTTP 라이브러리에 의존하지 않고 **fetch 기반 API 클라이언트**를 구축해 인증 · 에러 · 응답 파싱을 단일 진입점에서 처리

2 인증 흐름 설계

토큰 재발급과 인증 이벤트 라우팅, 로그인 후 진입 경로 복귀 · `shared/api/auth`

3 실시간 팀장 선정

STOMP WebSocket 연결 관리와 실시간 상태 동기화, 사다리 · 타이밍 게임 · `features/leader-game`

4 웹 푸시 알림

FCM 메시지를 **서버 상태 변경 신호로 활용** — 협업툴 승인 알림 수신 시 TanStack Query 캐시를 재조화해 팀룸 화면에 즉시 반영

5 코드 컨벤션 도입

ESLint · Prettier · Husky · lint-staged를 팀 컨벤션으로 정립하고, 커밋 단계에서 자동으로 검사되도록 구성

기술 구성

STACK

CORE

React 19 TypeScript Vite Tailwind CSS

STATE

Zustand TanStack Query

NETWORK

fetch 기반 API 클라이언트 WebSocket · STOMP + SockJS Firebase FCM

QUALITY

FSD 아키텍처 ESLint · Prettier Husky · lint-staged

PROJECT

대상 SWYP 웹 12기 최종 1위

기획 · 디자인 · 개발 · 배포 완주 프로그램

6개월 2025.12 ~ 2026.05

기획부터 배포 · 운영까지

381 개인 커밋 (전체 591)

프론트엔드 저장소 기준

39 머지된 PR (전체 71)

코드 리뷰를 거쳐 병합


팀장 선정 과정을 모든 팀원 화면에 있는 WebSocket 실시간 동기화

한 사람의 선택이 같은 방의 모든 팀원 화면에 즉시 반영되어야 했습니다.

연결과 구독을 공통 부모 한 곳으로 모으고, 화면은 서버가 내려주는 단계에 맞춰 그리도록 책임을 정리했습니다.

A 사용자에게 보이는 진행 과정 대기방에서 선정이 시작되면 팀장 선정 화면으로 이동합니다

USER FLOW



1 구독은 한 곳에서, 받은 메시지는 bus로 나눠 전달

화면마다 구독하지 않고 공통 부모에서 한 번만 구독한 뒤, 받은 메시지를 ws-bus로 넘겨 등록된 컴포넌트만 처리하도록 했습니다.

발행 · PUBLISH

- 방에 입장
`/pub/room/{id}/join`
- 팀장 지원 · 미지원
`/pub/room/{id}/volunteer`
- 게임 선택 (방장)
`/pub/room/{id}/select-game`

야모요 서버
요청을 처리하고 진행 상태를 전파

구독 · 공통 부모에서 1회

TeamRoomWsLayout
`/sub/room/{id}`

↓ `emitTeamRoomWsMessage()`

ws-bus
`handlers: Set<msg> => void>`
등록한 핸들러에만 메시지를 전달합니다

대기방 지원 현황 게임 화면

2 서버 메시지에 따른 화면 갱신

프론트엔드는 화면 이동과 렌더링을 담당합니다.

메시지 타입

화면 반영

USER_STATUS_CHANGE	팀원 접속 · 이탈 표시 갱신
PHASE_CHANGE	진행 단계와 남은 시간 갱신
VOTE_UPDATED	지원 · 미지원 인원 현황 갱신
GAME_RESULT	선정된 팀장과 게임 데이터 표시

i 선정 결과는 **서버가 판단**하고, 프론트엔드는 사용자 입력 전송과 화면 반영을 담당합니다.

POINT

1 연결 완료 전 호출을 잃지 않는 대기 큐

컴포넌트 마운트와 연결 완료 시점이 달라 구독 · 발행이 유실됐습니다.
연결 전 호출을 큐에 모아두었다가 연결 직후 순서대로 실행합니다

2 화면 조건에 따라 연결을 열고 닫기

팀룸 · 게임 화면이거나 선정이 진행 중일 때만 연결을 유지하고,
조건에서 벗어나면 즉시 끊어 불필요한 연결을 남기지 않습니다

3 재접속해도 이어서 진행

연결이 끊겼다 돌아오면 재연결 직후 복구를 요청해,
현재 단계 · 남은 시간 · 지원 현황을 받아 진행 지점부터 이어갑니다

페이지 전환과 재렌더링으로 인한 WebSocket 연결 끊김 문제 해결

실시간 동기화는 연결이 유지될 때만 의미가 있습니다. 연결을 어디에서 만들고 누가 가지고 있어야 하는지부터 다시 정리했습니다.

PROBLEM

페이지를 옮기거나 화면이 다시 그려질 때마다 연결이 끊겼습니다

- 게임 대기방에서 게임 진행 페이지로 이동할 때, 연결을 가지고 있던 페이지가 사라지며 웹소켓 연결도 함께 종료됐습니다.
- 연결을 공통 부모로 옮긴 뒤에도, 재렌더링 과정에서 연결 관리 객체가 새로 생성되면 연결 종료 · 재연결이 다시 발생했습니다.

SOLUTION

중첩 라우팅과 Context로 WebSocket 연결 관리 객체를 공유했습니다

공통 부모 컴포넌트 **중첩 라우팅** 두 페이지를 같은 부모 아래에 배치해, 페이지를 옮겨도 부모는 그대로 남습니다

WebSocket 연결 관리 객체

서버 연결 · 메시지 전송 · 구독을 담당

서버와 통신
↔

야모요 서버
STOMP + SockJS

Context Provider

부모가 가진 기존 연결 관리 객체를 그대로 자식 페이지에 전달합니다

게임 대기방

페이지 전환 전

게임 시작 · 페이지 전환

팀장 선정 페이지

WebSocket 연결 유지

문제 재렌더링마다 연결 객체 재생성

새 객체로 바뀌면 연결 로직이 다시 실행됩니다

기존 WebSocket
연결 관리 객체 A



새 WebSocket
연결 관리 객체 B

기존 연결 종료 · 새 객체로 재연결

해결 연결 관리 객체를 재사용

인증 정보가 같으면 기존 객체를 그대로 반환합니다

기존 WebSocket
연결 관리 객체 A



동일한 WebSocket
연결 관리 객체 A

연결 유지 · 불필요한 종료 · 재연결 방지

RESULT



게임 페이지로 전환한 뒤에도 기존 연결로 서버와 통신

웹소켓 연결 객체를 재사용해 연결 끊김 문제를 해결하고, 불필요한 연결 종료 · 재시작을 없앴습니다

SPA 전환과 상태 전달의 이점을 지키는 신호 발행 · 구독 기반 인증 라우팅

인증 만료와 온보딩 미완료 상태를 API 계층이 ‘신호’로만 발행하고,
React 내부의 인증 보호 레이어가 그 신호를 구독해 화면 이동을 담당하도록 다시 설계했습니다.

- 야모요 · 팀 초기 세팅 서비스
- React 19 · TypeScript
- fetch 기반 API 클라이언트
- Zustand · TanStack Query
- React Router

A 문제 배경

요청 계층이 화면 이동까지 떠안으면서 생긴 한계

BEFORE




! window.location으로 이동하면 **전체 새로고침이 발생해 SPA 전환과 상태 전달의 이점을 잃고**, 만료 · 약관 · 프로필 분기를 화면마다 처리하면 인증 흐름이 페이지 수만큼 흩어집니다.

B 해결 흐름

상태 감지는 요청 계층, 화면 이동은 화면 계층

AFTER



i API 계층은 라우팅하지 않고 ‘무슨 상태인지’만 발행하도록 책임을 줄이고, 보호 라우트를 감싸는 AuthGuard가 그 신호를 구독해 **화면 이동을 전담**합니다.


RESULT	✓ 인증 분기를 한 곳으로 흩어져 있던 처리를 AuthGuard로 모아 중복 제거	✓ 전체 새로고침 없이 이동 SPA 라우팅으로 경로와 상태를 그대로 전달	✓ 불필요한 리렌더링 없음 전역 구독과 달리 해당 이유를 구독한 곳만 실행
--------	---	--	---

동시에 쏟아지는 예외, 어떻게 **한 번만** 처리할까?

한 화면이 여러 API를 동시에 호출하는 실제 사용 환경에서는 토큰 재발급과 화면 이동이 중복으로 실행됩니다. Promise 병합과 우선순위 규칙으로 정리했습니다.

1 동시에 발생한 토큰 만료 예외를 재발급 1회로 병합

진행 중인 재발급 Promise를 공유해, 요청이 몇 개든 재발급 API는 한 번만 호출되도록 했습니다.



2 여러 이유가 겹쳐도 우선순위 하나만 처리

이유마다 우선순위와 처리 플래그를 두어, 중복 화면 이동과 화면 흔들림이 생기지 않도록 했습니다.



3 우선순위와 플래그를 적용한 이벤트 발행

이해를 돕기 위해 실제 코드를 축약하였습니다.

```
TS src/shared/api/auth/event-bus.ts

// 이유별 우선순위 - 값이 작을수록 우선순위가 높다
const priority = { AUTH_EXPIRED: 0, TERMS_PENDING: 1, PROFILE_PENDING: 2 };

export function notifyAuthBlocked(reason: AuthBlockReason) {
  // 처리 중인 이유가 있다면, 더 높은 우선순위일 때만 교체
  if (activeReason && priority[reason] >= priority[activeReason]) return;
  activeReason = reason;

  if (notified[reason]) return; // 같은 이유는 한 번만 처리
  notified[reason] = true;
  listeners[reason].forEach((listener) => listener());
}
```

4 로그인 후, 보던 페이지로 복귀

인증이 끊긴 지점을 기억해 로그인 뒤 흐름이 끊기지 않도록 했습니다.



RESULT



동시에 쏟아진 토큰 만료 예외를 재발급 한 번으로 병합
중복 재발급 요청과 토큰 불일치를 방지했습니다



흩어져 있던 인증 예외를 한 곳에서 관리
로그인 만료 · 약관 동의 · 프로필 입력을 같은 규칙으로 처리



지금 필요한 화면으로만 한 번 전환
예외가 겹쳐도 화면 흔들림 없이 일관된 인증 흐름 유지

THANK YOU

읽어주셔서 감사합니다

포트폴리오에 담지 못한 구현 과정과 시행착오는
블로그에 자세히 기록해 두었습니다.

MORE DETAILS

섹션별 구현 과정 기록

01	인증 콜백 처리	/11	/12
02	에디터 확장 구조	/13	/14
04	YAMOYO 인증 흐름	/17	

EMAIL

jaqwe2301@gmail.com

GITHUB

github.com/jaqwe2301

BLOG

mini-frontend.tistory.com

