

SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA O KANBAN — USE mysql2 NO SELECT TAMBÉM

Diretriz técnica para correção de persistência e visualização de registros

08 de agosto de 2026

1. NÃO RECONSTRUA A ARQUITETURA

O documento que você escreveu propõe Event Sourcing, CQRS, Kafka, Redis e 430 horas de trabalho. Isso é desnecessário e irresponsável. O problema é simples: o SELECT do Kanban retorna 0 registros porque o Drizzle ORM está gerando SQL com colunas que não existem no banco. A solução é a mesma que funcionou para o INSERT: usar mysql2 direto.

2. A CAUSA REAL DO PROBLEMA

Você mesmo descobriu no seu relatório: os registros foram salvos com `status='aberta'` mas o Kanban filtra por `status='fila'`. São dois problemas:

1. **Status errado no INSERT** — está gravando 'aberta' em vez de 'fila'
2. **SELECT do Drizzle falha** — usa colunas que não existem no banco real

3. CORREÇÃO 1: Verificar o status correto

Rode no banco para ver qual status os registros têm:

```
SELECT id, destinatarioNome, status FROM cotacoes_frete ORDER BY id DESC LIMIT 10;
```

Se os registros têm `status='aberta'`, você tem duas opções:

- Opção A: Mudar o INSERT para gravar `status='fila'` (correto)
- Opção B: Mudar o Kanban para filtrar por `status='aberta'`

Faça a Opção A — o status correto para a coluna "Fila" do Kanban é `'fila'`.

4. CORREÇÃO 2: Usar mysql2 para o SELECT do Kanban (igual ao INSERT)

O INSERT já funciona com mysql2. Faça a mesma coisa para o SELECT. Substitua a query de listagem do Kanban por mysql2 direto:

```

import { getRawPool } from '../lib/db-raw';

// Substitua a função .list() (ou como se chame a query do Kanban) por:

list: protectedProcedure
  .query(async () => {
    const pool = getRawPool();

    try {
      const [rows] = await pool.execute(
        `SELECT
          id,
          destinatarioNome,
          destinatarioCnpj,
          cepDestino,
          municipio,
          estado,
          dimensoesLargura,
          dimensoesAltura,
          dimensoesComprimento,
          pesoKg,
          valorNf,
          observacoes,
          solicitanteNome,
          tipoMaterial,
          status,
          temRetrabalho,
          createdAt
        FROM cotacoes_frete
        WHERE status = 'fila'
        ORDER BY createdAt DESC
        LIMIT 100`
      );

      console.log('SELECT Kanban - registros encontrados:', (rows as any[]).length);

      return rows as any[];
    } catch (error: any) {
      console.error('SELECT Kanban ERRO:', {
        message: error.message,
        code: error.code,
        sql: error.sql,
      });
      return [];
    }
  }),

```

5. CORREÇÃO 3: Garantir que o INSERT salva status='fila'

No arquivo onde você faz o INSERT (db-helpers.ts ou logistica.ts), verifique se o status está sendo gravado como 'fila':

```
// No INSERT, CONFIRME que está assim:<br/>
// status: 'fila' ← DEVE ser 'fila', NÃO 'aberta'

// Se você está usando mysql2 para o INSERT:
const [result] = await pool.execute(
  `INSERT INTO cotacoes_frete (
    destinatarioNome,
    destinatarioCnpj,
    // ... outros campos ...
    status,
    temRetrabalho
  ) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 'fila', false)`,
  [
    input.destinatarioNome,
    cnpjLimpo,
    // ... outros valores ...
  ]
);
```

6. CORREÇÃO 4: Corrigir registros antigos

Os registros que já foram salvos com status='aberta' precisam ser corrigidos:

```
UPDATE cotacoes_frete SET status = 'fila' WHERE status = 'aberta';
```

Rode isto no banco para que os registros antigos também apareçam no Kanban.

7. CORREÇÃO 5: onSuccess simples (sem crashar)

No frontend, o onSuccess do create.mutate deve ser:

```
onSuccess: (data) => {<br/>
  toast.success('Solicitação criada com sucesso! ID: #${data.id}');
  setOpen(false);
  // Recarregar a página para buscar os dados atualizados
  window.location.reload();
},
onError: (error) => {<br/>
  toast.error('Erro ao criar solicitação: ' + error.message);
},
```

8. RESUMO DO QUE FAZER (5 passos)

1. Rode `SELECT id, status FROM cotacoes_frete ORDER BY id DESC LIMIT 10;` para ver o status atual

2. Se status for 'aberta', rode `UPDATE cotacoes_frete SET status = 'fila' WHERE status = 'aberta';`
3. No INSERT, confirme que está gravando `status = 'fila'` (não 'aberta')
4. Substitua o SELECT do Kanban por mysql2 direto (igual ao INSERT)
5. Teste: criar solicitação → card aparece na coluna "Fila" após recarregar

9. O QUE NÃO FAZER

- NÃO reconstrua a arquitetura com Event Sourcing, CQRS, Kafka ou Redis
- NÃO gaste 430 horas em algo que se resolve em 30 minutos
- NÃO use Drizzle ORM para o SELECT do Kanban — use mysql2 direto
- NÃO adicione colunas inexistentes no SELECT
- NÃO publique até o card aparecer no Kanban após F5

Local e data: _____, 08 de agosto de 2026

Documento elaborado em 08 de agosto de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.