

B2C 案例

登录，验证，根据 usertype 给不同的页面



userlogin.htm

```
1  <html>
2
3  <head>
4  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
5  <title>用户登录</title>
6  </head>
7
8  <body>
9  <form action="userlogin.php" name="form1" method="post">
10  用户名: <input type="text" id="userid" name="userid">
11  密码: <input type="password" id="password" name="password">
12  <input type="submit" id="submit1" value="登录">
13  </form>
14
15 </body>
16
17 </html>
18
```

userlogin.php

```

1  <?php
2
3  header("Cache-Control: no-cache, post-check=0, pre-check=0");
4  header("Content-type:text/html;charset=gb2312");
5
6  session_start();
7  $_SESSION['userid']='';
8  $_SESSION['usertype']='';
9
10 $userid = $_POST['userid'];
11 $password = $_POST['password'];
12
13 $con = mysql_connect("localhost","root","sql");
14 mysql_select_db("qing_zhou", $con);
15 mysql_query("set names gb2312 ");
16
17 $sql1 = "select userid,usertype from php_admin where userid='".$userid.'" and password='".$password.'"";
18 //echo $sql1; die();
19 $RS0 = mysql_query($sql1, $con);
20
21 if (mysql_num_rows($RS0)>0)
22 {
23     $RS = mysql_fetch_array($RS0);
24     $_SESSION['userid'] = $RS['userid'];
25     $_SESSION['usertype'] = $RS['usertype'];
26     mysql_close($con);
27     $RS=NULL;
28     $con =NULL;
29     header("location: main.php");//跳转main.php
30 }
31 else
32 {
33     mysql_close($con);
34     $RS=NULL;
35     $con =NULL;
36     header("location: userlogin.htm");
37 }
38
39 ?>

```

main.php

```

1  <?php
2  session_start();
3  header("Cache-Control: no-cache, post-check=0, pre-check=0");
4  header("Content-type:text/html;charset=gb2312");
5  ?>
6
7  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
8
9
10 <head>
11 <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=gb2312">
12 <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
13 <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
14 <title>信息系统</title>
15 </head>
16
17 <frameset rows="10%,*">
18     <frame name="banner" scrolling="no" noresize target="contents" src="top.php">
19
20     <frameset cols="22%,*" frameborder="NO" border="1" framespacing="1" name="main" scrolling="yes">
21         <frame name="left" frameborder="yes" border="1" scrolling="auto" src="lefttree.php">
22         <frame name="right" noresize
23             <?php if ($_SESSION['usertype']=="0") { ?> src="selectproduct0.php" <?php }
24             else if ($_SESSION['usertype']=="1") { ?> src="addproduct.php" <?php }?> >
25         </frameset>
26     </frameset>
27     <body>
28
29     <p>此网页使用了框架，但您的浏览器不支持框架。</p>
30
31     </body>
32 </frameset>
33 </frameset>
34 </html>

```

top.php

```
1 <html>
2 <head>
3 </head>
4 <body>
5 <img src='images/logo.png'>
6 </body>
7 </html>
```

lefttree.php

```
<?php
// 设置页面缓存控制，禁止缓存
header("Cache-Control: no-cache, post-check=0, pre-check=0");

// 设置页面内容类型为 HTML，字符编码为 utf-8
header("Content-type:text/html;charset=utf-8");

// 启动会话，用于用户会话管理
session_start();

// 检查用户是否已登录（会话中 userid 是否为空），未登录则跳转到退出登录页面
if ($_SESSION['userid'] == '')
{
    // 通过 JavaScript 使顶层窗口跳转到 loginexit.php
    die('<script
language="javascript">top.location.href="loginexit.php"</script>');
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <title>无标题页</title>
    <!-- 以下三个 meta 标签均用于控制页面缓存，禁止缓存 -->
    <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
    <meta http-equiv="expires" content="0">
    <!-- 设置页面字符编码为 GBK -->
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=GBK">
    <style>
        /* 全局样式设置，统一字体和大小 */
        BODY
        {
            font-family: ms shell dlg;
            font-size: 12px;
```

```
}  
  
DIV  
{  
    font-family: ms shell dlg;  
    font-size: 12px;  
}  
  
FONT  
{  
    font-family: ms shell dlg;  
    font-size: 12px;  
}  
  
/* 控制菜单项显示状态, off 为显示, on 为隐藏 */  
  
.off  
{  
    display: inline;  
}  
  
.on  
{  
    display: none;  
}  
  
/* 右键菜单样式 */  
  
.menus  
{  
    background-color: buttonface;  
    border-bottom: black 1px solid;  
    border-left: white 1px solid;  
    border-right: black 1px solid;  
    border-top: white 1px solid;  
    cursor: hand;  
    font-size: 9pt;  
    margin: 0px;  
    overflow: hidden;  
    padding-bottom: 1px;  
    padding-left: 6px;  
    padding-right: 6px;  
    padding-top: 1px;  
    text-align: left;  
    width: 90px;  
}  
  
/* 右键菜单定位样式 */  
  
#menutool  
{  
    left: 6px;
```

```

        position: absolute;
        width: 90px;
        z-index: 10; /* 确保菜单在顶层显示 */
    }
    /* 链接样式设置 */
    A
    {
        font-size: 9pt;
        text-decoration: none;
        text-transform: none;
        cursor: hand;
    }
    A:hover /* 鼠标悬停时链接样式 */
    {
        color: red;
        text-decoration: underline;
        cursor: pointer;
    }
    A:visited /* 已访问链接样式 */
    {
        cursor: hand;
    }
    .tab_border
    {
        border: 1px solid #000000;
    }
    #Form1
    {
        height: 231px;
    }
</style>

<script language="JavaScript">
<!--
// 打开修改密码的弹窗
function editUserInfo(){
    // 打开 Dialog_changepassword.aspx 页面，设置弹窗样式（无状态栏、菜单栏等，宽 240，
    高 140）
    window.open("Dialog_changepassword.aspx","", "status=0,menubar=0,location=0,
toolbar=0,width=240,height=140,scrollbars=1");
}

```

```

// 切换菜单展开/折叠状态
function swaping(myimgNum,secNum,folderimg){
    // 如果当前菜单是显示状态（off），则切换为隐藏状态（on），并更换图标
    if (secNum.className=="off")
    {
        secNum.className="on";
        myimgNum.src="images/tplus.gif"; // 切换为加号图标（表示可展开）
        folderimg.src="images/icon_folder.gif" // 切换为关闭的文件夹图标
    }
    else // 如果当前是隐藏状态，则切换为显示状态，并更换图标
    {
        secNum.className="off";
        myimgNum.src="images/tminus.gif"; // 切换为减号图标（表示可折叠）
        folderimg.src="images/icon_folderopen.gif" // 切换为打开的文件夹图标
    }
}

// 设置窗口默认状态文本为空
function statu()
{
    window.defaultStatus=' ';
}

// 每隔 10 毫秒执行一次 statu 函数（注释掉未启用）
//window.setInterval("statu()",10)

// 全部关闭菜单
function AllClose(){
    // 获取所有 div 标签
    tempColl = document.all.tags("div");

    // 遍历 div，将显示状态（off）的改为隐藏状态（on）
    for (i=0; i<tempColl.length; i++) {
        if (tempColl(i).className == "off") {
            tempColl(i).className = "on"
        }
    }

    // 获取所有 img 标签
    imgColl = document.all.tags("img");

    // 遍历图片，将菜单图标切换为折叠状态图标
    for (i=0; i<imgColl.length; i++) {

```

```

        if (imgColl(i).id != "") {
            if(imgColl(i).className == "havechild") {
                imgColl(i).src = "images/icon/icon_folder.gif" // 文件夹图标改为关闭状态
            }
            else{
                imgColl(i).src = "images/icon/tplus.gif" // 加减号图标改为加号（可展开）
            }
        }
    }
}

// 全部展开菜单
function AllOpen(){
    // 获取所有 div 标签
    tempColl = document.all.tags("div");
    // 遍历 div, 将隐藏状态 (on) 的改为显示状态 (off)
    for (i=0; i<tempColl.length; i++) {
        if (tempColl(i).className == "on") {
            tempColl(i).className = "off"
        }
    }
    // 获取所有 img 标签
    imgColl = document.all.tags("IMG");
    // 遍历图片, 将菜单图标切换为展开状态图标
    for (i=0; i<imgColl.length; i++) {

        if (imgColl(i).id != "") {
            if(imgColl(i).className == "havechild") {
                imgColl(i).src = "images/icon/icon_folderopen.gif" // 文件夹图标
改为打开状态
            }
            else{
                imgColl(i).src = "images/icon/tminus.gif" // 加减号图标改为减号（可
折叠）
            }
        }
    }
}

//-->

</script>

<script>

```

```

// 用于记录鼠标位置的变量
var Xpos = 1;
var Ypos = 1;
// 记录鼠标按下时的位置（相对于文档的滚动偏移+鼠标在可视区的位置）
function doDown()
{
    Xpos = document.body.scrollLeft+event.x;
    Ypos = document.body.scrollTop+event.y;
}

// 显示右键菜单，定位到鼠标按下的位置
function showmenu()
{
    menutool.style.left=Xpos;
    menutool.style.top=Ypos;
}
// 隐藏右键菜单
function hidemenu()
{
    menutool.style.display="none"
}
// 点击文档任意位置隐藏右键菜单
document.onclick = hidemenu;
// 鼠标按下时记录位置
document.onmousedown = doDown;
// 空函数，未使用
function load_page(link)
{
}

// 加载指定 URL 到父页面的 mailtreeframe 框架，并重置相关区域内容
function load_Href(url,sign)
{
    parent.mailtreeframe.location.href=url
    parent.messageframe.from.innerText=""
    parent.messageframe.subject.innerText=""
    parent.messageframe.view_source.innerText=""
    parent.messageframe.mailmsgArea.location.href="about:blank"
    parent.main_display.rows="160,*";
}

// 记录选中项的索引

```



```

var selectedIndex=0;

// 忽略自身错误
self.onError=null;

// 跳转到指定 URL，在父页面的 right 框架中显示
function go_Href(url)
{
    //if(!document.all)    return;

    if ((event.srcElement.className=="item"))
    {
        var srcIndex = event.srcElement.sourceIndex
        var nested = document.all[srcIndex+3]

        var srcIndex = event.srcElement.sourceIndex;
        var previous = document.all[selectedIndex];
        selectedIndex=srcIndex;
    }
    parent.right.location.href=url
}

</script>

</head>

<!-- body 样式及事件设置：
oncontextmenu: 右键点击时不显示默认菜单，显示自定义菜单
onselectstart: 禁止选中页面内容
ondragstart: 禁止拖动页面元素
设置边距 -->
<body class="lbody" oncontextmenu="self.event.returnValue=false;showmenu()"
onselectstart="self.event.returnValue=false"
ondragstart="self.event.returnValue=false" leftmargin="4" topmargin="8"
rightmargin="0">
<!-- 右键菜单容器，默认隐藏 -->
<div id="menutool" style="display: none">
    <table class="menus" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td>
                    onmouseover="this.style.backgroundColor='darkblue';this.style.color='white';"
                    onclick="AllOpen();hidemenu()"

```

[illegible]

```

{ ?>

<!-- 购买商品菜单组标题 -->

<div id="a0" runat="server">

    <!-- 点击图标切换菜单展开/折叠状态 -->

     <!-- 加减号图
标 -->

         <!-- 文件夹图标 -->

        购买商品</div> <!-- 菜单组标题文字 -->

<!-- 购买商品菜单组内容（默认隐藏） -->

<div class="on" id="newfolderit48">

    <div id="t0" runat="server">

         <!-- 缩进图标 -->

         <!-- 连接线图标 -->

         <!-- 菜
单项图标 -->

        <a class="item" onclick="javascript:go_Href('selectproduct0.php')">选择
商品</a> <!-- 点击跳转到选择商品页面 -->

    </div>

    <div id="t1" runat="server">

        

        

        

        <a class="item" onclick="javascript:go_Href('orderlist.php')">订单查询
</a> <!-- 点击跳转到订单查询页面 -->

    </div>

    <div id="t2" runat="server">

        

        

        

        <a class="item"
onclick="javascript:go_Href('query_all/query_in_all.aspx')">投入查询</a> <!-- 点击跳
转到投入查询页面 -->

    </div>

    <div id="t3" runat="server">

        

        

        

        <a class="item"
onclick="javascript:go_Href('query_all/query_paifang.aspx')">液体排放查询</a> <!-- 点

```

击跳转到液体排放查询页面 -->

</div>

<div id="t4" runat="server">

<a class="item"

onclick="javascript:go_Href('query_all/query_update_all.aspx')">已修改查询 <!-- 点击跳转到已修改查询页面 -->

</div>

<div id="t5" runat="server">

<a class="item"

onclick="javascript:go_Href('query_all/query_over_out_all.aspx')">已结束产出查询 <!-- 点击跳转到已结束产出查询页面 -->

</div>

</div>

<!-- 工厂操作菜单组标题 -->

<div id="DIV86" runat="server">

 <!-- 加减号图标 -->

 <!-- 文件夹图标 -->

工厂操作</div> <!-- 菜单组标题文字 -->

<!-- 工厂操作菜单组内容（默认隐藏） -->

<div class="on" id="DIV87">

<div id="DIV91" runat="server">

新增工厂 <!-- 点击跳转到新增工厂页面 -->

</div>

<div id="DIV92" runat="server">

工厂列表 <!-- 点击跳转到工厂列表页面 -->

</div>

```

        </div>

        <!-- 注释掉的查询菜单组代码 -->
        <!--
        <DIV nowrap><IMG id="queryimg" style="CURSOR: hand"
onclick=swaping(queryimg,query,querying) alt="" src="images/t.gif" align=absMiddle
border=0>
                <IMG class=havechild id="querying" alt=""
src="images/icon_folderopen.gif" align=absMiddle border=0>
                <A class=item onclick="javascript:go_Href('inquiry.aspx')">查询</A>
        </DIV>
        -->

        <!-- 修改密码菜单项 -->
        <div nowrap>
                 <!-- 加减号图标
        -->
                 <!-- 文件夹图标 -->
                <a class="item" onclick="javascript:editUserInfo()">修改密码</a> <!-- 点击打
开修改密码弹窗 -->
        </div>

        <?php } else if ($_SESSION['usertype'] == "1") // 用户类型为 1 时显示以下菜单
{?>
        <!-- 新增商品菜单组标题 -->
        <div id="a0" runat="server">
                 <!-- 加减号图
标 -->
                 <!-- 文件夹图标 -->
                新增商品</div> <!-- 菜单组标题文字 -->
        <!-- 新增商品菜单组内容（默认隐藏） -->
        <div class="on" id="newfolderit48">
                <div id="t0" runat="server">

```

```

         <!-- 缩进图标 -->

         <!-- 连接线图标 -->

         <!-- 菜
单项图标 -->

        <a class="item" onclick="javascript:go_Href('addproduct.php')">新增商品
</a> <!-- 点击跳转到新增商品页面 -->

    </div>

</div>

<?php } ?>

    <!-- 退出菜单项 -->

    <div>

         <!-- 连接线图标
-->

         <!-- 退
出图标 -->

        <a class="item" onclick=window.parent.location.href="loginexit.php" >退出</a>
<!-- 点击使父页面跳转到退出登录页面 -->

    </div>

</form>

</body>

```

Selectproduct0.php

```

1  <?php
2  // 启动会话，用于跟踪用户状态
3  session_start();
4  // 检查用户是否登录且用户类型为0（可能是普通用户），若未登录或类型不符则跳转至退出登录页面
5  if (($SESSION['userid'] == '') || ($SESSION['usertype'] <> '0'))
6  {
7      // 通过JavaScript跳转到loginexit.php页面（顶部窗口跳转）
8      die('<script language="javascript">top.location.href="loginexit.php"</script>');
9  }
10
11 // 设置缓存控制头，禁止缓存页面
12 header("Cache-Control: no-cache, post-check=0, pre-check=0");
13 // 设置页面内容类型为HTML，字符集为gb2312
14 header("Content-type:text/html;charset=gb2312");
15
16 // 连接MySQL数据库，服务器为localhost，用户名root，密码sql
17 $con = mysql_connect("localhost","root","sql");
18 // 选择数据库qing_zhou
19 mysql_select_db("qing_zhou", $con);
20 // 设置数据库查询字符集为gb2312，确保中文显示正常
21 mysql_query("set names gb2312 ");
22
23 // 获取POST提交的产品名称参数
24 $productname = $_POST['productname'];
25 // 构建SQL查询语句，根据产品名称模糊查询t_product表中的数据
26 $SQL = "select * from t_product where productname like '%". $productname ."%";
27
28 // 执行SQL查询，获取结果集
29 $RS0 = mysql_query($SQL, $con);
30 ?>
31
32 <HTML>
33 <HEAD>
34 <style type="text/css">
35 <!--
36 /* 设置字体样式：宋体，9pt */
37 font{font-family: "宋体";font-size:9pt}
38 /* 设置字体样式：宋体，14.3px */
39 .font1{font-family: "宋体";font-size:14.3px}
40 /* 设置表格单元格字体样式：宋体，9pt */
41 td{font-family: "宋体";font-size:9pt}

```

```

42  /* 去除超链接下划线 */
43  a{text-decoration:none}
44  -->
45  </style>
46
47  <script language=javascript>
48      // 处理添加订单的函数
49      function addorder()
50      {
51          // 定义正则表达式, 用于验证正整数
52          var r = /^\\+?[1-9][0-9]*$/;
53          // 获取所有名称为checkbox1的复选框元素 (选中的产品)
54          var checkboxes = document.getElementsByName("checkbox1");
55          // 获取所有名称为text1的文本框元素 (购买数量)
56          var texts = document.getElementsByName("text1");
57          // 定义数组用于存储选中的产品信息
58          var str = [];
59          // 遍历复选框
60          for(i=0;i<checkboxes.length;i++){
61              // 若复选框被选中
62              if(checkboxes[i].checked){
63                  // 将产品编码添加到数组
64                  str.push(checkboxes[i].value);
65                  // 验证购买数量是否为空或非正整数, 若不合法则提示并返回
66                  if (texts[i].value=="" || !(r.test(texts[i].value))) { alert('请输入正确数量'); return false; }
67                  // 将购买数量添加到数组
68                  str.push(texts[i].value);
69              }
70          }
71          // 将选中的产品信息数组转换为字符串, 存入隐藏域
72          document.getElementById("checkedproduct").value = str;
73          // 若未选择任何产品, 提示并返回
74          if( ""==str){
75              alert('请选择产品添加订单'); return false;
76          }else{
77              // 设置表单提交地址为addorder0.php并提交表单
78              document.form1.action = 'addorder0.php';
79              document.form1.submit();
80          }
81      }

```



```

82 </script>
83 </HEAD>
84 <TITLE>选择产品展示页面</TITLE>
85
86 <BODY>
87 <!-- 表单, 提交方式为POST -->
88 <form id=form1 name=form1 method=post>
89 <!-- 产品名称输入框和查询按钮, 点击查询按钮会提交表单, 触发产品查询 -->
90 产品名称<input type=text name=productname>
91 <input type=submit value=查询>
92 <!-- 收货地址输入框 -->
93 收货地址<input type=text name=address>
94 <!-- 生成订单按钮, 点击调用addorder()函数 -->
95 <input align=left type=button value=生成订单 onclick="return addorder();">
96 <!-- 隐藏域, 用于存储选中的产品编码和数量信息 -->
97 <input type=hidden id=checkedproduct name=checkedproduct>
98 </form>
99 <p></p>
100 <center>
101 <!-- 产品列表表格, 边框为0, 宽度100%, 单元格边距0, 间距1 -->
102 <table ID="SrhTable" border=0 width=100% cellpadding=0 cellspacing=1>
103 <tr>
104 <td></td>
105 <td>产品编码</td>
106 <td>产品名称</td>
107 <td>产品价格</td>
108 <td>产品库存</td>
109 <td>购买数量</td>
110 <td>产品图片</td>
111 </tr>
112
113 <?php
114 // 循环遍历查询结果集, 输出每条产品信息
115 while($RS = mysql_fetch_array($RS0))
116 {
117 ?>
118 <tr>
119 <!-- 复选框, 值为产品编码, 用于选择产品 -->
120 <td><input type=checkbox id="checkbox1" name="checkbox1"
121 | value="<?php echo strval($RS["productcode"])?>"></td>
122 <!-- 输出产品编码 -->
123 <td><?php echo strval($RS["productcode"])?></td>
124 <!-- 输出产品名称 -->
125 <td><?php echo strval($RS["productname"])?></td>
126 <!-- 输出产品价格 -->
127 <td><?php echo strval($RS["price"])?></td>
128 <!-- 输出产品库存数量 -->
129 <td><?php echo strval($RS["stocknumber"])?></td>
130 <!-- 购买数量输入框 -->
131 <td><input type=text id="text1" name="text1"></td>
132 <!-- 输出产品图片, 设置宽高为100px -->
133 <td><?php echo ""></td>
134 </tr>
135
136 <?php
137 }
138 // 关闭数据库连接
139 mysql_close($con);
140 // 释放结果集和连接变量
141 $RS=NULL;
142 $Con =NULL;
143 ?>
144
145 </table>
146
147 </html>

```