API LeadStar.pl (ver 0.4.3)

Czym jest API LeadStar.pl

API LeadStar.pl pozwala przekazywać w czasie rzeczywistym informacje o prowadzonych kampaniach do systemu informatycznego wydawcy. Dzięki temu można:
- pobrać listę produktów w systemie LeadStar.pl
- pobrać listę programów, do których zapisany jest partner
- pobrać listę aktywnych programów z kodami rabatowymi
- pobrać listę aktywnych programów z korzyściami dla klientów
- na bieżąco obserwować i analizować wyniki działań z rozbiciem na kliknięcia oraz wnioski oczekujące, zaakceptowane i odrzucone w danym okresie
- pobrać bieżący stan konta

Możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności API o kolejne funkcje. W tym przypadku prosimy o kontakt z opiekunem programu pod adresem kontakt@leadstar.pl

Autoryzacja

Aby móc skorzystać z API LeadStar.pl wymagane jest posiadanie unikalnego identyfikatora partnera (wyświetla się on w panelu po zalogowaniu w lewym górnym rogu, lub w menu Narzędzia > API) oraz unikalnego klucza API, który należy uzyskać korzystając z opcji generowania klucza API w panelu po zalogowaniu (menu Narzędzia > API).

Korzystanie z API

Informacje ogólne

1. Komunikacja polega na wysłaniu odpowiedniego żądania HTTP pod wybrany adres wraz z wymaganymi parametrami przekazanymi jako POST
2. Odpowiedź zwracana jest domyślnie jako JSON w kodowaniu UTF-8
3. W celu otrzymania odpowiedzi w formacie XML należy w nagłówku żądania HTTP ustawić wartość "Accept: application/xml"
4. W przypadku większej ilości danych można wywołać daną funkcję API dodając parametry odpowiadające za stronicowanie danych - nie jest to jednak wymagane
5. Serwer może odpowiedzieć jednym z poniższych kodów statusów (tzw. HTTP Status Code):
    a. 200 = dane poprawnie wygenerowane
    b. 405 = wywołana niepoprawna funkcja API
    c. 401 = niepoprawne dane autoryzacyjne
    d. 400 = błędne parametry wywołania (brak wymaganych danych, bądź niepoprawny format danych)

Zmiany w dokumentacji

2018.07.04 ver 0.2.0
- pierwsza oficjalna wersja API

2018.12.20 ver 0.2.1
- konwersja leadów zwraca dodatkowo źródło akcji (link tekstowy/kreacja graficzna/strona partnerska)

2019.02.12 ver 0.2.2
- konwersja leadów zwraca dodatkowo informację o live-trackingu (pole „sprzedaz")

2020-08-17 ver 0.2.5
- konwersja leadów zwraca dodatkowo pola:
    a) lead_date – data złożenia wniosku (zmiany statusu klik → lead)
    b) basket_value - wartość koszyka/zakupu o ile reklamodawca zwraca taką informację
    c) provision_value - potencjalna wartość wynagrodzenia dla kampanii CPS przy założeniu, że klient nie zrezygnuje z części zamówienia, o ile reklamodawca zwraca taką informację
    d) accept_date – data akceptacji wniosku i naliczenia wynagrodzenia
    e) campaign_settled – czy kampania rozliczona?
    f) client_ip – maskowane IP klienta, który wygenerował akcję
    g) client_browser – sygnatura klienta, który wygenerował akcję

2020-08-25 ver 0.3.0
- nowa opcja do pobierania kodów rabatowych

2020-08-28 ver 0.3.1
- nowa opcja do pobierania programów z korzyściami dla klientów

2020-09-08 ver 0.3.2
- w pobieraniu kodów rabatowych dodany unikalny ID kodu

2022-06-21 ver 0.3.3
- nowa opcja do pobierania wszystkich dostępnych kampanii
- zmienione sortowanie w liście programów/kampanii – jest zawsze alfabetycznie i nie ustawia na początku programów, które biorą udział w bonusach miesięcznych

2023-05-17 ver 0.3.4
- dodane linki do logotypów instytucji dla:
    a) Lista wszystkich programów/kampanii (Programy > Katalog programów)
    b) Lista programów/kampanii (Programy > Twoje programy)
    c) Kody rabatowe (Promocje > Kody rabatowe)
    d) Programy z korzyściami dla klientów (Promocje > Programy z korzyściami)

2024-06-13 ver 0.4.0
- nowa opcja tworzenia i pobierania deeplinków

2024-09-23 ver 0.4.1
- na liście wszystkich programów/kampanii oraz tych, do których zapisany jest Wydawca, dodane pola z opisem produktu (sformatowany w HTML) oraz ew. korzyściami dla klienta

2024-10-05 ver 0.4.2
- nowa opcja do pobierania kreacji graficznych do kampanii, do których zapisany jest Wydawca

2025-07-01 ver 0.4.3
- na liście wszystkich programów/kampanii dodane warunki promocji oraz naliczenia prowizji

Lista produktów

URL: https://leadstar.pl/api/products

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/products",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                      'partner_id' => yyy,
                                      'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx'
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
    "info": {
        "create_date": "2018-01-01 12:00:00",
        "status": "ok",
        "rows_count": 4
    },
    "params": [],
    "rows": [
        {
            "id": 3,
            "product": "kredyty firmowe"
        },
        {
            "id": 2,
            "product": "kredyty got\u00f3wkowe"
        },
        {
            "id": 1,
            "product": "kredyty hipoteczne"
        },
        {
            "id": 5,
            "product": "po\u017cyczki pozabankowe"
        }
    ]
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu
status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd
rows_count - ilość wszystkich rekordów

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport. W tym przypadku jest pusta.

Sekcja **rows** zawiera tablicę właściwych wyników:

id - identyfikator produktu w systemie LeadStar
product - nazwę produktu w systemie LeadStar

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date":"2018-01-01 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }
}
```

Lista wszystkich programów/kampanii (Programy > Katalog programów)

URL: https://leadstar.pl/api/allprograms

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)
product_id	ID produktu lub 0=wszystkie

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/allprograms",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                      'partner_id' => yyy,
                                      'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx',
                                      'product_id' => 2
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
    "info": {
        "create_date": "2018-01-01 12:00:00",
        "status": "ok",
        "rows_count": 3
    },
    "params": {
        "product_id": 2,
        "per_page": 2,
        "page": 0
    },
    "rows": [
        {
            "id": 763,
            "product_id": 2,
            "product": "kredyt got\u00f3wkowy",
            "institution": "AutomatKredytowy",
            "logo":
"\/\/img.leadmax.pl\/logo\/0528a6d7954029432125dc458da7ec93.png",
            "program_name": "",
            "free_first": 0,
            "only_mailing": 0,
            "settlement_type": "CPL",
            "url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=1&tid=1&ha=3358122795&r=5344",
            "rate1": "11,00 PLN",
            "status_txt": "aktywny",
            "status": 1
        },
        {
            "id": 866,
            "product_id": 2,
            "product": "kredyt got\u00f3wkowy",
            "institution": "BankowyOperator",
            "logo":
"\/\/img.leadmax.pl\/logo\/b461ed5d39a7ea48bc1dbe9e7dfb29d1.png",
            "program_name": "",
            "free_first": 0,
            "only_mailing": 0,
            "settlement_type": "CPL",
            "url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=1&tid=2&ha=4135591090&r=1275",
            "rate1": "15,00 PLN",
            "status_txt": "aktywny",
            "status": 1
        }
    ]
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu
status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd
rows_count - ilość wszystkich rekordów

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport.

Sekcja **rows** zawiera tablicę właściwych wyników:

id - identyfikator programu w systemie LeadStar
product_id - ID produktu
product - nazwę produktu
institution - nazwę instytucji (dostawcy)
logo – logotyp instytucji (dostawcy) w rozdzielczości maksymalnej 156x54px
program_name - ew. nazwę szczegółową programu
description – opis programu
terms_of_commision – warunki promocji oraz naliczenia prowizji
benefits – opis ew. korzyści dla klienta
free_first - w przypadku pożyczek, znacznik pierwszej pożyczki gratis
only_mailing - 1=działania tylko w postaci mailingów
settlement_type - sposób rozliczenia kampanii
url - bezpośredni link do promowania produktu, o ile działania nie są ograniczone do mailingów, a kampania jest aktywna lub zakończona
rate1 - wysokość pierwszej stawki
rate2 - wysokość stawki dodatkowej
status_txt - status zgłoszenia do programu programu w postaci tekstowej
status - status zgłoszenia do programu programu w postaci liczbowej:

-3 = zablokowany
-2 = zakończony
-1 = odrzucony
0 = oczekujący
1 = aktywny
2 = nowy (dostępny do dołączenia)

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date":"2018-01-01 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }
}
```

Lista programów/kampanii (Programy > Twoje programy)

URL: https://leadstar.pl/api/programs

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)
product_id	ID produktu lub 0=wszystkie

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/programs",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                      'partner_id' => yyy,
                                      'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx',
                                      'product_id' => 2
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
    "info": {
        "create_date": "2018-01-01 12:00:00",
        "status": "ok",
        "rows_count": 3
    },
    "params": {
        "product_id": 2,
        "per_page": 2,
        "page": 0
    },
    "rows": [
        {
            "id": 763,
            "product_id": 2,
            "product": "kredyt got\u00f3wkowy",
            "institution": "AutomatKredytowy",
            "logo":
"\/\/img.leadmax.pl\/logo\/0528a6d7954029432125dc458da7ec93.png",
            "program_name": "",
            "free_first": 0,
            "only_mailing": 0,
            "settlement_type": "CPL",
            "url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=1&tid=1&ha=3358122795&r=5344",
            "rate1": "11,00 PLN",
            "status_txt": "aktywny",
            "status": 1
        },
        {
            "id": 866,
            "product_id": 2,
            "product": "kredyt got\u00f3wkowy",
            "institution": "BankowyOperator",
            "logo":
"\/\/img.leadmax.pl\/logo\/b461ed5d39a7ea48bc1dbe9e7dfb29d1.png",
            "program_name": "",
            "free_first": 0,
            "only_mailing": 0,
            "settlement_type": "CPL",
            "url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=1&tid=2&ha=4135591090&r=1275",
            "rate1": "15,00 PLN",
            "status_txt": "aktywny",
            "status": 1
        }
    ]
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu
status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd
rows_count - ilość wszystkich rekordów

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport.

Sekcja **rows** zawiera tablicę właściwych wyników:

id - identyfikator programu w systemie LeadStar
product_id - ID produktu
product - nazwę produktu
institution - nazwę instytucji (dostawcy)
logo – logotyp instytucji (dostawcy) w rozdzielczości maksymalnej 156x54px
program_name - ew. nazwę szczegółową programu
description – opis programu
benefits – opis ew. korzyści dla klienta
free_first - w przypadku pożyczek, znacznik pierwszej pożyczki gratis
only_mailing - 1=działania tylko w postaci mailingów
settlement_type - sposób rozliczenia kampanii
url - bezpośredni link do promowania produktu, o ile działania nie są ograniczone do mailingów, a kampania jest aktywna lub zakończona
rate1 - wysokość pierwszej stawki
rate2 - wysokość stawki dodatkowej
status_txt - status zgłoszenia do programu programu w postaci tekstowej
status - status zgłoszenia do programu programu w postaci liczbowej:

-2 = zakończony
-1 = odrzucony
0 = oczekujący
1 = aktywny

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date":"2018-01-01 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }

}
```

Konwersje leadów (Statystyki > Kliki/wnioski)

URL: https://leadstar.pl/api/leads

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)
date_from	Data początkowa w formacie YYYY-MM-DD (*)
date_to	Data końcowa w formacie YYYY-MM-DD (*)
program_id	ID programu lub 0=wszystkie
per_page	Ilość wyników na stronę
page	Żądana strona danych

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/leads",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                        'partner_id' => yyy,
                                        'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx',
                                        'date_from'       => '2018-06-01',
                                        'date_to'       => '2018-06-30'
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
   "info":{
      "create_date":"2018-01-01 12:00:00",
      "status":"ok",
      "rows_count":14
   },
   "params":{
      "date_from":"2018-06-27",
      "date_to":"2018-06-30",
      "per_page":1,
      "page":0
   },
   "rows":[
      {
         "id":3602013,
         "date":"2018-06-27 18:46:23",
         "lead_date":"",
         "program_id":972,
         "product_id":5,
         "product":"po\u017cyczka pozabankowa",
         "institution":"Creditstar",
         "epi1":"409_N-ed9c25-0",
         "epi2":"",
         "settlement_type":"CPL+CPS",
         "accept_value":0,
         "status_txt":"Klikni\u0119cie",
         "status":0,
         "source":"link tekstowy",
         "sprzedaz": 0,
         "basket_value": 0,
         "provision_value": 0,
         "accept_date":"",
         "campaign_settled": 0,
         "client_ip":"127.xxx.xxx.1" ,
         "client_browser":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)",
      }
   ]
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu
status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd
rows_count - ilość wszystkich rekordów znalezionych w podanym przedziale czasowym (niezależnie od włączonego stronicowania wyników)

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport.

Sekcja **rows** zawiera tablicę właściwych wyników:

id - identyfikator akcji LeadStar
date - data rejestracji akcji
lead_date - data zarejestrowania wniosku
program_id - unikalny ID programu/kampanii
product_id - ID produktu
product - nazwę produktu

institution - nazwę instytucji (dostawcy)
epi1 - wartość EPI1 przekazana wraz z linkiem przez partnera
epi2 - wartość EPI2 przekazana wraz z linkiem przez partnera
settlement_type - sposób rozliczenia kampanii
accept_value - wartość akceptacji po zaakceptowaniu leada
status_txt - status leada w postaci tekstowej
status - status leada w postaci liczbowej:

0 = kliknięcie
1 = wniosek oczekujący
2 = wniosek zaakceptowany
-1 = wniosek odrzucony

source – źródło akcji (link tekstowy/kreacja graficzna/strona partnerska)
sprzedaz – tzw. live-tracking – jeżeli znajduje się tutaj 1 to wniosek jest wstępnie zaakceptowany – gdy klient nie zrezygnuje z produktu i lead nie jest fraudem, akcja powinna zamknąć się akceptacją i naliczeniem wynagrodzenia
basked_value – wartość koszyka/zakupu o ile reklamodawca zwraca taką informację
provision_value – potencjalna wartość wynagrodzenia dla kampanii CPS przy założeniu, że klient nie zrezygnuje z części zamówienia, o ile reklamodawca zwraca taką informację
accept_date – data akceptacji wniosku i naliczenia wynagrodzenia
campaign_settled – czy kampania rozliczona:

0 = nie
1 = tak

client_ip – maskowane IP klienta, który wygenerował akcję
client_browser – sygnatura klienta, który wygenerował akcję

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date":"2018-01-01 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }
}
```

Stan konta

URL: https://leadstar.pl/api/accountBalance

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/accountBalance",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                        'partner_id' => yyy,
                                        'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx'
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
    "info": {
        "create_date": "2018-01-01 12:00:00",
        "status": "ok"
    },
    "params": [],
    "value": 910
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu

status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport. W tym przypadku jest pusta.

value - zawiera bieżący stan konta w PLN

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date":"2018-01-01 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }
}
```

Kody rabatowe (Promocje > Kody rabatowe)

Uwaga: zwracane są tylko aktualne kody rabatowe do programów, do których zapisany i zaakceptowany jest Wydawca.

URL: https://leadstar.pl/api/coupons

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)
per_page	Ilość wyników na stronę
page	Żądana strona danych

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/coupons",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                      'partner_id' => yyy,
                                      'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx'
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
    "info": {
        "create_date": "2020-08-25 12:00:00",
        "status": "ok",
        "rows_count": 2
    },
    "params": [],
    "rows": [
        {
            "id": 3085,
            "coupon_id": 3,
            "product_id": 30,
            "product": "moda i uroda",
            "institution": "Annabelle Minerals",
            "logo":
"\/\/img.leadmax.pl\/logo\/35a6afa32ad24c09a499b0a4ca0c7978.png",
            "program_name": "Sklep internetowy",
            "free_first": 0,
            "only_mailing": 0,
            "settlement_type": "CPS",
            "url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=1&tid=1&ha=3358122795&r=5344",
            "rate1": "",
            "rate2": "5,00%",
            "coupon_descr": "5% rabatu na zakupy.\u00a0Kod dzia\u0142a na
ca\u0142y asortyment z wy\u0142\u0105czeniem zestaw\u00f3w z zak\u0142adki
\"Zestawy\". Promocje nie \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119.",
            "coupon_code": "MINERALS5",
            "coupon_date_from": "2020-02-12",
            "coupon_date_to": "2022-12-31"
        },
        {
            "id": 2368,
            "coupon_id": 23,
            "product_id": 30,
            "product": "moda i uroda",
            "institution": "Wittchen",
            "logo":
"\/\/img.leadmax.pl\/logo\/59975b308977dfcdb5fbd3a46e7a9fc3.png",
            "program_name": "",
            "free_first": 0,
            "only_mailing": 0,
            "settlement_type": "CPS",
            "url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=1&tid=2&ha=4135591090&r=1275",
            "rate1": "",
            "rate2": "11,00%",
            "coupon_descr": "5% rabatu na zakupy, wy\u0142\u0105cznie dla
stron cashback oraz stron kuponowych.",
            "coupon_code": "LEAWITTCHEN5",
            "coupon_date_from": "0000-00-00",
            "coupon_date_to": "0000-00-00"
        }
    ]
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu

status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd
rows_count - ilość wszystkich rekordów

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport.

Sekcja **rows** zawiera tablicę właściwych wyników:

id - identyfikator programu w systemie LeadStar
coupon_id – unikalny ID kuponu
product_id - ID produktu
product - nazwę produktu
institution - nazwę instytucji (dostawcy)
logo – logotyp instytucji (dostawcy) w rozdzielczości maksymalnej 156x54px
program_name - ew. nazwę szczegółową programu
free_first - w przypadku pożyczek, znacznik pierwszej pożyczki gratis
only_mailing - 1=działania tylko w postaci mailingów
settlement_type - sposób rozliczenia kampanii
url - bezpośredni link do promowania produktu, o ile działania nie są ograniczone do mailingów
rate1 - wysokość pierwszej stawki
rate2 - wysokość stawki dodatkowej
coupon_descr – opis kodu rabatowego
coupon_code – kod rabatowych
coupon_date_from – data początku obowiązywania lub „0000-00-00” gdy brak
coupon_date_top – data końca obowiązywania (włącznie) lub „0000-00-00” gdy brak

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date": "2020-08-25 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }
}
```

Programy z korzyściami dla klientów (Promocje > Programy z korzyściami)

Uwaga: zwracane są tylko programy, do których zapisany i zaakceptowany jest Wydawca.

URL: https://leadstar.pl/api/benefits

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)
per_page	Ilość wyników na stronę
page	Żądana strona danych

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/benefits",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                      'partner_id' => yyy,
                                      'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx'
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
    "info": {
        "create_date": "2020-08-25 12:00:00",
        "status": "ok",
        "rows_count": 2
    },
    "params": [],
    "rows": [
        {
            "id": 3444,
            "product_id": 11,
            "product": "konto osobiste",
            "institution": "Pekao S.A.",
            "logo":
"\/\/img.leadmax.pl\/logo\/a463726fae92f533dd737b9385d63c1e.png",
            "program_name": "Konto Przekorzystne dla M\u0142odych",
            "free_first": 0,
            "only_mailing": 0,
            "settlement_type": "CPS",
            "url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=117&tid=3444&ha=1863582476&r=3302",
            "rate1": "",
            "rate2": "100,00 PLN",
            "benefits": "Klient mo\u017ce otrzyma\u0107 do 200 z\u0142, 2%
na Koncie Oszcz\u0119dno\u015bciowym oraz 3400 punkt\u00f3w w programie
Bezcenne Chwile (do wymiany na voucher do Allegro o warto\u015bci 50
z\u0142).\r\n\r\nCo zrobi\u0107, aby otrzyma\u0107 100 z\u0142?\r\n1) Do
30.09.2020 r. otworzy\u0107 Konto Przekorzystne lub Konto \u015awiat
Premium z kart\u0105 i aplikacj\u0105 mobiln\u0105 PeoPay. Umowa powinna
zosta\u0107 zawarta w aplikacji PeoPay lub online.\r\n2) Do ko\u0144ca
kolejnego miesi\u0105ca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego
lub Konta \u015awiat Premium i w ka\u017cdym z trzech kolejnych
miesi\u0119cy spe\u0142ni\u0107 oba warunki aktywno\u015bci, tzn.
zapewni\u0107 pojedynczy wp\u0142yw min. 500 z\u0142 z zewn\u0105trz lub
konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykona\u0107 jedn\u0105
transakcj\u0119 kart\u0105 do tego konta lub aplikacj\u0105 PeoPay, a
tak\u017ce zalogowa\u0107 si\u0119 do aplikacji PeoPay i spe\u0142ni\u0107
pozosta\u0142e warunki okre\u015blone w regulaminie promocji.
\r\n\r\nNagroda 100 z\u0142 b\u0119dzie wyp\u0142acona na Konto
Przekorzystne do 28.02.2021 r.\r\n\r\nCo zrobi\u0107, aby otrzyma\u0107
kolejne 100 z\u0142? Nale\u017cy skutecznie poleca\u0107 konto znajomym.",
            "description": "<div class="product-descr">Konto Przekorzystne
dla M\u0142odych<\/div><ul><li>0 z\u0142 za prowadzenie konta i
obs\u0142ug\u0119 karty<\/li><li>0 z\u0142 za przewalutowanie przy
p\u0142atno\u015bci kart\u0105<\/li><li>0 z\u0142 prowizji banku za
wyp\u0142aty z bankomatu za granic\u0105<\/li><\/ul>"
        },
        {
            "id": 3443,
            "product_id": 11,
            "product": "konto osobiste",
            "institution": "Pekao S.A.",
            "logo":
"\/\/img.leadmax.pl\/logo\/a463726fae92f533dd737b9385d63c1e.png",
            "program_name": "PeoPay KIDS",
            "free_first": 0,
            "only_mailing": 0,
            "settlement_type": "CPS",
```

```
            "url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=117&tid=3443&ha=3711229724&r=5960",
            "rate1": "",
            "rate2": "100,00 PLN",
            "benefits": "Klient mo\u017ce otrzyma\u0107 do 250 z\u0142 oraz
2% na Koncie Oszcz\u0119dno\u015bciowym:\r\n- 100 z\u0142 za
za\u0142o\u017cenie konta za pomoc\u0105 selfie, 4 miesi\u0105ce
aktywno\u015bci i spe\u0142nienie pozosta\u0142ych warunk\u00f3w\r\n- 100
z\u0142 za skuteczne polecenie konta znajomemu\r\n- 50 z\u0142
kieszonkowego dla dziecka",
            "description": "<div class="product-descr">PeoPay
KIDS<\/div><ul><li>wprowad\u017a dziecko w \u015bwiat
finans\u00f3w<\/li><li>250 z\u0142 na start<\/li><li>2% w skali roku dla
Ciebie i dziecka przez 4 miesi\u0105ce na kontach
oszcz\u0119dno\u015bciowych<\/li><\/ul>"
        }
    ]
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu
status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd
rows_count - ilość wszystkich rekordów

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport.

Sekcja **rows** zawiera tablicę właściwych wyników:

id - identyfikator programu w systemie LeadStar
product_id - ID produktu
product - nazwę produktu
institution - nazwę instytucji (dostawcy)
logo – logotyp instytucji (dostawcy) w rozdzielczości maksymalnej 156x54px
program_name - ew. nazwę szczegółową programu
free_first - w przypadku pożyczek, znacznik pierwszej pożyczki gratis
only_mailing - 1=działania tylko w postaci mailingów
settlement_type - sposób rozliczenia kampanii
url - bezpośredni link do promowania produktu, o ile działania nie są ograniczone do mailingów
rate1 - wysokość pierwszej stawki
rate2 - wysokość stawki dodatkowej
benefits – opis korzyści dla klientów
description – opis produktu w formacie HTML

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date": "2020-08-25 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }
}
```

Deeplinki – tworzenie i pobieranie

URL: https://leadstar.pl/api/deeplink

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)
url	Adres URL kierujący na produkt w sklepie reklamodawcy (*)
descr	Opis dla tworzonego deeplinka – w razie braku przyjmowana jest wartość domyślna
program_id	ID programu, dla którego ma być utworzony deeplink – w razie braku system szuka programu, do którego zapisany jest wydawca, który pasuje do podanego adresu URL

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/accountBalance",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                        'partner_id' => yyy,
                                        'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx',
                                        'url' =>
'https://www.test.pl/produkty/12345678',
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API
https://www.test.pl/produkty/12345678 – to przykładowy link URL kierujący na produkt w sklepie reklamodawcy

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
    "info": {
        "create_date": "2024-06-13 22:25:35",
        "status": "ok"
    },
    "params": {
        "url": "https:\/\/www.test.pl\/produkty\/12345678",
        "descr": "Deeplink z API 2024-06-13 22:21:44",
        "program_id": 123
    },
    "deeplink_url": "https:\/\/leadstar.pl\/c?
pid=117&did=34&ha=2473819021&r=6212"
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu

status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport. W tym przypadku jest pusta.

deeplink_url - zawiera link URL kierujący (poprzez system LeadStar) na wskazaną stronę w sklepie reklamodawcy

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date":"2018-01-01 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }
}
```


Dodatkowo w przypadku gdy Wydawca zapisany jest do dwóch podobnych programów i podczas tworzenia deeplinku poda tylko adres URL zostanie zwrócony błąd z listą ID programów, które pasują do podanego adresu URL. W takim przypadku wymagane jest podanie parametru **program_id** w celu utworzenia deeplinku.

Kreacje reklamowe

Uwaga: zwracane są tylko kreacje dla programów, do których zapisany i zaakceptowany jest Wydawca.

URL: https://leadstar.pl/api/banners

partner_id	ID partnera (*)
api_key	Klucz API (*)
per_page	Ilość wyników na stronę
page	Żądana strona danych

(*) - parametry wymagane

Przykładowy kod wywołania PHP:

```
$curl = curl_init();
curl_setopt_array(
    $curl,
    array(
        CURLOPT_URL            => "https://leadstar.pl/api/banners",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST           => 1,
        CURLOPT_POSTFIELDS     => array(
                                      'partner_id' => yyy,
                                      'api_key' => 'xxxxxxxxxxxxxx'
        ),
    )
);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
    $result = json_decode($response);
}
```

Gdzie:

yyy - to ID partnera
xxxxx[...] - to klucz API

Przykładowa poprawna odpowiedź serwera:


```
{
    "info": {
        "create_date": "2024-10-04 13:58:34",
        "status": "ok",
        "rows_count": 8056
    },
    "params": {
        "per_page": 2,
        "page": 1
    },
    "rows": [
        {
            "id": 43449,
            "program_id": 3245,
            "product_id": 11,
            "type": 1,
            "width": 750,
            "height": 300,
            "url": "https:\/\/prostodo.pl\/c?
pid=117&tid=3245&gid=43449&ha=401099647",
            "image":
"https:\/\/ocelot.leadstar.com.pl\/creations\/static\/febb1c6ca99809658d969
d1f0187ab96.jpg",
            "code": "<script type=\"text\/javascript\"
src=\"https:\/\/ocelot.leadstar.com.pl\/cr_leadstar.js\"><\/script>;
\n<script>CRLeadStar.init({\nid: 367441,\ntype: 1,\nsrc:
\"https:\/\/ocelot.leadstar.com.pl\/creations\/static\/febb1c6ca99809658d96
9d1f0187ab96.jpg\",\nurl: \"https:\/\/prostodo.pl\/c?
pid=117&tid=3245&gid=43449&ha=401099647\",\ntrk:
\"https:\/\/ocelot.leadstar.com.pl\/rewrite\/0e1ebad68af7f0ae4830b7ac92bc3c
6f\",\nwidth: 750,\nheight: 300,\nepi1:\"\",\nepi2:\"\"\n});<\/script>;"
        },
        {
            "id": 92853,
            "program_id": 3245,
            "product_id": 11,
            "type": 1,
            "width": 750,
            "height": 100,
            "url": "https:\/\/prostodo.pl\/c?
pid=117&tid=3245&gid=92853&ha=1816202694",
            "image":
"https:\/\/ocelot.leadstar.com.pl\/creations\/static\/58c54608dc8c6430abf2f
203fd618c63.jpg",
            "code": "<script type=\"text\/javascript\"
src=\"https:\/\/ocelot.leadstar.com.pl\/cr_leadstar.js\"><\/script>;
\n<script>CRLeadStar.init({\nid: 367441,\ntype: 1,\nsrc:
\"https:\/\/ocelot.leadstar.com.pl\/creations\/static\/58c54608dc8c6430abf2
f203fd618c63.jpg\",\nurl: \"https:\/\/prostodo.pl\/c?
pid=117&tid=3245&gid=92853&ha=1816202694\",\ntrk:
\"https:\/\/ocelot.leadstar.com.pl\/rewrite\/0e1ebad68af7f0ae4830b7ac92bc3c
6f\",\nwidth: 750,\nheight: 100,\nepi1:\"\",\nepi2:\"\"\n});<\/script>;"
        }
    ]
}
```


Sekcja **info** zawiera:

create_date - data utworzenia raportu

status - "ok" oznacza poprawne utworzenie raportu, "error" oznacza błąd
rows_count - ilość wszystkich rekordów

Sekcja **params** zawiera odczytane parametry wywołania API, według których został utworzony raport.

Sekcja **rows** zawiera tablicę właściwych wyników:
id - identyfikator kreacji w systemie LeadStar
program_id - unikalny ID programu/kampanii
product_id - ID produktu
type – typ kreacji: 1=statyczna (GIF/JPG/PNG), 2=dynamiczna (HTML5)
width – szerokość kreacji w pikselach
height – wysokość kreacji w pikselach
url – bezpośredni link do promowania produktu
image – bezpośredni link do kreacji graficznej
code – wygenerowany kod do wstawienia na stronę tożsamy z kodem generowanym w Panelu Partnera

Przykładowa odpowiedź serwera w przypadku błędu:


```
{
   "info":{
      "create_date": "2020-08-25 12:00:00",
      "status":"error",
      "error_code":401,
      "error_msg":"Unauthorized Request"
   }
}
```