БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр | Дугаар А/406/226 | Улаанбаатар хот

Журам, аргачлал батлах тухай

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

"Хаягдал усны эзлэхүүн болон бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох журам"-ыг нэгдүгээр, "Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тооцоолох аргачлал"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Усны бодлого зохицуулалтын газар /Л.Эрдэнэбулган/, Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /Ж.Ганбат/ нарт тус тус үүрэг болгосугай. Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Усны газар /Ш.Мягмар/, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар /Т.Гантулга/, Татварын ерөнхий газар /Б.Заяабал/ нарт тус тус даалгасугай. Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн А-299/204 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
САЙД Н.УРТНАСАН

САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайдын

2021 оны 12 дугаар сарын 23-ний өдрийн А/406/226

дугаар хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Хаягдал усны эзлэхүүн болон бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа ус бохирдуулагчийн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэхүү журмыг хаягдал ус хаях, зайлуулах дүгнэлт гаргах болон хаягдал усанд ногдуулах ус бохирдуулсны төлбөрийг тооцох үндэслэл болгоно.

Хоёр. Хаягдал усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын хэмжээ, сорьц авах цэгийг тодорхойлох

2.1. Ус бохирдуулагч нь Усны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.2, -д заасны дагуу усны хэрэглээ хариуцсан ус ашиглалтын менежер ажиллуулж, дотоод хяналтыг тавина.

2.2. Ус бохирдуулагч нь MNS ISO 5667-10:2001 стандартын дагуу сорьц авах цэгийг хаягдал усны гаргалгаа бүрд тогтооно.

2.2.1. Ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээнд холбогдсон ус бохирдуулагч нь хаягдал усны сорьц авах цэгийг өөрийн хаягдал усны шугамын гаралт дээр тогтооно. Газрын тос олборлох болон хайгуулын өрөмдлөгийн үйлдвэрийн хаягдлын сангаас хаягдал усны сорьц авахад энэхүү журмын 2.3-ыг баримтлах бөгөөд эсхүл өрмийн шингэн хаягдлын сан (зүмф)-ийн дээд хэсгээс сорьц авна.

2.2.2. Хаягдлын сантай, хаягдал усыг цэвэрлэн, технологийн зориулалтаар эргүүлэн ашигладаг уул уурхайн олборлох үйлдвэрийн хаягдал усны сорьц авах цэгийг технологийн ус хуримтлуулах сангаас, боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал усны сорьц авах цэгийг хаягдлын тунгаах сангийн тунасан хэсэг, эсхүл хаягдлын сангаас гарах шугамын гаралт дээр байгуулна.

2.2.3. Газрын тос олборлох болон хайгуулын өрөмдлөгийн үйлдвэрийн хаягдлын сангаас хаягдал усны сорьц авахад энэхүү журмын 2.2.2-ыг баримтлах бөгөөд эсхүл өрмийн шингэн хаягдлын сан (зүмф)-ийн дээд хэсгээс сорьц авна.

2.3. Ус бохирдуулагч нь улирал бүр хоёроос доошгүй хаягдал усны холимог сорьц авч, өөрийн зардлаар байгаль орчны шинжилгээний лаборатори болон хөндлөнгийн лабораториор шинжилгээ хийлгэж, хариу дүнг хаягдал ус хаях, зайлуулах дүгнэлт гаргах эрх бүхий байгууллагад улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор хүргүүлнэ.

2.4. Ус бохирдуулагч нь "Хаягдал уснаас дээжлэлт хийх удирдамж" MNS ISO 5667- 10:2001 стандартад заасны дагуу хаягдал уснаас 2 цагийн завсарлагатайгаар 24 цагийн дотор холимог дээж авах гар эсвэл автомат ажиллагаатай тоног төхөөрөмжтэй байна.

2.5. Ус бохирдуулагч нь тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, бохирдлын эх үүсвэрт үзлэг шалгалт хийх, дээж авах эрх бүхий албан тушаалтныг шаардлагатай баримт бичгүүд, холбогдох үйл ажиллагаатай танилцах нөхцөлөөр хангана.

2.6. Хаягдал ус хаях, зайлуулах дүгнэлтэд бохирдуулах бодисын хэмжээг тооцох.

2.6.1. Хаягдал ус хаях, зайлуулах дүгнэлт гаргах этгээд нь хаягдал усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн "Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тооцох аргачлал"-ын дагуу бохирдуулах бодисын хэмжээ, ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээг тооцоолно. Дүгнэлтийг ажлын 10 хоногийн дотор гарган хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрөл өгөх байгууллагад болон ус бохирдуулагчид хүргүүлнэ.

2.6.2. Ус бохирдуулагчийн тухайн улиралд зайлуулж буй хаягдал усны эзлэхүүнийг бохир усны шугаман дээр суурилуулсан хэмжих хэрэгслийн заалтаар тогтооно. Хаягдал усаа байгальд шууд нийлүүлдэг ус бохирдуулагчийн хэмжих хэрэгслийн заалтыг сав газрын захиргааны ажилтан эсхүл тухайн сум, дүүргийн байгаль орчны хяналтын байцаагч сар бүр хянаж, баталгаажуулан акт үйлдэнэ.

2.6.3. Энэ журмын 2.6.2-т заасан хэмжих хэрэгсэлгүй, эсхүл суурилуулаагүй болон хэмжих хэрэгслийн хэвийн ажиллагаа алдагдсан үед, хаягдал усны эзлэхүүнийг тооцохдоо технологийн цэвэр усны шугаман дээр суурилуулсан хэмжих хэрэгслийн заалтаар тодорхойлсон усны эзлэхүүнээс үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүтээгдэхүүнд шингэсэн усны хэмжээг хасаж гаргана. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүтээгдэхүүнд шингэсэн усны хэмжээг "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм"-ыг ашиглан тооцно.

2.6.4. Хаягдал усны сантай, хаягдал усыг технологийн зориулалтаар эргүүлэн ашиглах тохиолдолд хаягдал усны эзлэхүүнийг нөхөн сэлбэлтээр авч ашигласан усны эзлэхүүнээр тооцно. Нөхөн сэлбэлтээр авч байгаа усны эзлэхүүнийг тодорхойлох хэмжих хэрэгсэлгүй тохиолдолд ус авах насосны хүчин чадал, эсхүл тухайн жилийн ус ашиглуулах дүгнэлт буюу

усны хэрэглээний нормыг үндэслэнэ.

2.6.5. Газрын тос олборлох үйлдвэрийн хаягдал усны эзлэхүүнийг өрмийн шингэн хаягдлын сан (зүмф)-ийн эзлэхүүнээр тооцно.

2.6.6. Ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээ, байгальд шууд нийлүүлж байгаа хаягдал усны найрлага дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээнд ногдох ус бохирдуулсны төлбөр, хэтэрсэн агууламжид ногдох нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцно.

2.6.7. Тоолуурын заалт авсан өдрөөс хойш ажлын 5 хоногийн дотор хаягдал усны эзлэхүүний хэмжилтийн мэдээг Сав газрын захиргаанд хүргүүлнэ. Сав газрын захиргаа нь ус бохирдуулсны төлбөр төлөлтөд хяналт тавина.

2.7. Хяналт тавих, мэдээллийн санд бүртгэх.

2.7.1. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, эсхүл аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ус бохирдуулагчийн зайлуулж буй хаягдал усны чанар, найрлага нь стандартын шаардлага хангаж буй эсэхийг хянаж тогтоох зорилгоор үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад улиралд 1 удаа хаягдал усны сорьц авах тогтоосон цэгээс цэгэн сорьц авч, усны итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээ хийлгэнэ.

2.7.2. Тогтоосон цэгээс хаягдал усны сорьцыг ус бохирдуулагчийн төлөөллийг байлцуулан авна.

2.7.3. Усны итгэмжлэгдсэн лабораториос хаягдал усны чанарын магадлан шинжилгээний дүнг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 5 хоногийн дотор Сав газрын захиргаанд хүргүүлнэ.

2.7.4. Сав газрын захиргаа нь ус бохирдуулагчийн усны бохирдлын эх үүсвэр, эзлэхүүн, хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын агууламжийг бохирдуулагч бодис тус бүрээр хянан дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтөлж, хяналтын шинжилгээний дүнг нэгтгэн "Усны тухай" хуулийн 17.1.5-т заасны дагуу мэдээллийн санд бүртгэнэ. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ нь зөвшөөрөгдөх агууламжаас давсан тохиолдолд усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ.

Гурав. Ус бохирдуулсны төлбөр, нөхөн төлбөр тооцох

3.1. Ус бохирдуулагч нь хаягдал усыг /Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015, Хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал ус, Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015/ стандартын шаардлагад нийцүүлэн зайлуулж байгаа тохиолдолд ус бохирдуулсны төлбөр, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрүүлэн гаргасан тохиолдолд нөхөн төлбөр төлнө.

3.2. Ус бохирдуулагчийн тухайн улиралд гаргасан хаягдал усны эзлэхүүн, хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн бохирдуулах бодисын хэмжээг тооцох ба бодис тус бүрт тогтоосон төлбөрийн нийлбэр хэмжээгээр ус бохирдуулсны төлбөрийг ногдуулна.

3.3. Битүү циклээр ус ашигладаг ус бохирдуулагчийн ус бохирдуулсны төлбөрийг төсөл бүрэн дууссаны дараах хаягдал усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн тооцно.

3.4. Хаягдал усны даланг 1.5 мм-ээс дээш зузаантай геомембран материалаар доторлож, далангийн усыг эргүүлэн ашигладаг ус бохирдуулагчийн хаягдал усны төлбөрийг ууршилт, шүүрэлтээр алдагдах усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн тооцно.

3.5. Хаягдал усны далан сэтрэх, үерийн болон ослын улмаас хальсан тохиолдолд ус бохирдуулсны төлбөрийг тооцохдоо хаягдал усны хэмжээг далангийн эзлэхүүнээр, бохирдуулах бодисын агууламжийг тухайн улирлын шинжилгээний дүнг үндэслэн тооцно.

3.6. Усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, Сав газрын захиргаа нь ус бохирдуулагчийн тухайн улирлын ус бохирдуулсны төлбөрийг тус тус тооцно.

3.7. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасан хаягдал усыг цэвэрлэдэг хуулийн этгээдийн ус бохирдуулсны төлбөрийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ногдуулсан төлбөртэй давхардуулан тооцохгүй.

3.8. Усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь ус бохирдуулсны төлбөрийн мэдээллийг нэгтгэн улирал бүрийн дараа сарын 10-ны дотор Татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

3.9. Татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь 3.8-д заасан мэдээллийг үндэслэн мэдээлэл ирүүлснээс хойш 5 хоногийн дотор Татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд тухайн улирлын ногдол, төлбөрийн нэхэмжлэхийг төлбөр төлөгч бүрээр үүсгэнэ.

3.10. Ус бохирдуулагч нь тухайн улиралд ногдох ус бохирдуулсны төлбөрийг улирал бүрийн дараа сарын 20-ны дотор үндсэн харьяалалтай Татварын албанд төлнө.

3.11. Ус бохирдуулагч нь хаягдал усны шинжилгээ хийлгээгүй тохиолдолд хаягдал усан дахь бохирдуулах

бодисын хэмжээг органик бодис буюу химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн жишиг хэмжээгээр тооцож ногдуулна.

3.12. Үйлчилгээний зориулалттай барилгын эзэмшигч нь ус бохирдуулсны төлбөрийг төлөх үүрэг хүлээнэ.

3.13. Хаягдал усны төлбөр тооцуулахаар ирүүлсэн мэдээ, материалын үнэн зөв байдлыг ус бохирдуулагч нь хариуцна.

-oOo-

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/406/226 дугаар хамтарсан тушаалын 2 дугаар хавсралтБохирдуулах бодисын төрөлШинжилгээний үзүүлэлтүүд1Физик үзүүлэлтүүдУсны температур /Т0С/, усны орчин /pH/2Жинлэгдэх бодисЖинлэгдэх бодис буюу умбуур бодис3Органик бодисХимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/, Перманганатын исэлдэх чанар /ПИЧ/, Үйлдвэрлэлийн онцлогоос хамаарч нэмэлтээр: өөх тос, эрдэс тос, бүх төрлийн угаагч бодис, нефть, фосфор органик нэгдлүүд /Рорг/, органик азот /Norг/4Эрдэс бодисХлорид /Cl-/, үлдэгдэл хлор /Cl2 /, сульфат /SO42-/, сульфид /H2S, HS, S2/, аммони ион / NH4/, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, эрдэс фосфор /P, PO3 -P, PO4 -P/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /5Хүнд металл3эс /Cu/, кобальт /Co/, никель /Ni/, селен /Se/, төмөр /Fe2+3+/, цайр /Zn/, бари /Ba/, Биндэр /Be/, Бор /B/, Ванади /V/, кобальт /Co/, манган /Mn/, анзан /Mo/, нийт хром /TCr/, хөнгөн цагаан /Al/, цагаан тугалга /Sn/ 6Аюултай бохирдуулах бодисЖагсаалт батлах тухай "Ус бохирдуулах аюултай бодисын жагсаалт" БОАЖСайдын 2019.09.27-ны өдрийн А/543 дугаар тушаал7Биологийн үзүүлэлтүүдГэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян Үйлдвэрлэлийн төрөл үйл ажиллагааТодорхойлох үзүүлэлтүүд1Нефть боловсруулах, химийн болон органик нийлэгжүүлэлт, эм бэлдмэлийн үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, сульфид /H2S, HS, S2/, нийт хром /TCr/, нийт тос /өөх тос, эрдэс тос, нефть/ , нийт цианид /TCN/, фенол, бензол; 2Цаас, целлюз болон картоны үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN/, нийт фосфор /TP/, фенол, хлороформ;3Пластик, синтетик материалын үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN/, нийт фосфор /TP/, өөх тос;4Спирт, архи, дарс, пиво, ундааны үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, тунадасжсан хатуу хэсэг, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч;5Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN/, нийт фосфор /TP/, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч;6Гурил, цардуул, гурилан бүтээгдэхүүн, чихрийн үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч;7Жимс ногоо боловсруулах үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч;8Мах, махан бүтээгдэхүүн, өлөн дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч, тунадасжсан хатуу хэсэг, өөх тос;9Шувуу, гахай, малын механикжсан фермУсны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч;10Хог хаягдал боловсруулах, шатаах үйлдвэр Температур /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, сульфат /SO4 /, сульфид /H2S, HS, S2/, зэс /Cu/, никель /Ni/, цайр /Zn/, нийт хром /TCr/, кобальт /Co/, мөнгөн ус /Hg/, кадми /Cd/, хүнцэл /As/, хар тугалга /Pb/, цианид /CN-/, фенол, өөх тос; 11Бордооны үйлдвэр (Азотын болон фосфатын)Температур /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, хлорид /Cl-/, кадми /Cd/, хүнцэл /As/;12Гальваникийн цех (Алт, мөнгө, зэс -ээр бүрэх)Температур /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, үлдэгдэл хлор /Cl2 /, сульфат /SO4 /, сульфид /H2S, HS, S2/, зэс /Cu/, никель /Ni/, цайр /Zn/, нийт хром /TCr/, кобальт /Co/, мөнгөн ус /Hg/, кадми /Cd/, хүнцэл /As/, хар тугалга /Pb/, цианид /CN-/, фенол, бензол, трихлорметан /хлороформ/, эрдэс тос; 13Металл боловсруулах, хар болон өнгөт төмөрлөг, машины үйлдвэрТемпература /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Рорг /, үлдэгдэл хлор /Cl2 /, сульфид /H2S, HS, S2/, хөнгөн цагаан /Al/ , төмөр /Fe2+3+ /, бари /Ba/, кобальт /Co/, селен /Se/, зэс /Cu/, никель /Ni/, цайр /Zn/, нийт хром /TCr/ , манган /Mn/ , кадми /Cd/, хар тугалга /Pb/, хром /Cr6+/, нийт цианид /TCN/, фенол, бензол, трихлорметан /хлороформ/, өөх тос;14Ашигт малтмал олборлох, баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрAu Температур /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / ХХХ, фосфат /PO4/, /, сульфат /SO4 /, сульфид /H2S, HS, S2/, карбонат /CO32- /, азотот нэгдлүүд /N 3-5/, төмөр /Fe/, зэс /Cu/, мөнгө /Ag/, анзан /Mo/, цайр /Zn/, манган /Mn/, нийт хром /TCr/, кадми /Cd/, хүнцэл /As/, хар тугалга /Pb/, хром /Cr6+/, нийт цианид /TCN/, мөнгөн ус /Hg/;15Cu Температур /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/, кальци /Ca/, магни /Mg/, натри /Na/, нүүрстөрөгчит нэгдлүүд /C16-C18/, сульфат /SO4 /, сульфид /H2S, HS, S2/, карбонат /CO32- /, азотот нэгдлүүд /N 3-5/, хром /Cr6+/, нийт хром /TCr/, зэс /Cu/, цайр /Zn/, никель /Ni/, кадми /Cd/, хүнцэл /As/, хар тугалга /Pb/;16Fe Температур /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/, сульфат /SO4 /, сульфид /H2S, HS, S2 /, төмөр /Fe/, зэс /Cu/, мөнгө /Ag/, анзан /Mo/, цайр /Zn/, манган /Mn/, нийт хром /TCr/, кадми /Cd/, хүнцэл /As/, хар тугалга /Pb/, хром /Cr6+/, нийт цианид /TCN/, фенол, өөх тос;17Нүүрс Температур /Т/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/, сульфат /SO4 /, сульфид /H2S, HS, S2/, фосфид /PO3/, нитрат /NO3/, карбонат /CO32- /, төмөр /Fe/, манган /Mn/, кадми

/Cd/, хүнцэл /As/, хар тугалга /Pb/, мөнгөн ус /Hg/, хром /Cr6+/, нийт цианид /TCN/, өөх тос;18U Температур /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /XXX/, сульфат /SO4 /, SiO2, кальци /Ca/, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, - хөнгөн цагаан /Al/, манган /Mn/, нийт хром /TCr/, кадми /Cd/, хүнцэл /As/, уран /U/, ради /Ra/, тори /Th/;19Элс, хайрга Температур /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /;20Температур /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /XXX/,хөнгөн цагаан /Al/, цайр /Zn/, нийт хром /TCr/, нийт цианид /CN/, фенол, бензо(а)перин болон бусад олон цагирагт үнэрт нүүрстөрөгчид, трихлорэтилен;21Цемент, бетон, барилгын шохой болон тоосгоны үйлдвэрT, pH, TSS, BOD, COD, TN, TP Температур /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /;22Эрчим хүч дулааны үйлдвэрТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /, нийт хром /TCr/, өөх тос;23Барилга, барилгын материал, хийц, шил, лак будгийн үйлдвэрТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /, силикат /SiO2/, зэс /Cu/, никель /Ni/, цайр /Zn/, нийт хром /TCr/, кобальт /Co/, хүнцэл /As/, кадми /Cd/, хар тугалга /Pb/, хром /Cr6+/, фенол, эрдэс тос;24Арьс, шир боловсруулах үйлдвэрТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /, сульфид /H2S, HS, S2 /, нийт хром /TCr/, өөх тос;25Малын үс, ноос ноолуур угаах, боловсруулах үйлдвэрТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /, сульфид /H2S, HS, S2 /, нийт хром /TCr/, өөх тос, фенол;26Хивс, ээрмэл, нэхмэлийн болон утас будах үйлдвэрТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /, сульфид /H2S, HS, S2 /, нийт хром /TCr/, цайр /Zn/, зэс /Cu/, фенол;27Мод боловсруулах, модон эдлэлийн үйлдвэрТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, хлорид /Cl-/;28Хими цэвэрлэгээний газарТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, сульфид /H2S, HS, S2 /, нийт хром /TCr/, угаагч бодис буюу гиб;29Машин угаалгаТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /, өөх тос, угаагч бодис буюу гиб, шүлтлэг чанар/;30Нисэх буудлын үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагаТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт фосфор /TP= P+ PO3 + PO4 + Porg /, фтор /F/, чөлөөт хлор /Cl2 /, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч;31Эрүүл мэндийн ажил үйлчилгээ явуулдаг байгууллагуудТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, фтор /F/, чөлөөт хлор /Cl2 /, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч;32Бусад ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнТемпература /T/, усны орчин /pH/, Умбуур, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 5 хоног /БХХ5/ , Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч / XXX /, нийт азот /TN=NH4 + NO3 + NO2 + Norg/, нийт хлор /TCl/;

---oOo---