

De 'display'-eigenschap

Deze eigenschap heeft veel mogelijke waarden, maar we zullen alleen deze waarden beschouwen:

- block
- inline
- inline-block

Het beïnvloedt hoe elementen met deze display-waarden op de pagina worden weergegeven en hoe ze reageren op 'width'- en 'height'-instellingen. Elk elementtype heeft een specifieke standaardwaarde voor deze eigenschap.

Block-elementen kunnen nooit andere elementen naast zich hebben.

We kunnen hun breedte en hoogte expliciet instellen. Als we hun breedte niet instellen, nemen ze alle horizontale ruimte binnen hun ouder in.

Zelfs als we hun breedte kleiner maken dan de beschikbare ruimte, worden er geen andere elementen naast geplaatst.

We kunnen marges en opvullingen aan alle vier zijden instellen.

Enkele voorbeelden van block-elementtypen zijn:

- p
- ul, ol, li
- h1, h2, h3, enz.
- alle groeperingselementen (div, nav, article, section, aside, enz.)

Inline-elementen hebben een automatische breedte op basis van hun inhoud. Ze worden naast elkaar geplaatst op een onzichtbare lijn totdat er geen horizontale ruimte meer is. Het volgende element wordt dan op de volgende regel geplaatst. Ze worden dus weergegeven zoals woorden in een alinea: wanneer het einde van de regel is bereikt, worden verdere woorden op de volgende regel geplaatst.

Inline-elementen kunnen geen expliciete breedte of hoogte krijgen.

We kunnen ze horizontale marge en opvulling geven, maar geen verticale.

Enkele voorbeelden van inline-elementtypen zijn:

- a
- span

De verticale positie ten opzichte van hun regel kan worden ingesteld met de eigenschap `vertical-align`. Interessante waarden zijn:

- `top`, `middle`, `bottom`
- `baseline` (de standaard), d.w.z. de onderkant van letters zoals `a`, `x`, `o` (maar niet `g`, `y` of `p` die onder de baseline uitsteken)

Inline-block elementen

Inline-block-elementen hebben een combinatie van inline- en block-eigenschappen.

- zoals block-elementen:
 - we kunnen hun breedte en hoogte instellen (net als block-elementen)
- zoals inline-elementen:
 - ze worden naast elkaar geplaatst totdat het einde van de regel is bereikt
 - hun verticale positie ten opzichte van hun regel kan worden aangepast met `vertical-align`

Hoewel alle elementen een standaard `'display'`-waarde hebben, kunnen we deze vrij wijzigen (en dat zullen we doen!). Om bijvoorbeeld de gewenste lay-out te krijgen, moet je mogelijk een `<section>` omzetten in een inline-block-element. We zullen dit doen in de volgende sectie 'eenvoudige kolomlay-out met inline-block-elementen'.

Enkele mogelijke valkuilen bij het gebruik van inline-block-elementen:

- Elke witruimte in de HTML-code tussen inline(-block)-elementen wordt gereduceerd tot een enkele spatie.
 - om dit te voorkomen, verwijder dergelijke witruimte in je HTML
- Bijvoorbeeld, als de onderstaande `<div>`-elementen worden omgezet in inline-block-elementen met:
`div {display:inline-block;}`
Dan moet je schrijven:
`<div> ... </div><div> ... </div>`
in plaats van:
`<div>`
`...`
`</div>` → hier staat een regeleinde dat wordt omgezet in een lege spatie
`<div>`
`...`
`</div>`
- De baseline is niet de onderkant van de regel; het gebied voor afstammelingen bevindt zich ertussen en is gebaseerd op de lettergrootte (zelfs als de tekst geen letters met afzakkers bevat!). Als je `vertical-align` op de standaardwaarde (`baseline`) laat staan, kan er ongewenste lege ruimte onder ontstaan.

Er is een voorbeeld in "Demo valkuilen inline-block.zip" dat deze problemen demonstreert en waarmee je kunt experimenteren.