

RegionREST

POST

/AgregarRegion

Agregarregion

Parameters

Name	Description
_id * required integer (query)	<input type="text" value="10"/>

Request body

 required

```
{
  "pais": "Mexico",
  "estado": "Jalisco",
  "ciudad": "Guadalajara"
}
```

Response body

```
{
  "estatus": "OK",
  "mensaje": "region registrada con id 10"
}
```

 **_id:** 10
pais: "Mexico"
estado: "Jalisco"
ciudad: "Guadalajara"

GET

/consultarRegion/{idRegion} Consultarregion

Parameters

Name	Description
------	-------------

idRegion * required integer (path)	
---	--

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:8000/consultarRegion/10' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/consultarRegion/10

Server response

Code	Details
------	---------

200	
-----	--

Response body

```
{
  "_id": "10",
  "pais": "Mexico",
  "estado": "Jalisco",
  "ciudad": "Guadalajara"
}
```

Cosulta desarrolladores en esa region

id_region * required
integer
(path)

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:8000/ConsulUserRegion/1' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/ConsulUserRegion/1
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>[{ "_id": "1", "nombre": "MOISES", "Region": { "_id": 1, "pais": "Mexico", "estado": "Michoacan", "ciudad": "zamora" } }, { "_id": "4", "nombre": "ALEJANDRO", "Region": { "_id": 1, "pais": "Mexico", "estado": "Michoacan", "ciudad": "zamora" } }]</pre>

PUT**/modificarRegion/{idRegion}** Modificarregion

Parameters

Name	Description
------	-------------

idRegion * required

integer

(path)

Request body required

```
{
  "pais": "Mexico",
  "estado": "Jalisco",
  "ciudad": "ocotlan"
}
```

Response body

```
{
  "estatus": "OK",
  "mensaje": "Región con id:10 actualizada correctamente",
  "Usuario": {
    "pais": "Mexico",
    "estado": "Jalisco",
    "ciudad": "ocotlan"
  }
}
```

```
_id: 10
pais: "Mexico"
estado: "Jalisco"
ciudad: "ocotlan"
```

DELETE /eliminarRegion/{idRegion} Eliminarregion

Parameters

Name	Description
------	-------------

idRegion * required integer (path)	
---	--

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \  
  'http://127.0.0.1:8000/eliminarRegion/10' \  
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/eliminarRegion/10
```

Server response

Code	Details
------	---------

200	
-----	--

Response body

```
{  
  "mensaje": "Region con id:10 eliminado correctamente",  
  "estatus": "OK"  
}
```

FavoritosREST

POST /Agregarfavoritos Agregarfavoritos

Parameters

Name	Description
_id * required integer (query)	<input type="text" value="10"/>

Request body required

```
{
  "id_usuarioDesarrollador": 10,
  "id_usuarioEmpleador": 10,
  "calificacion": 100,
  "comentarios": "NA"
}
```

```
{
  "estatus": "OK",
  "mensaje": "favorito agregado con id: 10",
  "Usuario": {
    "id_usuarioDesarrollador": 10,
    "id_usuarioEmpleador": 10,
    "calificacion": 100,
    "comentarios": "NA"
  }
}
```

```
_id: 10
id_usuarioDesarrollador: 10
id_usuarioEmpleador: 10
calificacion: 100
comentarios: "NA"
```

GET**/consultarFavoritos/{idFavoritos}** Consultarfavoritos

Parameters

Name	Description
------	-------------

idFavoritos * required	
-------------------------------	--

integer (path)	
-------------------	--

	<input type="text" value="10"/>
--	---------------------------------

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http://127.0.0.1:8000/consultarFavoritos/10' \  
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/consultarFavoritos/10
```

Server response

Code	Details
------	---------

200	
-----	--

Response body

```
{  
  "_id": "10",  
  "id_usuarioDesarrollador": 10,  
  "id_usuarioEmpleador": 10,  
  "calificacion": 100,  
  "comentarios": "NA"  
}
```

PUT**/modificarFavoritos/{idFavoritos}** Modificarfavoritos

Parameters

Name	Description
------	-------------

idFavoritos * required

integer

(path)

Request body required

```
{
  "id_usuarioDesarrollador": 10,
  "id_usuarioEmpleador": 10,
  "calificacion": 90,
  "comentarios": "Comentario"
}
```

```
{
  "estatus": "OK",
  "mensaje": "favoritos con id:10 actualizada correctamente",
  "Usuario": {
    "id_usuarioDesarrollador": 10,
    "id_usuarioEmpleador": 10,
    "calificacion": 90,
    "comentarios": "Comentario"
  }
}
```

```
_id: 10
id_usuarioDesarrollador: 10
id_usuarioEmpleador: 10
calificacion: 90
comentarios: "Comentario"
```


DELETE**/eliminarFavoritos/{idFavoritos}** Eliminarfavoritos

Parameters

Name

Description

idFavoritos * required

integer

(path)

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \  
  'http://127.0.0.1:8000/eliminarFavoritos/10' \  
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/eliminarFavoritos/10
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{  
  "estatus": "OK",  
  "mensaje": "Favorito con id:10 eliminado correctamente"  
}
```