

Instrukcja Angular API

Api: <https://jsonplaceholder.typicode.com/>

1. Wstępna konfiguracja projektu
 - a. Uruchomienie instalacji pakietów komendą `npm install`
2. Wygeneruj http service za pomocą CLI (`ng g s http`)
3. Dodaj provider `HttpService` w `app.module`
4. Dodaj import `HttpClientModule` w `app.module` (koniecznie **za** `BrowserModule`)
5. W klasie `HttpService` wskrzyknij `HttpClient`
6. Dodaj metodą `getPosts()`, która wykona GET (<https://angular.io/guide/http>)
7. Wskrzyknij `HttpService` do `app.component`
8. Stwórz metodę `loadData()` która zasubskrybuje się do metody `getPosts()` z `httpService` i zapisze odpowiedź do zmiennej `posts`
9. Wywołaj metodę `loadData()` wewnątrz `onInit`
10. Za pomocą interpolacji wyświetl w pierwszej przygotowanej komórce tabeli `post.title`, a w drugiej `post.body`
11. Analogicznie stwórz metodę `postPost()` w `httpService` oraz `addPost()` wewnątrz komponentu
12. Przekaż do dodania obiekt zapisany w zmiennej `post`
13. Wywołaj metodę `addPost()` po kliknięciu przygotowanego buttona
14. Zaloguj w konsoli odpowiedź serwera
15. Wykonaj DELETE oraz PUT bez odpowiedzi 😊

EXTRA

1. Obsługa błędów