



DER EINFACHE WEG

Behalten Sie Ihren Rasenmäher bei

ANFORDERUNGEN

- **Werkzeuge**

- Handfeger und Schaufel
- Rasenmäher
- Sicherheitshandschuhe
- Socken-Set
- Drahtbürste

- **Materialien**

- Öl
- Benzin
- Lumpen
- Zündkerze
- WD40

I. SICHERHEIT



- Schutzhandschuhe anziehen
- Gas in die Aus-Position bringen
- Die Zündkerze abklemmen





2. REINIGEN



Entfernen Sie mit einer
Kehrschaufelbürste Schmutz,
Schmutz und Gras, die sich außen
angesammelt haben.

3. SCHMIERMITTEL auftragen



Wenden Sie WD40 auf Folgendes an:

- Räder
- Gaszug
- Höhenversteller

Wischen Sie überschüssiges WD40 mit einem Lappen ab





4. DER ZÜNDKERZE



- Entfernen Sie die Zündkerze mit dem Steckschlüsselsatz.
- • Reinigen Sie es mit der Drahtbürste

Hinweis: Wenn Sie die Zündkerze austauschen, schrauben Sie sie so weit wie möglich mit Ihren Fingern ein, um sicherzustellen, dass sie kein Kreuzgewinde aufweist. Dann mit der Steckdose festziehen.

5. DER LUFTFILTER



- Entfernen Sie die Abdeckung für den Luftfilter
- Mit einer leichten Bürste reinigen
- **Hinweis:** Wenn der Luftfilter verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Luftfilter





6. DER FÄNGER



- Entfernen Sie den Fänger vom Mäher
- Verwenden Sie einen Schlauch, um den Fänger gründlich zu reinigen und auszuwaschen.

7. UNTER



- Lehnen Sie den Mäher zurück, um darunter zu prüfen
- Entfernen Sie Schmutz / Gras mit einer Bürste
- Überprüfen Sie die Klingen auf Beschädigungen
- **Hinweis:** Stellen Sie den Mäher nicht auf den Kopf. Wenn die Klingen beschädigt sind, benachrichtigen Sie uns bitte unter (07) 4046 8050





8. DAS ÖL



- Entfernen Sie die Kappe für das Ölfach
- Ölstand am Ölmesstab prüfen
- Füllen Sie das Öl nach, wenn es niedrig ist
- **Hinweis:** Wenn das Öl dunkel und schmutzig ist, muss es abgelassen und ersetzt werden.

9. BEREIT ZU GEHEN!



- **Pro Tipp** - Geben Sie nur Benzin in den Mäher, bevor Sie ihn verwenden, damit er nicht abgestanden wird.

