



---

IL MODO FACILE

# MANTIENI IL TUO Tosaerba

# REQUISITI

---

- **Utensili**

- Paletta e pennello
- Taglia erba
- Guanti di sicurezza
- Set di prese
- Spazzola metallica

- **Materiale**

- Olio
- Benzina
- Rags
- Candela
- WD40

# I. SICUREZZA



- Indossare guanti di sicurezza
- Mettere l'acceleratore in posizione off
- Scollegare la candela





## 2. PULITO



Usa la spazzola per paletta per rimuovere lo sporco, lo sporco e l'erba che si sono accumulati all'esterno.



### 3. APPLICARE IL LUBRIFICANTE



Applicare WD40 a quanto segue:

- Ruote
- Cavo dell'acceleratore
- Regolatore di altezza

Usa uno straccio per rimuovere l'eventuale WD40 in eccesso





## 4. LA SPUGNA



- Utilizzare il set di prese per rimuovere la candela.
- Pulirlo con la spazzola metallica

**Nota:** se si sostituisce la candela, avvitare il più possibile con le dita per assicurarsi che non abbia una filettatura incrociata. Quindi serrarlo con la presa.

## 5. IL FILTRO DELL'ARIA



- Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria
- Pulire con una spazzola a setole leggere
- **Nota:** se il filtro dell'aria è sporco, sostituirlo con un nuovo filtro dell'aria







## 6. IL CATCHER



- Rimuovere il ricevitore dal rasaerba
- Utilizzare un tubo per pulire a fondo e lavare il ricevitore.



## 7. SOTTERRANEAMENTE



- Appoggiare il tosaerba indietro per controllare sotto
- Usare la spazzola per rimuovere lo sporco / erba
- Ispezionare le lame per danni
- Nota: evitare di stendere il tosaerba a testa in giù. Se le lame sono danneggiate, avvisare al numero (07) 4046 8050





## 8. L'OLIO



- Rimuovere il tappo del vano dell'olio
- Controllare il livello dell'olio sull'astina di livello
- Rabboccare l'olio se basso
- **Nota:** se l'olio è scuro e sporco, dovrà essere scaricato e sostituito.



## 9. PRONTO PER ANDARE!



- **Suggerimento professionale:** aggiungi solo benzina al tosaerba prima di utilizzarlo in modo che non si raffreddi.

