

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ  
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7  
по дисциплине  
«Информатика и программирование»

Студент

гр. БИН-25-2

С.Е. Казюта

Ассистент

преподавателя

М.В. Водяницкий

## Задание

Выполнить задания на Python и оформить отчет по стандартам ВВГУ.

### Задание 1.

Имеется список объектов Фонда с указанием уровня угрозы:

```
“python objects = [ ("Containment Cell A 4), ("Archive Vault 1), ("Bio Lab Sector 3), ("Observation Wing 2) ] “
```

Используя ‘sorted’ и лямбда-выражение, отсортируйте объекты по возрастанию уровня угрозы

### Задание 2.

Дан список сотрудников Фонда с количеством проведенных смен и стоимостью одной смены:

```
“python staff-shifts = [ ("name": "Dr. Shaw"shift-cost": 120, "shifts": 15), ("name": "Agent Torres"shift-cost": 90, "shifts": 22), ("name": "Researcher Hall"shift-cost": 150, "shifts": 10) ] “
```

Используя ‘map’ и лямбда-выражение, создайте список общей стоимости работы каждого сотрудника

Затем найдите максимальную стоимость с помощью ‘max’

### Задание 3.

Дан список персонала с уровнем допуска:

```
“python personnel = [ ("name": "Dr. Klein"clearance": 2), ("name": "Agent Brooks"clearance": 4), ("name": "Technician Reed"clearance": 1) ] “
```

Используя ‘map’ и лямбда-выражение, создайте новый список, где каждому сотруднику добавляется категория допуска:

\* “Restricted,, - уровень 1 \* “Confidential,, - уровни 2–3 \* “Top Secret,, - уровень 4 и выше

Результат должен быть списком словарей

### Задание 4.

Дан список зон Фонда с указанием времени активности (в часах):

```
“python zones = [ ("zone": "Sector-12"active-from": 8, "active-to": 18), ("zone": "Deep Storage"active-from": 0, "active-to": 24), ("zone": "Research Wing"active-from": 9, "active-to": 17) ] “
```

Используя ‘filter’ и лямбда-выражение, выберите зоны, которые полностью работают в дневной период (с 8 до 18 включительно)

### **Задание 5.**

Фонд анализирует служебные отчеты. Некоторые отчеты содержат внешние ссылки, которые должны быть удалены перед архивированием

```
“python reports = [ (“author”: “Dr. Moss”text”: “Analysis completed. Reference:
http://external-archive.net”), (“author”: “Agent Lee”text”: “Incident resolved without escalation.”),
(“author”: “Dr. Patel”text”: “Supplementary data available at https://secure-research.org”),
(“author”: “Supervisor Kane”text”: “No anomalies detected during inspection.”), (“author”:
“Researcher Bloom”text”: “Extended observations uploaded to http://research-notes.lab”), (“author”:
“Agent Novak”text”: “Perimeter secured. No external interference observed.”), (“author”: “Dr.
Hargreeve”text”: “Full containment log stored at https://internal-db.scp”), (“author”: “Technician
Moore”text”: “Routine maintenance completed successfully.”), (“author”: “Dr. Alvarez”text”:
“Cross-reference materials: http://crosslink.foundation”), (“author”: “Security Officer Tan”text”:
“Shift completed without incidents.”), (“author”: “Analyst Wright”text”: “Statistical model
published at https://analysis-hub.org”), (“author”: “Dr. Kowalski”text”: “Behavioral deviations
documented internally.”), (“author”: “Agent Fischer”text”: “Additional footage archived: http://video-
storage.sec”), (“author”: “Senior Researcher Hall”text”: “All test results verified and approved.”),
(“author”: “Operations Lead Grant”text”: “Emergency protocol draft shared via https://ops-
share.scp”) ] ““
```

Используя ‘filter’ и лямбда-выражение:

1. Отберите отчеты, содержащие ссылки (‘http’ или ‘https’) 2. Преобразуйте их так, чтобы вместо ссылки отображалось ‘[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]’

### **Задание 6.**

Дан список SCP-объектов с указанием их класса содержания:

```
“python scp-objects = [ (“scp”: “SCP-096”class”: “Euclid”), (“scp”: “SCP-173”class”:
“Euclid”), (“scp”: “SCP-055”class”: “Keter”), (“scp”: “SCP-999”class”: “Safe”), (“scp”: “SCP-
3001”class”: “Keter”) ] ““
```

Используя ‘filter’ и лямбда-выражение, сформируйте список SCP-объектов, которые требуют усиленных мер содержания

> □ К объектам с усиленными мерами относятся все SCP, \*\*класс которых не равен “Safe,\*\*

Результат должен быть списком словарей исходного формата

### **Задание 7.**

Дан список инцидентов с количеством задействованного персонала:

```
“python incidents = [ ("id": 101, "staff": 4), ("id": 102, "staff": 12), ("id": 103, "staff": 7), ("id": 104, "staff": 20) ] “
```

Используя ‘sorted’ и лямбда-выражение:

1. Отсортируйте инциденты по количеству персонала 2. Оставьте только три наиболее ресурсоемких инцидента

#### **Задание 8.**

Дан список протоколов безопасности и их уровней критичности:

```
“python protocols = [ ("Lockdown 5), ("Evacuation 4), ("Data Wipe 3), ("Routine Scan 1) ] “
```

Используя ‘map’ и лямбда-выражение, создайте новый список строк вида:

```
“text "Protocol Lockdown - Criticality 5,“
```

#### **Задание 9.**

Имеется список смен охраны с указанием длительности (в часах):

```
“python shifts = [6, 12, 8, 24, 10, 4] “
```

Используя ‘filter’ и лямбда-выражение, выберите только те смены, которые:

\* длятся не менее 8 часов \* не превышают 12 часов

#### **Задание 10.**

Дан список сотрудников с результатами психологической оценки (от 0 до 100):

```
“python evaluations = [ ("name": "Agent Cole "score": 78), ("name": "Dr. Weiss "score": 92), ("name": "Technician Moore "score": 61), ("name": "Researcher Lin "score": 88) ] “
```

Используя ‘max’ и лямбда-выражение, определите сотрудника с наивысшей оценкой  
Результатом должно быть имя сотрудника и его балл

## Содержание

1	Выполнение работы .....	3
1.1	Задание 1 .....	3
1.2	Задание 2 .....	3
1.3	Задание 3 .....	4
1.4	Задание 4 .....	4
1.5	Задание 5 .....	5
1.6	Задание 6 .....	6
1.7	Задание 7 .....	7
1.8	Задание 8 .....	8
1.9	Задание 9 .....	8
1.10	Задание 10 .....	9

## 1 Выполнение работы

### 1.1 Задание 1

Задача данной программы это отсортировать объекты по возрастанию уровня угрозы.

Алгоритм работы:

- 1) Программа сортирует объекты по возрастанию уровня угрозы
- 2) Программа выводит список объектов.

```

1 objects = [
2     ("Containment Cell A", 4),
3     ("Archive Vault", 1),
4     ("Bio Lab Sector", 3),
5     ("Observation Wing", 2)
6 ]
7
8 print(sorted(objects, key=lambda x: x[1]))

```

Рисунок 1 – Листинг программы для задания 1

Ключевые элементы кода:

- 1) `objects = []` - список сортируемых объектов.
- 2) `print(sorted(objects, key=lambda x: x[1]))` - программа выводит сортированный список объектов по возрастанию.

### 1.2 Задание 2

Задача данной программы это найти максимальную стоимость работы сотрудника.

Алгоритм работы:

- 1) Программа рассчитывает общую стоимость каждого сотрудника.
- 2) Программа выводит самую большую.

```

1 staff_shifts = [
2     {"name": "Dr. Shaw", "shift_cost": 120, "shifts": 15},
3     {"name": "Agent Torres", "shift_cost": 90, "shifts":
4         22},
5     {"name": "Researcher Hall", "shift_cost": 150, "shifts":
6         10}
7 ]
8
9 output = list(map(lambda a : a['shift_cost'] * a['shifts'],
10     staff_shifts))
11
12 print(max(output))

```

Рисунок 2 – Листинг программы для задания 2

Ключевые элементы кода:

- 1) `staff-shifts = []` - список сотрудников, их зарплат и смен.
- 2) `output = list(map(lambda a : a['shift-cost'] * a['shifts'], staff-shifts))` - программа создаёт список зарплат умноженных на количество смен сотрудников.

3) `print(max(output))` - программа выводит самое большое число.

### 1.3 Задание 3

Задача данной программы это создать новый списокна основе старого, но где каждому сотруднику добавляется категория допуска.

Алгоритм работы:

- 1) Программа создаёт новый список из старого с нужными нам изменениями.
- 2) Программа выводит содержимое нового списка.

```

1 personnel = [
2     {"name": "Dr. Klein", "clearance": 2},
3     {"name": "Agent Brooks", "clearance": 4},
4     {"name": "Technician Reed", "clearance": 1}
5 ]
6 access_levels = {
7     '1' : "Restricted",
8     '2' : "Confidential",
9     '3' : "Confidential",
10    '4' : "Top Secret",
11    '5' : "Top Secret",
12    '6' : "Top Secret",
13 }
14
15 clearence_personnel = map(lambda a : {'name' : a['name'], "
16                             clearance" : access_levels[f"{a["clearance"]}"]},
17                             personnel)
18 for i in clearence_personnel:
19     print(i)

```

Рисунок 3 – Листинг программы для задания 3

Ключевые элементы кода:

- 1) `personnel = []` - список сотрудников и их категорий допуста (в числовом виде).
- 2) `access-levels = ()` - словарь категорий доступа.
- 3) `clearence-personnel = map(lambda a : ('name' : a['name'], "clearance": access-levels[f'(a["clearance"])']), personnel)` - программа создаёт новый список из словарей с категориями доступа переведёнными из чисел в слова.
- 4) `for i in clearence-personnel: print(i)` - выводит значения списка

### 1.4 Задание 4

Задача данной программы это найти зоны которые полностью работают в дневной период (с 8 до 18 включительно).

Алгоритм работы:

- 1) Программа находит нужные нам зоны.
- 2) Программа выводит нужные нам зоны.

```

1 zones = [
2     {"zone": "Sector-12", "active_from": 8, "active_to":
3     18},
4     {"zone": "Deep Storage", "active_from": 0, "active_to":
5     24},
6     {"zone": "Research Wing", "active_from": 9, "active_to":
7     17},
8 ]
9
10 day_zones = list(filter(lambda x: x["active_from"] == 8 and
11 x["active_to"] == 18, zones))
12 print(day_zones)

```

Рисунок 4 – Листинг программы для задания 4

Ключевые элементы кода:

- 1) `zones = []` - список зон.
- 2) `day-zones = list(filter(lambda x: x["active-from"] == 8 and x["active-to"] == 18, zones))` - программа находит все временные зоны работающие с 8 до 18.
- 3) `print(day-zones)` - программа выводит найденные ранее временные зоны.

### 1.5 Задание 5

Задача данной программы это заменить все ссылки в отчётах на '[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]'.

Алгоритм работы:

- 1) Программа находит все отчёты с ссылками.
- 2) Программа заменяет ссылки в отчётах с ссылками на '[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]'.
- 3) Программа выводит список отредактированных отчётов.



```

1 reports = [
2     {"author": "Dr. Moss", "text": "Analysis completed.
3     Reference: http://external-archive.net"},
4     {"author": "Agent Lee", "text": "Incident resolved
5     without escalation."},
6     {"author": "Dr. Patel", "text": "Supplementary data
7     available at https://secure-research.org"},
8     {"author": "Supervisor Kane", "text": "No anomalies
9     detected during inspection."},
10    {"author": "Researcher Bloom", "text": "Extended
11    observations uploaded to http://research-notes.lab"},
12    {"author": "Agent Novak", "text": "Perimeter secured. No
13    external interference observed."},
14    {"author": "Dr. Hargreeve", "text": "Full containment
15    log stored at https://internal-db.scp"},
16    {"author": "Technician Moore", "text": "Routine
17    maintenance completed successfully."},
18    {"author": "Dr. Alvarez", "text": "Cross-reference
19    materials: http://crosslink.foundation"},
20    {"author": "Security Officer Tan", "text": "Shift
21    completed without incidents."},
22    {"author": "Analyst Wright", "text": "Statistical model
23    published at https://analysis-hub.org"},
24    {"author": "Dr. Kowalski", "text": "Behavioral
25    deviations documented internally."},
26    {"author": "Agent Fischer", "text": "Additional footage
27    archived: http://video-storage.sec"},
28    {"author": "Senior Researcher Hall", "text": "All test
29    results verified and approved."},
30    {"author": "Operations Lead Grant", "text": "Emergency
31    protocol draft shared via https://ops-share.scp"}
32 ]
33
34 bad_reports = list(filter(lambda x: 'http' in x["text"],
35                           reports))
36
37 for i in bad_reports:
38     i['text'] = f'{i["text"][:i["text"].index("http")]}{'
39     ДАННЫЕ[ УДАЛЕНЫ]}'
40     print(i)

```

Рисунок 5 – Листинг программы для задания 5

Ключевые элементы кода:

- 1) `reports = []` - список словарей с отчётами.
- 2) `bad-reports = list(filter(lambda x: 'http' in x["text"], reports))` - программа находит все отчёты с ссылками.
- 3) `for i in bad-reports: i['text'] = f'(i['text'][:i['text'].index('http')])('ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ']')` - программа заменяет отчёт на такой-же но с заменённой на '[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]' ссылкой.
- 4) `print(i)` - программа выводит словарь с изменённым отчётом.

## 1.6 Задание 6

Задача данной программы это формирование списка SCP-объектов, которые требуют усиленных мер содержания.

Алгоритм работы:

- 1) Программа фильтрует объекты по классам и выбирает всех кроме безобидных.
- 2) Программа формирует список объектов из оставшихся.

```

1 scp_objects = [
2     {"scp": "SCP-096", "class": "Euclid"},
3     {"scp": "SCP-173", "class": "Euclid"},
4     {"scp": "SCP-055", "class": "Keter"},
5     {"scp": "SCP-999", "class": "Safe"},
6     {"scp": "SCP-3001", "class": "Keter"}
7 ]
8
9 baddies = list(filter(lambda x: x["class"] != "Safe",
10                      scp_objects))
11 for i in baddies:
12     print(i)

```

Рисунок 6 – Листинг программы для задания 6

Ключевые элементы кода:

- 1) `scp-objects = []` - список объектов.
- 2) `baddies = list(filter(lambda x: x["class"] != "Safe scp-objects))` - программа убирает из списка все объекты с классов 'Safe'.
- 3) `for i in baddies: print(i)` - программа выводит список оставшихся объектов.

## 1.7 Задание 7

Задача данной программы это нахождение трёх наиболее ресурсоемких инцидентов.

Алгоритм работы:

- 1) Программа сортирует инциденты.
- 2) Программа выводит первые три из отсортированных.

```

1 incidents = [
2     {"id": 101, "staff": 4},
3     {"id": 102, "staff": 12},
4     {"id": 103, "staff": 7},
5     {"id": 104, "staff": 20}
6 ]
7
8 new_incidents = sorted(incidents, key=lambda x: x['staff'],
9                        reverse=True)
10 for i in range(3):
11     print(new_incidents[i])

```

Рисунок 7 – Листинг программы для задания 7

Ключевые элементы кода:

- 1) `incidents = []` - список инцидентов.
- 2) `new-incidents = sorted(incidents, key=lambda x: x['staff'], reverse=True)` - программа сортирует инциденты по количеству ушедших в мир иной в порядке уменьшения.

3) `for i in range(3): print(new-incidents[i])` - программа выводит первые три объекта из списка.

## 1.8 Задание 8

Задача данной программы это создание нового списка f-строк на основе старого списка.

Алгоритм работы:

- 1) Программа создаёт список f-строк используя информацию из старого списка.
- 2) Программа выводит новый список.

```

1 protocols = [
2     ("Lockdown", 5),
3     ("Evacuation", 4),
4     ("Data Wipe", 3),
5     ("Routine Scan", 1)
6 ]
7
8 output = list(map(lambda x : f'Protocol {x[0]} - Criticality
9                   {x[1]}', protocols))
10 for i in output:
11     print(i)

```

Рисунок 8 – Листинг программы для задания 8

Ключевые элементы кода:

- 1) `protocols = []` - список протоколов.
- 2) `output = list(map(lambda x : f'Protocol (x[0]) - Criticality (x[1])', protocols))` - программа создаёт список f-строк используя информацию из старого списка.
- 3) `for i in output: print(i)` - программа выводит новый список.

## 1.9 Задание 9

Задача данной программы это найти только те смены, которые: длятся не менее 8 часов, не превышают 12 часов.

Алгоритм работы:

- 1) Программа отфильтровывает среди всех смен только те, которые длятся не менее 8 часов и не превышают 12 часов.
- 2) Программа выводит отфильтрованный список смен.

```

1 shifts = [6, 12, 8, 24, 10, 4]
2
3 some_shifts = list(filter(lambda x : x >= 8 and x <= 12,
4                           shifts))
5 for i in some_shifts:
6     print(i)

```

Рисунок 9 – Листинг программы для задания 9

Ключевые элементы кода:

- 1) `shifts = []` - список длительности смен.
- 2) `some-shifts = list(filter(lambda x : x >= 8 and x <= 12, shifts))` - программа фильтрует список длительностей смен из которых выбирает только те, которые делятся не менее 8 часов и не превышают 12 часов.
- 3) `for i in some-shifts: print(i)` - программа выводит список смен подходящих по нашим критериям.

## 1.10 Задание 10

Задача данной программы это имя и балл сотрудника с наивысшим баллом.

Алгоритм работы:

- 1) Программа находит сотрудника с нужной нам отличительной чертой.
- 2) Программа выводит данные сотрудника.

```

1 evaluations = [
2     {"name": "Agent Cole", "score": 78},
3     {"name": "Dr. Weiss", "score": 92},
4     {"name": "Technician Moore", "score": 61},
5     {"name": "Researcher Lin", "score": 88}
6 ]
7 output = max(evaluations, key=lambda x : x['score'])
8 print(f'{output["name"]}: {output["score"]}')

```

Рисунок 10 – Листинг программы для задания 10

Пояснение работы программы:

- 1) `evaluations = []` - список словарей информацией об сотрудниках.
- 2) `output = max(evaluations, key=lambda x : x['score'])` - программа находит сотрудника с наивысшим баллом.
- 3) `print(f'{output["name"]}: {output["score"]}') - программа выводит f-строкой имя и балл сотрудника с наивысшим баллом.`