

Bacchus 客製Vue組件文件

描述

src : /path/to/bacchus4web/public/src/components/common/bacUIComps/main.js dist:
/path/to/bacchus4web/public/js/common/BacUIComps.js

會將這個BacUIComps.js檔案掛在框架最外層 所以框架內每一個Compoent 都不須另外掛就可直接使用以下的自建組件

各組件說明

1. bac-select (下拉選單)

Props:

屬性	型態	預設	必要	說明
v-model	String		Y	給Vue 綁定的data model
multiple	Boolean	false	N	是否多選
value-field	String	value	N	作為存入資料庫值的欄位
text-field	String	display	N	顯示的欄位
is-qry-src-before	String	Y	N	是否為KEY 欄位時才去後端撈資料
field	Object	{}	Y	欄位屬性
default-val	String	Number	Array	預設值
data	Array	[]	N	下拉選單資料

Usage:

```
<bac-select v-model="person[fieldName]" :data="selectData"
is-qry-src-before="Y" value-field="id" text-field="text"
@update:v-model="val => person[fieldName] = val">
</bac-select>
```

2. bac-select-grid (下拉Datagrid 選單)

Props:

屬性	型態	預設	必要	說明
v-model	String		Y	給Vue 綁定的data model
multiple	Boolean	false	N	是否多選
id-field	String	value	N	作為存入資料庫值的欄位
text-field	String	display	N	顯示的欄位
is-qry-src-before	String	Y	N	是否為KEY 欄位時才去後端撈資料
field	Object	{}	Y	欄位屬性
default-val	String	Number	Array	預設值
data	Array	[]	N	下拉選單資料
columns	Array	[]	N	下拉Datagrid 欄位屬性 [{ field , text , width },..., {}]

Usage:

```
<bac-select-grid v-model="person[fieldName]" :data="selectData" is-qry-src-before="Y"
    id-field="id" text-field="text" columns="columns" data="selectData" @update:v-model="val => person[fieldName] = val"></bac-select>
```

3. search-comp (搜尋區塊選單)

Props:

屬性	型態	預設	必要	說明
search-fields	Object	[]	Y	搜尋區塊的欄位
search-cond	Object	{}	Y	存放搜尋條件的Obj
fetch-data	Function		Y	執行搜尋的Function

Usage: